

GAMME PROJECTION



Page 80 à 82





Pompe à vis small 50

Applications

pour projeter :

- Enduits traditionnels et prêt-à-emploi
- Prêt à l'emploi thixotropique
- Produits imperméabilisants
- Produits RPE/RME
- Revêtement avec vernis
- Pour produits d'étanchéité
- Pour injection de consolidation
- Rejointement de pierre avec ou sans air

- > Puissance du groupe électrogène : 6 KVA
- > 50 m²/h en dégrossi

Equipements de Série

- > Moteur électrique monophasé 230V/50Hz – 1,5kW
- > Cuve en INOX qui facilite le nettoyage
- > Prédiposition pour tamis vibrant
- > Jacquette et vis D8 1,5 ECO
- > Tableau électrique avec inverter exclusif IMER
- > 20 m de câble électrique d'alimentation
- > Manomètre d'alimentation matériaux
- > Manomètre
- > Commande à distance avec 16 m de câble électrique
- > Prédiposition pour commande pneumatique
- > Caisse d'accessoires

Tableau électrique de commande à démarrage progressif avec "inverter" exclusif IMER pour travailler même dans des conditions difficiles.

Nettoyage facile et rapide

Granulométrie maximale : 5 mm



Exclusivité Accessbat Bretagne



Moteur avec 3 niveaux de protection

Débit de 0.8 à 14 l/min grâce à la vitesse variable de la machine

Inversion automatique de la machine à chaque arrêt pour décharger la pression à l'intérieur de la lance et

Machine à projeter à relevage hydraulique prestige

Applications

Idéal pour mélanger et pomper les enduits prêt-à-emploi ; traditionnels et la chape autonivelante avec kit.

- > Capacité : 6 sacs de 30 kg

Equipements de Série

- > Moteur diesel lombardini Focs 1003/3 cyl.
- > Trémie avec agitateur
- > Tableau de commande
- > Commande pneumatique à distance
- > Pompe à vis 2L6
- > Lance
- > Compresseur 400 l/min
- > 10+20 m de tuyau à matériaux
- > 5 m de tuyau à matériaux
- > 16+20 m de tuyau d'air
- > 1 sangle pour tuyau
- > Malaxeur relevage hydraulique rabattable
- > Pompe hydraulique à débit variable
- > Compte-litre
- > Kit de remorquage sur route
- > 2 roues pneumatiques 155R13
- > 1 barre pare-cyclistes
- > 2 éponges de lavage
- > Caisse d'accessoires métallique
- > Pompe à graisse

Capteur de sécurité pour arrêter les pales en cas d'ouverture de la grille

Pompe à débit variable pour réduire l'échauffement de l'huile et obtenir un meilleur rendement du circuit hydraulique

Ouverture du capot avec vérin à gaz pour une inspection rapide de l'intérieur de la machine



Exclusivité Accessbat Bretagne



Malaxeur de grande capacité (180 l) avec pales DUST CONTROL pour réduire les émissions de poussières pendant le malaxage

Hauteur de chargement: 950 mm

Accélérateur ECO T POWER pour régler le nombre de tour en fonction du cycle de travail.



Réglage temps de malaxage

Tableau de commande ANTI-CHOC. Compteur d'heure de série.

Compte-litre pour réguler de façon simple et rapide la quantité d'eau à injecter dans le malaxeur à chaque cycle de malaxage



Accessbat Bretagne vous propose une large gamme de bennes à béton et autres matériels de manutention pour les chantiers.



SECATOL

Bac à mortier spécial artisan :

Bac à mortier de 450 L avec bec à l'avant pour passer dans le piètement de la bétonnière. Largeur 1100mm pour loger à plat à l'arrière d'une



SECATOL

Benne à béton droite mécanisme TI :

Benne à tuyau droite avec cône anti-souillure .



Kit de rénovation TI avec cône anti souillure:

Mécanisme de trappe avec commande par levier pour bennes à tuyau droites ou couchées. Système de mécanisme de trappe de benne à béton avec cône anti-souillure démontable.

Egalement disponible sur demande : .
Vos chaussettes à bétons en diamètre et longueur souhaitées.





 **SECATOL**

Station de lavage de bennes à béton

La solution idéale pour le lavage de vos bennes à béton sur chantier :

- Adaptée aux chantiers HQE
- Permet la conformité : au règlement sanitaire départemental ainsi qu'au code de l'environnement (Loi sur l'eau, article L216-6)*
- Traitement de l'eau automatique
- BREVET EUROPÉEN



Benne à déversement latéral :

Benne à béton couchée avec anse et ouverture par levier.



Benne Auto-Vid PB 500L :

Avec palonier rabattable. Système de verrouillage et déverrouillage automatique. Ceinture renforcée en profilé. Cuve épaisseur 3 mm. Livrée avec certificat CE et notice d'instructions.