

**LES INCONTOURNABLES
ELECTROPORTATIFS**



Page 47 à 55



LES INCONTOURNABLES ELECTROPORTATIF



Outillage électro-portatif sans fil

PERCEUSE VISEUSES DDF456RFE3

Référence	modèle	Poids	Prix
11MAKDDF456RFE3	18V 3.0Ah LI-ON	1.7	Sur dde

Caractéristiques:

Temps de recharge:	22 minutes
Capacité de perçage / burinage:	
Ø béton / acier / bois:	13 / 13 / 38mm
Vitesse à vide:	V1: 0 à 400tr/min V2: 0 à 1500tr/min
Couple de serrage:	Élastique 36 Nm Franc: 50 Nm
Dimensions Lxlxh:	192 x 79 x 251 mm



Points forts

- Livrée avec **3 batteries**.
- Robuste et dotée d'un bon rapport poids/puissance, pour un usage professionnel.
- Corps de la machine compact, seulement 192 mm de longueur.
- Robuste : transmission entièrement métallique.
- Machine légère et puissante : technologie LXT.
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

LOT DE 2 MACHINES 18V LI-ION

Référence	modèle	Prix
11MAKDLX2127MJ6	18V 4.0Ah LI-ON	Sur dde

Caractéristiques:

DDF482 - Perceuse visseuse Ø 13 mm	
Temps de recharge	36 minutes
Ø max acier / bois	13 / 38 mm
Vitesse à vide :	V1: 0 à 600tr/min V2: 0 à 1900tr/min
Couple de serrage max	Elastique 36 Nm Franc 62 Nm
Dimension Lxlxh	185 x 79 x 249 mm
Poids net	1,7 Kg
DTD152 - Visseuse à chocs 165 Nm	
Temps de recharge	36 minutes
Cadence des chocs	0 à 3500 cps/min
Vitesse à vide	2900 tr/min
Couple de serrage max	Franc: 165 Nm
Dimension Lxlxh	138 x 79 x 238 mm
Poids net	1,5 Kg



Points forts

- Ensemble de 2 machines à batterie Li-Ion : une perceuse visseuse et une visseuse à chocs
- Batteries 18 V, 4 Ah, Li-Ion chargées en 36 minutes

DDF482 - Perceuse visseuse Ø 13 mm

- Perceuse Visseuse rapide et compacte pour travaux courants
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/surchauffe
- Pignonerie entièrement métallique
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres

DTD152 - Visseuse à chocs 165 Nm

- Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Inverseur de sens de rotation
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombre

PERFO-BURINEUR SDS

Référence	modèle	Prix
11MAKDHR264PMAJ	36V 2x18V 4ah	Sur dde

Caractéristiques:

Temps de recharge:	36 minutes
Tension	36 V => 2 x 18 V
Ø béton / acier / bois:	26 / 13 / 32mm
Vitesse à vide	1250 tr / min
Cadence de frappe max	5000 cps/min
Positions de burin	40
Puissance de frappe	2,5 joules



Points forts

- Chargeur rapide double: permet de recharger 2 batteries de 4ah en même temps en 36 minutes
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
- Mandrin interchangeable à verrouillage rapide (SDS-plus ou auto-serrant)
- Témoins de niveau de charges de batteries
- Poignée arrière anti-vibration
- Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec bitée de profondeur
- Ergonomie Soft Grip, centre de gravité étudié pour un équilibre parfait



LES INCONTOURNABLES ELECTROPORTATIF

VIBREUR BÉTON BVR450RFE

Référence	modèle	Poids	Prix
11MAKBVR450RFE	18V 4.0Ah LI-ON	3.7	Sur dde

Caractéristiques:

Temps de recharge:	22 minutes
Longueur partie vibrante:	1200mm
Diamètre aiguille:	25mm
Vibrations:	1300 v/min
Amplitude des vibrations:	1mm
Dimensions Lxlxh:	1483 x 93 x 250mm



Points forts

- Idéal pour les petits travaux de bétonnage
- Nouvelle gâchette double sens
- Longueur de la partie vibrante 1200 mm
- Coque de protection de la batterie
- Ergonomie Soft Grip

DTW450RMJ

Référence	modèle	Poids	Prix
11MAKDTW450RMJ	4Ah/18V - 440Nm	3.4	Sur dde

Caractéristiques:

Temps de recharge:	36 minutes
Cadence de chocs:	2200 cps/min
Vitesse à vide max.	1600 tr/min
Couple de serrage:	440 Nm
Emmanchement carré:	1/2"
Dimensions Lxlxh:	266 x 82 x 290 mm



Points forts

- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes emplaçables standards
- Machine très puissante et maniable, offrant un couple de serrage élevé (440 Nm)
- Amortisseur en caoutchouc : isole la batterie des vibrations
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Interrupteur à bascule sur la poignée centrale facilitant l'alternance de montage et démontage

Perforateur-Burineur SDS-Plus

HR2630X7

Référence	modèle	Poids	Prix
11MAKHR2630X7	800W - 2,4Joules	2.9	Sur dde

Caractéristiques:

Puissance nominale	800 W
Vitesse à vide max	1200 tr/min
Cadence de frappe max	4600 cps/min
Puissance de frappe	2,4 Joules
Ø béton/trépan/acier/bois	26 / 80 / 13 / 32 mm
Dimensions Lxlxh	385 x 77 x 209 mm



Points forts

- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage
- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
- Equipé d'un guide de profondeur
- Bouton de blocage pour un travail en continu
- Inverseur de sens de rotation

HR2610TX4

Référence	modèle	Poids	Prix
11MAKHR2610TX4	800W - 2,4Joules	2.9	Sur dde

Caractéristiques:

Ø trépan / béton / acier / bois :	68 / 26 / 13 / 32mm
Vitesse à vide max.	0 à 1200 tr/min
Cadence de frappe max.	0 à 4600cps/min
Mode percer, perforer, buriner	
Dimensions Lxlxh:	385 x 77 x 209 mm



Points forts

- Système d'aspiration DustCup livré de série
- 3 fonctions dans un outil compact avec mandrin interchangeable
- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
- Equipé d'un guide de profondeur
- Bouton de blocage pour un travail en continu
- Inverseur de sens de rotation

LES INCONTOURNABLES ELECTROPORTATIF



HR2811T-1

Référence	modèle	Poids	Prix
11MAKHR2811FT	800W - 2,9Joules	3.4	Sur dde

Caractéristiques:

Ø trépan / béton / acier / bois :	80 / 28 / 13 / 32mm
Vitesse à vide max.	0 à 1100 tr/min
Cadence de frappe max.	0 à 4500cps/min
Mode percer	oui
Mode perforer	oui
Mode buriner	oui
Dimensions Lxlxh:	345 x 89 x 225 mm



Points forts

- Sélecteur de fonction protégé
- Mandrins à verrouillage rapide
- 3 fonctions : perçage; perforations et burinage
- Compact
- Poignée arrière anti-vibration
- Lumière (LED) intégrée

Burineur SDS +

HK 1820

Référence	modèle	Poids	Prix
11MAKHK1820	550w - 3,1Joules	3.4	Sur dde

Caractéristiques:

Puissance nominale	550 W
Cadence de frappe max	0 à 3200 cps/min
Puissance de frappe	3,1 Joules
Type d'emmanchement	SDS-Plus
Longueur cordon alimentation	5 m
Dimensions Lxlxh	351 x 102 x 203 mm
Poids	3,4 kg



Points forts

- Piqueur performant, léger et compact idéal pour les travaux de rénovation
- Faible vibration grâce à la poignée anti-vibration
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de burin
- 40 positions de burin
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

Perforateur-Burineur SDS-MAX

HR5212C

Référence	modèle	Poids	Prix
11MAKHR5212C	1510W - 19,1Joules	11,9	Sur dde

Caractéristiques:

Ø trépan / béton :	160 / 52 mm
Vitesse à vide max.	150 à 310 tr/min
Cadence de frappe max.	1100 à 2250cps/min
Dimensions Lxlxh:	599 x 140 x 287 mm



Points forts

- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT)
- Le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibration et pas de frappe à vide
- Burinage en continu grâce à son interrupteur électronique
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages)
- Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante
- Meilleure prise en main
- Protection du secteur en aluminium
- Témoin lumineux (vert = sous tension, rouge = charbons à remplacer)

Burineur SDS-MAX

HM0871C

Référence	modèle	Poids	Prix
11MAKHM0871C	1100W - 8,1Joules	5.6	Sur dde

Caractéristiques:

Puissance nominale	1100W
Puissance de frappe (EPTA)	8.1 Joules
Cadence de frappe max.	1100 à 2650cps/min
Dimensions Lxlxh:	466 x 116 x 230 mm



Points forts

- Burineur compact et maniable à très faible niveau de vibrations
- Réglage électronique du nombre de frappes (5plages)
- Système de frappe protégé, pas de frappe à vide
- Témoin lumineux : vert = sous tension, rouge = remplacement des charbons
- Technologie AVT + poignée
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision et moins de vibrations
- Charbon auto-rupteurs
- 12 positions de burin
- Ergonomie Soft Grip



LES INCONTOURNABLES ELECTROPORTATIF

HM1213C

Référence	modèle	Poids	Prix
11MAKHM1213C	1510W - 18,6Joules	10.8	Sur dde

Caractéristiques:

Puissance nominale	1510W
Puissance de frappe (EPTA)	18,6 Joules
Cadence de frappe max.	950 à 1900cps/min
Dimensions Lxlxh:	578 x 112 x 258 mm



Points forts

- Machine robuste et confortable grâce au système anti-vibration (technologie AVT + poignée)
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision et pas de frappe à vide
- 12 positions de burin
- Réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages)
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Système de frappe protégé, pas de frappe à vide
- Charbons auto-rupteurs
- Témoin lumineux

Marteau-piqueur Hexagonal

HM1810

Référence	modèle	Poids	Prix
11MAKHM1810	2000W - 39,9Joules	32.3	Sur dde

Caractéristiques:

Puissance nominale	2000W
Puissance de frappe (EPTA)	39.9 Joules
Cadence de frappe max.	950 à 1900cps/min
Emmanchement	Hexagonal 28.6mm
Vibrations:	9 m/s ²
Dimensions Lxlxh:	824 x 146 x 624 mm



Points forts

- AVT, réduction des vibrations de l'ordre de 50%
- Grande puissance de frappe réelle
- Charbons auto-rupteurs pour protéger l'induit
- Témoin de mise sous tension

Meuleuses Ø 125 mm

9565CV

Référence	modèle	Poids	Prix
11MAK9565CV	1400W	2.3	Sur dde

Caractéristiques:

Diamètre du disque	125mm
Diamètre de l'alésage:	22.23mm
Vitesse à vide max.	12000 tr/min
Filetage de l'arbre	M14
Dimensions Lxlxh:	299 x 139 x 103 mm



Points forts

- Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant
- Protection de la machine et de l'utilisateur contre les retours de force grâce au débrayage SJS
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine(sans à-coups) pour plus de sécurité,
- Moteur puissant avec protection électronique contre les surcharges Makpower
- Carter de protection orientable sans outillage
- Protection de la machine contre la poussière optimisée
- Système de refroidissement optimisé
- Charbons autorupteurs pour éviter l'endommagement de l'induit
- Carter en aluminium

9565PCV

Référence	modèle	Poids	Prix
11MAK9565PCV	1400W	2.4	Sur dde

Caractéristiques:

Diamètre du disque	125mm
Diamètre de l'alésage:	22.23mm
Vitesse à vide max.	2800 à 12000 tr/min
Filetage de l'arbre	M14
Dimensions Lxlxh:	299 x 139 x 103 mm



Points forts

- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure de l'alimentation électrique dès le relâchement,
- Système de refroidissement ptimisé,
- Carter en aluminium
- Charbons autorupteurs pour éviter l'endommagement de l'induit
- Meuleuse puissante, robuste et maniable pour une utilisation multi-support et multi-travaux
- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné en charge
- Moteur puissant avec protection électronique contre la surcharges Makpower
- Protection de la machine et de l'utilisateur contre les retours de force grâce au débrayage SJS,

LES INCONTOURNABLES ELECTROPORTATIF



Meuleuses Ø 230 mm

GA9060

Référence	modèle	Poids	Prix
11MAKGA9060	2200W	5.5	Sur dde

Caractéristiques:

Puissance nominale	2200 W
Vitesse à vide	6600 tr/min
Diamètre du disque	230 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Filetage de l'arbre	M14
Dimensions Lxlxh	450 x 250 x 140 mm
Poids net	5,5 Kg



Points forts

- Moteur plus résistant aux travaux lourds
- Ses compacticité et légèreté lui assurent une excellente manoeuvrabilité.
- Protection du levier d'interrupteur,
- Poignées à revêtement Soft Grip pour plus de confort
- Bouton de blocage de l'outil pouvant être actionner par le

Accessoires Meuleuse

ECROU RAPIDE

Référence	modèle	Prix
11ECROURAPID	Serrage rapide	051-01



Points forts

- Pemet de serrage sans outil des disques et meules

CARTER DE PROTECTION

Référence	modèle	Prix
11CARTERPONC125	D:125	051-02
11CARTERPONC230	D:230	051-03



Points forts

- Carter de protection pour ponçage avec raccord d'aspiration, pour meuleuses
- Carter ouvrant pour ponçage dans les angles

Scie Récipro

JR3050T

Référence	modèle	Poids	Prix
11MAKJR3050T	1010W	4..2	Sur dde

Caractéristiques:

Capacité de coupe:

Tube / Bois :	90 / 90mm
Longueur de course	28mm
Cadence de coupe:	0 à 2800 cps/min
Dimensions Lxlxh:	452 x 97 x 170 mm



Points forts

- Fixation et remplacement rapide de la lame sans outils
- Système de ventilation pulsée vers l'avant pour repousser les poussières
- Réglage rapide du talon
- Etanchéité optimale
- Large interrupteur variable
- Poignée antidérapante

Scie Circulaire

5903RK

Référence	modèle	Poids	Prix
11MAK5903RK	2000W boîte plastique	7.2	Sur dde
11MAK5903R	2000W boîte carton	7.2	Sur dde

Caractéristiques:

Capacité de coupe:

à 90° / à 45°	85 / 64mm
Lame	Ø 235mm
Alésage	Ø 30mm
Vitesse à vide	4500tr/min
Dimensions Lxlxh:	400 x 185 x 286 mm



Points forts

- Capacité de coupe 85 mm
- Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage
- Equipé d'un couteau diviseur
- Réglages facile dans outil
- Ejection optimisée des copeaux pour une bonne visibilité de la zone de travail et un guidage précis
- Repère gradués pour un réglage précis
- Table nervurée pour une meilleure stabilité
- Blocage de l'arbre pour un changement rapide de l'outil



LES INCONTOURNABLES ELECTROPORTATIF

Scie Sauteuse

4351FCTK

Référence	modèle	Poids	Prix
11MAK4351FCTK	720W	2	Sur dde

Caractéristiques:

Capacité de coupe:

Bois / Acier	135 / 10mm
Longueur de course	26mm
Cadence de coupe max.	800 à 2800 cps/min
Dimensions Lxlxh:	271 x 73 x 187 mm



Points forts

- > Fonction éclairage incorporée
- > Axe de coupe à profil carré pour plus de précision dans les courbes
- > Vibrations réduites (système anti-vibrations)
- > Système de changement de lame sans outils
- > 5 plages de réglages de la vitesse pour un travail optimal sur différents matériaux
- > Machine dotée d'un mouvement pendulaire à 3 positions +1 droite pour une coupe plus nette
- > Base en aluminium rigide inclinable à gauche et à droite à 45° pour une plus grande précision de coupe
- > Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable et un nettoyage permanent de point de coupe

Nettoyeur haute pression

HW151

Référence	modèle	Poids	Prix
11MAKHW151	2500 W	26,9	Sur dde

Caractéristiques:

Puissance nominale	2500 W
Vitesse de rotation	2800 tr/min
Pression	150 bar
Température alim	50 °C
Poids	26,9 kg



Points forts

- > Le plus puissant de la gamme. Idéal pour le nettoyage intensif
- > Pompe à vilebrequin robuste
- > Raccord et culasse en laiton
- > Moteur à induction
- > Système TSS
- > Régulation de débit et de la pression grâce à un manomètre intégré
- > Soupape de sécurité automatique
- > Filtrage des eaux d'apport
- > Équipé de 2 réservoirs de détergent
- > Tambour-enrouleur avec 10 m de flexible
- > Espaces de rangement pour les lances, les accessoires et le câbles d'alimentation
- > Grandes roues pour un transport facile

Scie alligator

SCIE ALLIGATORE 450MM POUR LAMES DE 78DENTS

Référence	modèle	Prix
11DEW398KIT10L	450 mm 1700W	Sur dde



- Lame carbure à 39 dents permettant de couper des briques de haute densité Classe 20.
- Vitesse constante pour des capacités de coupes optimales.
- Moteur puissant répondant à tous les besoins.
- Deux grandes lames durables, fonctionnant en sens inverse, de sorte que le matériau ne bouge pas durant la coupe.
- Boîte de transmission et roulements étanches à la poussière pour une meilleure durée de vie.
- Carter léger et robuste en magnésium.
- Changement simple et rapide des lames pour une perte de temps minimale.
- Forme ergonomique et poignées caoutchoutées pour une meilleure tenue et moins de fatigue.
- Jeu de lames carbure (noires) pour briques faible densité.

Bien d'autres produits sont disponibles en stock ou sur commande !

LES INCONTOURNABLES ELECTROPORTATIF



RAINUREUSE À DOUBLE DISQUE DIAMANT SG1250

Référence	modèle	Poids	Prix
11MAKSG1250	1400W	2	Sur dde

Points forts

- Protection de la machine et de l'utilisateur contre les retours de force grâce au débrayage SJS
- Réglages simple de la largeur par entretoise
- Régulateur de vitesse en charge
- Réglage précis de la profondeur par index
- Raccordable à un aspirateur
- Carter en aluminium



Caractéristiques:

Profondeur de coupe max.	0 à 30 mm
Diamètre du disque	125mm
Diamètre de l'alésage:	22.23mm
Vitesse à vide max.	1000tr/min
Dimensions Lxlxh:	346 x 182 x 283 mm

SCIE RADIALE EE 0660G

Référence	modèle	Poids	Prix
11EIBEST350	2400W	19	Sur dde

Points forts

- Travailler sans poussière grâce à un aspirateur
- Étau à serrage rapide
- Conception compacte et légère pour le transport



Caractéristiques:

Diamètre du disque	350 mm
Diamètre de l'alésage:	25,4 mm
Vitesse à vide max.	3900 tr/min
Capacité de coupe	
Longueur max.	250 mm
Épaisseur max.	120 mm

OPTIONS



Aspirateur

Aspirateur VC 25

Référence	modèle	Poids	Prix
11MAKVC2510XL1	1050W 25 L	10,5	053-01

Points forts

- Aspirateur de classe L
- Variateur de puissance d'aspiration
- Nettoyage automatique du filtre
- Puissance d'aspiration élevée et constante
- Conçu pour un raccordement à un outillage électroportatif



Caractéristiques:

Puissance nominale	1050 W
Débit maximal	3,5m³/min
Capacité cuve poussière	25 L
Capacité cuves liquides	14 L
Dimensions Lxlxh	432 x 416 x 451 mm
Poids	10,5 kg



LES INCONTOURNABLES ELECTROPORTATIF

Aspirateur VC 32

Référence	modèle	Poids	Prix
11MAKVC3210XL1	1050W 32 L	14,5	054-01

Points forts

- Aspirateur de classe L
- Variateur de puissance d'aspiration
- Nettoyage automatique du filtre
- Puissance d'aspiration élevée et constante
- Conçu pour un raccordement à un outillage électroportatif



Caractéristiques:

Puissance nominale	1050 W
Débit maximal	3,5m³/min
Capacité cuve poussière	32 L
Capacité cuves liquides	27 L
Dimensions LxIxh	552 x 398 x 685 mm
Poids	14,5 kg

Scie sur table

SCIE SUR TABLE D:350MM DK 352

Référence	modèle	Poids	Prix
11SCIETABLECOUP	2200W	65	Sur dde

Points forts

- Machine compacte et robuste
- Table de coupe avec revêtement anti-dérapant
- 4 poignées pour le transport
- Protection électrique et thermique



Spéciale brique

Caractéristiques:

Puissance:	2,2 kW
Voltage	230 V
Ø Disque diamanté	350 mm
Alésage du disque	25,4 mm
Vitesse de rotation	2800 tr/min
Longueur de coupe max.	80 cm
Poids:	65 kg

SCIE SUR TABLE D:750MM MANTA TP PRO 750

Référence	modèle	Poids	Prix
11SCIMANTP750	4000W	260	Sur dde

Points forts

- Pompe submergée placée dans sa base.
- À utiliser avec disques Ø 750 mm.
- Anneau de levage.
- Roues pour faciliter le transport.



Spéciale Béton Cellulaire Ytong

Caractéristiques:

Puissance:	4000w
Voltage	230 V / 50 Hz
Ø Disque diamanté	750 x 40 mm
Profondeur de coupe max.	30 cm
Longueur de coupe max.	53 cm
Poids:	260 kg

LES INCONTOURNABLES ELECTROPORTATIF



POMPE IMMERGÉE PETIT DÉBIT

Référence	modèle	Prix
11MAKPF0410	Plastique	055-01



Makita

Caractéristique

Puissance	400 W
Débit max	8400 L/h
Hauteur mini	40 mm
Hauteur refoulement	5 M
Type eau	Eau chargée
Turbine	Vortex
Granulométrie	35 mm
Dimensions LxIxh	160 x 168 x 345 mm
Poids	3,3 Kg

POMPE IMMERGÉE GROS DÉBIT

Référence	modèle	Prix
11MAKPF1110	Inox	055-02



Makita

Caractéristique

Puissance	1100W
Débit max	15000 L/h
Hauteur mini	50 mm
Hauteur refoulement	10 M
Type eau	Eau chargée
Turbine	Vortex
Granulométrie	35 mm
Dimensions LxIxh	160 x 150x 355 mm
Poids	5,9 Kg

Accessoires pour pompe

COLLIER D:50MM

Référence	modèle	Prix
11POMCOLGBS51	Acier	055-03



RACCORD POMPIER

Référence	modèle	Prix
11POMRAC1/2550A	ALU	055-04



TUYAU DE REFOULEMENT D:50MM

Référence	modèle	Prix
11POMTUYREF256P	25ml	055-05
11POMTUYREF506P	50ml	055-06



Poste à souder

POSTE A SOUDER 16A

Référence	modèle	Prix
11POSSOUESG160	230V-16A	055-07

55 à 160A - Electrode de 2 à 4mm - 2,5Kw.



ELECTRODE POSTE A SOUDER

Référence	modèle	Prix
11POSELE3,2X350	3,2X350	055-08
11POSELE2X350	2X350	055-09



POSTE A SOUDER 25A

Référence	modèle	Prix
11POSSOUESG160	230V-25A	055-10

10 à 130A - Electrode de 1,6 à 3,2mm - 2,5Kw.



CASQUE DE SOUDAGE A MAIN

Référence	modèle	Prix
11POSECRANSOL	EN175	055-11

*Livré sans verre



VERRE DE SOUDURE

Référence	modèle	Prix
11POSVERINC	Incolore	055-12
11POSVERNOI	Noir	055-13



MASQUE DE SOUDURE

Référence	modèle	Prix
11POSMAQSQUOUD	EN175	055-14

*Livré sans verre

