

Aimant mannequin

Maintien de négatifs entre deux coffrages métalliques verticaux (voiles) :

- Mannequins de portes et fenêtres.
- Abouts de banches.
- Engravures : repos de poutres, planchers...
- Réservations spécifiques...

Systèmes de décollage grâce à la poignée et à la vis.

AIMANT MANNEQUIN 400Kg

Ref :	L mm	I mm	H mm	Poid u
02AIMMAN400	160	140	110	2
02AIMMAN400+	150	150	90	2.97
02AIMMAN400+REN	150	150	150	4.3



Règle magnétique

> Règle aimantée isocèle:


Règle aimantée isocèle avec une force d'aimantation adaptée aux besoins. Réalisée en résine composite avec des aimants permanents noyés sur toute sa longueur. Ce profil peut servir pour réaliser soit des engravures soit des gouttes d'eau.

RÈGLE AIMANTÉE ISOCELE

Ref :	A mm	B mm	H mm	Nbr aimant	Poid u
02REGAI20151507	20	15	15	7 aimants	1.8
02REGAI20151509	20	15	15	9 Aimants	1.8
02REGAI20151512	20	15	15	12 Aimants	1.8
02REGAI30201507	30	20	15	7 Aimants	1.9
02REGAI30201509	30	20	15	9 Aimants	1.9
02REGAI30201512	30	20	15	12 aimants	1.9
02REGAI40302007	40	30	20	7 aimants	4.5
02REGAI40302009	40	30	20	9 aimants	4.5
02REGAI40302012	40	30	20	12 aimants	4.5



Raidisseurs pour faciliter le décoffrage, sans déformer la règle.




Système de jonction par emboîtement

> Règle aimantée arase:


Règle aimantée isocèle avec une force d'aimantation adaptée aux besoins. Réalisée en résine composite avec des aimants permanents noyés sur toute sa longueur, la règle d'arase magnétique permet d'obtenir les réservations nécessaires à la pose des prédalles. Sa face biseautée assure un décoffrage aisé. Longueur standard: 1,25m.

RÈGLE AIMANTÉE ARASE

Ref :	A mm	B mm	H mm	Nbr aimant	M/Box
02REGAA30202007	30	20	20	7	2
02REGAA30202009	30	20	20	9	2
02REGAA30202012	30	20	20	12	2
02REGAA30252007	30	25	20	7	2
02REGAA30252012	35	25	20	12	2
02REGAA35302507	35	30	25	7	2
02REGAA35302509	35	30	25	9	2.5
02REGAA35302512	35	30	25	12	2.5
02REGAA36303007	36	30	30	7	4
02REGAA36303012	36	30	30	12	4
02REGAA40302009	40	30	20	9	4
02REGAA40302509	40	30	25	9	4
02REGAA40302512	40	30	25	12	4
02REGAA40303507	40	30	35	7	2.5
02REGAA40303509	40	30	35	9	2.5
02REGAA40303512	40	30	35	12	2.5
02REGAA50403012	50	40	30	12	5



Raidisseurs pour faciliter le décoffrage, sans déformer la règle.



Système de jonction par emboîtement

Autres dimensions et formes possibles.