


Écarteur vertical Uni

Cale d'armature verticale à clipser dans les voiles, permettant un bon maintien des fers, en respectant l'enrobage. Invisible au décoffrage.
Pour des aciers de 6 à 14mm.
Consommation 3 à 5 pièces par m² et par face.

ECARTEUR VERTICAL UNI


Ref :	Type	e (mm)	Ø mm	p/Box	Kg/100
02UNI20P	Uni 20	20	6 - 14	1000	0.34
02UNI25P	Uni 25	25	6 - 14	500	0.57
02UNI30P	Uni 30	30	6 - 14	500	0.80
02UNI30PBLANC	Uni 30 Blanc	30	6 - 14	500	0.80
02UNI35P	Uni 35	35	6 - 14	200	1.10
02UNI40P	Uni 40	40	6 - 14	125	1.45
02UNI40PBLANC	Uni 40 Blanc	40	6 - 14	125	1.60
02UNI50P	Uni 50	50	6 - 14	100	2.20
02UNI50PBLANC	Uni 50 Blanc	50	6 - 14	100	2.20
02UNI60P	Uni 60	60	6 - 14	100	2.87



- Couleur standard: gris
- Autres modèles, en blanc sur demande

ECARTEUR VERTICAL UNI RENFORCÉ

Ref :	Type	e (mm)	Ø mm	p/Box	Kg/100
02UNIREN30P	Uni 30	30	6 - 14	500	0.90
02UNIREN40P	Uni 40	40	6 - 14	125	1.55
02UNIREN50P	Uni 50	50	6 - 14	100	2.30



Uni renforcé

Multifler

Cale d'armature verticale à clipser dans les voiles, permettant un bon maintien des fers, en respectant l'enrobage. Invisible au décoffrage.
Pour des aciers de 6 à 12mm.
Consommation 3 à 5 pièces par m² et par face.
Contact minimum avec le coffrage.
Calage d'armatures légères.

ECARTEUR MULTIFER

Ref :	Type	e (mm)	Ø mm	p/Box	Kg/100
02MUL20P	MF 20	20	6 - 18	2000	0.81
02MUL25P	MF 25	25	6 - 18	2000	1.17
02MUL30P	MF 30	30	6 - 18	1500	1.28
02MUL40P	MF 40	40	6 - 18	1000	1.82
02MUL50P	MF 50	50	6 - 18	600	3.55



KAS

Cale d'armature verticale à clipser dans les voiles, pour les gros aciers.
Consommation 3 à 5 pièces par m² et par face.
→ Ce produit est fortement renforcé.

ECARTEUR VERTICAL KAS 50 PVC 14-18

Ref :	Type	e (mm)	Ø mm	p/Box	Kg/100
02KAS2514-18P	18/25	25	14 - 18	500	1.00
02KAS3014-18P	18/30	30	14 - 18	200	1.40
02KAS3020-26P	26/30	30	20 - 26	200	1.85
02KAS4014-18P	18/40	40	14 - 18	100	2.15
02KAS4020-26P	26/40	40	20 - 26	100	2.25
02KAS5014-18P	18/50	50	14 - 18	100	2.85



➤ **Réglette en béton à clips 20cm non dentelé:**


Règle en béton renforcée par une armature galvanisée.
Cale en béton triangulaire, muni d'un clips métal permettant la suspension sur la barre d'acier.
Longueur 20cm.
Coloris gris.

Utilisation: utilisation en béton fini, lasuré et matricé ou coffrages poteaux ronds ou carrés perdus.
La mise en oeuvre prévoit une règle/0.80m² selon armature.

Avantage: Cale rigide portant sur deux aciers horizontaux

REGLETTE CROCHET 20CM BETON

Ref :	e (mm)	p/Box	Kg/p
02REGCRO20	20	4000	0.24
02REGCRO25	25	3000	0.18
02REGCRO30	30	2500	0.28
02REGCRO35	35	2000	0.35
02REGCRO40	40	1800	0.39
02REGCRO50	50	1200	0.59
02REGCRO60	60	sur dde	0.70



➤ **Réglette en béton à clips 33cm dentelé:**

Règle en béton renforcée par une armature galvanisée.
Cale en béton triangulaire, munie d'un clips métal permettant la suspension sur la barre d'acier.
Longueur 33cm.
Coloris gris.
Coffrage de treillis et de barres jusqu'au diamètre 12mm.

Utilisation: utilisation en béton fini, lasuré et matricé ou coffrages poteaux ronds ou carrés perdus.
La mise en oeuvre prévoit une règle/m² selon armature.

Avantages: Cale rigide portant sur deux aciers horizontaux.
Les ondulations de la règle réduisent la surface de contact avec le coffrage.
Pose très rapide et facile

REGLETTE CROCHET 33CM BETON

Ref :	e (mm)	Kg/p	p/Box
02REGCROD3033B	30	0.35	3000
02REGCROD4033B	40	0.55	2000
02REGCROD5033B	50	0.78	1500



➤ **Réglette en fibrobéton à clips 33cm non dentelée:**

Cale en fibrobéton triangulaire, munie d'un clips métal permettant la suspension sur la barre d'acier horizontale.
Longueur 33cm.
Coloris gris.

Utilisation: utilisation en béton fini, lasuré et matricé ou coffrages poteaux ronds ou carrés perdus.
La mise en oeuvre prévoit une règle/m² selon armature.

Avantages: Cale rigide portant sur deux aciers horizontaux.
Pose très rapide et facile

REGLETTE CROCHET 33CM FIBROBETON

Ref :	e (mm)	Kg/p	p/Box
02REGCRO30330FI	30	0.32	1800
02REGCRO40330FI	40	0.53	1500
02REGCRO50330FI	50	0.59	1350

