

ANCRAGE ROBUSTA

Ref :	Type	Poids u	Cond.
02ROB15PVC	Douille Robusta 15/17 PVC (1)	0.06	100
02ROB15PVC125	Douille Robusta 15/17 PVC LG125 (2)	0.041	100
02ROB15PVCFLASQ	Douille Robusta PVC+ flasque LG125 (3)	0.041	100
02ROBBOUCD15P	Bouchon PVC Douille Robusta	0.08	250
02ROBDOUD15	Douille Robusta 15/17 Acier /ml (4)	0.11	200
02ROBFLACLD15	Flasque à clouer Douille Robusta 15/17 (5)	0.8	250
02ROBPLAD15	Plaque d'ancrage douille Robusta 15/17 (6)	1.8	250



► **Charge admissible en kN :**

La charge admissible est fonction de la longueur d'ancrage, de la douille filetée dans le béton, du nombre de platines, et de la qualité du béton

Existe aussi pour tige de 20/23 sur commande.

Ce procédé permet de réaliser des ancrages pour tiges à pas rapide de type DWG ou équivalent (avec pas à droite).

Présentation des différents éléments:

- **DOUILLE ROBUSTA Ø 15 MM:** Cette douille filetée 15/17 peut être employée pour différents usages. [Exemple:](#) Fixation d'un coffrage de clavetage entre deux éléments préfabriqués.
- **PLAQUE D'ANCRAGE:** Cette plaque est absolument indispensable pour atteindre la force d'ancrage de la douille noyée dans le béton.
- **FLASQUES DE FIXATION:** Elles permettent le positionnement de la douille sur les coffrages bois.
- **BOUCHONS:** Sans filetage, ils obstruent les extrémités des douilles et empêchent ainsi toute infiltration de laitance lors du coulage.

Le système peut résister à des charges variables. La douille réalisée en acier doux St 37 est réservée pour résister à des efforts de traction et de compression.