

CORDON PE

Mousse de polyéthylène

DESCRIPTION

OLIVE CORDON PE, conformément aux règles professionnelles (SFJF ou ISO), le fond de joint est un matériau rapporté qui sert à limiter la profondeur du mastic et à définir le profil arrière de celui-ci. Il évite que le mastic adhère sur les trois faces du joint, et sert à résister aux pressions exercées lors de la mise en œuvre du mastic. Le fond de joint ne doit avoir aucune action susceptible de modifier les caractéristiques physiques, chimiques ou même l'aspect du mastic. Il peut éventuellement servir de barrière de séparation du mastic avec les actions chimiques pouvant provenir de la face intérieure du joint.

APPLICATIONS

OLIVE Cordon PE s'utilise comme :

- Fond de joint en complément d'un mastic d'étanchéité applicable à froid, pour limiter la profondeur de la garniture d'étanchéité.
- Recommandé par le SFJF pour les mastics plastiques et/ou élastomères.
- Etanchéité à l'air
- Etanchéité aux laitances entre coffrages.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques sont les suivantes:

Couleur

Gris

Densité

30 kg/m³.

Conductibilité thermique (lambda)

0,045 W/mK à 40°C

Résistance à la diffusion de la vapeur d'eau

$\mu = 16000$

Absorption d'eau (après 40 jours)

0,42% Vol.

Résistance au vieillissement

Bonne (10cycles de choc thermique de -45°C à +70°C)

Résistance à l'ozone

bonne

Résistance chimique

bonne

Température de service

-45°C à +105°C




MISE EN OEUVRE

Utiliser une spatule sans arrêtes vives afin de ne pas percer la surface, autrement des bulles peuvent apparaître dans le mastics.

Choix du diamètre en fonction de la largeur du joint.

Largeur de à mm	Diamètres
4 à 5	6 mm
6	8 mm
7 à 8	10 mm
9 à 10	13 mm
11 à 12	16 mm
13 à 16	20 mm
17 à 20	24 mm
21 à 25	30 mm
26 à 34	40 mm
35 à 40	50 mm



OLIVÉ CORDON JMC/12-06



France

Filiales de Grupo OLIVÉ

Acti'Centre Bat.6 – 62 rue de Cannes

F-59000 LILLE

Tel : + 33 (0)3 20 38 25 54

Fax : + 33 (0)3 20 38 29 67



Nos informations techniques d'application, quelle soit verbal, écrite ou au travers d'essais sont données de toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que nous avons acquise, mais n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique du produit concerné, qui lui sera remise sur demande. Si toutefois il était à considérer une quelconque responsabilité de notre part, celle-ci se limiterait pour tous dommages et préjudices, à la valeur de la marchandise livrée par nos soins et employée par le client. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur.

www.olivequimica.com