



## Silicone Spécial Bois

### DESCRIPTION

**OLIVE SILWOOD** est un mastic de silicone monocomposant, système acétique, qui forme au contact de l'humidité atmosphérique un joint caoutchouc souple et élastique.

### APPLICATIONS

**OLIVE SILWOOD** a une bonne adhérence sur la plupart des supports utilisés dans le bâtiment.

**OLIVE SILWOOD** a été conçu pour la réalisation des joints devant avoir une gamme de coloris correspondant aux différents bois ou aspects bois trouvés sur le marché.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

*Caractéristiques physiques avant réticulation sont les suivantes:*

Aspect	Pâte thixotropique
Densité	0,95 g/cm <sup>3</sup>
Formation de peau	12 - 20 min
Température d'application	+5 °C à +40 °C

*Après sa réticulation:*

Température de service	-40°C à +140°C
------------------------	----------------

*Ses caractéristiques mécaniques, mesurés sur une lame de 2 mm d'épaisseur, sont les suivantes:*

Dureté Shore A	DIN 53505	14
Résistance à la rupture	DIN 53504	1,1 MPa
Allongement à la rupture	DIN 53504	400 %

### CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

**OLIVE SILWOOD** est fournis en cartouches de 300 ml

Conservé en emballage d'origine non ouvert, dans des endroits secs et à des températures inférieures à 25° C, peut être stocké un minimum de 12 mois.

### COULEURS

Chêne, Pin, Sapéli, Hêtre, Cerisier, Châtaigner.

### MISE EN OEUVRE

Les supports doivent être propres, secs, exempts de poussières, graisses ou autres produits qui empêchent l'adhérence des silicones.

Le nettoyage des supports doit se réaliser avec des produits appropriés, toujours suivant les recommandations des fournisseurs des supports.

Il est recommandé de procéder préalablement à un essai dans le cas de supports non habituels, afin de déterminer la nécessité d'utiliser un primaire.

Les joints réalisés avec **OLIVÉ SILWOOD** ne peuvent pas être peints.



Av. Bertrán Güell, 78 – Apdo. nº 33  
E-08850 GAVÁ (Barcelona)  
Tel. (+34) 93 662 99 11 – Fax (+34) 93 662 91 50  
E-Mail: mail@olivequimica.com



Nos informations techniques d'application, quelle soit verbal, écrite ou au travers d'essais sont données de toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que nous avons acquise, mais n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non-conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique du produit concerné, qui lui sera remise sur demande. Si toutefois il était à considérer une quelconque responsabilité de notre part, celle-ci se limiterait pour tous dommages et préjudices, à la valeur de la marchandise livrée par nos soins et employée par le client. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur.

OLIVÉ SILWOOD JMC/12-06