


DOUILLE DE FIXATION ÉCRASÉE PLIÉE GALVA




- Douille de fixation qui ne peut en aucun être utilisée pour du levage.
- Auto ancrage dans le béton.
- Finition galva

Dimensions des douilles de fixation écrasées pliées galva

Réf.	Filetage M	Charge max d'utilisation (kg)	Dimensions (mm)			Poids (kg)	
			h	e	a		
06DFECPG08030	8	150	30	8	15	0,015	500
06DFECPG10035	10	200	35	10	13	0,030	300
06DFECPG10060	10	400	60	10	35	0,019	400
06DFECPG12045	12	350	45	12	18	0,020	200
06DFECPG12070	12	600	70	12	40	0,046	150
06DFECPG16060	16	600	60	16	20	0,051	100
06DFECPG16100	16	1000	100	16	60	0,104	60
06DFECPG20100	20	1250	100	20	60	0,138	30
06DFECPG24120	24	1755	120	24	60	0,223	35

DOUILLE DE FIXATION ÉCRASÉE ONDULÉE GALVA



- Douille de fixation qui ne peut en aucun être utilisée pour du levage.
- Auto ancrage dans le béton.
- Finition galva

Réf.	Filetage M	Charge max d'utilisation (kg)	Dimensions (mm)			Poids (kg)	
			h	e	a		
06DFECONG08040	8	200	40	10	15	0,120	500
06DFECONG10040	10	300	40	10	15	0,018	400
06DFECONG10060	10	400	60	10	30	0,023	200
06DFECONG12065	12	500	65	12	25	0,045	150
06DFECONG16070	16	700	70	16	30	0,900	-
06DFECONG16100	16	1000	100	16	55	0,120	60

ANNEAU DE FIXATION GALVA MÂLE ET FEMELLE



	Réf.	Type	R/kg	Box	kg/1
FEMELLE	06AFIXFG12	M12	340	10	0,1
	06AFIXFG16	M16	700	10	0,15

	Réf.	Type	R/kg	Box	kg/1
MÂLE	06AFIXMG08	M08	140	10	0,05
	06AFIXMG10	M10	230	10	0,08
	06AFIXMG12	M12	340	10	0,1
	06AFIXMG14	M14	450	10	0,15
	06AFIXMG16	M16	700	10	0,2
	06AFIXMG20	M20	1200	10	0,3
	06AFIXMG24	M24	1800	10	0,4
	06AFIXMG30	M30	3600	10	0,5