
## **DOUILLE DE FIXATION ÉCRASÉE À TROU GALVA ET INOX**










- Douille de fixation, ne peut en aucun être utilisée pour du levage.
- Ancrer les douilles dans le béton avec un ferraillage FeE500 dans le trou de la douille. Ce ferraillage doit être d'une longueur minimum de 10 fois le diamètre de la douille.

## Dimensions des douillles de fixation écrasées à trous

Réf.	Réf.	Filetage	Charge max Dimensions (mm)					Poids	$\Diamond$	
GALVA	INOX	М	d'utilistion (kg)	Øg	h	е	a	(kg)	$\Box$	
06DFECTRG06035	06DFECTRI06035	6	100	6	35	8	11	0,006	1000	
06DFECTRG08040	06DFECTRI08040	8	200	8	40	8	15	0,010	800	
06DFECTRG08050	06DFECTRI08050	8	250	8	50	8	25	0,013	800	
06DFECTRG10045	06DFECTRI10045	10	350	8	45	10	12	0,020	500	
06DFECTRG10050	06DFECTRI10050	10	350	8	50	10	17	0,020	300	
06DFECTRG12060	06DFECTRI12060	12	500	10	60	12	23	0,035	200	
06DFECTRG12070	06DFECTRI12070	12	600	10	70	12	33	0,041	150	
06DFECTRG16070	06DFECTRI16070	16	700	12	70	16	20	0,077	100	
06DFECTRG16080	06DFECTRI16080	16	800	12	80	16	30	0,088	90	
06DFECTRG16100	06DFECTRI16100	16	1000	12	100	16	50	0,120	75	
06DFECTRG20100	06DFECTRI20100	20	1250	14	100	20	40	0,157	50	
06DFECTRG20120	06DFECTRI20120	20	1250	14	120	20	60	0,188	50	
06DFECTRG24120	06DFECTRI24120	24	1800	14	120	24	40	0,234	25	
06DFECTRG30150	06DFECTRI30150	30	2750	17	150	30	65	0,660	30	

## DOUILLE DE FIXATION COLLERETTE À TROU GALVA



- Douille de fixation, ne peut en aucun être utilisée pour du levage.
  Ancrer les douilles dans le béton
- Ancrer les douilles dans le béton avec un ferraillage FeE500 dans le trou de la douille. Ce ferraillage doit être d'une longueur minimum de 10 fois le diamètre de la douille.
- Collerette de fixation pour faciliter la mise en place.

## Dimensions des douillles de fixation à collerettes à trous galva

Réf.	Filetage M	Charge max d'utilistion (kg)	Dimensions (mm)						$\Diamond$
			Øg	h	е	a	Ø D	(kg)	$\Psi$
06DFCOTRG10050	10	350	8	50	10	20	40	0,031	150
06DFCOTRG12070	12	600	10	70	12	30	40	0,058	100
06DFCOTRG16100	16	1000	12	100	16	32	50	0,152	130
06DFCOTRG20100	20	1250	14	100	20	40	60	0,200	100
06DFCOTRG24120	24	1800	14	120	24	50	60	0,314	60