



## Mousse de polyuréthane

### DESCRIPTION

**OLIVÉ E-BAND PU AD** est une mousse polyuréthane polyéther à cellules ouvertes adhésive une face.

### APPLICATIONS

**OLIVÉ E-BAND PU AD** s'utilise comme :

- Fond de joint en complément d'un mastic d'étanchéité applicable à froid, pour limiter la profondeur de la garniture d'étanchéité.
- Recommandé par le SFJF pour les mastics plastiques en émulsion.
- Joint de calfeutrement à l'air, isolation acoustique et thermique.
- Etanchéité aux laitances de coffrages.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques physiques avant réticulation sont les suivantes:

Couleur	Gris
Densité	21 kg/m <sup>3</sup> .
Résistance à la déchirure	supérieure à 1 kg/cm
Résistance à la traction	1,5 kg/cm <sup>2</sup>
Allongement	150%
Température d'application	à partir de +5°C
Température de service	-40°C à +100°C
Conditionnements	Rouleau

### STOCKAGE

**OLIVÉ E-BAND PU AD** est conservé en emballage d'origine non ouvert, au frais et au sec, peut être stocké un minimum de 12 mois à une température entre 5 °C et 25 °C.

### COULEUR

Gris.

### MISE EN OEUVRE

Les supports doivent être propres, secs, exempts de poussières, graisses ou autres produits qui empêchent l'adhérence de l'adhésif.

Le nettoyage des supports doit être réalisé avec des produits appropriés, suivant les recommandations des fournisseurs des supports.

Ne sortir les bandes et les rouleaux de leur emballage qu'au moment de la pose.

OLIVÉ E-BAND PU AD JMC/12-06



France

Filiales de Grupo OLIVÉ

Acti'Centre Bat.6 – 62 rue de Cannes

F-59000 LILLE

Tel : + 33 (0)3 20 38 25 54

Fax : + 33 (0)3 20 38 29 67



Nos informations techniques d'application, quelle soit verbal, écrite ou au travers d'essais sont données de toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que nous avons acquise, mais n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique du produit concerné, qui lui sera remise sur demande. Si toutefois il était à considérer une quelconque responsabilité de notre part, celle-ci se limiterait pour tous dommages et préjudices, à la valeur de la marchandise livrée par nos soins et employée par le client. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur.

[www.olivequimica.com](http://www.olivequimica.com)