



EVERFAST DECOFORM

**Décoffrant économique, polyvalent, fluide et stable
pour tous types de supports**

DEFINITION ET PRESENTATION DU PRODUIT

EVERFAST DECOFORM est un décoffrant polyvalent à base d'huile recyclée.

EVERFAST DECOFORM :

- Permet un démoulage facile,
- Empêche la formation de rouille,
- Contient un inhibiteur de corrosion,
- Laisse le coffrage parfaitement propre.

EVERFAST DECOFORM ne modifie pas la clef d'accrochage des enduits, plâtres, crépis et peintures.
EVERFAST DECOFORM a une bonne tenue à la pluie.

DOMAINES D'APPLICATION

EVERFAST DECOFORM est un décoffrant polyvalent pour coffrage de :

- Acier,
- Plastique,
- Contre-plaqué plastifié,
- Bois, etc.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composition :	Huile minérale recyclée en phase solvantée et inhibiteurs de corrosion
Aspect :	Huileux
Couleur :	Ambré clair
Point éclair :	Supérieur à 70°C
Températures limite d'application :	+ 5°C à + 40°C
Solubilité et nettoyage des outils :	Solvant pétrolier de type white Spirit
Miscibilité :	White Spirit
Biodégradabilité :	98 %

CONFORMITE

Classification Synad Produits de Démoulage	
Environnement	♾️♾️♾️♾️
Santé	♾️♾️♾️♾️
Sécurité Feu	♾️♾️♾️♾️
Très bon ♾️♾️♾️♾️ Très mauvais ♾️♾️♾️♾️	

PROCES VERBAUX - REFERENCES

Procès verbal d'essais n° B252-7-540 / 1 (CEBTP) : Efficacité et performances de l'Huile de Décoffrage EVERFAST DECOFORM.

SPECIES

RN 96 NAPOLLON - 13400 AUBAGNE - FRANCE
☎ : (33) 0/4 42 369 300 - FAX : (33) 0/4 42 369 309
www.everfast.fr



Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'applicateur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les précédentes éditions. Edition du troisième trimestre 1999.



CONSEILS GENERAUX D'EMPLOI

1 - Préparation des supports

Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, et dépoussiérées.

2 - Mise en oeuvre

EVERFAST DECOFORM est prêt à l'emploi.

Outils : rouleau, brosse, balai, éponge, chiffon ou pulvérisateur.

3 - Application

EVERFAST DECOFORM s'applique en 1 seule couche sans excès.

EVERFAST DECOFORM s'applique le plus régulièrement possible sur la surface de la banche à coffrer.

4 - Consommation

Environ 30 à 40 m² par litre selon la porosité du coffrage.

5 - Finition

EVERFAST DECOFORM, appliqué dans les proportions d'emploi, n'altère nullement les qualités des bétons et mortiers et ces derniers peuvent être revêtus sans problème.

EVERFAST DECOFORM ne modifie pas la clef d'accrochage des enduits, plâtres, crépis et peintures dans les limites des consommations préconisées.

PRECAUTIONS PARTICULIERES ET SECURITE

Eviter les excès de produit (phénomène de farinage). Ne pas appliquer sur polystyrène et sur tous supports ne résistant pas aux solvants. Ne pas appliquer sur coffrage gelé ou surchauffé. Aucun étiquetage ni restriction d'emploi. Port de gants et de lunettes de protection appropriés et résistant aux hydrocarbures. Peut provoquer des irritations dans le cas de terrain allergique. En cas de contact avec les yeux et la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau propre.

TRANSPORT ET STOCKAGE

Transport : non soumis à la réglementation des transports.

Stockage et conservation : Un an en emballage d'origine fermé à l'abri de toutes sources de chaleur et de toutes flammes nues.

TEINTE

Ambré clair.

CONDITIONNEMENT

Cuve : 1000 litres.

Fût : 220 litres.

Tonnelet : 30 litres.

Bidon : 5 litres et 2 litres.

SPECIES

RN 96 NAPOLLON - 13400 AUBAGNE - FRANCE
☎ : (33) 0/4 42 369 300 - FAX : (33) 0/4 42 369 309
www.everfast.fr



Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'applicateur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les précédentes éditions. Édition du troisième trimestre 1999.