



# EVERFAST DECOFORM PURVEGE

## Décoffrant 100 % pur végétal prêt à l'emploi

### DEFINITION ET PRESENTATION DU PRODUIT

EVERFAST DECOFORM PURVEGE est destiné aux démoulages différés, prêt à l'emploi, sa formulation à partir d'huile et d'esters végétaux est exempts de tout produit aromatique donc dénué de toxicité.

EVERFAST DECOFORM PURVEGE répond parfaitement aux exigences d'hygiène des utilisateurs et aux textes réglementaires concernant l'environnement.

EVERFAST DECOFORM PURVEGE est particulièrement adapté pour les banches neuves, les BAP et les BAN, supporte l'étuvage jusqu'à 40°C et s'utilise sur la plupart des coffrages pour la réalisation de bétons architectoniques en chantiers et en préfabrication.

EVERFAST DECOFORM PURVEGE est compatible avec tous les liants hydrauliques et garantit l'obtention de parement de très haute qualité.

### DOMAINES D'APPLICATION

EVERFAST DECOFORM PURVEGE est d'utilisation universelle sur la plupart des coffrages :

- Acier,
- Aluminium,
- Contreplaqué,
- Bois bakéliné,
- Aires de ciment traité, etc.

Pour les matières synthétiques de type polyester, polyuréthane ou caoutchouc, veuillez nous consulter.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<i>Composition :</i>	Huile pure végétale
<i>Aspect :</i>	Liquide
<i>Viscosité :</i>	13,4 Seconde à la coupe Ford n°4 à 20° C
<i>Couleur :</i>	Ambré
<i>Densité :</i>	0,89 +/-0,02
<i>Point éclair :</i>	Supérieur à 100° C
<i>Biodégradabilité ultime :</i>	65% à 28 jours selon norme NF EN ISO 9408 – OCDE 301 F
<i>Températures limite d'application :</i>	+ 5°C à + 40°C
<i>Résistance au froid :</i>	Le produit gèle, s'épaissit au froid sans perdre ses propriétés (jusqu'à - 5°C)
<i>Solubilité et nettoyage des outils :</i>	Solvant pétrolier de type White Spirit

**SPECIES**

RN 96 NAPOLLON - 13400 AUBAGNE - FRANCE  
☎ : (33) 0/4 42 369 300 - FAX : (33) 0/4 42 369 309  
www.everfast.fr



Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'applicateur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les précédentes éditions. Edition du troisième trimestre 1999.



## PROCES VERBAUX - REFERENCES

CARSO – Laboratoire Santé Environnement Hygiène de Lyon n° LSEC08-203.

Répond sur les bases de la classification du SYNAD des agents de démoulage à :

Environnement = 5/5.

Santé = 5/5.

Sécurité Feu = 5/5.

## CONSEILS GENERAUX D'EMPLOI

### 1 - Préparation des supports

Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches et dépoussiérées.

### 2 - Mise en oeuvre

EVERFAST DECOFORM PURVEGE est prêt à l'emploi et s'applique au pulvérisateur, au chiffon, sous forme d'un film mince et uniforme.

### 3 - Application

EVERFAST DECOFORM PURVEGE s'applique le plus régulièrement possible en 1 seule couche mince et sans excès. Sur les surfaces horizontales, éliminer les excédents avec une raclette caoutchouc.

### 4 - Consommation

Selon les coffrages, 1 litre traite de 30 à 50 m<sup>2</sup> de surface.

### 5 - Finition

EVERFAST DECOFORM PURVEGE n'altère nullement les qualités des bétons et mortiers et ces derniers peuvent être revêtus sans problème. EVERFAST DECOFORM PURVEGE ne modifie pas la clef d'accrochage des enduits, plâtres, crépis et peintures.

## PRECAUTIONS PARTICULIERES ET SECURITE

Eviter les excès de produit (phénomène de farinage). Ne pas appliquer sur coffrage gelé ou surchauffé. Aucun étiquetage ni restriction d'emploi. EVERFAST DECOFORM PURVEGE est dénué de toute toxicité et ne provoque aucune des réactions que peut entraîner l'utilisation de certains produits pétroliers. Utilisé dans des conditions normales d'emploi, EVERFAST DECOFORM PURVEGE ne présente aucun inconvénient pour la peau et pour les voies respiratoires. Le port de gants et de lunettes de protection est conseillé dans le cas de terrain allergique. En cas de contact avec les yeux et la peau, laver abondamment avec de l'eau.

## TRANSPORT ET STOCKAGE

*Transport* : non soumis à la réglementation des transports.

*Stockage et conservation* : Deux ans en emballage d'origine fermé, à l'abri des fortes chaleurs.

## TEINTE

Ambré.

## CONDITIONNEMENT

Cuve: 1000 litres.

Fût: 220 litres.

Tonnelet: 30 litres.

Bidon: 5 litres et 2 litres.

**SPECIES**

RN 96 NAPOLLON - 13400 AUBAGNE - FRANCE  
☎ : (33) 0/4 42 369 300 - FAX : (33) 0/4 42 369 309  
www.everfast.fr



Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'applicateur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les précédentes éditions. Édition du troisième trimestre 1999.