

PRIMAIRE ET ADJUVANTS

CERMIPRIM universel

EN NEUF ET RÉNOVATION

PRIMAIRE D'ADHÉRENCE

- Renforce l'adhérence des mortiers sur supports neufs et anciens, poreux ou fermes
- Régularise la porosité des supports
- Monocomposant - prêt à l'emploi - sans solvant


 ROSE
**CONSOMMATION**150 à 300 gr/m² selon la nature et la rugosité du support.**LE PLUS**Améliore l'adhérence des mortiers.
Sans solvant.**LE CONSEIL**

Les supports doivent être sains, secs, propres, dépoussiérés, résistants, exempts d'huile de décoffrage.

Densité : 1,05

Couleur : rose

Présentation : seaux de 2, 5 et 15L

Stockage et conservation :
1 an dans emballage d'origine,
à l'abri du gel et du soleil.**COMPOSITION**

Emulsion en phase aqueuse de polymères de résines synthétiques, adjuvants spécifiques.

Température
de mise
en œuvre**DOMAINES D'EMPLOI****SUPPORTS ADMISSIBLES**

• En neuf :

SOL INTÉRIEUR

Dalles béton, chapes fluides ou non, poreuses et fermées, base ciment ou sulfate de calcium, chape sèche base ciment ou gypse, plancher chauffant.

SOL EXTÉRIEUR

Dalles béton, chapes base ciment

MUR INTÉRIEUR

Béton, enduit de mortiers, plâtre (enduit, carreaux), plaques de plâtre cartonnées, béton cellulaire

• En rénovation :

SOL INTÉRIEUR

Ancien carrelage, Bois (parquet, aggloméré (CTBH) contreplaqué (CTBX), OSB), dalles plastiques semi-rigides adhérentes (nature conforme au CPT), peintures adhérentes, support ciment avec résidus de colles.

SUPPORTS INTERDITS

Supports humides et/ou soumis à des remontées capillaires

REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

- Mortiers-colles pour revêtements céramiques
- Enduits de sols
- SEL, SPEC

MISE EN ŒUVRE

ETAT DES SUPPORTS

- Ils doivent être sains, cohésifs, propres, secs, dépoussiérés, dégraissés, exempts de produits d'entretien, cires et tout autre produit pouvant altérer l'accrochage.
- Température de mise en œuvre (ambiance, support, produit) : de +5 à +35°C

PREPARATION DES SUPPORTS

- Gratter, brosser, dépoussiérer, lessiver et reboucher si nécessaire.
- Sur bois, s'assurer de la bonne stabilité et de la fixation par vis des panneaux ou des lames.
- Vérifier la bonne adhérence des anciens carrelages, sinon réparer.
- Les fonds de peinture ou vernis seront poncés afin d'effacer le brillant superficiel
- Avant d'appliquer, protéger les parties peintes de la construction, toutes les ouvertures (vitres et huisseries)...

APPLICATION

- Le produit est prêt à l'emploi, il ne doit pas être dilué.
- Il s'applique au rouleau ou à la brosse plate en une couche régulière, mince (sans surépaisseur) et continue.
- Ne pas laisser de surépaisseur.
- Laisser sécher 30 minutes à 2 heures environ selon les conditions ambiantes et la nature du support.

RECOUVREMENT

- L'application du ragréage, du mortier, du SEL ou du SPEC doit être réalisée après 2 heures minimum et au plus tard dans les 24 heures.

CONSOMMATION

- 150 à 300 gr/m² selon la nature et la rugosité du support.

RECOMMANDATIONS

- Nettoyer les outils à l'eau avant séchage.



(1) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).