

Pieri® Cire LM-33

Cire solide de démoulage pour béton architectonique Pur Synthèse

Fonction

Cire de démoulage en pâte pour l'obtention de parements béton architectonique de haute qualité.

Mode d'action

Forme sur le coffrage une mince couche cireuse résistant à la pluie et à la coulée du béton.

Pieri® Cire LM-33 favorise l'étalement du béton et son débullage en surface.

Mise en oeuvre

S'applique au chiffon, à l'éponge ou au balai type O'Cédar. Il est nécessaire de ne laisser qu'un film de produit sur le moule, de le «cirer».

Le pouvoir couvrant est d'environ 120 m² au kg, pour un coffrage métallique lisse.

Son point de fusion, de 35°C environ, peut conduire à un ramollissement du produit en été, soit en emballage, soit sur moule. Ceci n'affecte en rien ses propriétés démoulantes.

Domaines d'utilisation

Pieri® Cire LM-33 s'emploie sur tous les types de moules : contre-plaqué brut, stratifié ou vernis, bois, plastique, caoutchouc, polystyrène, fer, aire à béton. S'emploie aussi bien pour les bétons gris que les bétons blancs ou teintés, à froid comme à chaud. Pieri® Cire LM-33 donne une facilité de démoulage remarquable et trouve son emploi pour toutes les pièces «difficiles» : cannelures, caissons, etc.

Caractéristiques techniques

- Cire pâteuse non collante de couleur blanc crème.
- Point de fusion 35 ± 5°C.
- Utilisable même par basses températures.
- Point éclair > 100°C (Méthode SETAFLASH).
- Ininflammable.

Ne modifie en rien la clef d'accrochage des enduits plâtre, crépis et peintures.

Procès-verbal CEBTP N° 1820 et 1851.

Classification SYNAD des Agents de Démoulage Version 2010		
Utilisateur	Sécurité feu	Environnement
Hygiène	COV	Biodégradabilité
○ Critère défavorable	● Critère favorable	○ Critère défavorable

Conservation

5 ans en emballage d'origine fermé.

Pieri® Cire LM-33 peut être stocké en tous lieux sans risques d'altération.

Neutre et non toxique, il peut être manipulé sans aucun risque.

Conditionnement

Seau de 17 kg.

Sécurité

Non réglementé.

Ce produit doit être conservé dans son emballage d'origine. Pour plus de renseignements, consulter notre fiche de données de sécurité.

Transport

Non réglementé.

Grace Produits de Construction S.A.S. - ZA des Foulletons - 39140 Larnaud - France
Tél. : +33 3 84 48 48 60 - Fax : +33 3 84 48 48 61

Pieri® est une marque déposée de W.R. Grace & Co.-Conn.
Ce produit est destiné uniquement à l'usage professionnel. W.R. Grace décline toute responsabilité quant à un usage inapproprié par un non professionnel. Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Basées sur des connaissances et des données reconnues, elles sont proposées à l'utilisateur mais ne garantissent en aucun cas le résultat. Nous vous remercions de lire toutes les déclarations et recommandations qui s'appliquent à tous nos produits en relation avec nos Conditions de Vente.
Aucune déclaration, recommandation ou suggestion n'est destinée à une utilisation pouvant porter atteinte à un brevet ou droit d'auteur.
Grace Construction Products, W.R. Grace & Co. Conn., 62 Whittemore Avenue, Cambridge, MA 02140.

Ces produits peuvent être couverts par des brevets en instance - Copyright 2008 Grace Produits de Construction S.A.S.
Nos fiches sécurité sur www.quickfds.com Imprimé en France - 11.2008