



Pieri® Clarol 100

Décoffrant pour préfabrication et chantier Synthèse

Fonction

Conçu pour résoudre les problèmes de décoffrage en usine de préfabrication ou sur chantier, Pieri® Clarol 100 est un décoffrant à base d'huile de synthèse issue directement de l'industrie chimique.

Mode d'action

Forme à la surface du coffrage un film d'huile de synthèse incolore et peu gras, facilite l'étalement du béton et la résorption du bullage lors de la vibration.

Domaines d'utilisation

En préfabrication ou sur chantier.

Béton de ciment gris ou blanc.

S'utilise chaque fois que l'on recherche un parement lisse sans bulles et sans taches.

Mise en œuvre

S'applique sur tous les types de moules et coffrages, métalliques, bois bakélinisé ou polyester à l'aide d'un pulvérisateur ; sa viscosité permet son emploi en couche mince et sa consommation de 1 litre pour 50 m² en fait un produit très économique.

Appliquer de façon homogène, sans manque ni excès.

Recommandations

Eliminer les excès à l'aide d'une raclette caoutchouc.

Compte-tenu du caractère combustible du produit, l'utilisation de pulvérisateur à moteur thermique est interdite.

Caractéristiques techniques

- Liquide fluide légèrement jaunâtre.
- Densité : 0,90 ± 0,02.
- Point éclair : 62°C (Méthode SETAFLASH).
- Point de congélation : < -15°C environ.
- Viscosité : 20 ± 2 cSt (Coupe ISO 2431 N°3 à 20°C).
- Buses recommandées : X 10 ou à ailettes (type Spraying Systems).

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE		
Version 2015		
SÉCURITÉ FEU		☹️
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	HYGIÈNE	☹️☹️☹️
	COV	☹️☹️
	BIODÉGRADABILITÉ	☹️☹️
☹️ Critère favorable ☹️ Critère défavorable		

Avantages



: Fiche de sécurité sans aucune phrase de risque ni pictogramme de sécurité sur le produit final, suivant réglementation CLP du 01/06/2015.

De composition rigoureusement contrôlée et suivie, Pieri® Clarol 100 garantit d'excellentes conditions de travail et un résultat de qualité car :

- Incolore,
- Pratiquement inodore,
- Difficilement inflammable,
- Absolument non toxique et non irritant pour la peau.

Elle est parfaitement adaptée aux conditions de travail en usine, où atmosphère confinée et pulvérisations fréquentes d'huiles de décoffrage provoquent souvent le développement d'odeurs désagréables et persistantes, nuisibles aux bonnes règles d'hygiène et sécurité.

Conservation

5 ans en emballage d'origine fermé.

Stocker sur rétention.

Conditionnement

Bidon métal de 25 litres.

Fût de 220 litres.

Cuve de 1000 litres.

Sécurité

Produit non réglementé, toutefois il est recommandé de ne pas fumer pendant l'utilisation.

Extincteurs recommandés : poudre, mousse ou gaz carbonique.

Doit être conservé dans son emballage d'origine.

Pour plus d'informations, consulter notre fiche de données de sécurité.

Transport

Non réglementé.

Grace Produits de Construction S.A.S. - ZA Les Foulletons - 39140 Larnaud - France
Tél. : +33 3 84 48 48 60 - Fax : +33 3 84 48 48 61

Pieri® est une marque déposée de W.R. Grace & Co.-Conn.

Ce produit est destiné uniquement à l'usage professionnel. W.R. Grace décline toute responsabilité quant à un usage inapproprié par un non professionnel. Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Basées sur des connaissances et des données reconnues, elles sont proposées à l'utilisateur mais ne garantissent en aucun cas le résultat. Nous vous remercions de lire toutes les déclarations et recommandations qui s'appliquent à tous nos produits en relation avec nos Conditions de Vente.

Aucune déclaration, recommandation ou suggestion n'est destinée à une utilisation pouvant porter atteinte à un brevet ou droit d'auteur.

Grace Construction Products, W.R. Grace & Co. Conn., 62 Whittemore Avenue, Cambridge, MA 02140.

Ces produits peuvent être couverts par des brevets en instance - Copyright 2015 Grace Produits de Construction S.A.S.
Nos fiches sécurité sur www.quickfds.com Imprimé en France.

Entreprise certifiée



Intertek

N° 200306664

01.06.2015