

CASSE-GOUTTE ET FIXE ISOLANT



1



2



3



4

1

- Système casse-goutte pour vide d'air sans isolant.
- Rondelle casse-goutte pour crochet de maçonnerie.
- Pour crochet de 3 à 5 mm de Ø.
- Insérer la rondelle sur le crochet.


2-3-4

- Système casse-goutte et fixe isolant pour vide d'air avec isolant.
- Permet de maintenir l'isolant plaqué contre la paroi.
- 2. S'enfile sur le crochet
- 3-4. Se clipse directement sur les crochets de maçonnerie.
- Casse-goutte intégré.

Dimensions casse-goutte et fixe isolant

Réf.	Ø du crochet	Type de crochet	Type de fixation	Poids (kg/100)	
1 03RONDCG	3 à 5 mm	Rond	Enfilage	0,052	250 u
2 03RONFIA	3,5 à 4,5 mm			0,384	
3 03RONFIT	3,5 à 4,5 mm	Plat et rond	Clipsage	0,430	1 000 u
4 03RONFIO	3,5 à 5 mm			0,080	

GRILLE ANTI-RONGEURS ALU



- Stoppe les petits rongeurs et volatiles tout en assurant la ventilation.
- Aluminium.
- Pose en partie basse de la maçonnerie ou l'isolant par fixation (clou nylon) ou collage (colle tack)

* Autres dimensions possibles sur demande.

Dimensions des grilles anti-rongeurs

Réf.	Hauteur	Largeur	Longueur	Poids (kg/ml)	
03ANTRON30-100	30 mm	100 mm	200 cm	0,36	1 u
03ANTRON30-150		150 mm		0,42	
03ANTRON30-200		200 mm		0,52	
03ANTRON30-250		250 mm		0,63	
03ANTRON30-300		300 mm		0,75	

JOINT D'AÉRATION PVC



- Placement vertical entre les joints de brique, dans le bas des maçonneries.
- Permet une bonne circulation de l'air afin d'éviter la condensation.
- Lamelle de protection pour empêcher l'entrée d'insectes et d'eau.

Dimensions des joints d'aération PVC

Réf.	Hauteur	Largeur	Longueur	Consommation	Poids (kg/100)	
03AERMUR	50 mm	10 mm	100 mm	15u/10m ³	0,8	1u 225 u