CLOU BÉTON LISSE

- Pour la fixation de tasseaux en bois, chevrons, talonnettes de banche, bois sur différents supports tel que la pierre brique, béton, parpaing, bois dur
- Lisse tête conique électrozinguée
- Acier au carbone : 0.50
- Dureté : 52 HRC 54 HRC
- Traitement : trempé à coeur
- Résistance : rupture angle supérieur à 60°

Caratéristiques des clous béton

Réf	Ø	Longeur	Conditionnement
04CTF340-2KG	3.5 mm	40 mm	Seau 2 Kg
04CTF350-2KG		50 mm	
04CTF360-2KG		60 mm	
04CTF370-2KG		70 mm	

CLOU BOIS

Clou bois pour la fixation d'élément bois sur support bois

Caratéristiques des clous bois

	Réf	Ø	Longeur	Conditionnement
Tête Homme	04CLOBOITH02514	1.4 mm	25 mm	Carton 5 Kg
Tête plate	04CLOBOITP02515	1.5 mm	25 mm	
	04CLOBOITP03520	2.0 mm	35 mm	
	04CLOBOITP05531	3.1 mm	55 mm	
	04CLOBOITP07035	3.5 mm	70 mm	
	04CLOBOITP08035		80 mm	
	04CLOBOITP10045	4.5 mm	100 mm	
	04CLOBOITP11050	5.0 mm	110 mm	
	04CLOBOITP12550		125 mm	

TÊTE PLATE **TÊTE HOMME**

SPÉCIFIQUE POUR LES CASSES-GOUTTES