

PARASILICO FR**SILICONE PIROFOC****MASTIC SILICONE COUPE FEU NEUTRE**

- Coupe feu. Face exposée ou non exposée au feu.
- Pour joints allant jusqu'à 50 mm.
- Coupe feu en linéaire et en trémie.
- Ne peut pas être peint.
- DL : Résistance au feu : 3 heures.
- Olivé : Résistance au feu 3 heures.



	Réf.	Coloris	Contenance	Poids (kg)	Conditionnement
DL CHEMICALS	05DLFEUSILIB310	Blanc	310 ml	0.5	1u / 25u
	05DLFEUSILIG310	Gris			
PENOSIL	050LFEUPIRB300	Blanc	300 ml	0.45	1u / 24u
	050LFEUPIRG300	Gris			

MASTIC POLYURÉTHANE**MASTIC POLYURÉTHANE PU 40FC DETAFLEX 1500****RÉALISATION DE JOINT DE LIAISON, DE DILATATION EN PRÉFA LOURDE ET LÉGÈRE COLLAGE**

- Bonne résistance contre le vieillissement, intempéries et les hautes/basses températures.
- Bonne résistance aux produits chimiques.
- Adapté à la réalisation de collage (tuiles béton, terre cuite, pierre) et joints sur menuiseries bois, alu.
- Peut être peint.



	Réf.	Coloris	Contenance	Poids (kg)	Conditionnement
PENOSIL	050LMAPU16B300	Blanc	300 ml	0,4	1u / 24u
	050LMAPU16G300	Gris		0,4	
	050LMAPU16N300	Noir		0,4	
DL CHEMICAL	05DLMADT15BL310	Blanc	310 ml	NC	1u / 25u
	05DLMADT15GR310	Gris		NC	
	05DLMADT15N0310	Noir		NC	