

**MASTIC SILICONE ALCOXY C40 PARASILICO AM85-1**

**CAOUTCHOUC SILICONE NEUTRE**



- Elasticité permanente.
- Bonne résistance contre le vieillissement, les intempéries, hautes/basses températures.
- Adhère sans primaire sur le verre, l'aluminium, le béton armé, ABS, Polystyrène dur, laiton, bronze, acier, carrelage, bois traité, PVC.
- Large choix de coloris.



Plus de RAL sont disponible pour la gamme DL Chemicals sur commande.

Pour plus de renseignements nous contacter.

	Réf.	Coloris	RAL	Contenance	Poids (kg)	Conditionnement
PENOSIL	050LSIC40TR300	Translucide	-	300 ml	0,49	1u / 24u
	050LSIC40BL300	Blanc	9010			
	050LSIC40GA300	Gris Alu	9007			
	050LSIC40GB300	Gris Béton	7023			
	050LSIC40GAT300	Gris Anthracite	7016			
	050LSIC40N0300	Noir	9005			
	050LSIC40TP300	Ton Pierre	7030			
	50LSIMIX300	Mix	-			
DL CHEMICALS	05DLSIA85TR310	Translucide	-	310 ml	0.55	1u / 25u
	05DLSIA85BL310	Blanc	9001			
	05DLSIA85GC310	Gris Cair	7035			
	05DLSIA85N0310	Noir	9011			



\* Poche 600ml sur demande

**SILICONE ACÉTIQUE S 11 PARASILICO SANITAIRE E**

**SPECIAL LOCAUX HAUT TAUX D'HUMIDITÉ ET SANITAIRE**



- Bonne résistance contre le vieillissement, les intempéries, hautes/basses températures
- Bonne adhérence sur tous les matériaux de construction
- Spécialement conçu pour les applications sanitaires, locaux humide, étanchéité de salles de bain, cuisine.



Plus de RAL sont disponible pour la gamme DL Chemicals sur commande.

Pour plus de renseignements nous contacter.



	Réf.	Coloris	Contenance	Poids (kg)	Conditionnement
PENOSIL	050LSIS11BL300	Blanc	300 ml	0,34	1u / 24u
DL CHEMICAL	05DLSISANB310		310 ml	NC	1u / 25u

**PARASILICO FR****SILICONE PIROFOC****MASTIC SILICONE COUPE FEU NEUTRE**

- Coupe feu. Face exposée ou non exposée au feu.
- Pour joints allant jusqu'à 50 mm.
- Coupe feu en linéaire et en trémie.
- Ne peut pas être peint.
- DL : Résistance au feu : 3 heures.
- Olivé : Résistance au feu 3 heures.



	Réf.	Coloris	Contenance	Poids (kg)	Conditionnement
<b>DL CHEMICALS</b>	05DLFEUSILIB310	Blanc	310 ml	0.5	1u / 25u
	05DLFEUSILIG310	Gris			
<b>PENOSIL</b>	050LFEUPIRB300	Blanc	300 ml	0.45	1u / 24u
	050LFEUPIRG300	Gris			

**MASTIC POLYURÉTHANE****MASTIC POLYURÉTHANE PU 40FC DETAFLEX 1500****RÉALISATION DE JOINT DE LIAISON, DE DILATATION EN PRÉFA LOURDE ET LÉGÈRE COLLAGE**

- Bonne résistance contre le vieillissement, intempéries et les hautes/basses températures.
- Bonne résistance aux produits chimiques.
- Adapté à la réalisation de collage (tuiles béton, terre cuite, pierre) et joints sur menuiseries bois, alu.
- Peut être peint.



	Réf.	Coloris	Contenance	Poids (kg)	Conditionnement
<b>PENOSIL</b>	050LMAPU16B300	Blanc	300 ml	0,4	1u / 24u
	050LMAPU16G300	Gris		0,4	
	050LMAPU16N300	Noir		0,4	
<b>DL CHEMICAL</b>	05DLMADT15BL310	Blanc	310 ml	NC	1u / 25u
	05DLMADT15GR310	Gris		NC	
	05DLMADT15N0310	Noir		NC	