## PARACOL MONTAGEKIT WB SPEEDFIX ALL INTERIOR 697

## COLLAGE ET JOINTOYAGE D'ÉLÉMENTS EN POLYSTYRÈNE OU POLYURÉTHANNE EXPANSÉ





- Prise instantanée.
- Sans solvant et sans odeur.
- Assure le collage sur béton, maçonnerie, platre, bois, métaux, PVC ...



|              | Réf.          | Coloris | Contenance | Poids (kg) | Conditionnement |
|--------------|---------------|---------|------------|------------|-----------------|
| DL CHEMICALS | 05DLCOLWB310  | Blanc   | 310 ml     | 0.55       | 1u / 25u        |
| PENOSIL      | 050LC0LA10300 |         | 300 ml     | 0.52       | 1u / 12u        |

## PARACOLMONTAGEKITNEOPRENE SPEEDFIX ALL UNIVERSAL 907

### COLLAGE TOUS MATÉRIAUX EN INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR





- Prise immédiate.
- Utilisation intérieur / Extérieur.
- Surface poreuses ou non poreuses.



|              | Réf.          | Coloris | Contenance | Poids (kg) | Conditionnement |
|--------------|---------------|---------|------------|------------|-----------------|
| DL CHEMICALS | 05DLCOLNE0310 | Beige   | 310 ml     | 0.50       | 1u / 25u        |
| PENOSIL      | 050LC0LA31300 | Blanc   | 300 ml     | 0.48       | 1u / 12u        |

# MASTIC SPÉCIFIQUE HAUTE TEMPÉRATURE

#### **PARAHEAT**

## MASTIC 1200°C

### **MASTIC MONO-COMPOSANT**





- Olivé: Peux servir de colle pour éléments fibreux soumis aux risques de hautes températures.
- DL : Spécifique pour la réparation et l'étanchéité permanente des joints, des brisures.
- Utilisable seulement en intérieur.
- Peut être peint après vulcanisation.



|              | Réf.           | Coloris | Contenance | Poids (kg) | Conditionnement |
|--------------|----------------|---------|------------|------------|-----------------|
| DL CHEMICALS | 05DLFEUHEAT310 | NC      | 310 ml     | 0.65       | 25u             |
| PENOSIL      | 050LFEU1200300 | Noir    |            | 0.63       | 12u             |