

## CIRE SYNTHÈSE

### PIERI CIRE LM 33

Cire solide de démoulage pour béton pur synthèse.



CLASSIFICATION SYNAD AGENT DÉMOULAGE			
SÉCURITÉ FEU		🔥	
UTILISATEUR & ENVIRONNEMENT	HYGIÈNE	🔥🔥	
	COV	🔥🔥🔥	
	BIODÉGRADABLE	🔥🔥🔥	
🔥 Critères favorable    🔥 Critères défavorable			
1 litre pour 120 m <sup>2</sup>			

Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette	
08HUPIECIRLM-33	Blanc	Bidon	17 kg	NC    NC

### PIERI CIRE C-42

Cire de démoulage liquide pour béton architectonique pur synthèse. Application pour matrice élastomère.



CLASSIFICATION SYNAD AGENT DÉMOULAGE			
SÉCURITÉ FEU		🔥🔥	
UTILISATEUR & ENVIRONNEMENT	HYGIÈNE	🔥🔥🔥	
	COV	🔥🔥🔥	
	BIODÉGRADABLE	🔥🔥🔥	
🔥 Critères favorable    🔥 Critères défavorable			
1 litre pour 30 m <sup>2</sup>			

Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette	
08HUPIECRC-42	Jaune	Bidon	25 kg	NC    NC

## ADJUVANT

### DRC 6

Désactivant de surface des éléments en béton verticaux



- 8 à 12 m<sup>2</sup>/ litre
- Bidon de 5 litres

Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette	
08DESDRC682045	Variable	Bidon	5 kg	NC    NC

### DESACTIVANT PHASE AQUEUSE

Désactivant de surface des éléments en béton verticaux



- 8 à 12 m<sup>2</sup>/ litre
- Bidon de 5 litres

Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette	
08DORDESAC05	Variable	Bidon	5 kg	NC    NC

### DPL RB CLASSIC

Désactivant pour reprise de bétonnage application sur coffrage



- 8 à 12 m<sup>2</sup>/ litre
- Bidon de 20 litres

Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette	
08PIERIDPLRBC20	Variable	Bidon	20 kg	NC    NC