



ARMATURE DE RENFORT

MAPENET 150

Armature en fibre de verre résistante aux alcalis, pour le renforcement des mortiers d'imperméabilisation maplastic.




-  Rouleau de 50 ml x 1 ml (30 Rouleaux/P)
- Mise en oeuvre : Collage avec maplastic

Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08MAPENET150050	Bleu	Rouleau 50Ml	30 1500 kg

MAPEBAND TPE 170/325

Tissu en TPE pour le traitement et l'imperméabilisation des joints de dilatation et des fissures sujettes aux mouvements.




-  Rouleau de 30 ml
- Mise en oeuvre : Collage avec Adesilex PG4 ou mapelastic
- Allongement d'amplitude max :
- jusqu'à 5 mm pour 170
- jusqu'à 10 mm pour 325

Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08MAPEBTPE17030	Gris	Rouleau 30Ml	60 1800 kg

ARMATURE RM

Grille de polyester fine renfort



-  - 10 ml x 20 cm
- 50 ml x 1 ml
- 50 ml x 20 cm
- Mise en oeuvre avec Lankolartic et tous les autres produits de la gamme Parexlanko

CE

Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08LANARRM10050	Blanc	Rouleau 10 Ml	NC NC

MAPEBAND FLEX ROLL

Bande TPE pour l'imperméabilisation des joints de dilatation et des fissures



- Largeur disponible :
100/150/175/200/300
400/500 mm
- Mise en oeuvre : colle avec Adesilex PG4

Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08MAPFLEXROLL	Gris	Rouleau 20Ml	NC NC

ARMATURE DE RENFORT (SUITE)

MAPEBAND PE 120

Tissu d'imperméabilisation élastique pour jonctions intérieur de sols/murs dans les locaux humides, sur tous types de supports.



- Rouleau de 10 ml ou 50 ml (largeur 120 mm)
- Mise en oeuvre : collage avec mapgum wps pour système spec.

Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08MAPEBPE12050	Gris	Rouleau 50ML	125 1250 kg

AT 75

Armatures en fibres de verre résistante aux alcalis pour le renforcement des mortiers d'imperméabilisation ou résine.

- Rouleau de 80 ml ou de 20 ml x 1 ml

Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08AT75	NC	Rouleau 80ML	NC NC

AR 12/ AR 12 C

Ar 12 est une bande d'armature en tissu de polyester de 12 cm pour le pontage d'angle, reprise de bétonnage. L'AR12C est renforcée par une bande de caoutchouc en partie centrale



- Rouleau de 10 ml

Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08AR12C	NC	Rouleau 10ML	NC NC