



SCELLEMENT CALAGE EPOXY

PLANIGROUT 300

Mortier époxy coulable pour le scellement, le calage et la réparation des béton



-  2kg/m²/mm
-  de 12,2 kg
- DPU : 1 h
- Résistance à la compression : 95 MPA à 28 jours



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08MAPLANIGROUT12	Noir	Kit 12,2 kg	NC NC

MORTIER DE BOURRAGE

CERMIGROUT THIXO

Mortier de bourrage sans retrait 10 à 50 mm. Prêt à l'emploi, forte adhérence au béton et à l'acier. Exempt de chlore et de ciment Alumineux



-  2 kg / L
-  sac de 25 kg
- Résistance à la compression : 80 MPA à 28 jours
- DPU : 120 min





Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08CERGROUTHIX25	Gris	Sac 25 kg	48 1200 kg

COULIS INJECTION ET REMPLISSAGE

CERMIGROUT 00

Coulis de ciment très fluide à fine granulométrie. Préformulé à base de ciments spéciaux et de poudre minérale active.



-  1,3 kg / L
-  sac de 20 kg
- Gâchage : 8 à 10 litres par sac



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08CERGR00020	Gris vert	Sac 20 kg	54 1080 kg