



ETANCHÉITÉ

MAPEGUM WPS

Système de protection à l'eau sous carrelage SPEC des locaux humides.



-  1 kg/m²/mm
-  Seau de 5, 10, 25 kg ou Kit complet 6m² avec mapeband PE 120
- Gâchage : prêt à l'emploi






Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08MAPGUMWPS05	Gris	Seau 25 kg	120 3000 kg

MAPELASTIC SMART SEL

Système d'étanchéité liquide (SEL) bi-composant sous protection dure rapportée classé SP3 ou SE3



-  4 mm
-  3 kg/m²
-  Kit 10m² sac de 20 kg + bidon de 10 kg+ 1 rouleau Mapetex 12,5 m²
- Bicomposant : 2 Volume A pour 1 volume B





Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08MAPELASMAR30	Gris	Kit 30 kg	50 1500 kg

CERMIPROOF ST

Système d'étanchéité liquide (SEL) sous carrelage fibré sans trame.



-  3 kg/m² pour 2 couches
-  Kit de 37,5 kg
- Avis technique CSTB






Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08CERPROST37	Gris	Kit 37,5 kg	40 1500

MAPELASTIC AQUADÉFENCE

Membrane liquide et élastique pour étanchéité sous carrelage, prête à l'emploi, à séchage rapide



-  1 ou 2 mm
-  1 kg/m²
-  Seau de 7 et 15 kg



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08MAPLAAQUA015	Bleu	Seau 15 kg	40 600 kg

NOIR DE FONDATION

PLASTIMUL FLUIDE

Emulsion bitumeuse fluide sans solvant pour l'imprégnation à froid et l'imperméabilisation des structures enterrées.



-  3 à 4 mm
-  0,4 kg/m²/mm
-  Seau de 20 kg ou fût de 200 kg
- Prêt à l'emploi



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08MAPPLAFUJ020	Noir	Seau 20 kg	20 400 kg

PLASTIMUL PÂTE

Emulsion bitumeuse en pâte pour l'imperméabilisation des structures enterrées et le collage des isolants.



-  1 à 2 mm
-  1,7 kg/m²/mm
-  Seau de 20 kg ou Fût de 200 kg
- Prêt à l'emploi



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08MAPPLAPAT020	Noir	Seau 20 kg	20 400 kg