

## HUILES DE SYNTHÈSE

### MAPEFORME SYNTHÈSE

Agent de démoulage différé pur synthèse, application béton banché et préfabrication



CLASSIFICATION SYNAD AGENT DÉMOULAGE			
SÉCURITÉ FEU		1 goutte	
UTILISATEUR	HYGIÈNE	3 gouttes	
	COV	2 gouttes	
ENVIRONNEMENT	BIODÉGRADABLE	2 gouttes	
	Critères favorable		Critères défavorable
1 litre pour 20 à 40 m <sup>2</sup>			

Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08HUILMAPSY0020	Clair	Bidon 20 kg	24 480 kg

### 356 LANKODEM PLUS

Agent de démoulage différé pur synthèse, application béton banché et préfabrication. Etuvage à 60° C



CLASSIFICATION SYNAD AGENT DÉMOULAGE			
SÉCURITÉ FEU		1 goutte	
UTILISATEUR	HYGIÈNE	3 gouttes	
	COV	2 gouttes	
ENVIRONNEMENT	BIODÉGRADABLE	2 gouttes	
	Critères favorable		Critères défavorable
1 litre pour 30 à 50 m <sup>2</sup>			

Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08LANDEM3560020	Jaune	Bidon 20 kg	48 960 kg

## HUILES VÉGÉTALE

### MAPEFORM VEGETAL BIO

Agent de démoulage différé base végétale, prêt à l'emploi



CLASSIFICATION SYNAD AGENT DÉMOULAGE			
SÉCURITÉ FEU		1 goutte	
UTILISATEUR	HYGIÈNE	3 gouttes	
	COV	1 goutte	
ENVIRONNEMENT	BIODÉGRADABLE	1 goutte	
	Critères favorable		Critères défavorable
1 litre pour 40 à 60 m <sup>2</sup>			

Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08HUILMABIO0010	Jaune	Bidon 10 kg	NC NC

### 357 LANKODEM VEG

Agent de démoulage différé base végétale, application béton banché et préfabrication



CLASSIFICATION SYNAD AGENT DÉMOULAGE			
SÉCURITÉ FEU		1 goutte	
UTILISATEUR	HYGIÈNE	3 gouttes	
	COV	1 goutte	
ENVIRONNEMENT	BIODÉGRADABLE	1 goutte	
	Critères favorable		Critères défavorable
1 litre pour 40 à 60 m <sup>2</sup>			

Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08HUILAN3570020	Jaune	Bidon 20 l	26 520 kg

### 359 LANKODEM PUR

Agent de démoulage différé pur végétale, application béton banchée et préfabrication.



CLASSIFICATION SYNAD AGENT DÉMOULAGE			
SÉCURITÉ FEU		1 goutte	
UTILISATEUR	HYGIÈNE	3 gouttes	
	COV	2 gouttes	
ENVIRONNEMENT	BIODÉGRADABLE	2 gouttes	
	Critères favorable		Critères défavorable
1 litre pour 30 à 70 m <sup>2</sup>			

Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08HUILAN3590020	Jaune	Bidon 20 kg	26 520 kg

### DÉCOBIO 330

Agent de démoulage différé pur végétal, application béton banché et préfabrication. Température utilisation admissible 60 ° C



CLASSIFICATION SYNAD AGENT DÉMOULAGE			
SÉCURITÉ FEU		1 goutte	
UTILISATEUR	HYGIÈNE	3 gouttes	
	COV	2 gouttes	
ENVIRONNEMENT	BIODÉGRADABLE	2 gouttes	
	Critères favorable		Critères défavorable
1 litre pour 40 à 50 m <sup>2</sup>			

Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08HUPIEDE330025	Jaune	Bidon 25 kg	NC NC