

## SCCELLEMENT ET CALAGE MOYEN NORMÉ

### CERMIGROUT 03

Mortier de scellement et de calage moyen de 20 à 160 mm.



- 2,3 kg / L
- sac de 25 kg
- Gâchage : 2,40 à 2,75 litres
- DPU : 30 min
- Résistance à la compression : 90 MPA à 28 jours



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08CERGR003025	Gris	Sac 25 kg	48 1200 kg

### 704 CLAVEX + HP

Mortier de scellement et de calage moyen de 10 à 150 mm, hautes performances à retrait compensé de consistance coulante ou plastique.



- selon utilisation
- sac de 25 kg
- Gâchage : 2.5 à 4 litres
- DPU : 1h à 1h30
- Résistance à la compression : 60 MPA à 28 jours en callage



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08LANCLA705+025	Gris	Sac 25 kg	48 1200 kg

### SCCELLCAL K160

Mortier de scellement et calage de 25 à 100 mm.



- 1,8 à 2,2 kg/L
- sac de 25 kg
- DPU : 70 min
- Résistance à la compression : >30 MPA à 24 heures
- Résistant Sulfate



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08VPISCELLKAL25	Gris	Sac 25 kg	49 1225 kg

## MICRO BÉTON SCCELLEMENT ET CALAGE FORTE ÉPAISSEUR NORMÉ

### 708 CLAVEX+ MB

Microbéton de scellement et de calage supérieur à 40 mm, hautes performances à retrait compensé de consistance coulante ou plastique



- selon utilisation
- sac de 25 kg
- Gâchage : 2,75 à 3,75 litres
- DPU : 30 min à 40 min
- Résistance à la compression : 50 MPA à 7 jours en callage



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08LANCLA708+025	Gris	Sac 25 kg	48 1200 kg

### CERMIGROUT 08

Microbéton de scellement et de calage gros de 50 à 200 mm.



- 2, kg / L
- sac de 25 kg
- Gâchage : 2,40 à 2,75 litres par sac
- DPU : 30 min
- Résistance à la compression : 90 MPA à 28 jours



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08CERGR008025	Gris	Sac 25 kg	48 1200 kg

# MICRO BÉTON SCCELLEMENT ET CALAGE FORTE ÉPAISSEUR NORMÉ(SUITE)

## MAPEFILL MC

Micro-béton de scellement et collage hautes performances à retrait compensé.



- 20 à 150 mm
- 2 kg/m<sup>2</sup>/mm
- sac de 25 kg
- Gachage : 2,6 à 3,6 litres d'eau
- Sac 100% plastique

Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08MAPEFILLMC025	Gris	Sac 25 kg	50 1250 kg

# SCCELLEMENT ET CALAGE RÉSISTANT AUX SULFATES

## MAPEFILL F

Mortier de scellement et de calage hautes performances à retrait compensé coulable



- 1,8 kg/m<sup>2</sup>/mm
- sac de 25 kg
- Gâchage : 3 à 4 litres par sac
- DPU : 20 min
- Résistance à la compression : 75 MPA à 28 jours
- Sac 100% plastique hermétique



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08MAPEFILLF025	Gris	Sac 25 kg	50 1250 kg

## GRAVIER POUR MORTIER 4/6 OU 6/10

Gravier destiné à la réalisation de microbétons à partir de Mapefill F



- 30 à 100 % du mortier prêt à gacher
- sac de 25 kg

Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08MAPGRA04-0625	Gris	Sac 25 kg	48 1200 kg
08MAPGRA06-1025			