

MORTIER A JOINT CARRELAGE / BRIQUE

KERALOR GG (CARRELAGE)

Mortier de jointoiement hautes performances pour la réalisation de joints de 4 à 15 mm de largeur



- 4 à 15 mm
- 1 à 3,9 kg/m²
- Sac de 25 kg
- Gâchage : 4 litres par sac
- DPU : 2h



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08MAPKCOLG11105	18 coloris	Sac 25 kg	50 1250 kg

KERAPOXY DESIGN (CARRELAGE)

Mortier bi-composant époxy décoratif, pour la réalisation de joint à résistance antiacide de 1 à 7 mm de largeur



- 1 à 3 mm mural, 1 à 7 mm au sol
- 1 à 3,9 kg/m²
- Kit de 3 kg
- Gâchage : 4 litres par sac
- DPU : 45 min



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08MAPKPCQB100K3	25 coloris	Kit 3 kg	120 360 kg

ULTRACOLOR PLUS (CARRELAGE)

Mortier pour joints hautes performances, pour la réalisation de joints de 2 à 20 mm, à prise et à séchage rapides. Traité perlant et antimpoississure



- 2 à 20 mm
- 0,2 à 4,2 kg/m²
- Sac de 5 kg
- Gâchage : 4,2 à 4,6 litres par sac
- DPU : 25 min.



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08MAPULTCO11305	30 coloris	Sac 5 kg	144 720 kg

MORTIER POUR JOINT VIF (BRIQUE)

Mortier pour montage de brique finition parfaite, régularité de teinte, montage de murs de doublage non porteur



- 15 à 20 kg/m²
- Sac de 25 kg
- DPU : 1 à 3 h



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08CERMORJVNOIR	4 coloris	Sac 25 kg	48 1200 kg

CERMIJOINT BM (BRIQUE)

Mortier de joint large bas modulé spécial façade.



- 3 à 20 mm
- 5 à 8 kg/m²
- Sac de 25 kg
- Gâchage : 3,5 à 5,5 litres selon finition
- DPU : 1h

Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08CERMIBM0025	Blanc/Sable	Sac 25 kg	48 1200 kg

562 LANKOVIFS (BRIQUE)

Mortier prêt à gâcher constitué de liant hydraulique et de granulats calibrés, destiné au lit de pose et la réalisation des joints




- > 3 mm
- 10 à 15 kg/m²
- Sac de 25 kg
- Gâchage : 4 litres par sac
- DPU : 45 min

Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08LANBLAN562025	5 coloris	Sac 25 kg	48 1200 kg

MORTIER À JOINT CARRELAGE BRIQUE (SUITE)

CERMIJOINT RUSTIC GK

Joint très large adapté pour tout type de revêtement y compris pierre naturelles, opus, dallages en terrasse et briques.



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08CERMIRGK0025	4 dispo	Sac 25 kg	48 1200 kg

561 MORTIER BÉTON CELLULAIRE

Mortier colle pour montage et réparation des blocs béton cellulaire.



- > 3 mm
- 4,5 à 12 kg/m²
- Sac de 25 kg
- Gâchage : 6,5 l litres par sac
- DPU : 4 h à 20°

Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08LANMOR561025	Blanc	Sac 25 kg	48 1200 kg

COLLE BÉTON CELLULAIRE

POROCOL

Mortier fin de montage à joint mince de blocs de béton cellulaire



- 3 mm
- 3 à 11 kg/m²
- Sac de 25 kg
- Gachage : 5,5 à 6 litres par sac
- DPU : 2 à 3 h



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08MAPPOROCOL025	Blanc	Sac 25 kg	50 1250 kg