

MORTIER DE COLMATAGE DES VENUES D'EAU

LAMPOSILEX

Mortier à prise et durcissement rapides destiné au blocage d'infiltrations d'eau



- Seau de 5 kg
- Gâchage : 0,28 litre pour 1 kg
- Temps de prise : 1 à 3 min



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08MAPLANSILEX05	Gris	Seau 5 kg	NC NC

CERMIPLUG

Mortier plug à prise ultra rapide.



- seau de 5 kg
- Gâchage : +/- 0,24 L pour 1 Kg
- Résistance à la compression : 50 MPA à 28 jours
- Fin de prise 3 minutes
- Labellisé eau potable



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08CERMIPLUGUR05	NC	Seau 5 kg	96 480

224 LANKOPLUG

Mortier à prise et durcissement rapides destiné au blocage d'infiltrations d'eau



- Seau de 25 kg
- Gâchage : Jusqu'à l'obtention d'une consistance mastic
- Temps de prise : 1 à 3 min
- Utilisable sous l'eau



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08LANPLUG224005	Gris	Seau 25 kg	100 2500 kg

KRISTOP

Mortier à prise et durcissement rapide destiné à l'obturation des venues d'eau



- seau de 5 kg et 25 kg
- Temps de prise : 1 à 5 min
- Expansif
- Résistance : 9 Mpa à 2 heures



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08VPIKRISTOP05	Gris	Seau 5 kg	100 500 kg

MORTIER D'IMPERMÉABILISATION

PLANISEAL 88

Enduit mince d'imperméabilisation et de cuvelage.



- 2 à 15 mm
- 1,6 kg/m²/mm
- sac de 25 kg
- Gâchage : 4,5 litres par sac
- DPU : 1 h



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08MAPPLASE88025	Gris/Blanc	Sac 25 kg	50 1250 kg

CERMIPROOF FC

Enduit mince d'imperméabilisation et de protection pour béton et maçonnerie, résistance en pression et contre pression hydrostatiques.



- 2 mm
- 3 kg/ m² / 2 couches
- sac de 25 kg
- Gâchage : 6,5 litres par sac
- DPU : 30 min



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08CERPROFFC025	Gris/Blanc	Sac 25 kg	48 1200 kg