

## MORTIER DE RÉPARATION R2

### PLANITOP 300

Mortier de réparation R2 et de ragréage fin, fibré, à base de ciment PMES, à prise rapide.



- 3 à 40 mm
- 16 kg/m<sup>2</sup>/cm
- sac de 25 kg
- Gâchage : 3,4 à 3,8 litres par sac
- DPU : 15 min
- Résistance compression : >15 MPA à 28 jours

R2

### PLANITOP 350

Mortier de réparation fin, fibré à retrait compensé, à prise semi-rapide et à forte réduction de poussière



- 3 à 50 mm
- 19,5 kg/m<sup>2</sup>/cm
- sac de 25 kg
- Gâchage : 3 à 3,25 litres par sac
- DPU : 30 min
- Résistance compression : 25 MPA à 28 jours

R2

Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08MAPPLAT300025	Gris	Sac 20 kg	49 1225 kg

Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08MAPPLAT350025	Gris	Sac 25 kg	49 1225 kg

### 730 LANKOREP FIN

Mortier de réparation fin thixotrope R2 de 2 à 70 mm, fibré à retrait compensé



- 2 à 70 mm
- 2 kg/m<sup>2</sup>/mm
- sac de 25 kg
- Gâchage : 4,25 litres par sac
- DPU : 30 min
- Résistance compression : 35 MPA à 28 jours

R2



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08LANREF730025	Gris	Sac 25 kg	48 1200 kg

### CERMIREP RAPID R2

Mortier de réparation hiver thixotrope R2 de 5 à 50 mm, fibré à retrait compensé et prise rapide pour béton et maçonnerie, bâtiment et génie civil.



- 5 à 50 mm
- 2kg/m<sup>2</sup>/mm
- sac de 25 kg
- Gâchage : 3,5 litres par sac
- DPU : 15 min
- Résistance compression : 60 MPA à 28 jours
- Labellisé eau potable

R2

Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08CERMIREPR2025	Gris	Sac 25 kg	48 1200 kg

## MORTIER DE RÉPARATION R3

### REPAMUR R2

Mortier de réparation R2 fin gris Clair



- 2 à 40 mm
- 1,8 kg/m<sup>2</sup>/mm
- Gâchage : 5 L d'eau par sac
- DPU : 60 min

R2



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08VPIREPAMUR025	Gris clair	Sac 25 kg	48 1200 kg

### 770 LANKOREP FIN

Mortier de réparation fin thixotrope R3 de 2 à 70 mm, fibré à retrait compensé et à prise rapide



- 2 à 70 mm
- 2 kg/m<sup>2</sup>/mm
- sac de 25 kg
- Gâchage : 3,5 litres par sac
- DPU : 35 min
- Résistance compression : 40 MPA à 28 jours

R3



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08LANREF770025	Gris	Sac 25 kg	48 1200 kg

### PLANITOP 400 F

Mortier de réparation fin thixotrope R3 de 1 à 40 mm, à retrait compensé et à prise rapide



- 1 à 40 mm
- 1,8 kg/m<sup>2</sup>/mm
- sac de 25 kg
- Gâchage : 3 litres par sac
- DPU : 10 min
- Résistance compression : 45 MPA à 28 jours

R3



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette	
08MAPPLAT400025	Gris	Sac 25 kg	49	1225 kg

### PLANITOP 420

Mortier de réparation R3, fin, fibré à prise semi-rapide



- 3 à 70 mm
- 1,95 kg/m<sup>2</sup>/mm
- sac de 25 kg
- Gâchage : 4,1 litres par sac
- DPU : 35 à 45 min
- Résistance compression : >36 MPA à 28 jours

R3



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette	
08MAPPLAT420025	Gris	Sac 25 kg	49	1225 kg

### CERMIREP RAPID R3

Mortier de réparation fin thixotrope R3 de 3 à 70 mm, fibré à retrait compensé et à prise rapide pour béton et maçonnerie intérieure et extérieure.



- 3 à 70 mm
- 2 kg/m<sup>2</sup>/mm
- sac de 25 kg
- Gâchage : 4,25 litres par sac
- DPU : 20 min
- Résistance compression : 45 MPA à 28 jours

R3



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette	
08CERMIREPR3025	Gris	Sac 25 kg	48	1200 kg

### CERMIREP R3 ECO

Mortier de réparation fibré R3 à haute résistance au sulfate à retrait compensé



- 3 à 70 mm
- 2 kg/m<sup>2</sup>/mm
- sac de 25 kg
- Gâchage : 4,1 à 4,4 litres par sac
- DPU : 45 min
- Résistance compression : > 25 MPA à 28 jours

R3



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette	
08CERMIREPR3025	Gris	Sac 25 kg	48	1200 kg

### RÉPASTRUCTURE R3

Mortier de réparation, R3 fibré à retrait compensé.



- 3 à 50 mm
- 2 kg/m<sup>2</sup>/cm
- DPU : 60 min
- Pas besoin de passivant

R3



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette	
08VPIREPSTRUR3	Gris	Sac 25 kg	48	1000 kg

### MAPEGROUT RAPIDE F

Mortier de réparation thixotrope à retrait compensé mono-composant, fibré à prise rapide



- jusque 25 mm
- 1,8 kg/m<sup>2</sup>/mm
- sac de 25 kg
- DPU : 20 min
- Résistance compression : 40 MPA à 28 jours

R3

Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette	
08MAPMAPRAPF025	NC	Sac 25 kg	49	1225 kg

# MORTIER DE RÉPARATION R3 (SUITE)

## CERMIREP GUNIT R3

Mortier de gunitage pour application en forte épaisseur jusqu'à 150 mm.



- 20 à 150 mm
- 2,1 kg/m<sup>2</sup>/mm
- sac de 25 kg
- Résistant aux sels de déneigement
- Application en voie sèche
- Résistance compression : 56 MPA à 28 jours



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08CERMIREPGR325	Gris	Sac 25 kg	48 1200 kg

## 764 LANKO STANDARD

Béton à projeter par voie sèche



- 2,3 kg/m<sup>2</sup>/mm
- Prise rapide
- Résistance compression : 55 MPA à 28 jours

Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08LANGUNI764025	Gris	Sac 25 kg	48 1200 kg

## K135 REPASTRUCTURE CHRONO R3

Mortier de réparation, R3 fibré à retrait compensé, prise rapide



- 3 à 70 mm
- 2,2 kg/m<sup>2</sup>/mm
- sac de 20 kg
- Gâchage : 3 litres par sac
- DPU : 15 min
- Résistance compression : 40 MPA à 28 jours

R3

Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08VPIREPSTRU020	Gris	Sac 20 kg	56 1400 kg

## PLANITOP 440

Mortier de réparation structurale R4, fin, fibré, à base de ciment PMES, à prise rapide



- 5 à 70 mm
- 1,95 kg/m<sup>2</sup>/mm
- sac de 25 kg
- Gâchage : 3 litres par sac
- DPU : 20 min
- Résistance compression : >60 MPA à 28 jours

R4

Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08MAPLAT440025	Gris	Sac 25 kg	49 1225 kg

## PLANITOP 450

Mortier de réparation fin thixotrope R4 de 1 à 50 mm, fibré à retrait compensé



- 1 à 50 mm
- 1,85 kg/m<sup>2</sup>/mm
- sac de 25 kg
- Gâchage : 3,5 à 4 litres par sac
- DPU : 1 h
- Résistance compression : 45 MPA à 28 jours

R4



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08MAPLAT450025	Gris	Sac 25 kg	49 1225 kg

## CERMIREP R4 ECO

Mortier de réparation fibré R4 à haute résistance aux sulfates à retrait compensé.



- 5 à 50 mm
- 2 kg/m<sup>2</sup>/mm
- sac de 25 kg
- Gâchage : 4,1 à 4,4 litres par sac
- DPU : 45 min
- Résistance compression : > 45 MPA à 28 jours

R4



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08CERMIREPR4025	Gris	Sac 25 kg	48 1200 kg