

EVERFAST EIF FONDATION

Emulsion bitumeuse semi fluide pour l'imprégnation à froid et l'imperméabilisation des structures enterrées.



- 1 à 2 mm
- 0,3 kg/m²
- Seau de 30 kg
- Prêt à l'emploi



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08EVENOIRFON030	Noir	Seau 30 kg	24 720 kg

201 LANKOBLACK PATEUX

Emulsion de bitume pour le collage des matériaux isolants et pour la protection des fondations.



- 0,6 à 0,8 kg/m²/mm
- seau de 25 kg
- Protection de la surface : 1,5 kg à 2 kg/m²/ 2 couches
- Conservation : 24 mois

Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08LANBLA2010025	Brun	Seau 25 kg	22 550 kg

212 LANKOBLACK FLUIDE

Emulsion bitumeuse fluide en phase aqueuse



- 0,3 à 0,5 kg/m²/ 2 couches
- seau de 25 kg
- Protection de la surface : 1,5 l à 2 l/m²
- Conservation : 24 mois

Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08LANBLA2120025	Noir	Seau 25 kg	22 550 kg

CERMIBITUM IMP

Revêtement bitumeux mince pour la protection des fondations.



- 0,30 L/m²
- seau de 10 et 25 kg
- Conservation : 12 mois



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08CERBITIMP025	Noir	Seau 25 kg	18 450 kg

CERMIBITUM FIBER

Revêtement bitumeux fibré épais pour l'imperméabilisation des fondations et le collage de panneaux d'isolation sur le béton.



- 1 à 8 mm
- 1,5 kg/m²/mm
- seau de 30 kg
- Protection de la surface : 1,5 kg à 2 kg/m²/ 2 couches
- Conservation : 12 mois



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08CERBITFIB025	Noir	Seau 30 kg	18 540 kg