

RAGRÉAGE EN FORME

NIVORAPID FP

Mortier prêt à l'emploi pour la réalisation de formes de pentes de 3 à 40 mm, intérieur ou extérieur.



- 3 à 40 mm
- 1,6 kg/m² par mm
- Sac de 25 kg
- Gâchage : 1,6 litres par sac
- DPU : 30 min



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08MAPNIVORFP025	Gris	Sac 25 kg	49 1225 kg

CERMIFORM

Mortier destiné à la réalisation de formes de pente de 3 à 70 mm (jusqu'à 10 %) et à l'égalisation des sols intérieurs et extérieurs



- 3 à 70 mm
- 1,7 kg/m² par mm
- Sac de 25 kg
- Gâchage : 4 litres par sac
- DPU : 20 à 30 min
- Circulation piéton : 3 à 4 heures



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08CERMIFORM025	Gris	Sac 25 kg	48 1200 kg

MORTIER FORME DE PENTE

Mortier de chape prêt à l'emploi pour la réalisation rapide de formes de pentes en sols intérieurs jusqu'à P3 et sols extérieurs (douches à l'italienne, rampes d'accès, balcons).



- 5 à 80 mm
- 2kg/m² par mm
- Sac de 25 kg
- Gâchage : 2,75 litres par sac
- DPU : 30 min



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08VPIFORMP025	Gris	Sac 25kg	49 1225kg

RAGRÉAGE AUTOLISSANT

ULTRAPLAN RENO 3

Ragréage autolissant P3 de 3 à 10 mm en sol intérieur. Prise rapide, à retrait compensé (Circulable : 4 à 6 h)



- 3 à 10 mm **P3**
- 1,4 kg/m²/mm
- Sac de 25 kg
- Gâchage : 6 litres par sac



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08MAPPLAN03025	Gris rosé	Sac 25 kg	49 1225 kg

RAGRESOL

Ragréage autolissant pour l'égalisation des sols de locaux classés P3, s'applique en neuf et rénovation.



- 3 à 10 mm **P3**
- 1,5 kg/m² /mm
- Sac de 25 kg
- Gâchage : 5,5 à 5,9 litres par sac



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08CERAGRESOL025	Gris clair	Sac 25 kg	48 1200 kg

RAGRÉAGE AUTOLISSANT (SUITE)

PRÉPALISS 3 V110

Enduit de ragréage autolissant pour sols intérieurs P3 neufs, rattrapage des défauts de planéité et des irrégularités des supports



- Jusqu'à 10 mm
- 1,5 kg/m²
- Sac de 25 kg
- Gâchage : 6,2 litres par sac
- DPU : 20 min
- Pompable



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08VPIPRELIS025	Gris	Sac 25Kg	48 1200 kg

RAGREPRO

Ragréage autolissant pour égalisation des sols de locaux classés P3, épaisseur de 3 à 10 mm.



- 3 à 10 mm **P3**
- 1,5 kg/m²/mm
- sac de 25 kg
- Gâchage : 5 à 5,4 litres par sac
- DPU : 20 min



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08CERAGREPRO025	Gris	Sac 25 kg	48 1200 kg

ULTRAPLAN MAXI FIBRE

Ragréage P4S fibré à prise rapide (3 à 40 mm), neuf et rénovation




- 3 à 40 mm **P4S**
- 1,4 kg/m²/mm
- Sac de 25 kg
- Gâchage : 4,25 litres par sac
- DPU : 20 min
- Passage piétons : 2 heures



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08MAPULTPLMF025	Gris	Sac 25 kg	40 1000 kg

ULTRATOP INDUSTRIE

Ragréage autolissant de 5 à 40 mm en sol intérieur, à durcissement rapide et résistant à l'abrasion en locaux à fort trafic



- 5 à 70 mm
- 1,6 à 1,7 kg/m²/mm
- Sac de 25 kg
- Gâchage : 5 à 5,5 litres par sac
- DPU : 15 min
- Passage piétons : 3 à 4 heures



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08ULTRATOPINDUS	Gris clair	Sac 25 kg	50 1250 kg

RAGREFOR

Ragréage autolissant fibré pour rattrapage des sols intérieurs ou extérieurs des locaux classés jusqu'à P4S.



- 1,5 kg/m²/mm **P4SR**
- sac de 25 kg
- Gâchage : 5 litres par sac
- Peut être peint ou rester nu
- Circulation piéton : après 3heures
- Au delà de 40 mm ajouter de la charge



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08CERRAGP4S025	Gris	Sac 25 kg	48 1240 kg

PREPASOL 4S FIBRE V150

Enduit de ragréage autolissant fibré à prise accélérée pour sols intérieurs P3 et P4/P4S en forte épaisseur. Rattrapage des défauts de planéité et des irrégularités des supports.



- 3 à 40 mm
- 1,5 kg/m²
- Sac de 25 kg
- Gâchage : 6,5 litres par sac
- DPU : 10 min
- Pompable



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08VPIPRESOL025	Gris	Sac 25Kg	48 1250 kg

RAGRÉAGE AUTOLISSANT (SUITE)

KRISTEAU SOL

Réalisation de cuvelage sur sol circulé (parking)



- 1,8 kg/m²/mm
- Kit de 25 kg
- Gâchage : 4 à 4,5 litres par sac
- DPU : 20 min
- Passage piétons : 24 heures
passage normal : 3 Jours
passage lourd : 10 Jours



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08VPIKRISOL025	Gris	Kit 25Kg	48 1200 Kg

RAGRÉAGE AUTONIVELANT

PLANEX

Ragréage autonivelant spécial extérieur de 3 à 10 mm.



- 3 à 10mm
- 1,7 kg/m²/mm
- Sac de 25 kg
- Gâchage : 4 à 4,5 litres par sac
- DPU : 20 min
- Passage piétons : 4 à 8 heures



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08MAPPLANEX025	Gris	Sac 25 kg	40 1000 kg

143 LANKOSOL

Ragréage autonivelant spécial extérieur de 3 à 50 mm.
Au delà de 40 mm ajout de charges.



- 3 à 50 mm
- 1,6 kg/m²/mm
- Sac de 25 kg
- Gâchage : 4 à 4,5 litres par sac
- DPU : 40 min
- Passage piétons : 6 heures



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08LANSOL143025	Gris	Sac 25 kg	48 1200 kg