

RAGRÉAGE EN FORME

NIVORAPID FP

Mortier prêt à l'emploi pour la réalisation de formes de pentes de 3 à 40 mm, intérieur ou extérieur.



- 3 à 40 mm
- 1,6 kg/m² par mm
- Sac de 25 kg
- Gâchage : 1,6 litres par sac
- DPU : 30 min



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08MAPNIVORFP025	Gris	Sac 25 kg	49 1225 kg

CERMIFORM

Mortier destiné à la réalisation de formes de pente de 3 à 70 mm (jusqu'à 10 %) et à l'égalisation des sols intérieurs et extérieurs



- 3 à 70 mm
- 1,7 kg/m² par mm
- Sac de 25 kg
- Gâchage : 4 litres par sac
- DPU : 20 à 30 min
- Circulation piéton : 3 à 4 heures



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08CERMIFORM025	Gris	Sac 25 kg	48 1200 kg

MORTIER FORME DE PENTE

Mortier de chape prêt à l'emploi pour la réalisation rapide de formes de pentes en sols intérieurs jusqu'à P3 et sols extérieurs (douches à l'italienne, rampes d'accès, balcons).



- 5 à 80 mm
- 2kg/m² par mm
- Sac de 25 kg
- Gâchage : 2,75 litres par sac
- DPU : 30 min



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08VPIMORPEN025	Gris	Sac 25kg	49 1225kg

RAGRÉAGE AUTOLISSANT

ULTRAPLAN RENO 3

Ragréage autolissant P3 de 3 à 10 mm en sol intérieur. Prise rapide, à retrait compensé (Circulable : 4 à 6 h)



- 3 à 10 mm **P3**
- 1,4 kg/m²/mm
- Sac de 25 kg
- Gâchage : 6 litres par sac



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08MAPPLAN03025	Gris rosé	Sac 25 kg	49 1225 kg

RAGRESOL

Ragréage autolissant pour l'égalisation des sols de locaux classés P3, s'applique en neuf et rénovation.



- 3 à 10 mm **P3**
- 1,5 kg/m² /mm
- Sac de 25 kg
- Gâchage : 5,5 à 5,9 litres par sac



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08CERAGRESOL025	Gris clair	Sac 25 kg	48 1200 kg