

RAGRÉAGE MURAUX POLYVALENT EN POUDRE (SUITE)

111 LANKOMUR MURCHAPE

Ragréage mural polyvalent de 3 à 15 mm, hautes performances pour mur et plafond intérieur ou extérieur



- 3 à 15 mm
- 1,5 kg/m²/mm
- sac de 25 kg
- Gâchage : 4,9 à 5,3 litres par sac
- DPU : 2h
- Résistance compression : 15 MPA à 28 jours



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08LANMUR111025	Gris	Sac 25 kg	48 1200 kg

RAGRÉAGE MURAUX POLYVALENT EN PÂTE

NIVOLITE PF

Ragréage mural en pâte allégé à haut rendement de 0 à 5 mm, en mélange ciment, pour murs intérieur ou extérieur



- 0 à 5 mm
- 0,35 à 0,45 kg/m²/mm
- seau de 15 kg
- Gâchage : 20 kg de ciment par seau
- DPU : 90 min
- Résistance compression : 8 MPA à 28 jours



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08MAPNIVLIPF015	Liant	Seau 15 kg	24 360 kg

101 PAREDUIT

Ragréage mural en pâte fin de 0,3 à 4 mm, en mélange ciment, pour murs intérieurs ou extérieurs.

MEILLEURS VENTES



- 0,3 à 4 mm
- 0,6 à 0,8 kg/m²/mm
- seau de 25 kg
- DPU : 1 à 2 h



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08LANMUR101025	Liant	Seau 25 kg	27 675 kg

PELLIPLAST FIN

Ragréage de support hydrauliques, mur intérieur, extérieur et sous face.



- 0 à 5 mm
- 0,7 kg/m²/mm
- seau de 25 kg
- DPU : 2 h

Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08VPIPELPLAFI25	Blanc cassé	Seau 25Kg	30 750Kg

NIVOLITE PG

Ragréage en pâte allégé à mélanger pour murs intérieurs et extérieurs



- 10 à 150 mm
- 0,4 à 0,5 kg/m²/mm
- seau de 15 kg



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08MAPNIVLIPG015	NC	Seau 15 kg	24 360 kg

102 RAGREPAR

Ragréage mural en pâte polyvalent de 1 à 10 mm, en mélange ciment, pour murs intérieur ou extérieur



- 1 à 10 mm
- 0,75 à 1 kg/m²/mm
- seau de 25 kg
- DPU : 1 à 2h



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08LANMUR102025	Liant	Seau 25 kg	27 675 kg

PELLIPLAST GROS

Ragréage de support hydrauliques, mur intérieur, extérieur et sous face.



- 1 à 10 mm
- 0,8 kg/m²/mm
- seau de 25 kg
- DPU : 2 h

Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08VPIPELPLAGR25	Blanc cassé	Seau 25Kg	30 750Kg

103 LANKOMUR PRÊT

Ragréage mural prêt à l'emploi en pâte de 0,3 à 0,4 mm. Pour murs intérieur et extérieur et plafond



- 0,3 à 4 mm
- 1,8 kg/m²/mm
- seau de 25 kg
- Gâchage : Prêt a l'emploi
- Mise en oeuvre mécaniquement possible



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08LANMUR103025	Liant	Seau 25 kg	27 675 kg

NIVOPATE PE

Ragréage mural en pâte prêt à l'emploi de 0 à 2 mm. Prêt à l'emploi pour murs intérieurs et extérieur.



- 0 à 2 mm
- 1,6 kg/m²/mm
- seau de 20 kg
- Gâchage : Prêt à l'emploi



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08MAPNIVPATP020	Gris	Seau 20 kg	24 480 kg

RAGRÉAGE MURAUX BI-COMPOSANT**PELLIPLAST PE**

Ragréage de supports hydrauliques, en mur intérieur, extérieur et sous face. Surface et débouillage de béton brut.



- 2mm / passe
- 1,8 kg/m²/mm
- seau de 25 kg
- Gâchage : Prêt à l'emploi

Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08VPIPELPLAPE25	Gris clair	Seau 25	30 750Kg

MAPEFINISH

Mortier bi-composant pour la finition et la protection des surfaces verticales et horizontales en béton.



- 2 à 3 mm
- 2 kg/m²/mm
- Kit bi-composant 30 kg
- Gâchage bi-composant : 4 Volumes A (poudre) pour 1 Volume B (liquide)
- DPU 1 h
- Résistance compression 15 MPA à 28 jours

R2



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08MAPEFINSHGK30	Liant	Kit 30 kg	50 1200 kg