

RAGRÉAGE MURAUX POLYVALENT EN POUDRE

NIVOLITE F

Ragréage mural fin de 0 à 2 mm, allégé à haut rendement pour mur et plafond intérieur ou extérieur



- 0 à 2 mm
- 1 kg/m²/mm
- sac de 15 kg
- Gâchage : 6,75 à 7,5 litres par sac
- DPU : 90 min



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08MAPNIVLITF015	Gris	Sac 15 kg	49 735 kg

1001 LANKOMUR FIN

Ragréage mural fin de 0,3 à 4 mm, allégé à haut rendement pour mur et plafond intérieur ou extérieur



- 0,3 à 4 mm
- 1 kg/m²/mm
- sac de 15 kg
- Gâchage : 5,4 à 6,15 litres par sac
- DPU : 1h30
- Résistance compression : 12 MPA à 28 jours
- Existe en gris clair



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08LANMUR1001015	Gris	Sac 15 kg	56 840 kg

CERMIMUR F

Ragréage mural fin de 0,3 à 4 mm allongé pour mur et plafond intérieur ou extérieur



- 0,3 à 4 mm
- 1,17 kg/m²/mm
- sac de 15 kg
- Gâchage : 5,4 à 5,7 litres par sac
- DPU : 1h30



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08CERMIMURFF015	Gris clair	Sac 15 kg	48 720 kg

NIVOPLAN F

Ragréage mural fin de 1 à 5 mm, hautes performances pour mur et plafond intérieur ou extérieur.



- 1 à 5 mm
- 1,6 kg/m²/mm
- sac de 25 kg
- Gâchage : 5 à 5,5 litres par sac
- DPU : 2 à 3h



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08MAPNIVPLFG025	Gris	Sac 25 kg	50 1250 kg

BETOMUR FIN CLAIR

Ragréage mural gris clair de 1 à 10 mm intérieur et extérieur



- 1 à 10 mm
- 1,5kg/m²/mm
- sac de 25 kg
- Gâchage : 4,5 à 5,5L par sac



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08VPIBETFIN025	Gris	Sac 25 Kg	48 1200Kg

112 LANKOMURPARBÉTON

Ragréage mural fin de 2 à 10 mm, hautes performances pour mur et plafond intérieur ou extérieur



- 2 à 10 mm
- 1,5 kg/m²/mm
- sac de 25 kg
- Gâchage : 5,2 à 5,8 litres par sac
- DPU : 2h
- Résistance compression : 15 MPA à 28 jours



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08LANMUR112025	Gris	Sac 25 kg	48 1200 kg

RAGRÉAGE MURAUX POLYVALENT EN POUDRE (SUITE)

RAGRELISS 27

Mortier pour le ragréage et surfacage fin des bétons sur mur et sol intérieur et extérieur. Épaisseur de 2 à 7 mm.



- 2 à 7 mm
- 1,6 kg/m²/mm
- sac de 25 kg
- Gâchage : 4,5 litres par sac
- DPU : 1h30



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08CERRAGLI02725	Gris	Sac 25 kg	48 1200 kg

NIVOLITE G

Ragréage mural polyvalent de 1 à 5 mm, alléger à haut rendement pour mur et plafond intérieur ou extérieur



- 1 à 5 mm
- 1 kg/m²/mm
- sac de 15 kg
- Gâchage : 5 à 5,7 litres par sac
- DPU : 1h30



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08MAPNIVLIT6015	Gris	Sac 15 kg	49 735 kg

1002 LANKOMUR EPAIS

Ragréage mural en poudre polyvalent pour mur et plafond intérieur ou extérieur



- 1 à 10 mm
- 1 kg/m²/mm
- sac de 15 kg
- Gâchage : 5,25 à 6,15 litres par sac
- DPU : 1h30
- Résistance compression : 10 MPA à 28 jours



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08LANMUR1002025	Gris	Sac 15 kg	56 840 kg

NIVOPLAN G

Ragréage mural polyvalent de 2 à 10 mm, hautes performances pour mur et plafond intérieur ou extérieur



- 2 à 10 mm
- 1,6 kg/m²/mm
- sac de 25 kg
- Gâchage : 5,5 litres par sac
- DPU : 2 à 3h
- Résistance compression : 20 MPA à 28 jours



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08MAPNIVPLG025	Gris	Sac 25 kg	50 1250 kg

CERMIMUR G

Ragréage mural en poudre pour mur et plafond intérieur ou extérieur de 1 à 10 mm.



- 1 à 10 mm
- 1 kg/m²/mm
- sac de 15 kg
- Gâchage : 4,8 à 5,1 litres par sac
- DPU : 1h30
- Résistance compression : 10 MPA à 28 jours



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08CERMIMURFG015	Gris	Sac 15 kg	48 720 kg

BETOMUR GROS

Ragréage mural gris de 3 à 15 mm intérieur et extérieur



- 3 à 15 mm
- 2kg/m²/mm
- sac de 25 kg
- Gâchage : 3 à 3,5L par sac



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08VPIBETGR025	Gris	Sac 25Kg	48 1200kg

RAGRÉAGE MURAUX POLYVALENT EN POUDRE (SUITE)

111 LANKOMUR MURCHAPE

Ragréage mural polyvalent de 3 à 15 mm, hautes performances pour mur et plafond intérieur ou extérieur



- 3 à 15 mm
- 1,5 kg/m²/mm
- sac de 25 kg
- Gâchage : 4,9 à 5,3 litres par sac
- DPU : 2h
- Résistance compression : 15 MPA à 28 jours



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08LANMUR111025	Gris	Sac 25 kg	48 1200 kg

RAGRÉAGE MURAUX POLYVALENT EN PÂTE

NIVOLITE PF

Ragréage mural en pâte allégé à haut rendement de 0 à 5 mm, en mélange ciment, pour murs intérieur ou extérieur



- 0 à 5 mm
- 0,35 à 0,45 kg/m²/mm
- seau de 15 kg
- Gâchage : 20 kg de ciment par seau
- DPU : 90 min
- Résistance compression : 8 MPA à 28 jours



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08MAPNIVLIPF015	Liant	Seau 15 kg	24 360 kg

101 PAREDUIT

Ragréage mural en pâte fin de 0,3 à 4 mm, en mélange ciment, pour murs intérieurs ou extérieurs.

MEILLEURS VENTES



- 0,3 à 4 mm
- 0,6 à 0,8 kg/m²/mm
- seau de 25 kg
- DPU : 1 à 2 h



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08LANMUR101025	Liant	Seau 25 kg	27 675 kg

PELLIPLAST FIN

Ragréage de support hydrauliques, mur intérieur, extérieur et sous face.



- 0 à 5 mm
- 0,7 kg/m²/mm
- seau de 25 kg
- DPU : 2 h

Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08VPIPELPLAFI25	Blanc cassé	Seau 25Kg	30 750Kg

NIVOLITE PG

Ragréage en pâte allégé à mélanger pour murs intérieurs et extérieurs



- 10 à 150 mm
- 0,4 à 0,5 kg/m²/mm
- seau de 15 kg



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08MAPNIVLIPG015	NC	Seau 15 kg	24 360 kg