

MORTIER D'IMPERMÉABILISATION (SUITE)

228 LANKOLASTIC

Mortier hydraulique bi-composant, destiné à la protection et l'imperméabilisation des ouvrages.



- 1,5 mm mini
- 1,5 kg à 2 kg/m²/couche
- Kit de 14,4 kg à 28,8 kg



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08LANLAS2280014	Gris	Kit 14,4 kg	27 389 kg

REVÊTEMENT SOUPLE D'IMPERMÉABILISATION

MAPELASTIC

Mortier élastique bi-composant, destiné à la protection et l'imperméabilisation des bétons, chapes et enduits de ciment.



- 2 mm
- 2 kg/m²/mm
- Kit bi-composant de 16 kg ou 32 kg
- Gâchage bi-composant : 3 Volume A pour 1 volume B



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08MAPELASTICG	Gris	Kit 32 kg	50 1600 kg

MAPELASTIC FONDATION

Mortier élastique bi-composant pour l'imperméabilisation des bétons soumis à la pression ou contre pression d'eau



- 2 mm
- 1,65 kg/m²/mm
- Kit bi-composant de 32 kg
- Gâchage bi-composant : 3 Volume A pour 1 volume B
- Sac plastique 100% hermétique.

Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08MAPELASFON032	Gris	kit 32 kg	NC NC

CERMIPROOF FLEX

Revêtement étanche et flexible bi-composant pour sous-bassements, cuves, pontages de fissures. Application Eau potable.



- 1 à 2 mm
- 1,5 kg/m²/couche, 2 couches
- Kit bi-composant de 31 kg
- Rapport bi-composant : 8 litres pour 23 kg



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08CERPROFFLEK31	Gris	Kit 31 kg	24 744

KRISTOFLEX

Micro mortier souple agréé pour eau potable, bassin et réservoir



- 3,5 à 4 kg/m² couches
- Kit bi-composant de 34 kg
- DPU : 2 h

Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08LANKOFU222025	Gris	Kit 34	48 1632 Kg