

MORTIER DE COLMATAGE DES VENUES D'EAU

LAMPOSILEX

Mortier à prise et durcissement rapides destiné au blocage d'infiltrations d'eau



- Seau de 5 kg
- Gâchage : 0,28 litre pour 1 kg
- Temps de prise : 1 à 3 min



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08MAPLANSILEX05	Gris	Seau 5 kg	NC NC

CERMIPLUG

Mortier plug à prise ultra rapide.



- seau de 5 kg
- Gâchage : +/- 0,24 L pour 1 Kg
- Résistance à la compression : 50 MPA à 28 jours
- Fin de prise 3 minutes
- Labellisé eau potable



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08CERMIPLUGUR05	NC	Seau 5 kg	96 480

224 LANKOPLUG

Mortier à prise et durcissement rapides destiné au blocage d'infiltrations d'eau



- Seau de 25 kg
- Gâchage : Jusqu'à l'obtention d'une consistance mastic
- Temps de prise : 1 à 3 min
- Utilisable sous l'eau



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08LANPLUG224005	Gris	Seau 25 kg	100 2500 kg

KRISTOP

Mortier à prise et durcissement rapide destiné à l'obturation des venues d'eau



- seau de 5 kg et 25 kg
- Temps de prise : 1 à 5 min
- Expansif
- Résistance : 9 Mpa à 2 heures



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08VPIKRISTOP05	Gris	Seau 5 kg	100 500 kg

MORTIER D'IMPERMÉABILISATION

PLANISEAL 88

Enduit mince d'imperméabilisation et de cuvelage.



- 2 à 15 mm
- 1,6 kg/m²/mm
- sac de 25 kg
- Gâchage : 4,5 litres par sac
- DPU : 1 h



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08MAPPLASE88025	Gris/Blanc	Sac 25 kg	50 1250 kg

CERMIPROOF FC

Enduit mince d'imperméabilisation et de protection pour béton et maçonnerie, résistance en pression et contre pression hydrostatiques.



- 2 mm
- 3 kg/ m² / 2 couches
- sac de 25 kg
- Gâchage : 6,5 litres par sac
- DPU : 30 min



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08CERPROOFFCB025	Gris/Blanc	Sac 25 kg	48 1200 kg

MORTIER D'IMPERMÉABILISATION (SUITE)

CERMIPROOF HB

Enduit épais d'imperméabilisation de surfaces en béton ou maçonnerie. Permet le redressement de la surface tout en apportant un rendu décoratif.



- 2 à 12 mm
- 18 kg/m²
- sac de 25 kg
- Gâchage : 4,5 litres par sac
- DPU : 30 à 40 min



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08CERPROFHB025	Gris	Sac 25 kg	48 1200 kg

PLANISEAL PK

Enduit mince d'imperméabilisation et de cuvelage directement circulaire. Contact eau potable



- 2 à 5 mm
- 2 kg/m²/mm
- sac de 25 kg
- Gâchage : 4,5 à 5,5 litres par sac
- DPU : 1 h



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08MAPPLASPK025	Gris	Sac 25 kg	50 1250 kg

222 LANKOFUGEANT

Mortier hydraulique hydrofugé pour imperméabilisation intérieur/extérieur des maçonneries et bétons



- 2 mm mini
- 3 kg/m² pour 2 couches
- sac de 25 kg
- Gâchage : 5,5 à 6,5 litres par sac
- DPU : 3 h à 20°

Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08LANKOFU222025	Gris	Sac 25 kg	48 1200 kg

FONDA IMPER

Enduit mince d'imperméabilisation



- 3 kg/m² pour 2 couches
- sac de 25 kg
- Gâchage : 5,5 litres par sac
- DPU : 1 h



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08VPFONIMPE025	Gris	Sac 25 kg	48 1200 kg

KRISTEAU CUVELAGE

Mortier de cuvelage, minéralisation par cristallisation. Résistant à la pression et contre pression



- 4 kg/m² pour 2 couches
- sac de 25 kg
- DPU : 1 h



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08VPIKRICUV025	Gris	Sac 25 kg	48 1200 kg