

SYSTEME CARBONE

MAPEWRAP C UNI AX

Tissu unidirectionnel en fibres de carbone à haute résistance pour la réparation et le renfort des éléments en béton armé verticaux



- Rouleau de 50 ml
- Réparation des éléments verticaux
- Renforcement à la compression et à la flexion
- Largeur : 10, 20 ou 40 cm
- Poids : 0,6 kg/m²



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08MAPEWRAPU600	NC	Rouleau 50 ml	NC NC

CARBOPLATE

Système plat carbone imprégnées de résine époxy est indiqué pour la réparation et le renfort des éléments en béton armé horizontaux



- Rouleau 25 ou 100 ml
- Réparation des éléments horizontaux endommagés
- Renforcement à la compression et à la flexion
- Mise en conformité sismique dans les zones à risques
- Largeur : 50, 80, 100 ou 150 mm
- Poids : 2,24 kg/m



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08MAPC170150100	Noir	Rouleau 25 ml	NC NC

MAPEWRAP C FIOCCO

Système de mèche carbone à imprégnées de résine époxy mapewrap 21 indiqué pour le renfort d'ancrages structuraux



- Rouleau de 10 ml
- Largeur : 12 mm

Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08MAPEWRAPFIOCC	NC	Rouleau 10 ml	1000 10000 ml

DURCISSEUR DE SURFACE

MAPETOP N AR6

Durcisseur industriel pré-dosé et prêt à l'emploi composé de quartz spéciaux, avec courbe granulométrique spécifique, de ciment de portland, d'additifs spéciaux, pour la réalisation de sols béton



- 3 à 5 kg/m²
- Sac de 25 kg
- Gâchage : prêt à l'emploi
- Sac 100% plastique hermétique

Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08MAPETOPAR6025	Gris	Sac 25 kg	NC NC

242 LANKOFLOOR POWDRE

Durcisseur de surface traitement anti-abrasion des sols béton



- 4 à 6 kg/m²

Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08LANFLOR242025	Gris	Sac 25 kg	48 1200 kg