

TRAITEMENT FISSURES

EPORIP

Résine époxy bi-composant coulable, pour les reprises de bétonnages et le traitement des fissures par gravitaire.



- 0,5 à 1,35 kg/m²/mm
- Kit bi-composant de 2kg et 10 kg
- DPU : 90 min
- Résistance compression : 70 MPA à 28 jours



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08MAPEPORIPK010	Gris	Kit 10 kg	60 600 kg

EPORIP TURBO

Résine polyester bi-composant à durcissement très rapide pour le traitement des fissures



- 0,5 à 1,35 kg/m²/mm
- Conditionnement : Kit bi-composant de 508 g
- Temps de prise : 2 Heures

Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08MAPEPORIPT508	Gris	kit 508 g	6 5 kg

EPOJET

Résine époxy bi-composant superfluide pour le collage ou le renforcement des structures en béton fissurées par injection.



- 1,1 kg/m²/mm
- Kit bi-composant de 2,5 kg et 4 kg
- DPU : 40 min
- Temps de prise : 4 Heures



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08MAPEPOJETK2.5	Gris	Kit 4 kg	120 480 kg

EPICOL INJ LV

Résine époxy bi-composant à haute fluidité pour le colmatage et l'injection de fissures par voie gravitaire ou en pression, réparation structurelle des bétons en horizontal et en vertical ; béton sec et mouillé.



- Kit bi-composant de 3 kg
- DPU : 80 min
- Résistance à la compression : > 100 N/mm²
- Faible viscosité



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08CEREPIINJLVK3	Gris	Kit 3 kg	120 360 Kg

EPICOL U

Colle époxy bi-composant pour le collage de différents matériaux et fixation d'armatures.



- Kit bi-composant de 3 kg
- DPU : 90 min
- Résistance à la compression : > 10 MPA



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08CEREPICOLUK02	Gris	Kit 3 kg	120 300 kg

EPICOL T

Résine époxy bi-composant subaquatique sans retrait pour le colmatage de fuites, fissures, joints et raccords, mal-léable sous l'eau.

Convient également pour le collage bois, pierre, métal et béton.



- 1,5 kg/m²/mm
- Kit bi-composant de 5 kg
- Rapport bi-composant : 1 Volume A pour 1 Volume B
- DPU : 60 min
- Résistance à la compression : 35 MPA

Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08CEREPICOLTK05	Gris	Kit 5 kg	72 360 kg

TRAITEMENT FISSURES (SUITE)

TUBO FIX

Résine époxy bicomposant pour le traitement des fissures



- dépend du support
- Cartouche de 265 ml
- DPU : 30 à 40 min



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08CERTUBOFIX265	Ambré	Cartouche 265 ml	1296 1300 kg

KRIMASTIC

Mortier souple déformable pour le traitement des points singulier



- 140 g/ml pour un joint d'1 cm de section
- Kit de 10 Kg



Réf.	Couleur	Cond. Unitaire	Cond. Palette
08CEREPIINGLVK3	Gris	Kit 10 kg	30 300 kg