



GROS MATÉRIEL



TABLE DE DÉCOUPE STANDARD

Réf.	Surface travail
11TABLETP30	2400 x 1250 mm

Table de découpe équipée de 3 martyrs périphérique pour des coupes uniquement à l'extérieur du cadre.

Protection du cadre métallique contre les coups de scie accidentels grâce aux martyrs périphériques en PEHD situés sur les 3 côtés de la table.

Matériel très robuste et résistant aux intempéries.

Surface de travail de 1.80m² pour des panneaux jusqu'à 2400 x 1250 mm.

Rangement aisé et stockage dans un minimum d'encombrement.

Montage et pliage rapides et sécurisés de la table grâce aux vérins à gaz et aux doight d'indexage.

Grutable grâce aux trous d'élingage situés sur la face supérieure ou aux 4 trous situés sur la face inférieure.



TABLE DE DÉCOUPE TD 32

Réf.	Surface travail
11TABLETD32	1500 x 900 mm

Table idéale pour découpes (bois, mandrins, tubes, cornières) sur les chantier.

Matériel léger à faible encombrement.

Manutention, mise en place et rangement rapide pour l'utilisateur.

Pieds repliables avec sécurité de maintien en position de travail.

Roulette intégrée au cadre pour faciliter le déplacement au sol.

Galvanisation à chaud de série.

Doubles cornières permettant de faire coulisser les éléments de serrage.

Jeu de 2 presses standard pouvant pivoter sur 360 °, hauteur de serrage 85 mm.

Vis de serrage type Artéon.

Bois de protection sur les 3 côtés.



Bac à mortier spécial artisan

Bac à mortier de 450 L avec bec à l'avant pour passer dans le piètement de la bétonnière. Largeur 1100mm pour loger à plat à l'arrière d'une camionnette.



Station de lavage bennes à béton

La solution idéale pour le lavage de vos bennes à béton sur chantier :

- Adaptée aux chantiers HQE
- Permet la conformité : au règlement sanitaire départemental ainsi qu'au code de l'environnement (Loi sur l'eau, article L216-6)*
- Traitement de l'eau automatique
- Brevet européen



Benne à déversement latéral

Benne à béton couchée avec anse et ouverture par levier.



Benne Auto-Vid PB 500L

Avec palonnier rabattable. Système de verrouillage et déverrouillage automatique. Ceinture renforcée en profilé. Cuve épaisseur 3 mm. Livrée avec certificat CE et notice d'instructions.

**ÉGALEMENT DISPONIBLE SUR COMMANDE :
CHAUSETTES À BÉTON EN DIAMÈTRE ET LONGUEURS SOUHAITÉES !**

CHAUSETTES À BÉTON

Réf.

11GOULOBENNE3ML

3 mètres linéaires
Ø200 mm.
En caoutchouc.
Autres diamètres et
longueurs sur demande

COUPE À LA LONGUEUR SUR DEMANDE.



PINCE À TUYAU AUTOBLOQUANTE

Réf.

11GOULPINCED200

Mise en place est très aisée
Elle est très maniable grâce à son faible poids
Fixée au bout d'un cordage, elle ne peut pas
tomber sur le personnel en cas de décrochage
Grâce à son verrouillage, elle ne risque pas de se
décrocher pendant les manœuvres
Elle assure une suppression totale des coulures
pendant les manœuvres

