

Cale Caletout PVC

La Cale Caletout PVC se clipse aux intersections de treillis (Ø 5 à 14 mm) pour assurer le respect de l'enrobage de vos armatures.



Avantages :

- Son positionnement au croisement des aciers favorise la stabilité de l'élément lors des phases de coulage.
- Points de contact étudiés pour réduire la surface visible en façade et soigner l'esthétique du béton.
- Consommation maîtrisée (env. 4 u/m²) et pose simplifiée, adaptée aux exigences de rendement.

Réf	Hauteur (mm)	Ø des aciers (mm)	Poids (kg / ml)	Conditionnement
02CALTOUNGF25	25	5 à 14	4.40	500 u
02CALTOUNGF30	30	5 à 14	4.90	500 u
02CALTOUNGF40	40	5 à 14	6.10	250 u

ACCESSBAT NORD

18 Rue Du Centre
ZI de la pilaterie - 59290 Wasquehal
Tel : 03.20.80.20.53 - Fax : 03.20.02.06.36
nord@accessbat.com

ACCESSBAT IDF

2 Rue Du Petit Paris
91220 Brétigny-Sur-Orge
Tel : 01.85.46.18.00 - Fax : 01.85.46.16.32
idf@accessbat.com

ACCESSBAT NORMANDIE

Rue Georges Charpak
ZA5 Les portes de l'ouest - 76150 St Jean Du Cardonnay
Tel : 02.35.87.28.34 - Fax : 02.35.87.69.28
normandie@accessbat.com

ACCESSBAT CENTRE

52 Rue André Bouille
41000 Blois
Tel : 02.34.46.07.70
centre@accessbat.com

ACCESSBAT BRETAGNE

763, Rue Jean Baptiste Maternot
Zi de Lann Sevelin - 56850 Caudan
Tel : 02.97.86.62.45
bretagne@accessbat.com

ACCESSBAT CAEN

14 Rue Des Forges
14250 Fontenay-Le-Pesnel
Tel : 02.31.82.42.54
solutions14250@gmail.com