

Cheville à expansion

La Cheville à Expansion est un ancrage métallique post-coulage, conçu pour la fixation de tirants rapides dans un support en béton durci.



- **Mécanisme de serrage :** La cheville est conçue pour s'expanser mécaniquement par le vissage du tirant rapide à l'intérieur.
- **Conditions de pose :** L'installation nécessite un forage correctement nettoyé. Lors de la mise en place, la bague plastique doit s'extraire naturellement.
- **Limites d'utilisation :** Ce produit ne doit pas être utilisé pour des opérations de levage. L'utilisateur doit impérativement respecter les valeurs indiquées dans le tableau de reprise de charge.

Dimensions des chevilles à expansions

Réf	Ø de forage (mm)	L (mm)	Ø d (mm)	Charge maxi d'utilisation (Kn)	Poids (kg/100u)	Conditionnement	
02ANCBET15-3235	32 à 35	92	15	60	22	1u	50u
02ANCBET15-3538	35 à 38	106	15	60	31	1u	50u
02ANCBET20	42 à 45	125	15	94	37	1u	50u

VALEURS DE CHARGE

Dans tous les cas, la charge d'utilisation est limitée à la charge d'utilisation maximale de la cheville, et dans un béton à 15 MPa minimum. Les distances entre ancrages doivent être supérieures à 3 fois la profondeur de forage et les distances aux bords béton doivent être supérieures à 1,5 fois la profondeur de forage.

ACCESSBAT NORD

18 Rue Du Centre
ZI de la pilaterie - 59290 Wasquehal
Tel : 03.20.80.20.53 - Fax : 03.20.02.06.36
nord@accessbat.com

ACCESSBAT IDF

2 Rue Du Petit Paris
91220 Brétigny-Sur-Orge
Tel : 01.85.46.18.00 - Fax : 01.85.46.16.32
idf@accessbat.com

ACCESSBAT NORMANDIE

Rue Georges Charpak
ZA5 Les portes de l'ouest - 76150 St Jean Du Cardonnay
Tel : 02.35.87.28.34 - Fax : 02.35.87.69.28
normandie@accessbat.com

ACCESSBAT CENTRE

52 Rue André Bouille
41000 Blois
Tel : 02.34.46.07.70
centre@accessbat.com

ACCESSBAT BRETAGNE

763, Rue Jean Baptiste Maternot
Zi de Lann Sevelin - 56850 Caudan
Tel : 02.97.86.62.45
bretagne@accessbat.com

ACCESSBAT CAEN

14 Rue Des Forges
14250 Fontenay-Le-Pesnel
Tel : 02.31.82.42.54
solutions14250@gmail.com