

Règle cobra fibrobéton

Les règles ZZ en béton armé sont des cales spécifiques utilisées dans le domaine du béton armé pour assurer le calage des armatures horizontales avant le coulage du béton. Elles se distinguent par leur forme sinusoïdale ou en zigzag, offrant une grande stabilité et facilitant leur mise en œuvre.



Avantages des règles cobra fibrobéton

- Règle pour le calage d'armatures horizontales.
- En fibrobéton avec du fil nylon.
- Pose rapide sans position précise.
- Forme Zig Zag
- Stabilité accrue par sa double ondulation
- Consommation indicative 1u/m².
- Ne bascule pas grâce à sa forme sinusoïdale.



Peut s'utiliser dans les 2 sens.

Dimensions des règles cobra fibrobéton

Réf	Dimensions		Poids (palette en kg)	Conditionnement (palette)
	Enrobage	Longueur		
02REGCOBEX30F	30 mm	800 mm	765	1 000 u
02REGCOBEX40F	40 mm		820	1 000 u
02REGCOBEX50F	50 mm		690	600 u

ACCESSBAT NORD

18 Rue Du Centre
ZI de la pilaterie - 59290 Wasquehal
Tel : 03.20.80.20.53 - Fax : 03.20.02.06.36
nord@accessbat.com

ACCESSBAT IDF

2 Rue Du Petit Paris
91220 Brétigny-Sur-Orge
Tel : 01.85.46.18.00 - Fax : 01.85.46.16.32
idf@accessbat.com

ACCESSBAT NORMANDIE

Rue Georges Charpak
ZA5 Les portes de l'ouest - 76150 St Jean Du Cardonnay
Tel : 02.35.87.28.34 - Fax : 02.35.87.69.28
normandie@accessbat.com

ACCESSBAT CENTRE

52 Rue André Bouille
41000 Blois
Tel : 02.34.46.07.70
centre@accessbat.com

ACCESSBAT BRETAGNE

763, Rue Jean Baptiste Maternot
Zi de Lann Sevelin - 56850 Caudan
Tel : 02.97.86.62.45
bretagne@accessbat.com

ACCESSBAT CAEN

14 Rue Des Forges
14250 Fontenay-Le-Pesnel
Tel : 02.31.82.42.54
solutions14250@gmail.com