


Tirant Rapide

Il s'agit d'une tige filetée en acier à haute résistance, conçue pour maintenir des coffrages de béton.



Avantages des tirants rapides

- Tirant rapide laminé à chaud.
- Conforme à la norme NF P 93-350
- Filetage du pas à droite
- Non sensible aux projections de soudure
- Cintrable à 180°
- Identifiable grâce à son marquage «SAS900»

Dimensions des tirants rapide

Caractéristiques des produits en acier à froid												
Réf	Ø nominal/ extérieur (mm)	Longueur (ml)	Pas du filetage (mm)	Contrainte à la limite élastique (fyk) - à la rupture (ftk)	Allongement (Agt)	Limite élastique Fp0,2k (kN)	Limite rupture FtK (kN)	Section (mm²)	Charge max Utile (kN)	Poids (kg/u)		
Brut	02TIRWA15050	0,50	10	900N/mm²-1050 N/mm²	>3%	159	186	177	93	1,44	1u	
	02TIRWA15075	0,75									1u	
	02TIRWA15100	1,00									1u	
	02TIRWA15120	1,20									1u	
	02TIRWA15125	1,25									1u	
	02TIRWA15150	1,50									1u	
	02TIRWA15200	2,00									1u	
	02TIRWA15250	2,50									1u	
	02TIRWA15300	3,00									1u	
	02TIRWA15350	3,50									1u	
	02TIRWA15400	4,00									1u	
	02TIRWA15450	4,50									1u	
	02TIRWA15500	5,00									1u	
	02TIRWA15550	5,50									1u	
02TIRWA15600	6,00	1u										
Zingué	02TIRWZ15600	15/17	6,00	10	900N/mm²-1050 N/mm²	>3%	159	186	177	93	1,44	1u
Brut			10	900N/mm²-1050 N/mm²	>3%	283	330	314	165	2,56		
	02TIRWA20100	1									1u	
	02TIRWA20120	1,2									1u	
	02TIRWA20130	1,3									1u	
	02TIRWA20150	1,5									1u	
	02TIRWA20200	2									1u	
	02TIRWA20300	3									1u	
	02TIRWA20600	6									1u	
Zingué			10	900N/mm²-1050 N/mm²	>3%	283	330	314	165	2,56		
	02TIRWZ20130	1,3									1u	
	02TIRWZ20150	1,5									1u	
	02TIRWZ20200	2									1u	
02TIRWZ20600	6	1u										
Brut	02TIRWA26600	26,5/30	6	13	900N/mm²- 1100 N/mm²	>3%	495	606	551	290	4,48	1u
Zingué	02TIRWZ26600	26,5/30	6	13	900N/mm²- 1100 N/mm²	>3%	495	606	551	290	4,48	1u

ACCESSBAT NORD

18 Rue Du Centre
ZI de la pilaterie - 59290 Wasquehal
Tel : 03.20.80.20.53 - Fax : 03.20.02.06.36
nord@accessbat.com

ACCESSBAT IDF

2 Rue Du Petit Paris
91220 Brétigny-Sur-Orge
Tel : 01.85.46.18.00 - Fax : 01.85.46.16.32
idf@accessbat.com

ACCESSBAT NORMANDIE

Rue Georges Charpak
ZA5 Les portes de l'ouest - 76150 St Jean Du Cardonnay
Tel : 02.35.87.28.34 - Fax : 02.35.87.69.28
normandie@accessbat.com

ACCESSBAT CENTRE

52 Rue André Bouille
41000 Blois
Tel : 02.34.46.07.70
centre@accessbat.com

ACCESSBAT BRETAGNE

763, Rue Jean Baptiste Maternot
ZI de Lann Sevelin - 56850 Caudan
Tel : 02.97.86.62.45
bretagne@accessbat.com

ACCESSBAT CAEN

14 Rue Des Forges
14250 Fontenay-Le-Pesnel
Tel : 02.31.82.42.54
slsolutions14250@gmail.com