

FICHE PRODUIT

Gamme de talonnettes et positionneurs pour pied de banche, proposés en version PVC ou en Fibrobéton. Ces accessoires se positionnent au sol sur le tracé d'implantation pour définir l'épaisseur du voile avant la fermeture du coffrage.

Talonnette Pvc à pointe



Avantages de la talonnette pvc à pointe

- Talonnette PVC permettant le positionnement et l'écartement des pieds de banche.
- Dimensions adaptées à l'écartement des coffrages
- Consommation : 1 talonnette/ml
- Fixation au marteau ou au pistolet par pointe bétons incluses



S'assurer que le pistolet est adapté à la pointe de la talonnette

Dimensions des talonnettes PVC à pointes

Réf.	Longueur	Type de voile	Poids	Conditionnement (sac)	
02TALPO15	15 cm	15 cm	6,00	100 u	25 000 u
02TALPO16	16 cm	16 cm	6,30		
02TALPO18	18 cm	18 cm	7,30		
02TALPO20	20 cm	20 cm	8,00		
02TALPO25	25 cm	25 cm	9,00		

Positionneur Rond PVC Ø48 à pointe



Avantages du positionneur rond pvc

- Positionneur rond PVC permettant le positionnement des pieds de banche
- Fixation (au marteau ou au pistolet) par pointe béton incluse
- Consommation 2 positionneur/ml
- Amortisseur inclus



S'assurer que le pistolet est adapté à la pointe de la talonnette

Réf.	Ø (mm)	Poids (kg/100u)	Conditionnement (sac)	
02POSRONCLOU48P	48	1,6	100 u	500u

Positionneur Rond PVC Renforcer Ø48



Avantages du positionneur rond pvc renforcer

- Positionneur rond PVC permettant le positionnement des pieds de banche
- Fixation (au marteau ou au pistolet) par pointe béton incluse
- Consommation 2 positionneur/ml
- PVC renforcé, vendu sans pointe béton



S'assurer que le pistolet est adapté à la pointe de la talonnette

Réf.	Ø (mm)	Poids (kg/100u)	Conditionnement (sac)	
02POSRONCNA48P	48	3,6	100 u	500u

Talonette Fibrobéton



Avantages de la talonette fibrobéton

- Talonette fibrobéton permettant le positionnement et l'écartement des pieds de banche. Clou de 70 mm
- Fixation par clouage ou chevillage au marteau ou pistolet
- Consommation 1 talonette/ml
- Forte résistance à la compression
- Dimensions adaptées à l'écartement des coffrages.

Dimensions des talonettes fibrobéton

Réf	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Type de voile (cm)	Poids (kg/100)	Conditionnement
02TALFIBRO15	15	4	4	15	72	20 u 1000 u
02TALFIBRO16	16	4	4	16	82	
02TALFIBRO18	18	4	4	18	82	
02TALFIBRO20	20	4	4	20	97	

Positionneur Rond Fibrobéton Ø60 MM



Avantages du positionneur rond fibrobéton

- Positionneur rond fibrobéton permettant le positionnement des pieds de banche.
- Fixation par clouage ou chevillage au marteau ou au pistolet
- Consommation 1 talonette/ml
- Forte résistance à la compression
- Dimensions adaptées à l'écartement des coffrages.

Ref : 04CTF370-2KG, clou béton longueur 70 mm, seau de 2 KG

Ref : 04YZP06/80, cheville clou multi matériaux longueur 80mm, boîte de 50 unités

Dimensions des cônes PVC aimantés Ø 55

Réf	Ø en mm	Poids (kg/100u)	Conditionnement
02POSRONFIBRO	60	23	150 u

ACCESSBAT NORD

18 Rue Du Centre
ZI de la pilaterie - 59290 Wasquehal
Tel : 03.20.80.20.53 - Fax : 03.20.02.06.36
nord@accessbat.com

ACCESSBAT IDF

2 Rue Du Petit Paris
91220 Brétigny-Sur-Orge
Tel : 01.85.46.18.00 - Fax : 01.85.46.16.32
idf@accessbat.com

ACCESSBAT NORMANDIE

Rue Georges Charpak
ZA5 Les portes de l'ouest - 76150 St Jean Du Cardonnay
Tel : 02.35.87.28.34 - Fax : 02.35.87.69.28
normandie@accessbat.com

ACCESSBAT CENTRE

52 Rue André Bouille
41000 Blois
Tel : 02.34.46.07.70
centre@accessbat.com

ACCESSBAT BRETAGNE

763, Rue Jean Baptiste Maternot
ZI de Lann Sevelin - 56850 Caudan
Tel : 02.97.86.62.45
bretagne@accessbat.com

ACCESSBAT CAEN

14 Rue Des Forges
14250 Fontenay-Le-Pesnel
Tel : 02.31.82.42.54
slsolutions14250@gmail.com