

COUVRE JOINT ALU PLAT.


3 m



- Couvre joint alu plat à clipser.
- Utilisation en mur et plafond, en pose intérieur ou extérieur.
- Pose sans perçage, ni collage pour un gain de temps.
- Dimension disponible en 50, 70, 90, 120 et 140 mm.
- Coloris Aluminium anodisé ou brut pour laquage.
- Clips fournis.



Voir ci-dessous pour laquage des couvre joints brut
Retrouvez les clips page 32.



| | Réf. | Largeur du profil (S) | Largeur du joint (W) | Nombre de clips recommandés/3ml | Coloris | Poids (kg) | Conditionnement |
|-------------------|---------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|------------|-----------------|
| Anodisé | 05COUJP50A | 50 mm | 10 - 35 mm | 4 Type S | Alu Anodisé | 0,248 | 3 ml/ 30ml |
| | 05COUJP70A | 70 mm | 35 - 50 mm | | | 0,329 | |
| | 05COUJP90A | 90 mm | 40 - 70 mm | 4 Type SSL | | 0,504 | |
| | 05COUJP120A | 120 mm | 60 - 90 mm | 4 Type XL | | 0,658 | |
| | 05COUJP140A | 140 mm | 90 - 110 mm | | | 0,761 | |
| Brut pour laquage | 05COUWBRP050A | 50 mm | 10 - 35 mm | 4 Type S | Alu Brut | 0,248 | |
| | 05COUWBRP070A | 70 mm | 35 - 50 mm | 4 Type SSL | | 0,329 | |
| | 05COUWBRP090A | 90 mm | 40 - 70 mm | 4 Type SSL | | 0,504 | |

COUVRE JOINT ALU ANGLE


3 m



Voir ci-dessous pour laquage des couvre joints brut

Retrouvez les clips page 32

- Couvre joint alu angle à clipser.
- Utilisation en mur et plafond, en pose intérieur ou extérieur.
- Pose sans perçage, ni collage pour un gain de temps.
- Dimension disponible en 50, 70, 90 et 120 mm.
- Coloris Alu anodisé ou brut pour laquage.
- Clips fournis.



| | Réf. | Largeur du profil (S) | Largeur du joint (W) | Nombre de clips recommandés/3ml | Coloris | Poids (kg) | Conditionnement |
|-------------------|---------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|------------|-----------------|
| Anodisé | 05COUJA50A | 50 mm | 10 - 35 mm | 4 Type S | Alu Anodisé | 0,295 | 3 ml/ 30ml |
| | 05COUJA70A | 70 mm | 35 - 50 mm | | | 0,375 | |
| | 05COUJA90A | 90 mm | 40 - 70 mm | 4 Type SSL | | 0,525 | |
| | 05COUJA120A | 120 mm | 60 - 90 mm | 4 Type XL | | 0,732 | |
| Brut pour laquage | 05COUWBRA050A | 50 mm | 10 - 35 mm | 4 Type S | Alu Brut | 0,295 | |
| | 05COUWBRA070A | 70 mm | 35 - 50 mm | 4 Type SSL | | 0,375 | |
| | 05COUWBRA090A | 90 mm | 40 - 70 mm | 4 Type SSL | | 0,525 | |



Laquage possible au RAL de votre choix sur les profils aluminium brut en version plat ou angulaire.

| Réf. | Nombre de mètres | Facturation |
|-----------|------------------|-------------|
| 05COULACA | 0 à 21 ml | Forfait |
| 05COULAML | >21 ml | Tarif au ml |