


## ANCRE À PIED




Electrozingué sur demande




- Système de levage rapide, étudié de part sa forme pour créer un cône d'arrachement qui détermine sa résistance dans le béton.
- Ne nécessite aucun étrier de renforts supplémentaires.
- Finition brute.

## Dimensions ancre à pied brut

Réf.	Charge max. d'utilisation	Dimensions (mm)					Poids (kg)	
		Ø T	Ø C	Ø P	Ø D	S		
06ANCPiEB013 + L	1,3 T	18	10	25	60	8	0,130	1 u
06ANCPiEB025 + L	2,5 T	25	14	35	74	10	0,390	
06ANCPiEB050 + L	5 T	36	20	50	94	12	1,000	
06ANCPiEB075 + L	7,5 T	46	24	60	118	14	1,380	
06ANCPiEB100 + L	10 T	46	28	70	118	14	1,980	
06ANCPiEB150 + L	15 T	69	34	85	160	14	3,730	
06ANCPiEB200 + L	20 T	69	38	98	160	14	5,520	
06ANCPiEB320 + L	32 T	88	50	135	204	16	8,000	

L disponible	40	45	50	55	65	75	85	95	100	115	120	135	140	150	165	170	180	200	210	240	250	280	300	320	340	400	500	540	700
06ANCPiEB013 + L			●	●	●						●										●								
06ANCPiEB025 + L	●			●	●	●	●				●		●								●	●							
06ANCPiEB050 + L					●	●	●	●				●						●			●								●
06ANCPiEB075 + L									●		●		●	●	●						●								
06ANCPiEB100 + L										●		●		●							●							●	●
06ANCPiEB150 + L												●		●								●					●		●
06ANCPiEB200 + L																			●		●	●					●		●
06ANCPiEB320 + L																							●		●			●	●

## ANCRE MAGASIN




Electrozingué sur demande



- Système de levage rapide, étudié de part sa forme pour créer un cône d'arrachement qui détermine sa résistance dans le béton.
- Ne nécessite aucun étrier de renfort supplémentaire.

## Dimensions ancre magasin

Réf.	Charge max. d'utilisation	Dimensions (mm)					Poids (kg)	
		Ø T	Ø C	Ø P	Ø D	S		
06ANCMAGB013 + L	1,3 T	18	10	25	60	8	0,180	1 u
06ANCMAGB025 + L	2,5 T	25	14	35	74	10	0,380	
06ANCMAGB050 + L	5 T	36	20	50	94	12	0,620	

## Longueur L disponible

L disponible	55	65	75	85	120	140	170	180	210	240
06ANCMAGB013 + L	●	●		●	●		●			●
06ANCMAGB025 + L	●	●	●	●	●	●	●		●	●
06ANCMAGB050 + L					●			●		