

RÉPAFER K112

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE
POUR RÉPARATION



PROTECTION ACTIVE DES ARMATURES

- ✓ Conforme NF EN 1504-7
- ✓ Facilité de mise en œuvre
- ✓ Excellente adhérence

SOLUTION CHANTIER
À DÉCOUVRIR P. 120



INFORMATIONS PRODUIT

Consommation

- 30 g/ml (pour les barres à adhérence améliorée Ø 8 mm)
- 60 g/ml (pour les barres à adhérence améliorée Ø 16 mm)

Conservation

Se conserve 18 mois dans son emballage d'origine fermé et stocké à une température entre +5°C et +25°C.

Conditionnement

Pot de 1 kg

CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES

Aspect : poudre grise
Densité : 1,6

DOMAINE D'EMPLOI

Destination

- Protection des aciers d'armatures avant réparation des bétons.

Supports admis

- Béton armé.
- Acier.
- Métaux ferreux.

MISE EN ŒUVRE

Documents de référence

- Conforme au marquage CE de la norme NF EN 1504-7 "Produits et systèmes de protection contre la corrosion des armatures"

Conditions d'application

- Température d'application : +5°C à +30°C.
- Ne pas appliquer sur support gelé ou s'il y a un risque de gel dans les heures qui suivent l'application.

Précautions d'utilisation

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage. Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur quickfds.com.

Préparation des supports

- Le support doit être propre, sain, dur et cohésif. Il doit être débarrassé de toute partie pouvant nuire à l'adhérence.
- Brosser les aciers à la brosse métallique.
- Les parties corrodées non adhérentes doivent impérativement être retirées.
- Si les aciers présentent des résidus de corrosion après brosse, appliquer **PASSIFER**.

Préparation du produit

- Gâcher **RÉPAFER** à l'aide d'un malaxeur à vitesse lente durant 2 minutes.
- Taux de gâchage : 0,25 L d'eau par pot de 1 kg.

Application

DÉLAIS DE MISE EN ŒUVRE À +20°C

Durée d'utilisation du mélange	20 min
Temps de recouvrement	1 h

- Appliquer au pinceau sur les surfaces à traiter.
- Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.

Les informations contenues dans la présente fiche technique ont pour but d'informer sur les propriétés actuelles du produit. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité du fait des variations des procédés d'utilisation, d'application et des matériaux employés. Des essais préalables sont vivement conseillés. Lors de l'établissement du présent document, toutes les indications reposent sur les données actuelles du développement technique et sont basées sur notre expérience. Consultez la version plus récente, disponible sur www.vpi.vicat.fr.