

Métal structuré

Le métal structuré est utilisé pour la création d'arrêts de bétonnage bruts.



Avantages des écarteurs zigzag

- Il doit être supporté tous les 150 mm (en fonction de la pression du béton)
- Il est utilisé afin de limiter la fissuration du parement, les armatures sont placées dans un lit de mortier à une distance de 20 mm des bords du parement.
- La liaison entre 2 rouleaux se fait par superposition des 2 plaques avec un minimum de 75 mm.
- **Longueur** : 2.20 m
- **Largeur** : 0.60 m
- **Épaisseur** : 0.32 mm
- **Dimension des mailles** : 7 x 10 mm
- **Hauteur de la nervure** : ~ 9mm

Caractéristiques du métal structuré

Réf	Longueur (m)	Largeur (m)	Poids (Kg/m²)	Conditionnement (paquet/palette)	
09METDEP600	2.50	0.60	1.1	30 m²	600 m²
09METDEP60225	2.25	0.60	1.1	27 m²	675 m²

ROULEAU DE MÉTAL STRUCTURÉ



Ce matériel est très coupant. Il est recommandé de porter des EPI pour le manipuler.

Application chantier :



ACCESSBAT NORD

18 Rue Du Centre
ZI de la pilaterie - 59290 Wasquehal
Tel : 03.20.80.20.53 - Fax : 03.20.02.06.36
nord@accessbat.com

ACCESSBAT IDF

2 Rue Du Petit Paris
91220 Brétigny-Sur-Orge
Tel : 01.85.46.18.00 - Fax : 01.85.46.16.32
idf@accessbat.com

ACCESSBAT NORMANDIE

Rue Georges Charpak
ZA5 Les portes de l'ouest - 76150 St Jean Du Cardonnay
Tel : 02.35.87.28.34 - Fax : 02.35.87.69.28
normandie@accessbat.com

ACCESSBAT CENTRE

52 Rue André Bouille
41000 Blois
Tel : 02.34.46.07.70
centre@accessbat.com

ACCESSBAT BRETAGNE

763, Rue Jean Baptiste Maternot
ZI de Lann Sevelin - 56850 Caudan
Tel : 02.97.86.62.45
bretagne@accessbat.com

ACCESSBAT CAEN

14 Rue Des Forges
14250 Fontenay-Le-Pesnel
Tel : 02.31.82.42.54
slsolutions14250@gmail.com