

LA MEILLEURE PROTECTION CONTRE L'HUMIDITÉ

SEL prêt à l'emploi
Séchage rapide
Faible consommation



DONNÉES TECHNIQUES

Température d'application conseillée — de + 5°C à + 30°C

Délai d'attente
entre les deux passes — minimum 1 heure
(sec au toucher)

Délai d'attente
avant la pose d'un revêtement — 4 heures

Consommation — 1 kg/m²

Mortiers colles associés — C2 : **Adesilex P9, Keraflex,**
Kerafast ou **Ultralite N**
C2S : **Keraflex S1**
ou **Ultralite S**

Distributeur :



Service Technique MAPEI : 05 61 35 48 59



● **Documentation technique :**
Retrouvez l'ensemble de nos fiches techniques
sur notre site Internet : www.mapei.fr

Téléchargez
l'application MAPEI
smartphone et tablette



Suivez-nous sur :
  
/mapeifrance

Mapelastic AquaDefense

**SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE SOUS CARRELAGE
PRÊT À L'EMPLOI**



Mapelastic AquaDefense

MEMBRANE LIQUIDE ÉLASTIQUE
POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX
D'ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE



AVANTAGES PRODUIT

- Prêt à l'emploi
- Facile à mettre en œuvre (pas de trame en partie courante)
- Séchage rapide : pose du carrelage 4 heures seulement après l'application (à + 20°C)
- Haut rendement : un seau de 15 kg couvre une surface de 15 m²

DOMAINE D'APPLICATION

- **En locaux P3 E3 au plus** : douches collectives, cuisines, sanitaires, plages de piscines intérieures sans sol chauffant en pose collée ou scellée (selon NF DTU 52.2 ou NF DTU 52.1 ou CPT concerné)
- **En locaux P4S E3 au plus** : cuisines collectives en pose scellée ou en pose collée sur chape rapportée (cf. fiche technique)
- **Travaux neufs et rénovations**

Pour les détails de mise en œuvre, se référer à la fiche technique.

Etanchéité à l'eau sous carrelage



Joint de raccordement :
Mapesil AC

Joint :
Ultracolor Plus

Colle : **Keraflex**,
ou **Ultralite**

SEL :
Mapelastic AquaDefense
(1^{ère} et 2^{ème} passe)

Bande périphérique :
Mapeband PE 120

Chape forme de pente :
Mapecem, **Topcem**
ou **Nivorapid FP**

MISE EN ŒUVRE



1h

1 - 1^{ère} passe de Mapelastic AquaDefense



4h

2 - Après 1 heure : 2^{ème} passe de Mapelastic AquaDefense



3 - Pose du revêtement après 4 heures