AccessBat
ACCESSOIRES POUR LE BÉTON ET LA MAÇONNERIE

11/12

CATALOGUE OUTILLAGE 2020-2021

Des spécialistes à votre service

SOMMAIRE

OUTILS DU COFFREUR
Page 6 à 28

OUTILS DU MAÇON
Page 29 à 37

TRAÇAGE & CORDERIE
Pages 38 à 41

TRAVAIL DU BÉTON
Pages 42 à 52

OUTILS DU FINISSEUR
Pages 53 à 58

MARTELLERIE & PELLETE
Pages 59 à 62



OUTILLAGE À MAIN
Pages 63 à 70

COUPE & SCIAGE
Pages 71 à 74

ÉLÉCTRO-PORTATIF
Pages 75 à 92



FORETS, DISQUES & LAMES
Pages 93 à 101

11

DISQUES DIAMANTÉS
Pages 102 à 109

MACHINES À ESSENCE
Pages 110 à 113



CAROTTEUSES & COURONNES DIAMANT
Pages 114 à 118

GROS MATÉRIEL
Pages 119 à 120

LUMINAIRES
Pages 121 à 129

ACCÈS SÉCURISÉ
Pages 130 à 139

SÉCURITÉ DU CHANTIER
Pages 140 à 148

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS
Pages 149 à 163

HYGIÈNE & ENTRETIEN
Pages 164 à 174

AMÉNAGEMENT & BASE DE VIE
Pages 175 à 181

OUTILS DU COFFREUR

CLÉS DE BANCHE 07

REVERSIBLE

ROCHER

PIED DE BICHE

À FRICTION

LUTTE CONTRE LE BRUIT

GRATTOIRS 07

TELESCOPIQUE

ACIER AVEC MANCHE

ACIER SANS MANCHE

LEBORGNE

MANCHE SEUL

MARTELLERIE ET ACCESSOIRES 07-10

MASSETTES

MARTEAUX

PINCES, BARRES, GRIFFES

HACHETTES

CEINTURES PORTE-MARTEAUX

CINTREUSES 10

12 MM

18 MM

24 MM

OUTILS COUPANTS 11-12

COUPES-BOULONS

TENAILLES

COUPES-TREILLIS

MACHOIRES

SERRE JOINTS 13

À VISSER

GRANDE PUISSANCE

DE MAÇON

SERRE COFFRAGE

OUTILS DE MESURE 14-16

MÈTRES

THERMOMÈTRES

MULTIMÈTRE

ETRIERS

TÉLÉMÈTRES

NIVEAUX 16-19

ALUMINIUM

ALU PROFILÉ

NIVEAUX LASER

FILS À PLOMB 20

TRONC DE CÔNE

D'AXE

MAGNÉTIQUE

ETAIS & ACCESSOIRES 20

EXTENSIBLE

CLÉ ÉTAIS

PULVÉRISATEURS & ACCESSOIRES 20-25

INOX

DORSAUX

À MAIN

RALLONGES

ACCESSOIRES

POMPES À HUILE 25

HUILE ET GASOIL

TUYAUX D'ARROSAGE & ACCESSOIRES 25-26


TUYAUX

RACCORDS RAPIDES

RACCORDS LAITONS

VALVES

BACS DE RÉTENTION 27

PALETTES

BACS

LÈVE-PLAQUES 28

LÈVE-PLAQUES

CLÉS DE BANCHE

CLÉ DE COFFRAGE ROCHER À JUPE

Réf.	Modèle	Poids (kg)
11CLEBANWJUP36	Ø 36 mm, Lg 570 mm	2.5
11CLEBANWJUP38	Ø 38 mm, Lg 570 mm	2.5

CLÉ DE COFFRAGE ROCHER TRAVERSANT

Réf.	Modèle	Poids (kg)
11CLEBANWTRA36	Ø 36 mm, Lg 640 mm	2.5
11CLEBANWTRA38	Ø 38 mm, Lg 640 mm	2.5

CLÉ DE COFFRAGE À FRICTION

Réf.	Modèle	Poids (kg)
11CLEBANWFRI36	Ø 36 mm, Lg 590 mm	2,5
11CLEBANWFRI38	Ø 38 mm, Lg 590 mm	2,5

CLÉ DE COFFRAGE AVEC PIED DE BICHE

Réf.	Modèle	Poids (kg)
11CLEBANWBIC36	Ø 36 mm, Lg 530 mm	2.5
11CLEBANWBIC38	Ø 38 mm, Lg 530 mm	2.5

CLÉ DE COFFRAGE REVERSIBLE

Réf.	Modèle	Poids (kg)
11CLEBANREV3638	Ø g36/38mm	2,5

CLÉ DE COFFRAGE DE LUTTE CONTRE LE BRUIT

Réf.	Modèle	Poids (kg)
11CLEBANWJUP27	Ø 27mm	2,5

Clé de coffrage pour ***nos écrous 3 oreilles 15/17.***

GRATTOIRS ET MARTELLERIE

GRATTOIR DE COFFRAGE AVEC MANCHE

Réf.	Modèle
11GRABET18135MA	Lame 18 cm/ Manche acier 135 cm

Grattoir de maçon lame en acier forgée trempé 40 - 48 HRC.
Surface trempée de la lame 40mm.
Epaisseur de lame de 4 à 7mm du bord vers le manche.

GRATTOIR DE COFFRAGE

Réf.	Modèle
11GRACOFRENF	300 mm

Lame boulonnée en acier trempé 38HRC.
Vendu sans manche.

GRATTOIR DE COFFRAGE

Réf.	Modèle
11GRATBATIPRO	300 mm / Pliable

Lame en acier trempé.
Lame pliée : 2 angles de travail permettant de choisir une orientation optimale.

GRATTOIR TELESCOPIQUE NANOVIB®

Réf.	Modèle
11GRATTELESNANO	Nanovib®

3 fois plus long, permet de gratter des banches de coffrage métallique jusqu'à 5m de haut sans avoir à tenir le manche au dessus de la coiffe du rotateur.

0 chute de hauteur
Posture ergonomique

GRATTOIR DE RECHANGE

Réf.	Modèle
11GRATSEULENANO	Sans manche

MANCHE POUR GRATTOIR

Réf.	Modèle
11MANPELDRO130	130 cm bois

MASSETTE NANOVIB®

Réf.	Modèle
11MASS1200NANO	Nanovib®

Le manche Nanovib® absorbe les vibrations et réduit les TMS.

0 vibration
Résistance
0 marque

MASSETTE DE MAÇON

Réf.	Modèle
11MASSMAC1250	Tête 1250 gr

Emmanchement conique, angles abattus. Tête bombée, manche Tri-Matière.

MAILLET

Réf.	Modèle
11MAILTPMANLONG	Ø 125mm manche long

Forme tonneau, 2 faces plates, manche en bois dur, emmanchement conique Ø 125 mm

MAILLET 90 MM

Réf.	Modèle
11MAILNOIN3	**A** - Maillet noir
11MAILBLAN2	**B** - Maillet blanc



A B

MARTEAU DE COFFREUR

MARTEAU DE COFFREUR

Réf.	Modèle
11MARTCOF750	Basique

Pour tous travaux de maçonnerie, de charpente et de coffrage.

Arrache clou, aimant porte clou, manche bi-matière. 1er PRIX

MARTEAU BATIPRO

Réf.	Modèle
11MARTCOFBATI	Batipro

Pour tous travaux de maçonnerie, de charpente et de coffrage.

Acier en carbone forgé, trempé et revenu.
Aimant porte clou, pare faux-coups. surface de frappes latérales.
Sécurité renforcée : Surface de frappe arrondie, griffes arrondies

LEBORGNE

MARTEAU NANOVIB®

Réf.	Modèle
11MARTCOFNANO	Nanovib®

LEBORGNE

Plus de Sécurité - Moins de Vibrations

Manche Nanovib® : Absorption des vibrations - Réduction des TMS (Trouble musculo-squelettiques)
Griffes et angles de la surface de frappe arrondis : Prévention des risques decoupures
Emmanchement douille rase : protège l'extrémité du manche contre les fauxcoups

Manche en acier trempé : haute-résistance aux faux-coups
Emmanchement par sertissage : résistance 4,5 fois supérieure à la norme EN15601
Poignée tri-matières ergonomique anti-glissement : confort de la prise en main

CEINTURE + PORTE-MARTEAU

Réf.	Modèle
11CEIPOLMAR	Ceinture

Ceinture porte-outils + porte marteau métal
Bande réfléchissante pour plus de sécurité

LEBORGNE

POCHE CLOU

Réf.	Modèle
11CEIPOC2LEBORG	2 poches

En croûte de cuir.
2 poches + porte tenaille.

LEBORGNE

PORTE-MARTEAU LEBORGNE

Réf.	Modèle
11CEIMARBATI	Porte marteau

Pour stocker le marteau à la ceinture en toute sécurité.

LEBORGNE

CEINTURE CONFORT

Réf.	Modèle
11CEIPOLMARBATI	Ceinture confort

Ceinture porte-outils + porte marteau et porte tenaille intégrés, passant réglables et tissu anti transpirant

LEBORGNE

HACHETTE BATIPRO

Réf.	Modèle
11HACOF800	Manche Novamax

Pour charpentiers, maçons,plâtriers, coffreurs...

Acier en carbone forgé, trempé et revenu.
Aimant porte-clou : pour pointer d'une main sans tenir le clou.
Taillant avec arrache-clou .
Pare faux coups et **manche Novamax** ergonomique pour une protection maximale de l'utilisateur.

MARTEAU À PIQUER

Réf.	Modèle
11MARTPIQUER	Panne en travers

Pour l'entretien des façades.

Un côté pic pour enlever les crépis et nettoyer les joints entre les pierres
Un côté panne pour racler et décaper les vieux enduits
Outil forgé et trempé pour une meilleure résistance à l'usure.

BARRE À MINE

Réf.	Modèle
11BARMIN125X22	Long 1250 x 22 mm
11BARMIN150025	Long 1500 x 25 mm
11BARMIN175028	Long 1750 x 28 mm
11BARMIN200028	Long 2000 x 28 mm

PINCE À TALON

Réf.	Modèle
11BARTAL150032	150 cm

PINCE À DÉCOFFRER

Réf.	Modèle
11PINDEC60018	600 x 18 mm
11PINDEC80018	800 x 18 mm
11PINDEC100020	1000 x 20 mm
11PINDEC120025	1220 x 25 mm

GRIFFE DE FERRAILLEUR

Réf.	Modèle
11GRIFER025010	250 x 10 D6/8 mm
11GRIFER052016	520 x 16 D10/12 mm
11GRIFER082021	820 x 21 D14/16 mm
11GRIFER102021	1020 x 21 D18/20 mm

DAME NANOVIB®

Réf.	Modèle
11DAMENANO	Tête 5kg

Plus de sécurité, moins de vibrations.
La douille silent bloc absorbe les vibrations et réduit les TMS.

MASSE BATIPRO

Réf.	Modèle
11MASSE4KGBATI	Batipro / Tête 4kg

Plus de sécurité : Angles de surface de frappe arrondis pour diminuer le risque d'éclats métalliques

MASSE

Réf.	Modèle
11MASSE4KG	Tête 4 kg trimatière

BURINEUR MANUEL BATIPRO

Réf.	Modèle
11BURMANBATI	Batipro

UTILISATION :
Pour décaper/nettoyer une dalle béton, ajuster une pré-dalle, nettoyer les coulures de béton entre le mur et la dalle béton après lebanchage, percer un regard, fendre des bordures...

AVANTAGES :

Durant l'utilisation le dos reste parfaitement droit et le maniement de l'outil ne nécessite pas une force physique importante.

- Système par coulissement et gravité ne nécessitant pas de forcer ni de serrer l'outil lors de son utilisation: diminue les TMS.
- Goupille permettant de stocker et transporter l'outil en toute sécurité.
- Poignée élastomère avec butée : Confort de la prise en mains, empêche de se coincer les doigts lors de l'utilisation, réduit les vibrations.
- Pastille polymère entre le tube et le coin : diminue les vibrations et attenue le bruit lors de l'impact.

PINCE A TALON NANOVIB®

Réf.	Modèle
11BARTALBATI	Pointe
11BARTALPOIBATI	Pointe & Talon

UTILISATION :
Côté talon : Utilisée pour faire levier, positionner, déplacer, caler les charges lourdes dans le bâtiment, la charpente métallique, la manutention et la maintenance industrielle.
Côté flamme : Rend l'outil plus polyvalent et permet de travailler dans les endroits inaccessibles avec le talon.

AVANTAGES :

3 fois plus léger que les pinces à talon traditionnelles tout acier : diminue la fatigue, permet de nouvelles possibilités d'utilisation en hauteur à bout de bras, facilite le transport de l'outil...

- Manche en alliage aluminium haute performance trempé garantissant des capacités de charge, de résistance et de rigidité comparable à l'acier.
- Talon et flamme en acier forgé.

Côté talon, les 3 crans permettent à l'outil de s'adapter aux différentes hauteurs des charges par rapport au sol
Côté flamme, la flamme est volontairement désaxée pour permettre 2 positions de travail

CINTREUSES

Réf.	Modèle	
11CINTR12	jusqu'a 12 mm	A
11CINTR16	jusqu'a 18 mm	B
11CINTR18	jusqu'a 24 mm	C







TENAILLE RUSSE

TENAILLE RUSSE KNIPEX

Réf.	Modèle
11TEN220KNIPEX	220 mm
11TEN250KNIPEX	250 mm
11TEN280KNIPEX	280 mm
11TEN300KNIPEX	300 mm

À FORTE DÉMULTIPLICATION !

TENAILLE NANOVIB®

Réf.	Modèle
11TEN220NANO	200 mm
11TEN300NANO	300 mm

50% d'effort en moins grâce au système à la forte démultiplication des cisailles latérales.

- 50% Effort

COUPE BOULON

COUPE-BOULONS BRAS TUBULAIRE

Réf.	Modèle
11COUBOUBT0600	N°1 - 600
11COUBOUBT0750	N°2 - 750
11COUBOUBT0900	N°3 - 950
11COUBOUBT1050	N°4 - 1050

1er PRIX

STANLEY

MÂCHOIRE STANLEY

Réf.	Modèle
11COUBOUMAC0600	N°1 - 600
11COUBOUMAC0750	N°2 - 750
11COUBOUMAC0900	N°3 - 950
11COUBOUMAC1050	N°4 - 1050

STANLEY

COUPE-BOULONS TOTAL

Réf.	Modèle
11COUBOUTOT0600	600mm
11COUBOUTOT0750	750mm
11COUBOUTOT0900	900mm
11COUBOUTOT1050	1050mm

COUPE-BOULONS UNIOR

Réf.	Modèle
11COUBOUUNI0350	350mm
11COUBOUUNI0450	450mm
11COUBOUUNI0600	600mm
11COUBOUUNI0750	750mm
11COUBOUUNI0900	900mm
11COUBOUUNI1050	1050mm

MÂCHOIRE HAUTE UNIOR

Réf.	Modèle
11COUBOUMA350UN	350mm
11COUBOUMA450UN	450mm
11COUBOUMA600UN	600mm
11COUBOUMA750UN	750mm
11COUBOUMA900UN	900mm
11COUBOUMA105UN	1050mm



COUPE-BOULONS NANOVIB®

Réf.	Modèle
11COUBOU600NANO	N°1 - 600
11COUBOU750NANO	N°2 - 700
11COUBOU900NANO	N°3 - 900

30% d'effort en moins grâce au système breveté de démultiplication par crémaillère

LEBORGNE

COUPE TREILLIS KNIPEX

Réf.	Modèle
11COUTREI950KNI	950 mm

Coupe treillis tranchants de précision, capacité de coupe élevée. Butoir forgé. Accès facilité grâce à la forme usinée plate de toute la tête.
Poignée double composant.

KNIPEX



MACHOIRE COUPE TREILLIS KNIPEX

Réf.	Modèle
11COUTREIMAC950	950 mm

KNIPEX

SERRE-JOINT

SERRE-JOINT STD

1er PRIX

Réf.	Modèle
11SERJOIST0150	150 mm

Modèle économique.

IDEAL POUR VOS GUIDES MUR !

SERRAGE À POMPE STANDARD

Réf.	Modèle	Rail
11SERJOIST0200	300 mm	28 x 8 mm
11SERJOIST0500	500 mm	35 x 8 mm
11SERJOIST0800	800 mm	35 x 8 mm
11SERJOIST1000	1000 mm	35 x 8 mm

Tête et valet en fonte. Pompe en acier finition zinguée. Tête rivetée 2 fois sur le rail.
Rail cranté finition zinguée, frein en acier trempé.

SERRE-JOINT GRANDE PUISSANCE

Réf.	Modèle
11SERJOIFAT300L	300 mm

Puissance de serrage : 135kg/m2.
Capacité de serrage : 300 mm.

Se transforme facilement de serre-joint en écarteur par simple pression sur le bouton.

STANLEY

SERRE-JOINT 1 MAIN PRESSE RAPIDE

Réf.	Modèle
11SERJOIMAN150	150 mm

Tôle estampée laquée. Mâchoires nylon crantées. Tige crantée.

SERRE-JOINT DE MAÇON

Réf.	Long. (cm)
11SERJ080100175	100
11SERJ100120175	120

Saillie 175 mm.
Ouverture 800-1000mm.

PANNEAU COFFRAGE BOIS

Réf.	Modèle
09PANCOF2.50X50	2.50 x 0.50 ml
09PANCOFF2X0.50	2.00 x 0.50 ml
09PANCOF1.50X50	1.50 x 0.50 ml

SPECIAL ACCESSBAT BRETAGNE

SERRE COFFRAGE

Réf.	Modèle
11SERCOF080-100	0.80-1.00 ml

Saillie 360 - Longueur total 1.00 ml



MESURE

MÈTRE PLIANT

Réf.	Modèle
11METPLI044500	2 ml

Mètre pliant 2ml en fibre de verre articulé.

MÈTRE KOMELON

Réf.	Modèle
11METKOMERGOC5M	05mx25mm chromé
11METKOMERGOC8M	08mx25mm chromé

ERGO C - boîtier ABS chromé .
Ruban en acier revêtu de nylon. Equerre 3 rivets et renfort inox. Équerre de grande largeur. Clip ceinture.

MÈTRE KOMELON POWERBLADE

Réf.	Modèle
11METKOMPOWER5M	5x32mm
11METKOMPOWER8M	8x32mm

Boitier ergonomique avec poignée en caoutchouc moulée. Ruban bicolore imprimé des deux côtés. Ruban revêtu de nylon pour une durabilité maximale.
Embout magnétique pour mesurer tout seul.

MÈTRE POWERLOCK BLADE ARMOR

Réf.	Modèle
11METPOWBL05X25	05 m x 25 mm
11METPOWBL08X25	08 m x 25 mm
11METPOWBL10X25	10 mx 25 mm

STANLEY

Boîtier en ABS chromé anti-choc, compact et ergonomique.
Ruban de 25mm de largeur.
Revêtement Blade Armor thermoplastique pour une protection optimale du ruban.
Revêtement Mylar haute protection et antiabrasion sur la totalité du ruban. Bouton du blocage du ruban + agrafe pour port à la ceinture.

MÈTRE FATMAX BLADE ARMOR ABS

Réf.	Modèle
11METFATAB05X32	05 m x 32 mm

STANLEY

Revêtement Blade Armor thermoplastique pour une protection optimale du ruban sur les 8 premiers centimètres : limite l'usure et diminue de 95 % le risque de casse du ruban
Ruban ultra épais de 0,13 mm
Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban

1er PRIX

MÈTRE EASY TOUCH

Réf.	Modèle
11METEASTOU0525	05 m x 25 mm bi-mat
11METEASTOU0825	08 m x 25 mm bi-mat
11METEASTOU1025	10 m x 25 mm bi-mat

Double stop - Blocage - Clip ceinture et frein. Boitier ABS bi-matières. Ruban jaune, mat classe II. Équerre de grande largeur. Ergonomie particulièrement étudiée : élastomère strié au touché caoutchouteux et forme compacte du boîtier.

MÈTRE KOMELON MAG GRIP

Réf.	Modèle
11METKOMMAGGR5M	5x32mm
11METKOMMAGGR8M	8x32mm

Boitier chromé de conception ergonomique.
Mécanisme interne de qualité supérieure garanti sans à-coups.
Ruban en acier revêtu de nylon pour une durabilité 15 fois supérieure à la normale.

MÈTRE POWERLOCK

Réf.	Modèle
11METPOWBL05X19	05 m x 19 mm

STANLEY

Boîtier en ABS chromé anti-choc, compact et ergonomique.
Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban: durée de vie multiplié par 10 par rapport à un ruban traditionnel. Bouton du blocage du ruban + agrafe pour port à la ceinture.

MÈTRE FATMAX BLADE ARMOR ACIER

Réf.	Modèle
11METFATMA08X32	08 m x 32 mm

STANLEY

Revêtement Blade Armor thermoplastique pour une protection optimale du ruban sur les 8 premiers centimètres : limite l'usure et diminue de 95 % le risque de casse du ruban
Ruban ultra épais de 0,13 mm
Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban
Ruban large (32 mm) pour faciliter la lisibilité

ÉQUERRE MENUISERIE

Réf.	Modèle
11EQUERMENUI300	300 mm

Lame en acier inoxydable .

THERMOMETRE LASER INFRAROUGE

Réf.	Modèle
11INFRAROU12/1	Infrarouge

Themometre infrarouge -50 à 500° rétro éclairable.

MULTIMÈTRE

Réf.	Modèle
11MULTIMETRTEMP	Special Clim

Multimètre test de température special Clim.
Livré avec cordon et coque de protection.

MESURE HUMIDITÉ

Réf.	Modèle
11HUMIDMATERIAU	-10 à 50°

Appareil permettant la mesure de l'humidité des matériaux.

TELEMETRE TLM 65

Réf.	Modèle
11STATLM65	Portée 20 m

POINTS FORTS STANLEY

Portée: 20m pour tous les amanégamenets intérieurs
Permet de réaliser les fonctions essentielles: mesure directe, en continu, calcul de surface et volume
NOUVEAU: produit garanti 2 ans

CAMERA D'INSPECTION

Réf.	Modèle
11CAMERAINSPECT	Resolution 640x640

POINTS FORTS STANLEY

Permet d'inspecter des endroits difficile d'accès et restreints, facile le travail dans les endroits sombres
Composée à l'extrémité d'une tête de caméra et d'une sortie vidéo pour l'enregistrement PAL/NTSC
Sonde de 90 cm assurant une portée optimale et d'un diamètre de 8 mm de la tête de caméra avec éclairage réglable
Caméra étanche à la poussière et liquide
Grande lisibilité grâce à son écran LCD rétro éclairé 58,6 mm diagonale
Sonde de 8 mm diamètre et de 90cm de longueu équipée

TELEMETRE WILMART

Réf.	Modèle
11MESLAS005013	60m

POINTS FORTS

Mesure laser 60M Précision : ± 2 mm
Capacité : 0,05 à 60m
Laser : 635nm<1mW Unité : mm/in/ft
Arrêt Automatique du laser : 20 s
Fonction mesure :continue/surface/volume/triangle
Fonction : addition/soustraction/volume/Pythagore/

TELEMETRE TLM 165I

Réf.	Modèle
11STATLM165I	Portée 60 m

POINTS FORTS STANLEY

Portée de 60 mètres
Mesure la distance la plus courte et la plus longue
Fonction tracking (mesure déroulante)
Butée extractible pour un positionnement précis même dans un angle étroit
Prise de mesure depuis la tête ou le bas de l'appareil
Garde les 10 dernières valeurs en mémoire
Eclairage écran et bip sonore ON / OFF
Affichage écran : 3 lignes

ÉTRIER

ÉTRIER FIBRE DE VERRE

1er PRIX

Réf.	Modèle
11METBOITALU2013	Fibre de verre 20ml

En vibre de verre. Boitier en métal.

ÉTRIER Y ALUMINIUM

Réf.	Modèle
11METBOITMET20M	30 m x 13 mm

Système de sortie du ruban à manivelle.
Ruban en acier laqué revêtu en nylon , anti-abrasion.
Support inclinable pour fixer le ruban

ÉTRIER Y ALUMINIUM

Réf.	Modèle
11METETE05013	50 m x 13 mm
11METETE10013	100 m x 13 mm

Étrier en aluminium anodisé. Poignée ABS.
Ruban jaune acier + fibre: très résistant à la pliure.
Très bon guidage du ruban à la sortie de l'étrier.
Le 0 est à la boucle crochet.

ÉTRIER MABOLON À POIGNÉE

Réf.	Modèle
11METRUBAN50M	50 m x 13 mm

Poignée ergonomique en matière synthétique transparente pour une bonne maniabilité.
Châssis ouvert en cuivre chromé.
Ruban et manivelle interchangeable pour droitiers ou gauchers.
Crochet de fixation rabattable.
Point d'ancrage amovible. Le ruban assure une résistance exceptionnelle à l'abrasion, et aux agressions chimiques.

STANLEY

NIVEAU

NIVEAU TRAPÈZE

Réf.	Modèle
11NIVPRO0600	600 mm 2 fioles
11NIVPRO0800	800 mm 2 fioles
11NIVPRO1000	1000 mm 2 fioles

Haute qualitée de fabrication. Aluminium. 2 fioles réglables et changeables. Arrêtes chanfreinées. Semelle rectifiée.

NIVEAU TRAPÈZE AIMANTÉ

Réf.	Modèle
11NIVPROMA0600	600 mm 2 fioles
11NIVPRO0MA800	800 mm 2 fioles
11NIVPROMA1000	1000 mm 2 fioles

Aluminium coulé - 2 fioles incassables.
Précision 1mm/m. Base magnétique.

NIVEAU ANTICHOC MLH 1 SEMELLE

Réf.	Modèle
11NIVTRASTA030	30 cm 2 fioles
11NIVTRASTA060	60 cm 2 fioles
11NIVTRASTA080	80 cm 2 fioles
11NIVTRASTA100	100 cm 2 fioles

STANLEY

Corps massif en alliage d'aluminium. Fioles antichoc incassable en Altuglass. Une fiole horizontale et une fiole verticale. Semelle usinée. Reversibilité des fioles. Précision +/- 1mm/m. Peinture époxy résistante à l'abrasion et aux intempéries. Trou de suspension.

NIVEAU PROFIL ALU AIMANTÉ

Réf.	Modèle
11NIVALUAIM2000	200 cm 4 fioles

4 fioles incassables. Précision 0,5mm/m. Épaisseur 15 mm.

NIVEAU I-BEAM PROFIL É ALU FATMAX

Réf.	Modèle
11NIVALUSTA180	180 cm 3 fioles

Profil en aluminium. Fiole centrale extra large. Précision: 0.5mm/m. Graduation (cm) .
Porte-crayon. Embouts de protection. Nombre de fioles: 3 réversibles haute visibilitée: 1 horizontale et 2 verticales. Fioles réversibles usinées dans la masse.
Embouts de protection renforcés haute résistance aux chocs.

STANLEY

NIVEAU I-BEAM MAGNÉTIQUE PROFILÉ ALU FATMAX

Réf.	Modèle
11NIVALUSTAM120	120 cm 3 fioles
11NIVALUSTAM200	200 cm 3 fioles

STANLEY



Semelle magnétique. 3 fioles réversibles haute visibilitée: 1 horizontale et 2 verticales. Fioles réversibles usinées dans la masse. Niveau tubulaire renforcé en alu avec 1 semelle rectifiée. Qualité professionnelle. Embouts de protection renforcés haute résistance aux chocs. Précision +/- 0,5mm.

NIVEAU TUBULAIRE MAGNÉTIQUE FATMAX PRO

Réf.	Modèle
11NIVALUFATMA2M	2 m 3 fioles

STANLEY

Corps tubulaire en aluminium léger avec zones de renforcement. 3 fioles réversibles haute visibilité : 1 horizontale et 2 verticales. Fioles acryliques monoblocs scellées dans le niveau : indéréglables. Semelles usinées des 2 côtés dont 1 aimantée. Revêtement protecteur anti-abrasion. Embouts de protection renforcés haute résistance aux chocs. Poignée bimatière vissé. Précision : +/- 0,5mm/m

RÈGLE ALUMINIUM NIVEAU

Réf.	Modèle
11REGNIV200	Lg 2m - Largeur 10cm
11REGNIV250	Lg 2,5m - Largeur 10cm

2 poignées incorporées, 2 fioles.

NIVEAU LASER

NIVEAU LASER CROIX « CUBIX »

Réf.	Modèle
11STALASCUBIX	Faisceau vert

POINTS FORTS

Mise à niveau automatique
Etanchéité : IP50 pour protection élevée contre la poussière et standard contre l'humidité
Projection d'une croix avec blocage possible
Portée intérieur de 16 m
Précision : +/- 6 mm à 10 m
Plage de nivellement +/-4°
Blocage du pendule
Double filetage 1/4»
Revêtement renforcé

STANLEY

1er PRIX

CONTENU

Fourni avec le Quick link , bras articulé permettant d'orienter le laser dans tous les sens, piles et étui de transport avec attache ceinture

NIVEAU LASER CROIX « FCL-D »

Réf.	Modèle
11STALASFCL-G	Faisceau vert

POINTS FORTS

Mise à niveau automatique
Etanchéité : **IP50** pour protection élevée contre la poussière et standard contre l'humidité
Projection d'une croix avec blocage possible
Portée intérieur de 16 m
Précision : +/- 6 mm à 10 m
Plage de nivellement +/-4°
Blocage du pendule
Double filetage 1/4»
Revêtement renforcé

STANLEY

CONTENU

Livré avec mallette TSTAK, cible, multi support, batterie 7,2V - 2Ah Li-Ion, chargeur

NIVEAU LASER MULTILIGNE « X3G-360° » FATMAX

Réf.	Modèle
11STALASRLHVPW	Faisceau vert - 360°

Caractéristiques	
Température	10° - 40°C
Plage d'utilisation	35 m
Plage d'utilisation avec cellule de reception	50 m
Diode	Laser classe 2 (Vert)
Precision ligne	+/- 3 mm à 10 m
Indice de protection	IP 54
Plage de nivellement	4°
Durée de la batterie	24h +
Filetage	5/8" & 1/4"
Nombre de lignes projetées	6 lignes
Type de lignes projetées	Verticale/Horizontale
Diode laser	50 mW
Garantie constructeur	3 ans

POINTS FORTS

STANLEY

Projette 3 lignes pour 360°.
Diode Laser pulsée pour une très haute visibilité (515-530 nm).
Nouveau design avec un très faible encombrement pour travailler au plus près du mur.
Batteries Li ion pour utilisation 24H – Fonctionne également sur secteur.
Étanchéité : Norme IP 54 – Classe 2.
Corps entièrement protégé par un revêtement caoutchouc softgrip avec emplacement pour prise en main facile et sure
Le faisceau vert a une visibilité 4 x plus importante que le faisceau rouge avec la même puissance !!!!

CONTENU

Livré avec Laser, Cible, Chargeur, Batterie LI ION, Lunettes et une malette de transport.

NIVEAU LASER ROTATIF « RL600 » - FATMAX

Réf.	Modèle
11STALASRL600	Batterie
11STALASRL600AL	Alcaline

Caractéristiques	
Nivellement	Horizontal / Vertical Aplomb bas
Plage d'utilisation	60/600m avec detecteur
Diode	Laser classe 2 (Rouge)
Precision horizontale	+/- 2 mm à 30 m
Precision verticale	+/- 3 mm à 30 m
Precision aplomb bas	+/- 4.4 mm à 30 m
Vitesse de rotation	0- 150- 300 -1000
Secteur de balayage	10° - 45° - 90°
Filetage	5/8"
Indice de protection	IP 66 (Etanchéité)
Corps	Renfort en caoutchouc
Pente	Double pente
Garantie constructeur	3 ans

CONTENU ALCALINE

Livré avec Mallette TSTAK, Lunettes, Cible, Cellule de réception avec bride + piles, 2 piles (1,5V-1,2Ah)

CONTENU BATTERIE

STANLEY

Livré avec Mallette TSTAK, Lunettes, Cible, Cellule de réception avec bride + piles,Télécommande+piles, Batterie Li-Ion, 3,7V - 10Ah , Chargeur , Chargeur allume-cigare, Support mural

NIVEAU OPTIQUE AUTOMATIQUE - KIT

Réf.	Modèle
11STALASAL24GVP	Automatique

Caractéristiques	
Grossisement	x 24
Compensateur	Amortissement magnétique avec blocage lors du transport
Diode	Laser classe 2 (Rouge)
Précision nivellement	+/- 1 mm à 1 km
Ouverture objectif	36 mm
Visée minimum	0,30 m
Equipements	Bague de réglage, viseur optique et miroir nivelle
Cercle gradué	400 g
Constante stadimétrique	100
Constaste d'addition	0
Filetage	5/8"
Garantie constructeur	5 ans

POINTS FORTS

STANLEY

Niveaux optiques robustes et fiables pour résister aux conditions de chantier. Rapides à installer et simples d'utilisation.
Leur compensateur à amortissemeur magnétique assure la précision et la stabilité de l'instrument.

CONTENU

Niveau optique, trépied aluminium 1,60m maxi, mire aluminium 5m, plom, malette de transport haute résistance.

LE FAISCEAU VERT, 4x PLUS LUMINEUX

Les niveaux laser vert STANLEY FATMAX® offrent une meilleure visibilité et de meilleures performances que les traditionnels niveaux laser rouge.

Conçus pour les professionnels, ils garantissent une visibilité du faisceau de première classe et une grande autonomie de la batterie. Contrairement à certains autres concurrents qui recolorent un faisceau rouge en vert, la technologie des diodes STANLEY permet d'avoir directement un laser vert sans les inconvénients d'un laser rouge : hausse de la durée de vie de la batterie, meilleure visibilité et plus de précision.

LASERS CROIX ET MULTILIGNES

Les niveaux laser croix et multilignes STANLEY FATMAX émettent des lignes précises de grande visibilité et sont conçus pour les professionnels. De conception compacte et robuste, ils sont également compatibles avec les trépieds, supports et mires STANLEY FATMAX pour vous accompagner dans tous vos projets. Choisissez entre les lasers croix, essentiels pour la pose de carrelage, de plafonds suspendus et les lasers multilignes pour des applications complexes de mise à niveau.

LASERS POINTS

Les niveaux laser points STANLEY FATMAX vous permettent de réaliser entre autres, le positionnement de cadres de porte et fenêtre, les tuyauteries, les conduits de ventilation et les installations électriques. Ils émettent des points laser puissants pour indiquer l'endroit précis où forer, ou les points de montage de poutres, conduites, poteaux ou panneaux muraux et armoires encastrées.

LASERS ROTATIFS

Qu'il s'agisse de travaux d'excavation, de réalisations de dalles, planchers ou d'aménagement intérieurs, nos niveaux laser sont des outils incontournables pour accroître le rendement et la qualité de votre travail. Les niveaux laser STANLEY sont des solutions fiables, capables de répondre aux conditions de nivellement de courte ou de longue portée, en intérieur comme en extérieur.

FIL À PLOMB

FIL À PLOMB - TRONC DE CÔNE &PLAQUE

Réf.	Modèle
11FILPL1200STD	1200 gr

Livré avec cordeau et plaque de guide.

FIL À PLOMB D'AXE

Réf.	Modèle
11FILPL0800AXE	600 gr

Fil à plomb d'axe
Lg. 80 diam.12mm avec cordeau. Livré avec cordeau.

FIL À PLOMB MAGNÉTIQUE BATIPRO

Réf.	Modèle
11FILPLBATI	Pour banche

Monture polymère percée : permet de fixer le fil à plomb sans avoir à le maintenir contre le mur. Libère les mains de l'utilisateur. Système d'enroulage du fil : ne gène pas lors de l'utilisation.

Raclette polymère : Pour nettoyer la banche (résidus de béton, huile de coffrage...) avant d'aimanter le fil à plomb.

LEBORGNE

FIL À PLOMB MAGNÉTIQUE

Réf.	Modèle
11FILPLBMAGN	Pour banche

Support magnétique : pour aimanter le fil à plomb sur une banche de coffrage métallique.

STANLEY

ÉTAIS

ÉTAIS PEINT EXTENSIBLE

Réf.	Modèle
11ETAIPENIT1.20	Extensible de 0.70 à 1.2m
11ETAIPENIT1.80	Extensible de 1.10 à 1.8m
11ETAIPENIT2.90	Extensible de 1.60 à 2.9m
11ETAIPENIT3.60	Extensible de 2 à 3.60m

Hauteur réglable. Écrou acier.

CLÉ ÉTAIS BATIPRO

LEBORGNE

Réf.	Modèle
11CLEETABATI	Clé étais Batipro

Utilisation : Remplace l'utilisation du marteau pour serrer les écrous d'étais, de tours **d'étaiement et les échafaudages.**

Prévention : Réduit les risques de TMS (Troubles Musculo-Squelétiques) de l'avant bras résultant des vibrations provoquées par la frappe du marteau sur l'écrou d'étai. N'abîme pas les écrous d'étaiement.

ÉTAIS EXTENSIBLE MINI

Réf.	Modèle
11ETAI3EMMAI075	Extensible de 75cm à 125cm

S'adapte à toutes les surfaces grâce à ses patins orientable à 180°. Patins anti dérapant

ÉTAIS EXTENSIBLE

Réf.	Modèle
11ETAI3EMMAI290	Extensible de 160cm à 290cm

S'adapte à toutes les surfaces grâce à ses patins orientable à 180°. Patins anti dérapants.

PULVÉRISATEUR

PULVÉRISATEUR SELECTA 7 3 BARS

Réf.	Modèle	Poids (kg)
08PULGOISEL7	Vol utile 5 L	1,4

1er PRIX

POINTS FORTS

- Cuve réalisée avec la technique de l'injection
- Réservoir en polypropylène avec les instructions d'utilisation en sérigraphie et un indicateur de niveau
- Entretien aisé, démontage de la chambre de pression sans l'aide d'outil
- Joint de la manette et de la soupape de la chambre de pression en "VITON"
- Soupape de sécurité tarée à 3 bars avec fonction dépressurisation
- Lance en PVC et livrée avec une buse conique à jet réglable
- Tuyau transparent permettant de visualiser le niveau de liquide dans la cuve

PULVÉRISATEUR BASIC 7 3 BARS

Réf.	Modèle	Poids (kg)
08PULGOIBAS7	Vol utile 5 L	1,4

POINTS FORTS

- Cuve réalisée avec la technique de l'injection
- Réservoir en polypropylène avec les instructions d'utilisation en sérigraphie et un indicateur de niveau
- Entretien aisé, démontage de la chambre de pression sans l'aide d'outil
- Joint de la manette et de la soupape de la chambre de pression en "VITON"
- Soupape de sécurité tarée à 3 bars avec fonction dépressurisation
- Lance en PVC et livrée avec une buse conique à jet réglable
- Tuyau transparent permettant de visualiser le niveau de liquide dans la cuve
- Courroie imputrescible pour le transport en bandoulière

PULVÉRISATEUR IK 9 PRO 3

Réf.	Modèle	Poids (kg)
08PULGOIIK9	Vol utile 6 L	2.8

POUR ACIDE

POINTS FORTS

Fabriqué avec des matériaux résistants afin de pouvoir être utilisé avec différents produits chimiques

- Réservoir en polypropylène avec les instructions d'utilisation en sérigraphie et un indicateur de niveau
- Soupape de sécurité tarée à 3 bars avec fonction dépressurisation
- Lance en fibre de verre très résistante livrée avec une buse conique à jet réglable
- Vidange à la base du réservoir pour le nettoyage facile
- Système de fixation de la lance et du tuyau pour le stockage
- Livré avec deux buses et deux tuyaux

PULVÉRISATEUR FERROX 6 BARS

Réf.	Modèle	Poids (kg)
08PULMES3565PF	Vol utile 6 L	5
08PULMES3585PF	Vol utile 10 L	6

MÉTAL

POINTS FORTS

- Réservoir : acier, revêtement polyester,
- Ferrox 6L: Transport latéral
- Ferrox 10L: Transport dorsal, bretelles rembourrées
- Joints : FPM (Viton®)
- Buse laiton à jet plat avec filtre fin, laiton 50 cm, orientable à 360°
- Flexible spiralé 2,5 m avec verrouillage de sécurité
- Soupape de sécurité et manomètre remplaçables
- Kit de pièces de rechange intégré sur l'appareil
- Support de pompe
- Support pour tuyau de pulvérisation et lance
- Couvercle de trémie
- Regard pour contrôle du niveau de remplissage

PULVÉRISATEUR IK METAL 6 BARS

Réf.	Modèle	Poids (kg)
08PULGOIIKMETAL	Vol utile 6 L	4,8

MÉTAL

POINTS FORTS

- Réservoir acier 6 L, 6bars
- Transport latéralpar bretelle
- Lance robuste et joint résistants aux huiles de nettoyage neutre
- Embout conique réglable et embout éventail intégré
- Soupape de sécurité et manomètre de pression

PULVÉRISATEUR INOX 6 BARS

Réf.	Modèle	Poids (kg)
08PULMES3595P	Vol utile 6 L	4,5
08PULMES3615P	Vol utile 10 L	5

INOX

POINTS FORTS

- Réservoir : Acier spécial, inoxydable
- Transport latéral
- Joints : FPM (Viton®)
- Buse : Buse laiton à jet plat avec filtre fin
- Lance de pulvérisation : Laiton 50 cm, orientable à 360°,
- Flexible : Flexible spiralé 2,5 m avec verrouillage de sécurité
- Soupape de sécurité et manomètre remplaçables
- Kit de pièces de rechange intégré sur l'appareil
- Support de pompe
- Support pour tuyau de pulvérisation et lance
- Couvercle de trémie
- Regard pour contrôle du niveau de remplissage

PULVÉRISATEUR IK INOX 6 BARS

Réf.	Modèle	Poids (kg)
08PULGOIIKIN006	Vol utile 6 L	4,4
08PULGOIIKIN010	Vol utile 10 L	4,9

ACIER INOXYDABLE

POINTS FORTS

- Réservoir acier inoxydable 6/10 L, 6bars
- Transport latéralpar bretelle
- Lance robuste et joint résistants aux huiles de nettoyage neutre
- Embout conique réglable et embout éventail intégré
- Soupape de sécurité et manomètre de pression

PULVÉRISATEUR IK MULTI 1,5L

Réf.	Modèle	Poids (kg)
08PULGOIIK15	Vol utile 1.5L	0.46

Idéal pour une utilisation dans le cadre de la santé publique.

POINTS FORTS

Joints et matériaux résistants à la plupart des acides et dissolvants.
Soupape de sécurité à 2,5 bar avec possibilité de dépressuriser.
Grande ouverture de remplissage. Conception ergonomique.
Réservoir résistant translucide avec indicateur de niveau.
Étui de protection de la valve de la chambre à air.
Montage et démontage faciles et sans outils pour la maintenance.
Buse conique réglable.
Possibilité d'adapter un autre type de buses et d'accessoires.

PULVÉRISATEUR DORSAL 12L 6 BARS

Réf.	Modèle	Poids (kg)
08PULMES3552A	Vol utile 12 L	4,8

DORSAL !

POINTS FORTS

- Réservoir: Plastique 12L 6 bars
- Transport dorsal, Partie dorsale du réservoir ergonomique et rembourrée
- Joints : FPM (Viton®)
- Buse : laiton, buse à cone creux 1,1 mm
- Lance de pulvérisation : laiton 50 cm, orientable à 360° • Flexible: 1,5 m

PULVÉRISATEUR À BATTERIE EVOLUTION LTC

Réf.	Modèle	Poids (kg)
08PULGOILTC15	Evolution 15	4.8

DORSAL !



POINTS FORTS

- Lance en vibre de verre 0.75 m, buse conique réglable 0.8l/min
- Anse de transport intégrée, sangles matelassées et réglables avec la fermeture à la poitrine pour une utilisation dorsale
- 2 niveaux de pressions 2bar/4bar. Large ouverture remplissage
- Batterie 18V Li-Ion avec controle éléctronique garantissant une pulvérisation homogène pendant toute la durée d'utilisation.
- Set de buses inclut : Buse 4 orifices/ Conique réglable/ Eventail à faible dérive / Buse miroir.

18V Lithium Ion BATTERY

Batterie à grand rendement

1 charge = MAX. **25 x** 378 L

15 Litres

ACCESSOIRES POUR PULVÉRISATEURS

LANCE PULVÉRISATEUR LAITON COUDÉ

Réf.	Modèle
08PULMES3658	50 cm

Lance de pulvérisation , coudé , 50 cm , Buse 1,1 mm, laiton.
Filetage de raccordement du côté de l'appareil M 11 x 1 à l'intérieur.

RALLONGE PULVÉRISATEUR TÉLESCOPIQUE

Réf.	Modèle
08PULMESA3701G	130 à 250 cm

Rallonge , télescopique , plastique en fibres de verre. Filetage de raccordement du côté de l'appareil M 18 x 1,5 l'intérieur selon ISO 4102.

RALLONGE PULVÉRISATEUR TÉLESCOPIQUE GOIZPER

Réf.	Modèle
08PULGXXLAN320	3,20 ml maxi
08PULGXXLAN540	5,40 ml maxi

Rallonge en fibre de verre, télescopique grande hauteur et adaptable sur tous les pulvérisateurs.

RALLONGE PULVÉRISATEUR TELESCOPIQUE LAITON

Réf.	Modèle
08PULMESA3701	107-200 cm

Une rallonge est particulièrement recommandée pour les arbres et arbustes en hauteur, afin de pouvoir atteindre toutes les pointes et de les traiter de manière économique. En laiton.

POIGNÉE PROFILE SPÉCIALE ACIDE

Réf.	Modèle
08PULPOIGNEACID	Spécial acide

Haut niveau de confort d'utilisation, de grande fiabilité, facile à entretenir. Convient pour une pulvérisation de produits acides.

POIGNÉE POUR FERROX/INOX +

Réf.	Modèle
08PULMESP1348LN	Pour Ferrox/ Inox +

En plastisque. Sans manomètre.
Vendu avec des joints.

SOUPAPE SÉCURITÉ

Réf.	Modèle
08PULMESP6703	Pour Ferrum
08PULMESP6703K	Pour Ferrox / Inox

MANOMÈTRE

Réf.	Modèle
08PULMESM6701	6 bars

CADRE PORTEUR

Réf.	Modèle
08PULMESA3961N	Pour FERROX/inox

Idéal pour une utilisation de longue durée grâce à la répartition optimale des charges entres les épaules, le dos et les hanches.

TUYAU SPIRALE PULVÉRISATEUR

Réf.	Modèle
08PULMES6321NL	Pour Ferrox /Inox / Inox +

Pour FERROX, FERROX PLUS, INOX, INOX PLUS

VALVE DE REMPLISSAGE 6 BAR NB

Réf.	Modèle
08PULMESP6222NB	Raccord rapide à clips

Pour une utilisation directe sour l´appareil. Combinaison pompe et soupape de remplissage à air comprimé possible

VALVE DE REMPLISSAGE 6 BAR NA

Réf.	Modèle
08PULMESP6222NA	Raccord type valve de roue

Pour une utilisation directe sour l´appareil. Combinaison pompe et soupape de remplissage à air comprimé possible (uniquement pour FERROX et INOX)

POMPE À AIR

Réf.	Modèle
08PULMESP6232	Pour Ferrum
08PULMESP6233	Pour Ferrox / Inox

BOÎTE DE PIÈCES ET DE BUSES

Réf.	Modèle
08PULMESK3941VL	pièces + buses

Trousse de premiers secours pour les appareils professionnels.

POMPE MANUELLE POUR HUILE

POMPE POUR HUILE ET GASOIL

Réf.	Modèle
11POMHUILEVPLA	Acier

0.30L par coup. Pour huile, lubrifiant, gasoil. Adaptable sur fût. Filetage de raccordement 2" Gaz. Joint NBR.
Canne téléscopique de 480 à 890mm.

TUYAU D'ARROSAGE & ACCESSOIRES

TRICO STAR PVC Ø19MM

Réf.	Modèle
11TUYARR19X50	Long : 50 m

- En service: 7bar, Explosion: 21bar
- Anti-vrille et anti-torsion
- Résistance à la température: -10° à 50°
- Protection UV
- Flexible
- Sans cadmium - bayrum - plomb

LANCHE PICHNETTE

Réf.	Modèle
11LANCPICHNHP	Ø42 mm, lg240 mm

Corps laiton - durite alimentaire avec sertissage inox.

Lance inox avec **jet réglable.** Raccord pompier 1» en laiton. Résiste à l'écrasement.

Fonctionnement : Raccorder à la lance / Fonctionne avec un simple appui / S'arrete des que l'on relâche l'appui / Coupure dynamique = économie d'eau.

KIT 4 PIÈCES

Réf.	Modèle
11TUYRACKITPVC	Soft grip

NEZ ROBINET FILETÉS

Réf.	Modèle
11TUYRACPVC5484	3/4

RACCORD RAPIDE

Réf.	Modèle
11TUYRACDOUBPVC	PVC

RACCORD RAPIDE AQUA

Réf.	Modèle
11TUYRACPVC5045	Aqua

RACCORD RAPIDE PVC

Réf.	Modèle
11TUYRACPVC5044	PVC

SET DE RACCORD

Réf.	Modèle
11TUYRACKITLAI	Laiton

Pour tuyau de 17 mm

RACCORD LAITON

Réf.	Modèle
11RACLAI19	Laiton

Avec joint.

COLLIER DE SERRAGE

Réf.	Modèle
11COLSER09-16	9 mm

RACCORD FEMELLE

Réf.	Modèle
11RACLAI19-20F	20/27

RACCORD MÂLE 3/4

Réf.	Modèle
11RACLAI19-20M	20/27

RACCORD FEMELLE 3/4

Réf.	Modèle
11RACY3/4-3F	20/27

VANNE À SPHÈRE MALE FEMELLE

Réf.	Modèle
11RACVANNEMF3/4	3/4

RACCORD DOUBLE MAMELON

Réf.	Modèle
11RACDOUBLEMAME	Laiton

RACCORD Y 3/4 + VANNES

Réf.	Modèle
11RACY3/4-3+2VA	3/4

Raccord Y 3/4
+ 2 raccords
mamelons
+2 vannes.



BACS DE RÉTENTION

PALETTE DE RÉTENTION PVC

Réf.	Modèle
11BACRETPVCPALE	PVC

Palette de rétention avec caillebotis. 150L.
Charge max : 500kg
Pour vos fûts et bidons.

PALETTE DE RÉTENTION PVC 2 FÛTS

Réf.	Modèle
11BACRETPVC2FUT	PVC / 2 Fûts

Avec caillebotis amovible.
Uniquement pour usage statique.
Compatible avec la plupart des chariots élévateurs & transpalettes.

BAC DE RÉTENTION PVC

Réf.	Modèle
11BACRETPVC20L	600X400mm / 20L
11BACRETPVC40L	600X400mm / 40L

Charge max pour le modèle 20L : 50kg
Charge max pour le modèle 40L : 100kg
Pour bidons et produits de petits volumes.

BAC DE RÉTENTION EN METAL SUR DEMANDE !!

LÈVE PLAQUE

LÈVE-PLAQUE TALIATOP MULTI +

Réf.	Modèle
11LEVTALIAMULTI	Multi +

CARACTÉRISTIQUES

En acier finition peinture Epoxy
Format de plaque (maxi) : 3,6 x 1,2 m
Charge maximum : 70 kg
Hauteurs maxi :
- Jusqu'à 4,00 m en plafond avec rehausse intégrée
- Jusqu'à 3,20 m en plafond sans rehausse
- Jusqu'à 5,60 m en verticale
- Jusqu'à 5,50 m en rampant

Hauteur mini : 1,48 m (plaque à l'horizontale)
Hauteur de chargement : 0,82 m (possibilité de charger la plaque au sol en rampant)

Option :
2 tablettes porte-outils : 0,80 x 0,30 m
Système rapide de montage des plateaux porte-outils

Empattement : 0,80 x 1 m
Roulette centrale sous le mât pour le transport sur le chantier
Excellente rigidité de la base avec 4 goupilles rapides imperdables (plus durables)
Poids : 47 kg (52 kg avec tablettes)
Livraison monté (juste 2 éléments à assembler) dans un carton d'emballage et de manutention avec sa notice de sécurité
Contrôle et test en charge de chaque appareil avant expédition
Livré avec certificat de conformité

POINTS FORTS

- Excellent support de plaque avec rallonges latérales réglables pour accepter tous les formats
- Verrouillage automatique de l'antenne (en position horizontale)
- Elévation simultanée des 2 mâts = plus grande vitesse de montée (12 tours de treuil pour 1 m d'élévation)
- Rehausse intégrée pour la pose jusqu'à 4 m
- Butées de plaque métalliques et escamotables montées sur ressort lame
- Treuil anti-retour déporté avec protection de denture
- Base pliante avec mât télescopique incorporé
- Structure renforcée très rigide et limitation des jeux pour une plus grande précision de pose.

OUTILS DU MAÇON

FERS À JOINTS 31

PLAT COURT

PLAT RIGIDE & COURBÉ

1/2 ROND

TRUELLES 31

ITALIENNE

LANGUE DE CHAT

CHARLEROI

CARRÉE

DENTÉE

PLATOIRS & TALOCHES 32

ACIER/INOX

DE LAVAGE

TALOCHE

GRATTON

JOINTOYAGE

EPONGES 32

LAVAGE

CIMENTIER

GOMMANTES

BROCHES, CISEAUX, RIFLARDS DE MAÇON 33

BROCHES

CISEAUX

CHEVILLES

RIFFLARDS

POCHES À JOINTS 33

TOILE PVC

MULTIMATÉRIEAUX

CONTENANTS 33-34

BACS

SEAUX

BACS À MORTIER

CHARIOTS POUR BAC

AUGES

TENDEURS À FICELLE 35

ITI

MIKKY

CAOUTCHOUC

CORDEAU

APPLICATEURS À JOINTS 35

APPLICATEUR RAPIDE

APPLICATEUR MANUEL

ÉQUERRES 35

ALUMINIUM

MAÇON

MENUISERIE

CONSOLES 36

CONSOLE PORTE GUIDE

FER À JOINT

FER À JOINT FORGÉ PLAT COURT

Réf.	Modèle
11TRUFJT008	Court 08 mm
11TRUFJFO10	Court 10 mm
11TRUFJFO12	Court 12 mm
11TRUFJFO15	Court 15 mm

FER À JOINT FORGÉ PLAT RIGIDE ET COURBÉ

Réf.	Modèle
11FERJOIPLA10C	10 mm
11FERJOIPLA12C	12 mm
11FERJOIPLA14C	14 mm
11FERJOIPLA16C	16 mm

FER À JOINT 1/2 ROND

Réf.	Modèle
11FERJOIRON10C	10 mm
11FERJOIRON12C	12 mm

TRUELLE

TRUELLE ITALIENNE

Réf.	Modèle
11TRUITHO160	160 mm
11TRUITHO180	180 mm
11TRUITHO200	200 mm
11TRUITHO220	220 mm

Lame trempée. Amincie. Manche bois.

1er PRIX

TRUELLE ITALIENNE PRO

Réf.	Modèle
11TRUITPRO160	160 mm
11TRUITPRO180	180 mm
11TRUITPRO200	200 mm
11TRUITPRO220	220 mm
11TRUITPRO240	240 mm

Lame acier haute qualité. Manche bi-matière ergonomique pour plus de confort.

TRUELLE LANGUE DE CHAT

Réf.	Modèle
11TRULANCHAT140	140 mm
11TRULANCHAT160	160 mm

Lame trempée. Manche bois.

TRUELLE DENTÉE À COLLE

Réf.	Modèle
11TRUDENTCOL200	200mm
11TRUDENTCOL250	250mm

Lame acier. Manche bois.

TRUELLE CARRÉE

Réf.	Modèle
11TRUCARSIN18	180 mm
11TRUCARSIN20	200 mm
11TRUCARSIN22	220 mm

Lame trempée. Amincie. Manche bois.

TRUELLE À BRIQUE CHARLEROI

Réf.	Modèle
11TRUBRCHFO180	**A -** 180 mm
11TRUBRCHASR180	**B -** 180 mm Soft grip

Lame acier forgée monobloc. Patte colle de cygne, manche bois.

TOP VENTE

Version "Soft Grip" :
Manche ergonomique pour plus de confort bi-matière.

A

B

PLATOIR

PLATOIR ACIER/INOX 280 X 130 X 1 MM

Réf.	Modèle
11PLALAMACI280	**A** - Acier Manche PVC
11PLALAMINOPVC	**B** - Inox Manche PVC
11PLALAMINOSOFT	**C** - PRO Inox Soft grip
11PLALAMINOLIEG	**D** - Platoir PRO inox liège

A 1er PRIX B C D



PLATOIR DE LAVAGE

Réf.	Modèle
11PLAEPO280140	**A** - 280x140mm,éponge hydro 30mm Strié
11PLATJOINTSOFT	**B** - Platoir de jointage modèle SOFT spécial joint

A

B

PLATOIR DENTÉ AVEC MANCHE BOIS



Réf.	Modèle
11PLADEN628X13A	Dim : 280x130 Dents : 6x6
11PLADEN928X13A	Dim : 280x130 Dents : 9x9

En acier. Manche bois.

TALOCHE POLYSTYRENE

Réf.	Modèle
11TALPOLY20X15	Polystyrene

TALOCHE AVEC MANCHE BOIS

Réf.	Modèle
11TALRECT280180	**A**- Rectangulaire 280x180mm
11TALRECT350270	**A**- Rectangulaire 350x270mm
11TALRECT420260	**A**- Rectangulaire 420x260mm
11TALPOIN280180	**B** - Pointue 280x180mm

A

B

TALOCHE GRATTON

Réf.	Modèle
11TALGRAT255150	255x150

En acier. Manche bois.

RACLETTE LAME CAOUTCHOUC

Réf.	Modèle
11RACLAMCAO30	Lame 300mm

En bois. Lame caoutchouc de qualité.

PALETTE DE JOINTOYAGE DROITE/GAUCHE

Réf.	Modèle
11PALJOININDROI	Droite
11PALJOININGAUC	Gauche

En acier. Soudé. Manche bois.
Pour droitier et gaucher.

ÉPONGE DE LAVAGE

Réf.	Modèle
12EPOLAV16110	**A** -Éponge de lavage
12EPONGRICIMENT	**B** -Éponge cimentier
12EPOGOMMANBLAN	**C** - 3 éponges gommantes

A



B



C

CHEMIN DE FER BOIS

Réf.	Modèle
11CHEMINFER25X7	Bois

En acier.

BROCHE DE MAÇON

Réf.	Modèle
11BROMAC30016	300x16mm
11BROMAC40018	400x18mm

CISEAU DE MAÇON

Réf.	Modèle
11CISMAC30023	300x16mm
11CISMAC40027	400x18mm

POIGNEE PARE COUPS

Réf.	Modèle
11POIPARCOU16	16 mm
11POIPARCOU18	18 mm

CHEVILLE OCTOGONALE

Réf.	Modèle
11CHEVOCT250	250X10 10/80
11CHEVOCT300	300X10 10/80

CISEAU À BRIQUE

Réf.	Modèle
11CISBRI21070	210x25mm

FER À MARCHE MÉTAL

Réf.	Modèle
11FERMAR12M	Fer a marche métal de 12,5cm

POIGNEE PARE-COUPS CISEAU À BRIQUE

Réf.	Modèle
11POIPARCOUCISB	pour ciseau à brique

RIFFLARD DE MAÇON

Réf.	Modèle
11RIFFLARD	50 HRC Classique
11RIFFLARDPRO	65 HRC PRO

Modelè Classique :
Embase forgée traversante. Virole laitonnée.
Lame trempée. Manche bois.
Modèle "PRO" :
Manche PVC monobloc acier forgé.

POCHE À JOINT

Réf.	Modèle
11POCHJOINTPOLY	PVC ECO

Modèle économique, en toile PVC.

1er PRIX



POCHE À JOINT

Réf.	Modèle
11POCHJOINHP	multimatériaux

Utilisable avec ciment, mortier, joint à carrelage, enduit, plâtre, chaux (tout mélange dilué à l'eau). Sans entretien (nettoyage à l'eau).

EMBOUTS POUR POCHE À JOINT

Réf.	Modèle
11POCHJOINHPEMB	Lot de 3

Embouts pour la poche à joint ci-contre.
En PVC.

BAC ROND

Réf.	Modèle
11BACPLARON65	60 litres
11BACPLARON80	80 litres

En plastique.

SEAU DE MAÇON

Réf.	Modèle
11POCHJOINHPEMB	13 litres **Caoutchouc**

BAC ROND

Réf.	Modèle
11BACCAORON50	50 litres

En caoutchouc.

SEAU DE MAÇON

Réf.	Modèle
11SEAPOL11	11 litres PVC

1er PRIX

BAC A MORTIER

Réf.	L x l x H cm	Cou-	Litre	Poids
03BAC200PBLEU	99 x 66,5 x 49	Bleu	200	17,5 kg
03BAC200PJAUNE	99 x 66,5 x 49	Jaune	200	17,5 kg
03BAC200PR	99 x 66,5 x 49	Rouge	200	17,5 kg
03BAC200PVERT	99 x 66,5 x 49	Vert	200	17,5 kg

Auge à mortier, bac rectangulaire renforcé avec bande en acier, grutable.

INSCRIPTION PERSONNALISABLE À PARTIR DE 25 UNITÉS ACHETÉES !

CHARIOT POUR BAC MORTIER

Réf.	Modèle
03BAC200CHARGAV	200 litres

Chariot sûr et maniable pour transporter sans difficulté les bacs à mortiersur vos chantiers
Prise et dépose des bacs à mortier directement au sol par action sur la anse de manoeuvre blocable pour plus de sécurité et démontable pour le transport
Châssis robuste et résistant en acier galva

BIG BAG 1,5 T FOND PLAT

Réf.	L x l x H cm	Litre
12SACGRAVFDPLAT	95 x 95 x 110	200

Conteneur souple non réutilisable. Anse 25 cm - PE.

AUGE DE MAÇON

Réf.	Modèle
11AUGCAOUTRES60	60 litres

100% Caoutchouc

AUGE DE MAÇON

Réf.	Modèle
11AUGCAOUTRES30	35 litres

Constitué d'un mélange de caoutchouc et de plastique.

GUIDE MUR ALUMINIUM ET BOIS

Réf.	Modèle
03GUIDEMUR3.00	3 mètres

Existe en 3.50m sur commande.
En aliminum et bois.

ITI POUR BRIQUE PP

Réf.	Modèle
03GUIDITIBRIQ	95x38x50mm

MIKKY POUR BRIQUE PE

Réf.	Modèle
03GUIDEQUERRE	70x70 mm

Vendu par 2 pièces

KORDO TALIAPLAST

Réf.	Modèle
11CORKORDO15CM	15cm + 20m
11CORKORDO20CM	20cm + 20m
11CORKORDO25CM	25cm + 20m

Mise en place simple et rapide d'un cordeau entre 2 blocks à aligner.

BLOC DE LIGNE CAOUTCHOUC

TOP VENTE

Réf.	Modèle
03GUIDBLOCCAOUT	Orange ou vert

Solide et moins glissant.
Vendu à la pièce ou par 24 unités

ITI POUR PARPAING PP

Réf.	Modèle
03GUIDITIPARP	147x36mm



CORDEAU NYLON FLUO

Réf.	Longueur	Ø
11CORNYLFLU10	100 ml	1 mm
11CORROS1.51000	**1000 ml**	1,5 mm
11CORNYLFLU15	50 ml	1,5 mm
11CORNYLFLU20	100 ml	2 mm
11CORNYLFLU30	100 ml	3 mm

Bien d'autres cordeaux sont disponibles.

APPLICATEUR

APPLICATEUR JOINT EASYFAST

Réf.	Modèle
11APPLIJOINEASY	Inox

Rapidité d'application

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES :
VISSEUSES
VOIR PAGE 63

POINTS FORTS

- Trémie inox
- Démontage en 5 secondes (chrono en main)
- Nettoyage en 3 mns
- Entretien facile : lavable à l'eau
- Contenance : 1.5 L
- Livré avec buse inox : Ø 10 mm

Sans risque de salir la brique ou la pierre.S'adapte sur n'importe quelle visseuse ou perçeuse.

APPLICATEUR JOINT

Réf.	Modèle
11ROULAPLLIJOIN	Lg:20cm ht:75mm en acier zingué

Pour l'application de colle sur brique alvéolaires.
Réalisé en acier zingué avec poignée ergonomique.

ÉQUERRE

ÉQUERRE ALUMINIUM

Réf.	Modèle
11EQUALU100060	100 x 60 cm
11EQUALU100080	100 x 80 cm
11EQUALU100150	150 x 100 cm

ÉQUERRE MAÇON

Réf.	Modèle
11EQUMAC600	600 mm
11EQUMAC800	800 mm

Acier. Peinture époxy laquée.
Section 30x5mm.



ÉQUERRE MENUISERIE

Réf.	Modèle
11EQUERMENUI300	300 mm

Lame en acier inoxydable

CONSOLE PORTE GUIDE

Réf.	Coloris	Réglage vide d'air	Poids (kg)
11CONPORTEGUIDE	Noir	0 à 30 cm	5,2

Vendu à la pièce

Les consoles porte guide permettent un gain de temps en réglant facilement et rapidement l'aplomb des rangs de briques, Réutilisable, elles se fixent sur une paroi et évitent toutes découpes de bois

INNOVANT !

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Composition : Ensemble de 4 pieces, en acier galvanisé, avec molette de réglage
Temps de pose : Facile et rapide
Conditionnement : Vendu à la pièce.
Application : Dispositifs permettant d'assurer rapidement le décalage du mur et l'alignement des rangs de briques.

FABRIQUÉ EN FRANCE

Guide de mise en œuvre

A. Fixer les consoles porte guide

A - Visser les 4 consoles, aux extrémitées hautes et basses des 2 parois adjacentes de la paroi à traiter .

B. Appliquer une règle d'aplomb

B - À l'aide d'un sert joint, appliquer une régles d'aplomb le long des consoles porte guide situées en haut et bas de chaque extrémitées.

C. Régler l'alignement des consoles.

C - Régler les consoles porte guide pour obtenir l'écartement du mur et l'alignement des briques désiré



Documents et informations pour la réalisation de l'étude et du chiffrage des supports de maçonneries

Fichier disponible sur le site accessbat : www.accessbat.com

INFOS CLIENT

Société ..... Interlocuteur : M. Mme .....

Chantier ..... Adresse (Rue) .....

Code Postal .....

E-mail .....

Tél ..... Fax .....

1) TYPE DE BRIQUE SUR LA CORNIÈRE

Matière : Terre cuite ☐ Type : Creuse ☐ Poids ..... kg/m² ou m³

Béton ☐ Pleine ☐

Autre ☐

Dimensions : L .....Cm l .....Cm Ht.....Cm



2) TYPE DE JOINTS

Type : Maçonné ☐ Type : Épaisseur ..... Cm

Collé ☐ Épaisseur ..... Cm

3) NATURE DU MUR PORTEUR

Béton Maçonnerie pleine ☐ Porotherm ☐

Maçonnerie creuse ☐ Ytong ☐

4-5) TYPE D'ISOLANT ET VIDE D'AIR

Épaisseur..... Autres..... Épaisseur isolant.....

Épaisseur vide d'air..... Option grille anti-rongeur Oui ☐ Non ☐

Si oui : Soudé galva ☐ Rapporté Alu ☐

6-7-8) TYPE DE FINITION DES CORNIERES

Galva : ☐ 30 µm ☐ 70 µm Modèle avec batté Inox : ☐ 304 ☐ 316 Laquage : RAL

Recommandations : acier galvanisé à chaud pour une ligne courante de cornière jusqu'à 6 m de haut sauf pignon. Acier inoxydable à partir de deux lignes et plus de 6 m de haut. Selon NF DTU 20.1 P1-2 Article 5.8.1.2 à valider par le client et bureau de contrôle.

DOCUMENTS NECESSAIRES

☐ Plans de façade (DWG ou PDF) ☐ Vues en plans, coupe et détails disponibles (Linteaux, démarrage ...)

11

TRAÇAGE - CORDERIE

CORDEAUX & POUDRES 39

CORDEAUX

BIDONS DE POUDRE

CRAYONS & CRAIES 39

BOITES DE CRAYONS

PORTES-MINES

CRAIES

MARQUEURS 40

PERMANENTS

VELLEDAS

BOMBES À TRACER 40

TRACEURS DE CHANTIER

TRACEURS PERMANENTS

SEAUX DE PEINTURE PERMANANTE

PISTOLET DE MARQUAGE

CANNE ROUE TRAÇAGE

CORDERIE 41

CORDEAU BLANC

CORDEAU FLUO


CORDE

POULIE-CLIC

PIQUET D'IMPLANTATION

CORDEAU MÉTAL

Réf.	Modèle
11CORXBOXROU30	30 ml

1er PRIX

CORDEX RONDO BLEU

Réf.	Modèle
11CORRXRON30	30 ml



CORDEAU COSMOS LINE

Réf.	Modèle
11CORXCOSLIN	30 ml
11CORXCOSLINCOR	Recharge cosmos

Cordeau traceur en alu Cosmos Line.
Recharge cosmos line

TOP VENTE

CORDEAU PRO GÉANT ABS

Réf.	Modèle
11CORXGEA50-3	50 ml

Corde en coton tressée, résistance d'environ 55 kg. Guide-fil anti-usure en acier zingué.

CORDEAU FATMAX

Réf.	Modèle
11CORXFATMAX	30 ml

Cordeau traceur polyester/nylon

STANLEY

BIDON DE POUDRE

Réf.	Modèle	Poids
11BIDBLA0400	blanc	400 g
11BIDROU0400	rouge	400 g
11BIDBLE0400	bleu	400 g
11BIDBLE1000	bleu	1 kg
11BIDORAFLU0200	orange fluo	200 g
11BIDVERFLU0200	vert fluo	200 g

BOÎTE DE 12 CRAYONS

Réf.	Modèle
11CRAYBOIROU300	Rouge 30cm Charpentier mine HB
11CRAYBOIVER300	Vert 30 cm Maçon mine 5H
11CRAYROUBLELYR	Couleur bleu/rouge mine 6,25 mm
11CRAYECRTOULYR	Crayon écrit tout triangle

Boîte de 12 pièces.

TAILLE CRAYON OVALE

Réf.	Modèle
11TAICRAYOVA	crayons ovales

CRAYON PICA GEL

Réf.	Modèle
11CRAYPICGELBLA	Blanc
11CRAYPICGELNOI	Noir
11CRAYPICGELBLE	Bleu
11CRAYPICGELJAU	Jaune
11CRAYPICGELROU	Rouge

Ecrit sur toutes surfaces, métaux, plastiques.
Permanant

PORTE-CRAIE

Réf.
11PORTECRAIE

CRAIE INDUSTRIELLE

Réf.	Modèle
11CRAIBLAN110	Blanche
11CRAIBLEU110	Bleue
11CRAIJAUN110	Jaune
11CRAINOIR110	Noire
11CRAIROUG110	Rouge

Marquage sur : métal, béton, bois sec et humide, pneu sec et humide. Ø 11mm. Longueur 110mm. Boîte de 12.

PORTE-MINE

Réf.
11PORTE-MINE

Porte-craie graphite et craie.

MINE INDUSTRIELLE

Réf.	Modèle
11PORT/MINRECHG	Gris
11PORT/MINRECHJ	Rouge
11PORT/MINRECHR	Jaune

5 mines de rechange Graphite.

CRAYON LYRA DRY

Réf.	Modèle
11CRAYLYRADRY	téléscopique

Marquage toutes surfaces.
Ultra résistant.

CONSOMMABLE LYRA

Réf.	Modèle
11CRAYLYRADRYBA	Basic
11CRAYLYRADRYGR	Special graphite

CRAYON PICA BIG DRY

Réf.	Modèle
11CRAYPICBIGCHA	téléscopique

Permet d'écrire sur tout type de surfaces. Humide ou sèches.

CONSOMMABLE PICA

Réf.	Modèle
11CRAYPICBIGALL	Basic
11CRAYPICBIGCHA	Charpentier

MARQUEUR PEINTURE INDUSTRIELLE À BILLE

Réf.	Modèle
11MARPEIBLA	Blanc
11MARPEIBLEU	Bleu
11MARPEIJAU	Jaune
11MARPEINOI	Noir
11MARPEIORA	Orange
11MARPEIROU	Rouge
11MARPEIVER	Vert

Pour marquage indélébile sur toutes surfaces : humides, rouillées, grasses. Pointe bille, de Ø 3mm.

MARQUEUR PERMANENT

Réf.	Modèle
11MARPERBLE	Bleu
11MARPERNOI	Noir
11MARPERROU	Rouge
11MARPERVER	Vert

Plus besoin de bouchon grâce à la mine rétractable.

MARQUEUR PICA STYLO PEINT

Réf.	Modèle
11MARPEINTURROU	Rouge
11MARPEINTURJAU	Jaune

Marquage permanent sur toutes surfaces.

MARQUEUR VELLEDA

Réf.	Modèle
11MARVELLDAX4U	4 marqueurs

Effaçable à sec. 4 couleurs différentes : Bleu, vert, noir et rouge.

SEAU DE PEINTURE PERMANENTE

Réf.	Modèle
11BOMSEAUJAUPER	Jaune 5kg
11BOMSEAUNOIPER	Noir 5kg
11BOMSEAUBLAPER	Blanc 5kg

TRACEUR DE CHANTIER

Réf.	Modèle	ml
02BOMBLANC	Blanc	500
02BOMBLEU	Bleu	500
02BOMJAUNE	Jaune	500
02BOMNOIR	Noir	500
02BOMORANGE	Orange	500
02BOMROSE	Rose	500
02BOMROUGE	Rouge	500
02BOMVERT	Vert	500

Ouverture / fermeture rapide via un mécanisme simple.

TRACEUR DE CHANTIER PERMANENT

Réf.	Modèle	wml
02BOMBLANCPERMA	Blanc	600
02BOMJAUNCPERMA	Jaune	600

Pour marquages durables du sol 2 à 3 ans. Peinture à très haute pigmentation pour une meilleure résistance à la circulation et aux intempéries.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES : ROULEAUX & PINCEAUX VOIR PAGE 58

ACCESSOIRES POUR TRACEUR PERMANENT

PISTOLET DE MARQUAGE POUR BOMBE

Réf.
02BOMPISTOLET

CANNE DE SUPPORT AVEC ROUE TRAÇAGE

Réf.
02BOMCANNE

CORDEAU POLYPRO BLANC

Réf.	long.	Ø
11CORPOLBLA20	100 ml	2 mm
11CORPOLBLA30	100 ml	3 mm
11CORPOLBLA040	100 ml	4 mm
11CORPOLBLA050	100 ml	5 mm
11CORPOLBLA060	100 ml	6 mm
11CORPOLBLA080	100 ml	8 mm
11CORPOLBLA100	100 ml	10 mm
11CORPOLBLA120	100 ml	12 mm

CORDEAU NYLON FLUO

Réf.	longueur	Ø
11CORNYLFLU10	100 ml	1 mm
11CORNYLFLU15	50 ml	1,5 mm
11CORNYLFLU20	100 ml	2 mm
11CORNYLFLU30	100 ml	3 mm
11CORROS1.51000	**1000 ml**	**1,5 mm**

CORDEAU MULTI-USAGE : POLYPROPYLÈNE

Réf.	longueur	Ø
11CORPOLORA08	20 ml	8 mm
11CORPOLORA10	20 ml	10 mm
11CORPOLORA12	20 ml	12 mm
11CORPOLORA14	20 ml	14 mm
11CORPOLORA16	20 ml	16 mm



CORDE À POULIE

Réf.	Modèle
11CORPOUCRO250	Ø20mm/ L:25m en PP

Norme de sécurité EN 699. Livré avec crochet Ø 16mm. Résistance 250kg.



POULIE CLIC

Réf.	Modèle
11CORPOUCLI160	Pour corde Ø 20 à 30mm

Réa PA66 graissé à vie. Poulie clic avec blocage anti retour. Capacité de levage 160Kg. Axe chromé dur. Dimensions : 43x23x7cm.

FICELLE À AIGUILLER

Réf.	Modèle
11CORCAB20/1000	02mm/1000m

Pour tirer les cables. Tresse de 16 fuseaux.

PIQUET D'IMPLANTATION EN BOIS

Réf.	Modèle
11PIQBOI40-1	40 x 40 mm - Hauteur 1ml

Conditionnement : 25u

11

TRAVAIL DU BÉTON

PLATOIRS 44

PLATOIRS FLAMAND


PLATOIRS DE LAVAGE

PLATOIRS EN PVC

PLATOIRS NETTOYAGE

PLATOIRS METAL/ INOX

RÈGLES ALUMINIUM 44

CLASSIQUES

BISEAUTÉES

REGLES NIVEAUX

REGLES LISSARDES

TRÉPIEDS POUR CHAPES 44

FIXES

PLIANTS

ROULEAUX ET BARRES À DÉBULLER 44

BARRES

ROULEAUX

BOUCHARDES 44

POINTES DIAMANT

MOSAIQUES

RATEAUX ET ÉPANDEURS 44-45

ALUMINIUM

SANS MANCHE

RATEAUX

CÔNES D'ABRAMS 46

STANDARD

RÉSINE

INOX

BROUETTES ET BÉTONNIÈRE 47-48

STANDARD

ÉTROITE

CRUSADER

BÉTONNIÈRES

AIGUILLES VIBRANTES 48-50

À BATTERIE

PACK CONVERTISSEUR

CONVERTISSEURS

MOTEUR EXTERNE

MOTEUR INTERNE

HOUSSES DE PLANS 51

HOUSSES DE PLANS

AIMANTS

POLYANES & ADHÉSIFS 51-52

TOILE ENDUITE

PVC

IGNIFUGÉ


DOUBLE-FACE

ROULEAUX POLYANES

PLATOIRS

PLATOIR FLAMAND ARRONDI

Réf.	Modèle
11PLAFLA5013A	500x 110 mm

PLATOIR FLAMAND POINTU

Réf.	Modèle
11PLAFLA5012I	500 x 120 Inox
11PLAFLA70090A	700 x 90mm Acier
11PLAFLA80090A	800 x 90mm Acier

PLATOIR FLAMAND

Réf.	Modèle
11PLAFA100INOX	Inox 1000mm

PLATOIR DENTÉ AVEC MANCHE BOIS

Réf.	Modèle
11PLACHAROT060	Platoir chapiste bout arrondis 60 cm
11PLACHAROT120	Platoir chapiste bout arrondis 120 cm

Vendu sans le manche. Lame inox, pour lissage des chapes. Utilisable avec la poignée ou à distance avec un manche **(ref: 11PERCTELESPLAT).**



Manche bi-matière téléscopique. Très légère et parfaitement équilibrée. Lame inox écroui. Indérformable, les 2 bords pliés augmentent la planéité de la lame.

PLATOIR DE LAVAGE

Réf.	Modèle
11PLAEPO280140	280x140mm,éponge hydro

Pour le carrelage, son éponge "HYDRO" 30 mm striée assure une grande absorption.

PLATOIR DENTÉ AVEC MANCHE BOIS

Réf.	Modèle
11PLADEN628X13A	280x130 dents : 6x6
11PLADEN928X13A	280x130 dents : 9x9

PLATOIR EN PVC

Réf.	Modèle
11PLAPVC2801403	280x140

En PVC. Epaisseur 3mm.

PLATOIR DE NETTOYAGE

Réf.	Modèle
11PLANET240X120	240x120mm feutre F/G

Plateau en PS choc (injection gaz et azote) avec poignée ergonomique muni de bande autogrippantes pour fixation de tampons abrasifs.



PLATOIR MÉTAL

Réf.	Modèle
11PLALAMINOPVC	**A** - Inox 280x130x1mm Manche PVC
11PLALAMINOSOFT	**B** - Inox 280x130x1mm Manche soft grip
11PLALAMINOLIEG	**C** - Platoir PRO 280x130x1



RÈGLE ALUMINIUM

RÈGLE ALUMINIUM

Réf.	Modèle
11REGALU10-2ML	100x18mm - 2ml
11REGALU10-3ML	100x18mm - 3ml
11REGALU10-4ML	100x18mm - 4ml
11REGALU10-5ML	100x18mm - 5ml
11REGALU10-6ML	100x18mm - 6ml

Règle alu maçon 100x18mm, 1 voile (2 alvéoles)

RÈGLE ALUMINIUM BISAUTÉE

SUR COMMANDE

Réf.	Modèle
11REGALUBIS200	100x18mm - 2ml
11REGALUBIS300	100x18mm - 3ml

BOUCHON POUR REGLE ALUMINIUM

Réf.
11REGALUBOUCHO

RÈGLE ALUMINIUM NIVEAU

Réf.	Modèle
11REGNIV200	100x18mm Lg 2m
11REGNIV250	100x18mm Lg 2,50m

2 poignées incorporées, 2 fioles.

RÉGLE LISSARDE SUR COMMANDE

Réf.	Modèle
11REGLIS134	Lg 1.34m - Larg 31cm
11REGLIS184	Lg 1.84m - Larg 31cm

Pour répartir et lisser le béton. Structure acier finition époxy. Confort amélioré grâce au réglage de l'inclinaison des bras en 3 positions (40°, 55°, 70°) et au réglage de leur longueur de 740 à 900mm. Plateau en aluminium pouvant être lesté. Entièrement démontable.

BARRE À DÉBULLER

Réf.	Modèle
11REGDEBALU150	Lg 1.50m - diam 50mm
11REGDEBALU225	Lg 2.00m - diam 50mm

- Barre Diam 50mm: spécial bétons auto-nivelants pour lissage et débullage
- Barre aluminium avec embouts plastiques. Poignée ergonomique élastomère montée sur bras acier en fil plein Ø 12mm.
- 2 hauteurs de bras: 0,80 ou 0,88m.

AUTRES LONGUEURS SUR COMMANDE

TRÉPIED POUR CHAPES LIQUIDES

Réf.	Modèle
11TREFIXTALIA	**1 -** Trépied fixe - empattement 25cm
11TREBAGAUTOSER	**2 -** Bague auto-serrante
11TREPLITALIA	**3 -** Trépied pliant - empattement 25cm

Permet le réglage de l'épaisseur de chape par rapport à un niveau de référence.
Intervalle préconisé : 1.50m, soit environ 30 pièces pour 100m².
Trépied en fil galvanisé Ø 7,6mm.
Tige de mise à niveau équipée à la base d'une platine de référence et en tête d'un crochet (manipulation et manutention facilitées). Bague auto-serrante pour le réglage de la hauteur.

SUR COMMANDE



ROULEAU À DÉBULLER

Réf.	Modèle
08ROUDEBUTALIAP	Largeur 500 mm

Pour débuller sur ragréage (les chapes de faible épaisseur).
Vendu sans le manche.



BOUCHARDE DE CIMENTIER

Réf.	Modèle
11BOUROUDIA50	**A -** Pointe diamant
11BOUROUMOS50	**B -** Mosaïque

Rouleau en fonte d'aluminium Ø 55cm.
Finition nichrome. Manche acier. Largeur 175 mm.

A

B

RATEAU ET ÉPANDEUR

ÉPANDEUR À BÉTON

Réf.	Modèle
11EPANBET50ALU	150cm tout alu

Modele monobloc très léger avec manche de 1,5 cm.
Base du manche équipée d'un crochet pour treillis soudé .

ÉPANDEUR À BÉTON

Réf.	Modèle
11EPANBET50	50cm

Vendu sans manche. **Ref manche: 11MANRAT**

RATEAU DROIT

Réf.	Modèle	Prix
11RAT14DENBAT	14 dents	026-01

POINTS FORTS

Dents droites permettant un travail en tirant et en poussant.

Dents latérales renforcées et peigne entièrement trempé pour une meilleure résistance lors des travaux difficiles.
Douille renforcée :
- Douille tubulaire : meilleure résistance lors des travaux de flexion.
- Grande longueur d'emmanchage : le manche pénètre loin dans la douille et assure une meilleure résistance.

Réglette angulée en acier :
- Parfaitement adaptée aux travaux de nivellement.
- Consolide le peigne.
- Très bon rapport poids / résistance.

RÂTEAU DROIT

Réf.	Modèle
11RAT14DENTDROI	14 dents
11RAT16DENTDROI	16 dents

RÂTEAU CINTRÉ

Réf.	Modèle
11RAT14DENTCINT	14 dents
11RAT16DENTCINT	16 dents

Les rateaux sont vendus sans manche
Ref manche : 11MANRAT

CÔNE D'ABRAMS

CÔNE D'ABRAMS STANDARD

Réf.	Øbase	Øhaut	Haut.
11CONABRAMS	200	100	300

1er PRIX

POINTS FORTS

En acier galvanisé, plateau avec poignée 600x400mm. Tige de piquage. Écope en aluminium. Réglet inox.

CÔNE D'ABRAMS RESINE

Réf.	Dimensions
11CONABRAMSRESI	40 x 40 x 40 cm

POINTS FORTS

Potence sérigraphiée avec coulisseau
Cône en PVC avec poignées
livré complet avec sa tige de piquage, sa main écope et sa brosse en laiton

NEW

CÔNE D'ABRAMS INOX

Réf.	Dimensions
11CONABRAMSI	40 x 40 x 50 cm

POINTS FORTS

Mesure le degré d'affaissement d'un cône de béton frais. En Inox. Avec potence et écope. Plaque avec double poignée et dispositif de fixation du cône. Entonnoir de remplissage. Tige de piquage. Potence graduée avec coulisseau.

BROUETTE

BROUETTE STANDARD ET ÉTROITE

Réf.	Modèle
11BROUHAEAK90RG	90L roue gonflée Ø 380mm
11BROUHAEAK90RP	90L roue pleine Ø 360mm
11BROUHAEAK90RI	90L roue **INCREVABLE** Ø 400mm

POINTS FORTS

Caisse peinte 90L, épaisseur 0,9mm. Châssis CP2i
(monobloc grande résistance, ergonomique et indéformable) avec support caisse.
Jante métal. Charge utile 150kg. Brouette résistante, multi-usages, idéale pour tous les travaux lourds. Caisse nervurée à l'avant pour une meilleure rigidité.

BROUETTE BATI+RENO ÉTROITE

Réf.	Dimensions
11BROUHAEBATIRG	Brouette Bati+Reno 110L Roue gonflée

POINTS FORTS

Caisse peinte 110 l, ép. 1,2 mm, ultra renforcée, étroite et profonde, spéciale rénovation. Châssis Alpha formant butoir et berceau de caisse. Roue gonflée Ø 400 mm (PF 128), roulement à billes, jante métal flasque aspect chrome. Poignées bi-matières. Charge utile 250 kg.
Brouettes renforcées, équipées du châssis Alpha. Caisse étroite et profonde, à nez rond, spéciale rénovation, passe par toutes les portes.

BROUETTE CRUSADER

Réf.	Dimensions
111BROUHAECRUSA	Brouette Crusader 120L roue gonflable

NEW

POINTS FORTS

Brouette haute résistance, destinée aux travaux lourds.
Caisse composite 120 L, extra-épaisse, ultra renforcée, grande contenance.
Châssis Alpha tube peint Ø 32 mm, ergonomique et indéformable, avec support soudé sous la caisse.
Roue gonflée Ø 400 mm (PF 128), roulement à billes, jante métal flasque.
Poignées bi-matières.

ROUE INCREVABLE

Réf.	Modèle
11BROUROUEINCRE	Roue increvable PF69

CHAMBRE À AIR D:400

Réf.	Modèle
11BROUHCHAMBAIR	D400

BOMBE ANTI-CREVAISONS

Réf.	Modèle
12BOMBANTICREV	300 ml

BÉTONNIÈRE ÉLECTRIQUE 170

Réf.	Modèle
11BETONIE170PRO	160 L

Capacité de cuve de 160 litres.
Capacité de malaxage de 135 litres.
Moteur électrique: puissance 220/240V - 50Hz - 700 Watts.

AUTRES MODÈLES SUR DEMANDE !

BENNE À BÉTON BASCULANTE

Réf.	Modèle
11BENBASPOL75L	75 L

Polyéthylène haute densité - capacité 75 litres.

BÉTONNIERE

Réf.	Modèle	Type
11BETOSP350HOND	350L / Tractable	**Thermique**
11BETOAT350ELEC	350L / Tractable	**Électrique**
11BETOST480HOND	480L / Tractable	**Thermique**

Capacité de cuve 340 litres
Capacité de malaxage 280 litres
Tractable à 90 km/h
Version moteur monophasé 230V/50Hz
Versions moteurs essence Robin ou Honda
Couronne et pignon en fonte
2 sacs de ciment de 35 kg par malaxage

SPECIAL ACCESSBAT BRETAGNE

AIGUILLE VIBRANTE

VIBREUR BÉTON BVR450RFE

Réf.	Modèle
11MAKBVR450RFE	18V 4.0Ah x2

Caractéristiques	
Tension	18 V
Capacité	4 Ah
Technologie	Classique
Nombres de batteries fournies	2
Durée de charge	22 min
Longueur partie vibrante	1200 mm
Diam. aiguille	25 mm
Vibrations	1300 vibr/min
Amplitude des vibrations	1 min
Poids	3.7 kg

POINTS FORTS

Idéal pour les petits travaux de bétonnage
Nouvelle gâchette double sens
Longueur de la partie vibrantre 1200 mm
Coque de protection de la batterie
Ergonomie Soft Grip

VIBREUR À BÉTON DINGO

Réf.	Modèle
11AIGVIB0362000	Ø 40mm - 2,3 kW

Caractéristiques	
Puissance	2,3 kW
Vitesse de vibration	18 000 vib/min
Fréquence	50 Hz/ 60 Hz
Tension d'entrée	6 / 10 A
Classe d'isolation	Double isolation
Fil / Prise	H07RN-F 2 x 1,5mm²
Normes	EN 607445-2
Diamètre de l'aiguille	40 mm
Surface de compactage	300 m²/h

POINTS FORTS

Vibreur à béton Dingo équipé d'un moteur universel 2300W - 230V, d'une gaine renforcée de 3ml et d'une aiguille D:40mm,
Carcasse ultra résistante
- 4 anses ergonomiques
- Double isolement du moteur
Vibre jusqu'à 35 mètre cube/heure.

PACK VIBRATION-CONVERTISSEUR+ AIGUILLE D :50 MM

Réf.	Modèle
11AIGPACKHF50	Ø 50mm - 1,2kW

Caractéristiques - Convertisseur	
Puissance	1,2 kW
Fréquence	50 Hz/ 200 Hz
Tension d'entrée	13 A
Poids	20 kg
Caractéristiques - Aiguille	
Diamètre de l'aiguille	50 mm
Equipement	Interrupteur de protection thermique 12A
Tige	Acier traité
Longeur de câble	10m + 5m de gaine
Poids	14 kg

POINTS FORTS

Convertisseur HF :
Cadre tubulaire acier monophasé 1 sortie 13A, Interrupteur de protection thermique, 5ml de câble.

BOXEL

Réf.	Poids	Entrée : Fréquence/Tension	Puissance entrée KVA	Tension sortie fréquence	Puissance sortie
11CONBOXEL2S	9 kg	230V 1~50-60 HZ	1.7	42V 3~200 HZ	1,5 KVA 21A

POINTS FORTS

Le circuit életronique est indépendant du boitier et des autres composants du convertisseur, ce qui permet son remplacement.
Bouton poussoir totalement étanche qui évite l'infiltration possible de fluides externes.
Protection à l'entrée du convertisseur contre les fluctuations brusques de tension.
Protection à la sortie du convertisseur limitant la consommation par phase.
Boîte ergonomique qui facilite le transport et le maniement.
15 m de câble confèrent une grande autonomie à l'équipement.

+ Résistant

Design antichoc, léger et très maniable

Design en même temps robuste et léger, le convertisseur BOXEL est doté d'une carcasse résistante en aluminium durci et d'un système antichoc.

ANTICHOCS !

+ Efficient et écologique

« Eco-friendly ».Efficience énergétique de 90%

L'impact sur l'environnement est réduit grâce à sa haute efficience énergétique. Le convertisseur génère moins de chaleur, par conséquent, l'étanchéité est parfaite, la taille du ventilateur est réduite, ce qui a permis également son design compact.

+ Maintenance zéro

Ni pièces de rechanges,Ni produits ou fluides mécaniques générés.

La maintenance du convertisseur BOXEL est largement simplifiée grâce à sa technologie électronique. Les pièces ne nécessitent ni révision, ni remplacement.

+ Léger et compact

Réduction du poids et du volume,Maniable et robuste .

Le poids du convertisseur BOXEL est réduit de 70% par rapport à ses homologues mécaniques.

+ Rendement

Système intelligent.
Stabilité de la fréquence et de la tension électrique.

La charge exercée sur l'aiguille vibrante par le béton durant sa vibration est détectée et compensée par le convertisseur BOXEL grâce à son système intelligent, maintenant ainsi une fréquence et tension électriques stables.

+ Sûre et fiable

Système d'arrêt d'urgence .
Aucun risque de décharges électriques.

Travaille à basse tension électrique en plus d'une triple protection contre :

- La surtension .
- La surcharge .
- La surchauffe.

AIGUILLES VIBRANTES À MOTEUR INTERNE M-AFP

Réf.	Diamètre	Longueur	Poids	Fréquence/Tension	Intensité	Force Centrifuge	Rendement
11AIGM35AFP	36 mm	350 mm	12 kg	200HZ 42/3 -	8	1.500	20 m3/h
11AIGM5AFP	50 mm	380 mm	14 kg	200HZ 42/3 -	12	3.300	30 m3/h
11AIGM6AFP	58 mm	430 mm	15 kg	200HZ 42/3 -	16	5.600	35 m3/h

POINTS FORTS

Boîtier interrupteur en alliage d'aluminium, robuste et étanche,.
Interrupteur protégé par un double joint en caoutchouc résistant à l'abrasion et à l'utilisation continue.
La fréquence et l'amplitude des aiguilles garantissent un compactage optimum et l'homogénéité du béton.

+ IP67
Protection contre la pluie et la poussière.

Carcasse hermétique contre les parasites extérieurs.

+ Adaptabilité
Pour tout type d'utilisateur.

Disponibilité de différents modèles et configurations pour répondre à tous les besoins.

+ Efficacité
Résultats optimaux

Vibrations plus puissantes et stables que les vibreurs mécaniques.

+ Haut niveau
de rendement de vibration

Pour une utilisation intensive.
Jusque 45m³/h.

AIGUILLES VIBRANTES À MOTEUR EXTERNE SPYDER

Réf.	Diamètre	Longueur	Poids	Fréquence/Tension	Intensité	RPM	Rendement
11AIGSPYDDER38	38 mm	370 mm	14,6 kg	230V - 50/60 Hz	8	12 000	20 m3/h
11AIGSPYDDER50	50 mm	380 mm	18,6 kg	230 V - 50/60 Hz	12	12 000	30 m3/h

+ Fiabilité et sécurité
Extinction de sécurité.
Sans risque de décharge électrique.

Protection contre :

- Surcharge / surintensité.
- Surchauffe.
- Court-circuit.
- Défaut de phase.
- Fuite de courant.
- PRCD en option.

+ Maintenance zéro
Pas de pièces détachées nécessaires, ne pollue pas.

Le système électronique du I-Spyder permet d'épargner les remplacements de pièces dues à l'usure.

+ IP67
Protection contre la pluie et la poussière.

Carcasse d'aluminium résistant et hermétique contre les parasites extérieurs.

+ Léger
Equipement compacte et maniable.

Son utilisation est confortable, et permet de travailler sur des chantiers où l'accès est difficile.

+ Silencieux
Moins de 80 dB de pression acoustique.

Idéal lorsque le niveau sonore est une restriction du chantier.

POINTS FORTS

Convertisseur electronique portatif avec aiguille vibrante pour béton.
Protection à l'entrée du convertisseur contre les fluctuations brusques de tension.
Protection à la sortie du convertisseur limitant la consommation par phase.
15 m de câble confèrent une grande autonomie à l'équipement.
Boîte ergonomique qui facilite le transport et le maniement.

BIEN D'AUTRES DIAMETRES ET LONGUEURS DE GAINES SONT DISPONIBLE SUR COMMANDE !

HOUSSE DE PLAN

Réf.	Modèle
02POCPLA044062	44 x 62 cm
02POCPLA065090	65 x 90 cm
02POCPLA090125	90 x 125 cm
02POCPLA100150	100 x 150 cm
02POCPLA100180	100 x 180 cm

Film souple et transparent avec fermeture à glissière étanche.

AIMANT PLASTOFERRITE

Réf.	Larg.	Long.	Ép.
11PLAQUEAIMAN20	20 mm	600 mm	3 mm
11PLAQUEAIMAN35	35 mm	600 mm	3 mm
11PLAQUE AIMAN50	50 mm	600 mm	3 mm
11PLAQUE AIMAN60	60 mm	600 mm	3 mm
11PLAQUE AIMAN80	80 mm	600 mm	3 mm

POLYANE

FILM STANDARD POLYANE

Réf.	Épaisseur	Largeur	Longueur	Laize	Surface
02POLTYP150-3.0	50 microns	3 m	342 m	1,50 m	342 m²
02POLTP150-6	50 microns	6 m	342 m	1,50 m	342 m²

Film PE issu de matières recyclées.
Qualité et transparence variables.

Application:
- Protection sur chantier (sol, mur, outils ...).

MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ COEXTRUDÉE

Réf.	Épaisseur	Largeur	Longueur	Laize	Surface
02POLSD160-6.0	160 microns	6 ml	114 m	1,50 m	342 m²
02POLSD200-6.0	200 microns	6 m	40 m	1,50 m	120 m²

Film polyéthylène obtenu par coextruction de couches différentes.
- Etanchéité à l'eau.
- Perméabilité à la vapeur d'eau.
- Imputrescible
- S'accorde avec l'utilisation des différentes antigels et autres mortiers.

Résistant aux différentes agressions chimiques, tels que les acides.
- Conforme au DTU 13-3.

Application:
- Film d'étanchéité.

ADHÉSIF TOILE ENDUITE PE ARGENT HA

Réf.	Modèle
22ADHRNCPOR5033	50mm x 50ml

Cet adhésif résistant est utilisé pour les fixations de longue durée en raison de sa forte adhérence. Se coupe facilement à la main.

ADHÉSIF PVC NOIR

Réf.	Modèle
22ADHRNCPOR5033	50mm x 33ml

Utilisé pour la jonction, cet adhésif assure une bonne résistance.

ADHÉSIF IGNIFUGÉ BLANC

Réf.	Modèle
22ADHRNCPOR5033	50mm x 33ml

Adhésif certifié M1 pour vos travaux en milieu sensible.

ADHÉSIF PVC ORANGE

Réf.	Modèle
22ADHRNCPOR5033	50mm x 33ml

Pour l'usage général dans le bâtiment et les TP. Très résistant, souple et élastique, il est idéal pour les travaux en extérieur.



ADHÉSIF DOUBLE FACE LONGUE DURÉE

Réf.	Modèle
22ADHRNCPOR5033	50mm x 25ml

Pour une tenue longue durée, ce double face est fait pour les travaux de fixation.

ADHÉSIF DE MASQUAGE

Réf.	Modèle
22ADHRNMAS4850	48mm x 50ml

Délimitez vos zones à peindre avec l'adhésif de masquage. Ne laisse aucune traces sur vos surfaces.

11

OUTILS DU FINISSEUR

COUTEAU À ENDUIRE 54

COUTEAUX À ENDUIRE

LISSEUSE DE JOINTS NANOVIB

PIERRE À GRESSER

ÉPONGES

MALAXEURS & TIGES 54-55

MALAXEUR À MAIN

TIGES R/RG

TIGES SDS+

TIGES MM2

TIGES LG

MACHINES À PONCER 56-58

PONCEUSE/ POLISSEUSE

GIRAFFES&ASPIRATEURS

ENSEMBLE DE MACHINES

COUTEAU À ENDUIRE

COUTEAU À ENDUIRE

Réf.	Modèle
11GRACOUTEAU120	120 mm Inox
11GRACOUTEAU140	140 mm Inox
11GRACOUTEAU160	160 mm Inox
11GRACOUTEAU180	180 mm Inox
11GRACOUTEAU220	220 mm Inox
11GRACOUTEAU240	240 mm Inox

Manche bi-matières. Lame acier trempé traité.

COUTEAU À ENDUIRE

Réf.	Modèle
11GRACOUTEAU350	350 mm

Lame inox. Manche bois évidé.



COUTEAU AMÉRICAIN

Réf.	Modèle
11GRACOUTEAU080	80 mm Inox
11GRACOUTEAU150	150 mm Inox

Manche bi-matières ergonomique.
Lame inox rigide, galbée.

LISSEUSE DE JOINTS

Réf.	Modèle
11LISSEUS20NANO	20 cm
11LISSEUS30NANO	30 cm

Technologie Nanovib.
Longue portée. 185 cm

Pour lisser les joints des plafonds, des murs et boucher les trous sous les balcons, en toute sécurité, ce sera l'outil idéal. La lisseuse de joints longue portée nanovib® est conçue pour faciliter la tâche des compagnons, renforcer leur sécurité et diminuer les facteurs de risque de pénibilité. La lisseuse permet donc de prévenir tout risque de chute car elle permet de travailler les pieds au sol et évite l'utilisation d'une PIRL, en gardant le dos droit !

COUTEAU À ENDUIRE BIMATIERE

Réf.	Modèle
11GRACOUTEAU600	600 mm

Lame inox. Manche bi-matière

PIERRE À GRESSER

Réf.	Modèle
11PIERGRE200	200 x 50 x 25mm

Double grain. 36 sur une face et 80 sur l'autre.

ÉPONGE

Réf.	Modèle
12EPOLAV16110	Standard
12EPONGRICIMENT	Cimentier



MALAXEUR

MALAXEUR À MAIN

Réf.	Modèle
11MALMAX121	Malaxeur 1200W
11MALMAX180	Malaxeur 1800W

Vendu en coffret avec deux tiges.

Prise en main aisée grâce à un cadre large et ergonomique

2 vitesses de rotation

Interrupteur de sécurité équipé d'un bouton de verouillage évitant un démarrage accidentel

Variateur éléctrique pour un démarrage progressif et sans projections

+

OFFERTE

MALAXEUR TYPE R/RG

Réf.	Tige	Ø mm	mm
Tige hexagonale			
11MALMELEE31111	8	70	400
11MALMELEE31112	8	85	400
11MALMELEE31113	10	100	600
11MALMELEE31114	10	120	600
Tige à visser M14			
11MALMELEE31124	10	26,9	600

Idéal pour matériaux liquides et peu consistants (peintures, vernis, primers).

MALAXEUR TYPE W/WG

Réf.	Tige	Ø mm	mm
Tige hexagonale			
11MALMELEE31212	8	85	400
11MALMELEE31214	8	120	600
Tige à visser M14			
11MALMELEE31224	10	120	600

Idéal pour matériaux collants et pâteux (colle carrelage, mortier-colle, enduit, ciment).

MALAXEUR TYPE LG

Réf.	Tige	Ø mm	mm
Tige à visser M14			
11MALMELEE31024	10	120	600

Idéal pour matériaux collants et coulants. (colles et joints, revêtements de bitumes, résine époxy).

MALAXEUR TYPE RPG

Réf.	Tige	Ø mm	mm
Tige à visser M14			
11MALMELEE31437	10	160	600

Idéal pour les matériaux lourds (masses bitumeuses, mastic à sol).

MALAXEUR TYPE SDS+

Réf.	Tige	Ø mm	mm
Tige SDS+			
11MALAXSDS+D100	10	100	400

SDS PLUS

MÉLANGEUR TYPE MM2

Réf.	Tige	Ø mm	mm
Tige héxagonale			
11MALMELFC07000	10	80	400

MÉLANGEUR TYPE SDS+

Réf.	Tige	Ø mm	mm
Tige SDS+			
11MALAXSDS+D120	10	120	600

SDS PLUS

ADAPTEUR POUR MALAXEUR

Réf.	Modèle
11MALADAEE32153	**A** - M14i - M14i
11MALADAEE32173	**B** - M18i - M14i
11MALADAEE32134	**C** - SDS Plus - M14i

CONNEXION RAPIDE POUR PALES DE MALAXEURS

Réf.	Modèle
11MALCLICMIX	Connecteur rapide





MACHINE À PONCER

PONCEUSE À DISQUE GV7000C

Réf.	Modèle
11MAKGV7000C	Ø 180mm, 900W

Caractéristiques	
Puissance	900W
Diamètre du disque abrasif	180 mm
Vitesse à vide	2500 à 4700 tr/min
Cordon d'alimentation	4 mètres
Poids	2 kg

POINTS FORTS

Compacte avec un centre de gravité très bas pour plus de confort
Variateur de vitesse et contrôle électronique de vitesse
Bouton de blocage pour un travail continu

PONCEUSE BÉTON LD1510125

Réf.	Modèle
11FLELD1510-125	950 W

Caractéristiques	
Puissance	950W
Diamètre du disque abrasif	125 mm
Vitesse à vide	10 000 tr/min
Vibration	< 6.4 m/s²
Emmanchement	M14
Poids	2.9 kg

POINTS FORTS

Cette meuleuse béton élimine rapidement, grâce au disque diamant super thermojet FLEX, les revêtements et les enduits. Pas de bourrage, rien ne colle
Nivelle et prépare les sols sans vibration.
Le capot d'aspiration souple et le disque diamant sont spécialement conçus pour aspirer efficacement en rotation. Les agrégats ne colmatent pas.
Quadruple système électronique FLEX FR : avec stabilisation du régime de rotation, démarrage progressif, protection contre les surcharges et disjoncteur thermique.
Dispositif d'aspiration : protège de la poussière abrasive, diminue l'usure des disques, prépare le béton aux nouveaux revêtements.
Manchons d'aspiration : diamètre extérieur 32 mm.
Dispositif d'arrêt de broche : pour changer facilement l`outil.

GIRAFFE GE5 (PLACO) + ASPI VC35

Réf.	Modèle
11FLEGE5+VC35	Ge5+ VC35

Vendu avec housse de transport.

Caractéristiques - Giraffe	
Puissance	500W à variateur
Rotation	1100 à 1650 tr/min
Diamètre de travail	225 mm
Longueur	1520 mm
Poids	3,9 kg
Caractéristiques - VC 35L	
Puissance	1380 W
Débit d'air	56 L /sec
Capacité	35 L
Dépression	210 mbar
Poids	10.5 kg

POINTS FORTS

La nouvelle Giraffe® FLEX GE 5 peut être « rallongée» par le biais d'un tube d'extension alu ou la rallonge / poignéeBras du Bras. Vous pouvez ainsi atteindre une hauteur de mur allant jusqu'à 3.20 mètres. Cette rallonge n'étant pas directement intégrée à la machine, cette dernière reste particulièrement légère utilisée dans son équipement de base.

ENSEMBLES DE MACHINES

GIRAFE GE7 + ASPIRATEUR VC33

Réf.	Modèle
11FLEGE7+VC33	GE7 + VC33

Caractéristiques - Giraffe GE7	
Diamètre du plaeau	165 mm / 225 mm
Système	Rotatif / Rotatif orbitral
Poids	2.5 kg

Caractéristiques - VC33	
Puissance	1400 W
Circulation débit max	4500 l/min
Sous-pression	25000 Pa
Capacité du reservoir	30 litres
Quantité remplissage liquide	17 litres
Prises de courant	100-2400 Watt
Longueur de câble	7,5m
Surface du filtre	5000 cm²
Poids	14.5 kg

POINTS FORTS GE7

La multitête est l'outil indispensable pour poncer murs, sols et plafonds, rapidement, sans effort et sans bruit.
Elle permet le ponçage de tous les supports du second oeuvre : enduits des bandes à joints de plaques de plâtre, joints de carrobric, de béton cellulaire, enduits de ratissage, plâtres, peintures, parquets, ragréage laintance ciment, poutres, boiseries.

POINTS FORTS VC33

La turbine à haut rendement assure une puissance d'aspiration élevée et une dépression élevée.
Il en résulte un excellent résultat d'aspiration
Décolmatage du filtre: en appuyant sur le bouton prévu à cet effet
Le filtre à plis plats à revêtement Téflon-Nanostructuré permet d'optimiser l'utilisation du volume du réservoir

PACK WST700 VARIO+ WSE7 + VC33 + 2TÊTES

Réf.	Modèle
11FLEWST700PACK	WST700 + WSE7 + VC33 + 2TE

Caractéristiques - WSE7	
Puissance	710 W
Rotation	600 à 800 tr/min
Diamètre de travail	225 mm
Poids	2.8 kg

Caractéristiques - WST700 Vario	
Puissance	710 W
Rotation	1000 à 1500 tr/min
Diamètre de travail	225 mm
Longueur	1330 à 1730mm
Poids	4.8 kg

Caractéristiques - VC33	
Puissance	1400 W
Circulation débit max	4500 l/min
Sous-pression	25000 Pa
Capacité du reservoir	30 litres
Quantité remplissage liquide	17 litres
Prises de courant	100-2400 Watt
Longueur de câble	7,5m
Surface du filtre	5000 cm²
Poids	14.5 kg

POINTS FORTS WSE7

La polyvalence du ponçage avec une machine courte et légère.
Idéale pour les endroits exigus (toilettes, couloirs...)
Les têtes sont interchangeables et compatibles avec celles de la « Giraffe » WST 700 VARIO+.

POINTS FORTS WST700

Ponçage de tous les supports du second oeuvre : enduit des bandes à joints de plaques de plâtre, joints de carrobric, de béton cellulaire, enduits de ratissage, plâtres, parquets, ragréage, laitance ciment, poutres, boiseries...etc.
Technique TELESCOPIQUE unique : pour s'adapter à vos besoins. **A coupler avec un aspirateur FLEX pour un travail sans poussière. Présélection de la vitesse de rotation.** Ergonomique : **nombreuses prises pour un travail sans fatigue.** Flexible d'aspiration de **4 mètres** à fixation rapide, **il suit sans contraites tout les mouvements de l'utilisateur.**

ENSEMBLE :
GIRAFON WST 1000 FV + CHARIOT GM 340 + ASPIRATEUR VCE 44MAC SET

Caractéristiques - GIRAFON WST 1000 FV (A)	
Diamètre disque	125 mm
Vitesse de rotation à vide	8000 tr/min
Puissance absorbée	1010 W
Puissance utile	600 W
Emmanchement	28 mm Ø
Dimensions en mm	1330 - 1650mm
Longueur de câble	5,0 m
Poids	5,5 kg

Caractéristiques - ASPIRATEUR VCE44 MAC (B)	
Puissance absorbée	1400 W
Circulation de débit maximale	4500 l/min
Depression maximale	25 000 Pa
Surface du filtre	5000 cm²
Capacité du reservoir	42 l
Quantité de remplissage	26 l
Prise de courant	Oui, pour 100 à 2400W
Oimensions	565 x 385 x 650 mm
Longueur de câble	7,5 m
Poids	16,07 kg

Caractéristiques - CHARIOT GM340 (C)	
Valeur de raccordement	2 x 230 V
Emmanchement	Tout type de Giraffe
Hauteur de travail max	3,40 m
Dimensions en mm	1140 x 670 mm
Longueur de câble	7,5 m
Poids	31,5 kg

ENSEMBLE " EASYPLAFF® " :
MEULEUSE LD18 17150 RE + CHARIOT GM 340 + ASPIRATEUR VCE 44MAC SET

Caractéristiques - MEULEUSE LD18 17150 (A)	
Diamètre disque	150 mm
Vitesse de rotation à vide	7000 tr/min
Puissance absorbée	1800 W
Puissance utile	1200 W
Emmanchement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Poids	4,3 kg

Caractéristiques - ASPIRATEUR VCE44 MAC (B)	
Puissance absorbée	1400 W
Circulation de débit maximale	4500 l/min
Depression maximale	25 000 Pa
Surface du filtre	5000 cm²
Capacité du reservoir	42 l
Quantité de remplissage	26 l
Prise de courant	Oui, pour 100 à 2400W
Oimensions	565 x 385 x 650 mm
Longueur de câble	7,5 m
Poids	16,07 kg

Caractéristiques - CHARIOT GM340 (C)	
Valeur de raccordement	2 x 230 V
Emmanchement	Tout type de Giraffe
Hauteur de travail max	3,40 m
Dimensions en mm	1140 x 670 mm
Longueur de câble	7,5 m
Poids	31,5 kg

Bien d'autres produits sont disponibles sur commande !

N'hésitez pas à demander une démonstration sur site avec votre commercial!

11

MARTELLERIE PELLETE

OUTILS DE FRAPPE & ACCESSOIRES 60-61

MASSETTES

MARTEAUX

MAILLETS

MASSES

CEINTURES PORTE-MARTEAUX

LOUCHETS 61

LOUCHETS NORD BATIPRO

LOUCHETS BOIS

RATEAUX 61

LEBORGNE

CLASSIQUE

ÉPANDEURS 61

ALUMINIUM

SANS MANCHE

PELLES 62

NANOVIB


SANS MANCHE

MASSETTE DE MACON

Réf.	Modèle
11MASSMAC1250	Tête 1250 gr

Emmanchement conique, angles abattus. Tête bombée, manche Tri-Matières.

MAILLET 90 MM

Réf.	Modèle
11MAILNOIN3	**A** - Maillet noir
11MAILBLAN2	**B** - Maillet blanc



MASSETTE NANOVIB®

Réf.	Modèle
11MASS1200NANO	Tête 1200 gr

- 45% Vibrations

Manche tri-matière nanovib® en fibres de verre haute résistance, **prévient du risque de rupture du manche en cas de faux coups.**
Emmanchement douille rase.

MAILLET 125 MM

Réf.	Modèle
11MAILTPMANLONG	Maillet manche long

Forme tonneau, 2 faces plates, manche en bois dur, emmanchement conique Ø 125 mm

MARTEAU DE COFFREUR

MARTEAU DE COFFREUR

Réf.	Modèle
11MARTCOF750	Basique

Pour tous travaux de maçonnerie, de charpente et de coffrage.

Arrache clou, aimant porte clou, manche bi-matière. 1er PRIX

MARTEAU BATIPRO

Réf.	Modèle
11MARTCOF750	Batipro

Pour tous travaux de maçonnerie, de charpente et de coffrage.

Acier en carbone forgé, trempé et revenu.
Aimant porte clou, pare faux-coups. surface de frappes latérales.
Sécurité renforcée : Surface de frappe arrondie, griffes arrondies

MARTEAU NANOVIB®

Réf.	Modèle
11MARTCOFNANO	Nanovib®

Plus de Sécurité - Moins de Vibrations

Manche Nanovib® : Absorption des vibrations - Réduction des TMS (Trouble musculo-squelettiques)
Griffes et angles de la surface de frappe arrondis : Prévention des risques decoupures
Emmanchement douille rase : protège l'extrémité du manche contre les fauxcoups

Manche en acier trempé : haute-résistance aux faux-coups
Emmanchement par sertissage : résistance 4,5 fois supérieure à la norme EN15601
Poignée tri-matières ergonomique anti-glissement : confort de la prise en main

CEINTURE + PORTE-MARTEAU

Réf.	Modèle
11CEIPOLMAR	Ceinture

Ceinture porte-outils + porte marteau métal
Bande réfléchissante pour plus de sécurité

POCHE CLOU

Réf.	Modèle
11CEIPOC2LEBORG	2 poches

En croûte de cuir.
2 poches + porte tenaille.

PORTE-MARTEAU LEBORGNE

Réf.	Modèle
11CEIMARBATI	Porte marteau

Pour stocker le marteau à la ceinture en toute sécurité.

CEINTURE CONFORT

Réf.	Modèle
11CEIPOLMARBATI	Ceinture confort

Ceinture porte-outils + porte marteau et porte tenaille intégrés, passant réglables et tissu anti transpirant

MASSE

Réf.	Modèle
11MASSE3KG	Tête 4kg trimatière
11MASSE3KGBOIS	Tête 3kg bois

MASSE BATIPRO

Réf.	Modèle
11MASSE4KGBATI	4kg

Tête en acier carbone forgé: haute résistance à l'usure. Angles arrondis qui garantissent une meilleure sécurité: retardent le refoulement de matière et diminuent les risques d'éclats. Faces latérales plates: réduit les risques d'éclatement des piquets en bois.

LOUCHET NORD 36 CM

Réf.	Modèle
11LOUCHNOR25FIB	Hauteur. 36cm

Manche novagrip bi matière pour un meilleur confort d'utilisation

LOUCHET MANCHE BOIS

Réf.	Modèle
11LOUCH300MABOI	Louchet 30/manche en T bois

RÂTEAU DROIT

Réf.	Modèle
11RAT14DENTDROI	14 dents
11RAT16DENTDROI	16 dents

Vendu sans manche.
Ref manche : 11MANRAT

RÂTEAU CINTRÉ

Réf.	Modèle
11RAT14DENTCINT	14 dents
11RAT16DENTCINT	16 dents

Vendu sans manche
Ref manche : 11MANRAT

RATEAU BATIPRO

Réf.	Modèle
11RAT14DENBAT	14 dents

Dents droites permettant un travail en tirant et en poussant.

ÉPANDEUR À BÉTON

Réf.	Modèle
11EPANBET50ALU	150cm tout alu

Modele monobloc très léger avec manche de 1,5 cm. Base du manche équipée d'un crochet pour treillis soudé.

ÉPANDEUR À BÉTON

Réf.	Modèle
11EPANBET50	50cm

Vendu sans manche
Ref manche : 11MANRAT



HACHETTE BATIPRO LARGE TAILLANT

Réf.	Modèle
11HACOF800	larg taillaint : 9cm

Utilisation :

- Polyvalent : Pour charpentiers, maçons, plâtriers, coffreurs...

Avantages du produit :

- Acier au Carbonne forgé, trempé et revenu.
- Aimant porte-clou : pour pointer d'une main sans tenir le clou.
- Taillant avec arrache-clou .
- Manche Novamax + pare faux-coups .

MARTEAU À PIQUER

Réf.	Modèle
11MARTPIQUER	panne en travers



- Pour l'entretien des façades
- 1 côté pic pour enlever les crépis et nettoyer les joints entre les pierres
- 1 côté panne pour racler et décaper les vieux enduits
- Outil forgé et trempé pour une meilleure résistance à l'usure

PELLE CARRÉE

Réf.	Modèle
11PELLECAR25	Carrée 25cm

Pelle vendue sans manche.
Ref manche : 11MANPELDRO110

GRIFFE À REMBLAI

Réf.	Modèle
11GRIFMBLAI4D	4 dents

Douille ronde forgée.
Vendu sans manche
Ref manche : 11MANPELDRO110

PELLE RONDE

Réf.	Modèle
11PELLEROND25	Ronde 25 cm
11PELLEROND27	Ronde 27cm
11PELLEROND29	Ronde 29cm

Pelle vendue sans manche.
Ref manche : 11MANPELDRO110

PELLE NANOVIB®

Réf.	Modèle
11PELLERON27NA	27cm

Grâce à son manche et poignée ergonomiques l'utilisateur subira moins de pression sur le bas du dos. -30% passé dans la zone de sollicitation extreme du dos
-20% d'inclinaison du dos

11



OUTILLAGE À MAIN

PINCES, CLÉS & TOURNEVIS 65

TOURNEVIS

CLÉS

PINCES À RIVET/ À SERTIR

CLÉS À MOLETTE

PINCES ET TENAILLES

EMBOUTS 66

TORX

PHILLIPS

POSIDRIV

COFFRETS

ADAPTATEURS

DOUILLES 68

CLÉ À CLIQUET

COURTES

LONGUES

IMPACT

COFFRETS

CAISSES À OUTILS 69

CAISSES À OUTILS

VENTOUSES 69

VENTOUSES

AGRAFEUSES 69

AGRAFEUSES

OUTILS DE PEINTURE 70

PINCEAUX RONDS

PINCEAUX PLATS

ROULEAUX

PAPIER À PONCER

FLAMBAGE&DÉSHERBAGE 70

LAMPE À SOUDER

DESHERBEUR À CARTOUCHE

APPAREIL À FLAMBAGE

RANGEMENT 70

CAISSES À OUTILS

BOITE COMPARTIMENTÉES

COFFRES DE CHANTIER

COFFRET CLÉ MIXTE

Réf.	Modèle
11OUTMIXCOF11	11 pièces

Coffret de 11 clés.
(8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/19mm).

COFFRET 8 CLÉS

Réf.	Modèle
11OUTMIXCOF08TO	8 Pièces

Coffret de 18 clés.
(6/8/10/12/14/15/17/19 mm)

COFFRET 12 TOURNEVIS

Réf.	Modèle
11OUTTOU65-426	12 pièces

Mallette de 12 pièces :
Electricien 2.5x50, 4x100, 5.5x150.
Mécanicien 5.5x100, 6.5x30, 8x150.
Philips PH0x75, PH1x100, PH2x125.
Pozi PZ0x75, PZ1x100, PZ2x125

STANLEY

COFFRET 7 TOURNEVIS

Réf.	Modèle
11TOURN6	7 pièces

Coffret de 7 tournevis :
Plat 3.0x75, 4.0x100, 5.5x100, 6.5x150.
Cruciforme 1x80, 2x100
Torx 2x100

PINCE À SERTIR

Réf.	Modèle
11PINCESERTIR	Inox

En acier inoxydable.

PINCE A RIVET

Réf.
11PINCERIVET

COFFRET CLÉ À PIPE

Réf.	Modèle
11OUTPIPCOF10	10 pièces

Coffret de 10 clés.
(7/8/9/10/11/13/16/17/18/19mm).

COFFRET EMBOUTS+CLIQUETS

Réf.	Modèle
11OUTCLI	8 Pièces

10 a 15 - 17 - 19 - 21 - 24 mm.
Barre d'extension à cliquet à dégagement rapide 72T

CLÉ A MOLETTE

Réf.	Modèle
11CLEMOL250	Lg 250
11CLEMOL300	Lg 300

PINCE MULTIPRISE

Réf.	Modèle
11PINCMULT150	150 mm
11PINCMULT250	250 mm
11PINCMULT300	300 mm
11PINCMULT400	400 mm

KNIPEX

CLÉ DE GRIFFE

Réf.	Modèle
11OUTGRI-034	Ouverture = 034 mm
11OUTGRI-049	Ouverture = 049 mm
11OUTGRI-060	Ouverture = 060 mm
11OUTGRI-076	Ouverture = 076 mm
11OUTGRI-102	Ouverture = 102 mm

TENAILLE

Réf.	Modèle
11TEN200KNIPEX	200 mm
11TEN220KNIPEX	220 mm
11TEN250KNIPEX	250 mm
11TEN280KNIPEX	280 mm
11TEN300KNIPEX	**300 mm**

KNIPEX

Forte démultiplication sur le modèle 300 mm.

PINCE RUSSE NANOVIB

Réf.	Modèle
11TEN220NANO	200 mm
11TEN300NANO	300 mm

LEBORGNE

50% d'effort en moins grâce au système à la forte démultiplication des cisailles latérales

JEU DE 9 CLÉS COUDÉES

Réf.	Pas métrique
11OUT6PAN-JEU	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

1 tête 6 pans, 1 tête sphérique. Série pro noir.

MONTURE ABS DE 7 CLÉS 6 PANS

Réf.	Pas métrique
11OUT6PAN-ABS	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6

1 tête 6 pans, 1 tête sphérique. Série pro noir.

JEU DE 9 CLÉS COUDÉES

Réf.	Pas métrique
11OUT6PAN-JEU	Hex 1.5 à 10mm | Torx T10 à T50

JEU DE 8 CLÉS ÉTOILES

Réf.	Pas métrique
11OUT6ETO-ABS	8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40

Série pro.

CLÉ MULTI-FONCTION

Réf.	Modèle
11CLEMULKNIPEX	clé knipex

KNIPEX®

Clé multifonctionnelle pour l'actionnement des fermetures depuis les zones technique des bâtiments (chauffage et sanitaire, technique de climatisation et de ventilation, électrotechnique), alimentation en gaz et en eau et systèmes d'arrêt.





EMBOUTS

EMBOUT FORGE TORX

Réf.	Modèle
11EMB25T10X5	T10 - L = 25
11EMB25T15X5	T15 - L = 25
11EMB25T20X5	T20 - L = 25
11EMB25T25X5	T25 - L = 25
11EMB25T30X5	T30 - L = 25
11EMB25T40X5	T40 - L = 25

Réf.	Modèle
11EMB50T10X5	T10 - L = 50
11EMB50T15X5	T15 - L = 50
11EMB50T20X5	T20 - L = 50
11EMB50T25X5	T25 - L = 50
11EMB50T30X5	T30 - L = 50

Existe en boîte de 5 unités

EMBOUT FORGE PHILLIPS

Réf.	Modèle
11EMB25PH1X5	PH1 - L = 25
11EMB25PH2X5	PH2 - L = 25
11EMB25PH3X5	PH3 - L = 25

Réf.	Modèle
11EMB50PH1X5	PH1 - L = 50
11EMB50PH2X5	PH2 - L = 50
11EMB50PH3X5	PH3 - L = 50

EMBOUT FORGE POZIDRIV

Réf.	Modèle
11EMB25PZ1X5	PZ1 - L = 25
11EMB25PZ2X5	PZ2 - L = 25
11EMB25PZ3X5	PZ3 - L = 25

Réf.	Modèle
11EMB50PZ1X5	PZ1 - L = 50
11EMB50PZ2X5	PZ2 - L = 50
11EMB50PZ3X5	PZ3 - L = 50

Existe en boîte de 5 unités.

EMBOUT NOIX DE SERRAGE

Réf.	Modèle
11EMBNOIMAG08	D 8 - L = 50
11EMBNOIMAG10	D 10 - L = 50
11EMBNOIMAG12	D 12 - L = 50
11EMBNOIMAG13	D 13 - L = 50
11EMBNOIMAG17	D 17 - L = 65

COFFRET DE NOIX DE SERRAGE

Réf.	Modèle
11EMBNOIMACOF7B	Lot de 7 unités

Diamètre: 1/4" - 7 - 8 - 3/8" - 10 - 12 13

ADAPTATEUR PLAQUISTE

Réf.	Modèle
11EMPLAQ	Plaquiste

Utilisation: Spécial vissage sur plaque de plâtre.

ADAPTATEUR MAGNÉTIQUE

Réf.	Modèle
11EMBMAGVER	Verrouillable

Accepte tous les mandrins.

ADAPTATEUR MAGNÉTIQUE

Réf.	Modèle
11EMBMAG60	Longueur 60 mm
11EMBMAG80	Longueur 80 mm

COFFRETS EMBOUTS

COFFRET 30 EMBOUTS DE VISSAGE + PORTE-EMBOUT MAGNÉTIQUE

Réf.	Modèle
11EMBCOFMAK30B	128 pièces

30 embouts courts : 1 x PH1, 2 x PH2, 1 x PH3 1 x PZ1, 2 x PZ2,
1 x PZ3 3 x T10, 3 x T15, 4 x T20, 4 x T25, 3 x T30, 2 x T40
1 x HEX4, 1 x HEX5, 1 x HEX6
1 porte-embout magnétique Hexa 1/4''

COFFRET "BATTERIE LXT" 30 EMBOUTS + PORTE-EMBOUT MAGNÉTIQUE À VERROUILLAGE

Réf.	Modèle
11EMBCOFMAK31B	30 pièces

30 embouts 25 mm
(7xPH, 7xPZ, 3xPlat, 9xTorx, 4xHexa)
1 Porte-embout magnétique à verrouillage

COFFRET 26 ACCESSOIRES DE VISSAGE

Réf.	Modèle
11EMBCOFMAK43B	26 pièces

32 embouts 25 mm (4xPH, 4xPZ, 4xPlat, 9xTorx, 7xTorxH, 4xHexa)
6 embouts 75 mm (1xPH, 1xPZ, 1xPlat, 3 x Torx)
3 Douilles à queue (6, 8 et 10 mm)
1 Porte-embout magnétique à verrouillage
1 Guide de vissage 80 mm

COFFRET 26 ACCESSOIRES DE VISSAGE IMPACT GOLD

Réf.	Modèle
11EMBCOFMAK26B	26 pièces

20 embouts 25 mm (4xPH, 4xPZ, 9xTorx, 4xCarré)
4 embouts 50 mm (1xPH2, 1xPZ2, 1xT25, 1xSQ2)
1 aimant Mag-Boost
1 porte-embout ultra-magnétique

DOUILLES

CLÉ À CLIQUET

Réf.	Modèle
110UTCLI1/2-72P	1/2"

STANLEY

Haute résistance aux couples
Acier au chrome vanadium
Faible angle de reprise : 6.7°. 54 dents
Confort : poignée ergonomique bi-matière
Finition : Chrome Mat
Conformes aux normes ISO 3315 & DIN 3122

DOUILLES COURTES 6 PANS

Réf.	Modèle
110UTD1/2-6C-08	8 mm
110UTD1/2-6C-09	9 mm
110UTD1/2-6C-10	10 mm
110UTD1/2-6C-11	11 mm
110UTD1/2-6C-12	12 mm
110UTD1/2-6C-13	13 mm
110UTD1/2-6C-14	14 mm
110UTD1/2-6C-15	15 mm
110UTD1/2-6C-16	16 mm
110UTD1/2-6C-17	17 mm
110UTD1/2-6C-18	18 mm
110UTD1/2-6C-19	19 mm

Réf.	Modèle
110UTD1/2-6C-20	20 mm
110UTD1/2-6C-21	21 mm
110UTD1/2-6C-22	22 mm
110UTD1/2-6C-23	23 mm
110UTD1/2-6C-24	24 mm
110UTD1/2-6C-25	25 mm
110UTD1/2-6C-26	26 mm
110UTD1/2-6C-27	27 mm
110UTD1/2-6C-28	28 mm
110UTD1/2-6C-29	29 mm
110UTD1/2-6C-30	30 mm
110UTD1/2-6C-32	32 mm

UTILISATION :
Conçues pour être utilisé avec une clé à cliquet.

ADAPTATEUR DOUILLE

Réf.	Modèle
110UTADA1/4-3/8	1/4 vers 3/8
110UTADA3/8-1/2	3/8vers 1/2

DOUILLES LONGUES 6 PANS

Réf.	Modèle
110UTD1/2-2L-12	12 mm
110UTD1/2-2L-13	13 mm
110UTD1/2-2L-14	14 mm
110UTD1/2-2L-15	15 mm
110UTD1/2-2L-16	16 mm
110UTD1/2-2L-17	17 mm
110UTD1/2-2L-18	18 mm
110UTD1/2-2L-19	19 mm
110UTD1/2-2L-20	20 mm
110UTD1/2-2L-21	21 mm

Réf.	Modèle
110UTD1/2-2L-22	22 mm
110UTD1/2-2L-23	23 mm
110UTD1/2-2L-24	24 mm
110UTD1/2-2L-25	25 mm
110UTD1/2-2L-26	26 mm
110UTD1/2-2L-27	27 mm
110UTD1/2-2L-28	28 mm
110UTD1/2-2L-29	29 mm
110UTD1/2-2L-30	30 mm
110UTD1/2-2L-32	32 mm

UTILISATION :
Conçues pour être utilisé avec une clé à cliquet.

DOUILLES IMPACT LONGUES 6 PANS

Réf.	Modèle
110UTD1/2-IL-10	10 mm
110UTD1/2-IL-11	11 mm
110UTD1/2-IL-13	13 mm
110UTD1/2-IL-14	14 mm
110UTD1/2-IL-16	16 mm
110UTD1/2-IL-17	17 mm
110UTD1/2-IL-18	18 mm
110UTD1/2-IL-19	19 mm

Réf.	Modèle
110UTD1/2-IL-21	19 mm
110UTD1/2-IL-22	20 mm
110UTD1/2-IL-24	21 mm
110UTD1/2-IL-27	22 mm
110UTD1/2-IL-28	23 mm
110UTD1/2-IL-30	24 mm
110UTD1/2-IL-32	25 mm

UTILISATION :
Conçues pour être utilisé avec une boulonneuse à choc.

Conçues pour résister aux contraintes des outils électroportatifs: clés à choc, visseuses, ...

RALLONGE DE DOUILLES IMPACT

Réf.	Modèle
110UTR1/2-I-075	75 mm
110UTR1/2-I-125	125 mm
110UTR1/2-I-250	250 mm

RALLONGE DE DOUILLES STANDARD

Réf.	Modèle
110UTR1/2-S-075	75 mm
110UTR1/2-S-125	125 mm
110UTR1/2-S-250	250 mm

COFFRETS DOUILLES

COFFRET TOTAL COMPLET

Réf.	Modèle
11COFFOROUT120P	128 pièces

6 forets de maçonnerie , 19 forets HSS, 6 forets à bois, 52 embouts de vissage (longueur : 25 mm)
3 mèches à bois plates, 5 douilles hexagonales magnétiques (longueur : 48 mm), 1 fraise conique 12 mm,
1 niveau à bulle, 1 cutter à lame sécable avec 4 lames, 4 butées de profondeur,
1 clé allen pour butées de profondeur, 4 scies-trépans, 1 mandrin pour scies-trépans ,
1 jauge de perçage, 1 porte-embout, 1 adaptateur 4-6, 1 clé à cliquet, 1 marteau de charpentier ,
10 douilles hexagonales, 1/4"" 1 set de clés a six pans Hex (8 pcs)

COFFRET DOUILLE

Réf.	Modèle
11OUTCOF2706P	72 pièces

Coffret de douille 72 pièces + clé a cliquet.

COFFRET DOUILLE IMPACT

Réf.	Modèle
11OUTD1/2-IC-CO	10 douilles

Coffret de 10 douilles courtes IMPACT. Conçues pour résister aux contraites des outils électroportatifs: clés à choc, boulonneuse, ...

CAISSE À OUTILS

CAISSE A OUTILS 76 PIÈCES

Réf.	Modèle
11OUTCAISOUT76P	76 pièces

Composition :
18 douilles 1/2" , 1 clé à cliquet 1/2" ,1 rallonge 1/2" -5" , 1 rallonge 1/2" -10"
1 cardan universel, 12 douilles 1/4" , 1 clé à cliquet 1/4" 72 dents
1 rallonge 1/4" -3", 6 embouts 1/4", 1 poignée de tournevis, 1 pince à bec
1 pince universelle, 1 mesure 3m, 1 cutter 10 lames
5 tournevis 5x75 , 1 pince multiprise entrepassée, 1 pince étau, 9 clés hex
12 clés

DIVERS

VENTOUSE BASE ALU

Réf.	Modèle
11VENALU130	Supporte 130 Kg

Avec système à pompe. Vendu en coffret.

AGRAFEUSE ET CLOUEUSE

Réf.	Modèle
11AGRAFCLOUMANU	Manuelle

Polyvalente, elle accepte 4 formats: Agrafes Type "A" - 4 à 14mm, Agrafes 1-CT100T pour câble - 10mm à 14mm, Clous avec tête 1-SWKBN 18 Type "J" - 12mm à 15mm, Clous sans tête - 12mm à 15mm.

STANLEY

AGRAFES ET POINTES

Réf.	Modèle	Dim.
11AGRAFEPOINTES	Pointes 500 /u	15 mm
11AGRAFET50/06	Agrafes 1250/u	6 mm
11AGRAFET50/10	Agrafes 1250/u	10 mm
11AGRAFET50/14	Agrafes 1250/u	14 mm



STANLEY

OUTIL DE PEINTRE

PINCEAU GLYCERO ROND

Réf.	Modèle
11PINGLY781R-0	Diam = 18
11PINGLY781R-4	Diam = 25
11PINGLY721P-8	Diam = 32

PINCEAU GLYCERO PLAT

Réf.	Modèle
11PINGLY901C-20	L = 20
11PINGLY901C-40	L = 40
11PINGLY901C-60	L = 60

PAPIER À PONÇER

Réf.	Modèle
11PAPIEPORLX080	Grain 80
11PAPIEPORLX120	Grain 120

ROULEAU DE PEINTRE COMPLET 180MM

Réf.	Modèle
11ROULPEINT180	ECO Polyester
11ROULPEINT180+	Polyester 20 mm

ROULEAU DE PEINTRE COMPLET 100MM

Réf.	Modèle
11ROULPEINT100	Polyamide tissé

PERCHE TÉLESCOPIQUE ALU

Réf.	Modèle
11PERCTELESC	1,25 à 2 ml

FLAMBAGE & DÉSHERBAGE

LAMPE À SOUDER

Réf.	Modèle
11LAMSOUDPZ5000	1,66 KW

Référence cartouche : 11LAMSOUDCARTOU

DÉSHERBEUR À CARTOUCHE

Réf.	Modèle
11DESHERBEURGAZ	2 cartouches

Référence cartouche : 11DESHERBCARTOU

APPAREIL A FLAMBAGE

Réf.	Modèle
11LAMSOUDSV800	Inox

RANGEMENT

CAISSE À OUTILS

Réf.	Modèle
11CAISSOUTIL	51 x 28 x 22 cm

En acier inoxydable.

ORGANISEUR ÉTANCHE - 10 COMPARTIMENTS

Réf.	Modèle
11COFORGANI8.5L	8,5 Litres
11COFORGAN15.5L	15,5 Litres

COFFRE DE CHANTIER

Réf.	Modèle
11COFCHANCR670B	670 x 350 x 350 cm

Coffre de chantier 670x350x350 avec plateau .
1 fermoir porte cadenas.

Coffre chantier 1800x600x625 avec fermoir cadenas
Disponible sur commande.

11

COUPE ET SCIAGE

CUTTERS 72

ABS

AUTO RETRACTABLE

METAL

PLIABLE

LAMES

SCIE ET CISAILLES 72-73

SCIE À BOIS

SCIE À BÉTON CELLULAIRE

SCIE À PLATRE

SCIE À METAUX

CISAILLES

OUTILS CHAUFFANTS 74

COUTEAU THERMIQUE

TABLE DE DÉCOUPE

COUPE D'ISOLANTS 74

SCIE ELECTRIQUE POUR ISOLANT

COUTEAU POUR ISOLANT

CUTTER ET COUTEAU

CUTTER ABS 18MM

Réf.	Modèle
11CUTTERABS18	Lame 18 mm

Corps ABS.

CUTTER MÉTAL 18MM

Réf.	Modèle
11CUTTERMETAL	Lame 18 mm

Corps métal.

CUTTER DE SÉCURITÉ - SYSTÈME AUTO-RÉTRACTABLE

Réf.	Modèle
11CUTTERSECUTAJ	Lame 18 mm

Cutter de sécurité Tajima Quick back.
Il peut s'utiliser soit comme un cutter classique ou soit en cutter auto-rétractable.

CUTTER ABS 25MM

Réf.	Modèle
11CUTTERABS25	Lame 25 mm

Blocage molette.

COUTEAU LAME RETRACTABLE FATMAX

Réf.	Modèle
11CUTRETRFATMAX	Lame trapèze

Changement frontal de lame sans outil.
Accés facile au magasin de 5 lames.
Réglage de sortie de lame sur 4 positions.
Corps en acier.

STANLEY

LAME CUTTER CLASSIQUE

Réf.	Modèle
11CUTLAME18/10U	Lame 18 mm
11CUTLAME25/10U	Lame 25 mm

Livré par lot de 10 unités.

CUTTER PLIAPBLE LAME RETRACTABLE FATMAX

Réf.	Modèle
11CUTPLIAFATMAX	Lame trapèze

Compact et ouverture d'une seule main, couteau rétractable. Changement facile et rapide de la lame. Poignée bi-matière pour plus de confort en utilisation intensive. Réservoir de lames intégré.
Fourni avec 3 lames trapèze FatMax.

STANLEY

LAME DE CUTTER TRAPÈZE

Réf.	Modèle
11CUTLAMTRACAR5	Lame trapèze

Livré par lot de 5 unités.

CUTTER AUTO RETRACTABLE

Réf.	Modèle
11CUTAUTOREFATM	Autorétractable

Lame auto rétractable automatiquement une fois dégagée de la surface de coupe.
Corps en métal. Léger.

STANLEY

LAME DE CUTTER TRAPÈZE CROCHET

Réf.	Modèle
11CUTLAMTRACR05	Lame crochet

Livré par lot de 5 unités.

SCIE ET CISAILLE

SCIE À BOIS TOTAL

Réf.	Modèle
11SCIEBOIS500TO	500mm PVC

Bois

1er PRIX

SCIE À BOIS

Réf.	Modèle
11SCIEBOIS500	500 mm

Bois

Dureté renforcée des dents.
Coupe propre et nette.

SCIE TOUS TRAVAUX

Réf.	Modèle
11SCIEBOIS500HP	500 mm

Bois

Dureté renforcée des dents. Coupe rapide, précise et efficace. Denture 3 angles de coupe.

SCIE BÉTON CELLULAIRE

Réf.	Modèle
11SCIBETCELL700	Grosses dents

Béton cellulaire & Ytong

SCIE BÉTON CELLULAIRE CARBURE

Réf.	Modèle
11SCIBETCCAR700	650 mm

Dents carbure.

Béton cellulaire & Ytong

SCIE À PLATRE

Réf.	Modèle
11SCIPLAPLA550	550 mm

Placo

Denture américaine idéale pour plaques de plâtre.
Denture trempée.

SCIE À YTONG

Réf.	Modèle
11SCIPLAYTO700	700 mm

Ytong & Béton céllulaire

SCIE À TUBE PVC

Réf.	Modèle
11SCITUBPVC	450 mm

Tubes PVC

SCIE À GUICHET PLAQUISTE

Réf.	Lg lame	Pas denture
11SCIPANPLAT	160 mm	3,18 mm

SCIE À MÉTAUX SOLID

Réf.	Modèle
11SCIMETROU300	300 mm

1er PRIX



SCIE À MÉTAUX IRWIN

Réf.	Modèle
11SCIMETPRO300	300 mm

SCIE À MÉTAUX LAME RAPIDE

Réf.	Modèle
11SCIEMETLAMRAP	300 mm

Changement rapide de la lame

LAME SCIE À METAUX

Réf.	Modèle
11LAMSCIEMET10	300 mm

Livré par lot de 10 unités

SCIE À BUCHE

Réf.	Modèle
11SCIBUC760	760 mm

LAME SCIE À BUCHE

Réf.	Modèle
11LAMSCIBUCH760	760 mm

CISAILLE COUPE TOUT

Réf.	Modèle
11CISCOUFEU250	Bras démultipliée

1er PRIX

CISAILLE COUPE TOUT

Réf.	Modèle
11CISCOUIRW250	Bras démultipliée - **A**
11CISCOUIRW290	Extra large - **B**

BOITE À COUPE HOLSTER ABS + SCIE A DOS INTÉGREE

Réf.	Modèle
11BOITCOUP+SCIE	760 mm

Idéale pour travaux sur baguettes et moulures.
Boîte à onglets en plastique abs antichoc avec scie à dos.
3 angles de coupe : 45°, 90° et 22,5°.
Boîte équipée d'un système de rangement exclusif pour la scie à dos.
Pré-perçage pour fixation de la boîte à coupe sur établi.



PISTOLET CHAUFFANT

Réf.	Modèle
11PISTCHAUF190W	190 W

Prêt à couper sans effort en quelques secondes grâce à sa puissance de 190 W. Pour couper polystyrène, PVC, ABS, caoutchouc... Livré en coffret PVC. **Lame 200 mm.**

LAME DE RECHANGE

Réf.	Modèle
11PISTCHFLAME20	20 cm
11PISTCHFLAME25	25 cm

Pour les deux produits ci-contre.

COUTEAU THERMIQUE VENTILÉ

Réf.	Modèle
11COUT	320 W

SUR COMMANDE

POINTS FORTS

Système de ventilation pe rmettant une utilisation continue de l'appareil. Certifié CE.
Livré dans un coffret plastique avec :
- 1 lame 200mm
- 1 lame 250 mm
- 1 rainureuse 30 mm
- 1 brosse métallique
- 1 clé de fixation pour lame

TABLE DE DÉCOUPE FIL CHAUD POUR P.S.E, SPÉCIAL I.T.E

Réf.	Modèle
11TABLEFILCHAUD	fil chaud

FIL DE RECHANGE

Réf.
11TABLEFILRECHA

POINTS FORTS

Découpe au fil chaud pour une coupe nette sans projection de billes de polystyrène.
Pour polystyrène expansé et extrudé (P.S.E. et X.P.S.).
Profondeur maximum : 330 mm.
Hauteur maximum : 1320 mm. Largeur maximum : 1 550 mm.
Coupe à angle de 0 à 90°. Coupe biseautée de 90 à 15°.
Rainurage possible jusqu'à 300 mm de profondeur.
Température du fil chaud : 350°C.
Transformateur : 40 V / 200 W / 230 V.
Certifiée CE.
Accessoires inclus :
- Valise de transport avec roulettes
- Accessoire support échafaudage
- Pieds pliables
- 2 fils chauds

Disponible sur commande.

OUTIL DE COUPE POUR ISOLANT

SCIE ÉLECTRIQUE POUR ISOLANT MINÉRAL

Réf.	Modèle
11SCIEISOL14.4V	lame 300 mm

Spécial isolant minéral tel que la laine de roche. Avec batterie lithium de 14,4 V et chargeur inclus. Longueur de lame : 300 mm. Coupe nette et précise sans aucun effort. Certifiée CE.

Lame de rechange : 11SCIEISOLLAME

COUTEAU SPECIAL ISOLANT

Réf.	Modèle
11COUTISOLAN280	lame 280 mm dentée

LES INCONTOURNABLES - ÉLECTROPORTATIF

ÉLECTROPORTATIF SANS FIL 76-83

PERCEUSES-VISSEUSES

PERFO-BURINEURS

SCIES CIRCULAIRES

MEULEUSES

BOULONNEUSES

ÉLECTROPORTATIF FILAIRE 84-89

PERFO-BURINEURS

MARTEAUX-PIQUEURS

SCIE SABRE

MEULEUSES

SCIES SAUTEUSES

ASPIRATEURS 89-90

À MAIN

20 LITRES

32 LITRES

SCIE SUR TABLE 90

Ø 350 MM

Ø 750 MM

COMPRESSEURS & ACCESSOIRES 90-91

4 LITRES

50 LITRES

ACCESSOIRES

POMPES À IMMERGER 92

PETIT DÉBIT

GROS DÉBIT


ACCESSOIRES

POSTE À SOUDER 92

POSTE 16A

POSTE 25A

ACCESSOIRES

ÉLECTROPORTATIF - SANS FIL

PERCEUSE VISEUSES DDF485RTJ

Réf.	Modèle
11MAKDDF485RJT	18V 5.0Ah x2 LI-ON

Caractéristiques	
Tension	18V
Capacité	5Ah
Technologie	Li-on
Nombres de batteries fournies	2
Durée de charge	45min
Vitesse à vide (1ère/2eme vitesse)	0 - 500 tr/min 0 - 1900 tr/min
Couple max (Tendre/Dur)	27/50 nm
Diam. peçage max (bois/acier)	13/38 mm
Capacité maximale du mandrin	13 mm
Vibration max perçage (ah)	2.5m/s²
Pression sonore (Lpa)	74 dB
Poids	1.7 kg

POINTS FORTS

SANS CHARBON

- Batteries 18 V, 5 Ah, Li-Ion chargées en 45 minutes
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Crochet ceinture positionnable gauche et droite
- Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail
- 2 vitesses à engrenages métalliques : fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage

PERCEUSE VISEUSES PD 2G 18.0-EC

Réf.	Modèle
11FLEPD2G18.0	18V 2.5 et 5 Ah LI-Ion

Caractéristiques	
Tension	18V
Capacité	2.5 et 5Ah
Nombres de batteries fournies	2
Vitesse à vide (1ère/2eme vitesse)	0 - 600 tr/min 0 - 2300 tr/min
Couple max (Tendre/Dur)	56/90 nm
Diam. peçage max (bois/acier)	60/13 mm
Capacité maximale du mandrin	13 mm
Vibration max perçage (ah)	2.5m/s²
Pression sonore (Lpa)	82 dB
Poids	1.6 kg

POINTS FORTS

- Batteries LI-ION18 V, une de 2,5 Ah et une autre de 5 Ah.
- Le système de gestion electronique (EMS) protège la machine, prolonge la durée de vie et augmente l'efficacité de l'appareil.
- Moteur sans balais avec une meilleure efficacité et une durée de vie plus longue. Interrupteur des gaz avec verrouillage.
- Poignée à main pour faciliter l'utilisation de l'appareil.

LOT DE 2 MACHINES 18V LI-ION

Réf.	Modèle
11MAKDLX2127TJ1	18V 5Ah LI-ON x2

Caractéristiques- Perceuse visseuse (A)	
Tension	18V
Capacité	5Ah
Technologie	Li-on
Nombres de batteries fournies	2
Durée de charge	36 min
Vitesse à vide (1ère/2eme vitesse)	0 - 600 tr/min 0 - 1900 tr/min
Couple max (Tendre/Dur)	36/62 nm
Diam. peçage max (bois/acier)	13/38 mm
Capacité maximale du mandrin	13 mm
Vibration max perçage (ah)	2.5m/s²
Pression sonore (Lpa)	74 dB
Poids	1.7 kg
Caractéristiques - Visseuse à chocs (B)	
Temps de recharge	36 min
Cadence des chocs	0 à 3500 cps/min
Vitesse à vide	2900 tr/ min
Couple de serrage max	Franc 165 nm
Poids	1.5 kg

POINTS FORTS

PERCEUSE VISSEUSE (A)

Perceuse Visseuse rapide et compacte pour travaux courants
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/surchauffe
Pignonerie entièrement métallique Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé

POINTS FORTS

VISSEUSE À CHOCS (B)

Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
Inverseur de sens de rotation
La vitesse variable à la gachette assure un contrôle parfait de la machine en fonction d u travail à effectuer
Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombre.

PERCEUSE VISEUSES DD2G18

Réf.	Modèle
11FLEDD2G18.0	18V 5Ah + 2.5 Ah x3

Caractéristiques	
Tension	18V
Capacité	5Ah + 2.5 Ah
Technologie	Li-on
Nombres d'accus fournis	3
Durée de charge	45min
Régime à vide (1ère/2eme vitesse)	0 - 380 tr/min 0 - 1650 tr/min
Couple max (Tendre/Dur)	52/68 nm
Niveau de réglage du couple	20+1
Diam. peçage max (bois/acier)	30/13 mm
Logement d'outil	mandrin serrage rapide
Gamme de tension du mandrin	1.5 - 13 mm
Spécificités	3 batteries+mallette
Type d'entrainement	2 vitesses
Poids	1.4 kg

POINTS FORTS

Rotation droite/gauche. Frein électronique rapide.
Boîtier robuste en aluminium et coulé sous pression. Moteur haute performance à 4 pôles. Mandrin en métal avec bague et blocage automatique.
Lampe LED intégrée avec fonction d'éclairage continu.
Système de refroidissement de l'accu avec technologie «Keep Cool».
Technologie lithium-ions. Poignée avec revêtement Softgrip.

PIQUEUR SDS-PLUS DHK180RTJ

Réf.	Modèle
11MAKDHK180RTJ	18V 5 A.h

Caractéristiques	
Tension	18V
Capacité	5Ah
Puissance nominale	470W
Technologie	Li-Ion
Durée de charge	45 min
Cadence de frappe max	0 - 3200 coups /min
Puissance de frappe	3.1 joules
Type d'emmanchement	SDS Plus
Vibration max burinage (ah)	4.5m/s²
Puissance sonore (Lpa)	94 dB
Pression sonore (Lwa)	83 dB
Poids	3.3 à 3.6 kg

POINTS FORT

Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT)

Protection contre les surcharges, les sous-charges et la surchauffe.

Le puissant moteur BL permet une cadence de frappe de 3200 cps/min et une puissance 3,1 J les applications les plus exigeantes

Puissance délivrée élevée, conception compacte et légère similaire au modèle filaire HK1820

Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières

Orientation du burin dans 12 positions

Le contrôle de vitesse à la gâchette et par molette permet d'ajuster la puissance au matériau

Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres

Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards

PERFO-BURINEUR SDS PLUS DHR264PHA J

Réf.	Modèle
11MAKDHR264PMAJ	36V 18V 5 A.h x4

Caractéristiques	
Tension	36V (2x 18V)
Capacité	5Ah
Technologie	Li-Ion
Durée de charge	45 min
Batteries fournies	4
Batteries compatibles	BL 1815/1830/1850
Vitesse à vide max	1250 tr/min
Cadence de frappe max	0 - 5000 coups /min
Ø max trépan diamant	65 mm
Ø max avec trépan	54 mm
Ø max bois/acier	32 mm / 13 mm
Ø max béton	26 mm
Positions de burins	40
Puissance de frappe	2.5 joules
Type d'emmanchement	SDS Plus
Vibration max burinage (ah)	11 m/s²
Puissance sonore (Lpa)	103 dB
Pression sonore (Lwa)	92 dB
Poids	4.7 kg

POINTS FORT

Chargeur rapide double: permet de recharger 2 batteries de 4ah en même temps en 36 minutes
Technologie XPT limitant les infilrations d'eau et poussières
Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
Mandrin interchangeable à verrouillage rapide (SDS-plus ou auto-serrant)
Témoins de niveau de charges de batteries
Poignée arrière anti-vibration
Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec bitée de profondeur
Ergonomie Soft Grip, centre de gravité étudié pour un équilibre parfait

PERFO-BURINEUR SDS CHE18.0

Réf.	Modèle
11FLECHE18.0	18V 5 A.h x2

Caractéristiques	
Tension	18V
Capacité	5Ah
Puissance nominale	470W
Technologie	Li-Ion
Durée de charge	45 min
Vitesse de rotation max	4500 tr/ min
Puissance de frappe	1.7 joules
Type d'emmanchement	SDS Plus
Vibration max burinage (ah)	4.5m/s²
Ø perçage max bois/acier	20 mm / 13 mm
Ø perçage max béton	18 mm
Poids	1.8 kg

POINTS FORTS

Electronic management system (EMS) protège la machines, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
Avec interrupteur d'accélération et fonction de service en continu
Frein électronique rapide
Arrêt de rotation pour buriner
Sélecteur à 4 fonctions : percer, perforer; buriner et ajuster le burin
Boîtier robuste en aluminium et coulé sous pression
Poignée supplémentaire antitorsion avec butée de profondeur
Lampe LED intégrée avec fonction d'éclairage continu
L'affichage LED de la capacité de la batterie
Système accru FLEX fonctionne avec accus 18 V. 2.5 Ah ou 5 Ah

PERFO-BURINEUR SDS DHR400ZKU

Réf.	Modèle
11MAKDHR400ZKU	SDS Max 36V 5 A.h

Caractéristiques	
Tension	36V (2x 18V)
Capacité	5Ah
Technologie	Li-Ion
Durée de charge	45 min
Batteries fournies	0
Vitesse à vide max	250 - 500 tr/min
Cadence de frappe max	1450 - 2900 coups /min
Ø max avec trépan	105 mm
Ø max béton	40 mm
Puissance de frappe	8 joules
Type d'emmanchement	SDS Plus
Vibration max burinage/perfo (ah)	4.5 m/s² 5 m/s²
Puissance sonore (Lpa)	102 dB
Pression sonore (Lwa)	91 dB
Poids	8.1 kg

Vendu sans batterie ni chargeur.

POINTS FORTS

AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth
Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT)
Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide
Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette
Le limiteur de couple arrête la rotation de l'outils, elle améliore la sécurité de l'opérateur et améliore la durabilité de la machine
(XPT) Protection contre l'infiltration de la poussières et de l'eaux pour un usage dans des conditions difficiles

MEULEUSE SANS FIL 125 18.0 EC

Réf.	Modèle
11FLEL12518.0EC	125 Ø 18V 5Ah x 2

Caractéristiques	
Tension	18 V
Capacité	5 Ah
Technologie	Li-on
Nombres de batteries fournies	2
Durée de charge	45min
Vitesse	3000 à 8500 tr/min
Diam. du disque	125 mm
Diam. de l'alésage	22.23 mm
Vibration max meulage	5.5m/s²
Vibration max ponçage (ah)	1.5m/s²
Emmanchement	M14
Pression sonore (Lpa)	80 dB
Puissance sonore (Lwa)	99 dB
Poids	1.8 kg

POINTS FORTS

Electronic management system (EMS) protége la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement

Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue

Avec démarrage progressif, protection contre les surcharges et anti-redémarrage

3-remontage de protection contre la poussière de métal. Réduit l'usure du moteur et prolonge la vie. Grille de protection à l'extrémité de l'enroulement de l'induit

Carter de protection réglable sans clé

Dispositif d'arrêt de broche

Poignée à monter à gauche ou à droite.

Système accu FLEX: fonctionne avec accus 18 V

MEULEUSE SANS FIL DGA519RTJ

Réf.	Modèle
11MAKDGA519RTJ1	125 Ø 18V 5Ah x2

Caractéristiques	
Tension	18 V
Capacité	5 Ah
Technologie	Li-on
Nombres de batteries fournies	2
Durée de charge	45min
Vitesse	3000 à 8500 tr/min
Diam. du disque	125 mm
Diam. de l'alésage	22.23 mm
Vibration max meulage	5.5m/s²
Vibration max ponçage (ah)	1.5m/s²
Emmanchement	M14
Pression sonore (Lpa)	80 dB
Puissance sonore (Lwa)	99 dB
Poids	3.1 kg

POINTS FORTS

SANS CHARBON

Système de fixation rapide X-LOCK : fixation rapide et sans outil de l'accessoire

Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement

Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues

Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé

(AFT) Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.

(XPT) Protection contre l'infiltration de la poussières et de l'eaux pour un usage dans des conditions difficiles

(ADT) Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales

Fonction anti-redémarrage conçue pour empêcher le démarrage du moteur lorsque la batterie est insérée avec l'interrupteur verrouillé

Indicateur LED à 3 étages indiquant le niveau de charge de la batterie / surchauffe / surcharge

SYSTÈME

Si la gachette est relachée, le moteur se coupe et bloque le disque instantanément afin d'éviter tout risque de blessure à l'utilisateur.

HOMME MORT

SCIE RECIPRO SANS FIL DJR186Z

Réf.	Modèle
11MAKDJR186Z	530W 18V

Caractéristiques	
Tension	18 V
Capacité	5 Ah
Technologie	Li-on
Nombres de batteries fournies	0
Durée de charge	45min
Cadence de coupe max	2800 cps/min
Longueur de course	32 mm
Capacité de coupe bois/acier	255mm / 130 mm
Pression sonore (Lpa)	84 dB
Puissance sonore (Lwa)	95 dB
Poids	3.5kg

POINTS FORTS

Nouveau système d'entraînement : augmente la course de la lame et le rendement.
Nouveau système d'entraînement : réduit les déviations de la lame et les vibrations.
Guidage de la tige plus robuste.
Sabot renforcé et plus rigide.
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
Frein électrique : arrêt de la lame instantanée
Bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette
Changement de lame sans outil
Poignées à revêtement Soft Grip pour plus de confort

SCIE CIRCULAIRE Ø 165 SANS FIL DHS630ZJ

Réf.	Modèle
11MAKDHS630ZJ	18V 5Ah

Caractéristiques	
Tension	18 V
Capacité	5 Ah
Technologie	Li-on
Nombres de batteries fournies	4
Durée de charge	45min
Vitesse à vide max	3100 tr/min
Diam. de la lame	165 mm
Diam. de l'alésage	20 mm
Vibration max coupe de bois	<2.5m/s²
Hauteur de coupe max à 90°	66 mm
Hauteur de coupe max à 45°	46 mm
Compatibilité rail délignage	Avec adaptateur
Pression sonore (Lpa)	75 dB
Poids	5.2 kg

POINTS FORTS

Hauteur de coupe maximum de 66mm
Machine ultra légère et puissante grâce à la technologie LXT
Grande maniabilité , machine bien équilibrée
Fonction éclairage du point de coupe à deux LED (spéciale anti-ombres)
Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable et un nettoyage permanent du point de coupe
Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

SCIE SAUTEUSE DJV181RTJ

Réf.	Modèle
11MAKDJV181RTJ	18V 5A.h x2

Caractéristiques	
Tension	18 V
Capacité	5 Ah
Technologie	Li-on
Nombres de batteries fournies	2
Durée de charge	45min
Cadence de couple maximale	800 à 3500 cps/min
Longueur de course	26 mm
Capacité de coupe (alu)	20 mm
Capacité de coupe (bois/acier)	135 mm / 10 mm
Vibration max coupe de bois	6.5 m/s²
Vibration max coupe d(acier	5 m/s²
Compatibilité rail délignage	Avec adaptateur
Pression sonore (Lpa)	78 dB
Poids	2.5 kg

POINTS FORTS

SANS CHARBON

Moteur sans charbon

6 plages de réglages de la vitesse pour un travail optimal sur différents matériaux

Système de changement de lame sans outils rapide et résistant

Prise en main pommeau

Machine dotée d'un mouvement pendulaire à 3 positions + 1 droite pour une coupe plus nette

Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres

Bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette

Base en aluminium rigide inclinable à gauche et à droite à 45° pour une plus grande précision de coupe

Axe de coupe à profil carré pour plus de précision dans les courbes

Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards

DÉCOUPEUR-PONCEUR MULTIFONCTION DTM51RMJX3

Réf.	Modèle
11MAKDTM51RMJX3	18V 5A.h x2

Caractéristiques	
Tension	18 V
Capacité	4 Ah
Technologie	Li-on
Nombres de batteries fournies	2
Durée de charge	36min
Nombre d'oscillations	6000 à 20 000 orb/min
Angle d'oscillation	2 x 1.6°
Diam. de l'alésage	22.23 mm
Pression sonore (Lpa)	80 dB
Puissance sonore (Lwa)	91 dB
Poids	2.2 kg

POINTS FORTS

Chargement en 36 minutes seulement

Nouveau système de fixation de la lame sans outil

Protection électronique contre les surcharges et les décharges profondes des batteries

Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau à poncer (5 vitesses)

Démarrage progressif pour un travail plus précis

Système d'aspiration des poussières livré de série

Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main

VIBREUR BÉTON BVR450RFE

Réf.	Modèle
11MAKBVR450RFE	18V 4.0Ah x2

Caractéristiques	
Tension	18 V
Capacité	4 Ah
Technologie	Classique
Nombres de batteries fournies	2
Durée de charge	22 min
Longueur partie vibrante	1200 mm
Diam. aiguille	25 mm
Vibrations	1300 vibr/min
Amplitude des vibrations	1 min
Poids	3.7 kg

POINTS FORTS

Idéal pour les petits travaux de bétonnage
Nouvelle gâchette double sens
Longueur de la partie vibrantre 1200 mm
Coque de protection de la batterie
Ergonomie Soft Grip

BOULONNEUSE CHOCS DTW1002RTJ

Réf.	Modèle
11MAKDTW1002RTJ	18V 5Ah LI-ION x 2

Caractéristiques	
Tension	18 V
Capacité	5 Ah
Technologie	Li-on
Nombres de batteries fournies	2
Durée de charge	45 min
Cadence de chocs	1800/2000/2200 cps/min
Vitesse à vide max	900/1000/1800 tr/min
Couple de serrage	300/600/1000 nm
Emmanchement carré	1/2"
Poids	3.6 kg
Niveaux	3 niveaux de puissance

POINTS FORTS

SANS CHARBON

Moteur sans charbon : Machine légère et compacte
puissance et compacité de la machine accrues par rapport aux machines équipées de moteurs classiques
Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette
3 niveaux de puissance de chocs à reglage électronique
La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer
Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
Inverseur de sens de rotation

BOULONNEUSE CHOCS DTW450RMJ

Réf.	Modèle
11MAKDTW450RMJ	18V 5Ah x 2

Caractéristiques	
Tension	18 V
Capacité	5 Ah
Technologie	Li-on
Nombres de batteries fournies	2
Durée de charge	36 min
Cadence de chocs	2200 cps/min
Vitesse à vide max	1600 tr/min
Couple de serrage	440 nm
Emmanchement carré	1/2"
Poids	3.4 kg

POINTS FORTS

Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards
Machine très puissante et maniable, offrant un couple de serrage élevé (440 Nm)
Amortisseur en caoutchouc : isole la batterie des vibrations
Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
Interrupteur à bascule sur la poignée centrale facilitant l'alternance de montage et démontage

ÉLECTROPORTATIF - FILAIRE

PERFORATEUR-BURINEUR SDS PLUS HR2630X7

Réf.	Modèle
11MAKHR2630X7	800W - 2,4Joules

Caractéristiques	
Puissance nominale	800 W
Cadence de frappe max	4600 cps/min
Vitesse à vide max	1200 tr/min
Ø bois / acier	32 mm / 13 mm
Ø trépan / béton	80 mm / 26 mm
Puissance de frappe	2.4 Joules
Poids	2.9 kg

POINTS FORTS

3 fonctions : perçage, perforation et burinage
Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l''on accroît la pression exercée sur la gâchette
Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
Equipé d'un guide de profondeur
Bouton de blocage pour un travail en continu
Inverseur de sens de rotation

PERFORATEUR-BURINEUR SDS PLUS HR2630TX4

Réf.	Modèle
11MAKHR2630TX4	800W - 2,4Joules

Caractéristiques	
Puissance nominale	800 W
Cadence de frappe max	4600 cps/min
Vitesse à vide max	1200 tr/min
Ø bois / acier	32 mm / 13 mm
Ø trépan / béton	68 mm / 26 mm
Puissance de frappe	2.4 Joules
Poids	2.9 kg

POINTS FORTS

Système d'aspiration DustCup livré de série
3 fonctions dans un outil compact avec mandrin interchangeable
Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gachette
Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
Equipé d'un guide de profondeur
Bouton de blocage pour un travail en continu
Inverseur de sens de rotation

PERFORATEUR-BURINEUR HR2811FT

Réf.	Modèle
11MAKHR2811FT	800W - 2,9Joules

Caractéristiques	
Puissance nominale	800 W
Cadence de frappe max	4500 cps/min
Vitesse à vide max	1100 tr/min
Ø bois / acier	32 mm / 13 mm
Ø trépan / béton	80 mm / 28 mm
Puissance de frappe	2.9 Joules
Poids	3.4 kg

POINTS FORTS

3 fonctions : perçage, perforation et burinage
Sélecteur de fonction protégé
Mandrins à verrouillage rapide
3 fonctions : perçage; perforations et burinage
Compact
Poignée arrère anti-vibration
Lumère (LED) intégrée
Ergonomie Soft Grip

BURINEUR SDS +

HK 1820

Réf.	Modèle
11MAKHK1820	550w - 3,1Joules

Caractéristiques	
Puissance nominale	550 W
Cadence de frappe max	3200 cps/min
Vitesse à vide max	1100 tr/min
Type d'enmmanchement	SDS-PLUS
Longueur cordon alimentation	5 mètres
Puissance de frappe	3.1 Joules
Poids	3.4 kg

POINTS FORTS

Piqueur performant, léger et compact idéal poru les travaux de rénovation
Faible vibration grâce à la poignée anti-vibration
Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe
40 positions de burin
Ergonomie Soft Grip pour une meilleur prise en main

PERFORATEUR-BURINEUR SDS-MAX

HR5212C

Réf.	Modèle
11MAKHR5212C	1510W - 19,1Joules

Caractéristiques	
Puissance nominale	1510 W
Cadence de frappe max	2250 cps/min
Vitesse à vide max	1100 tr/min
Ø trépan / béton	160 mm / 52 mm
Puissance de frappe	19.1 Joules
Poids	11.9 kg

POINTS FORTS

Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT)
Le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibration et pas de frappe à vide
Burinage en continu grâce à son interrupteur électronique
Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plage)
Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constente
Protection, du secteur en aluminium
Témoin lumineux
(vert = sous tension, rouge = charbons à remplacer)

BURINEUR SDS-MAX

HM0871C

Réf.	Modèle
11MAKHM0871C	1100W - 8,1Joules

Caractéristiques	
Puissance nominale	1100 W
Cadence de frappe max	2650 cps/min
Puissance de frappe	8.1 Joules
Poids	5.6 kg

POINTS FORTS

Burineur compact et maniable à très faible niveau de vibrations
Réglage électronique du nombre de frappes (5plages)
Système de frappe protégé, pas de frappe à vide
Témoin lumineux : vert = sous tension, rouge = remplacement des charbons
Technologie AVT + poignée
Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision et moins de vibrations
Charbon auto-rupteurs
12 positions de burin. Ergonomie Soft Grip

HM1213C

Réf.	Modèle
11MAKHM1213C	1510W - 18,6Joules

Caractéristiques	
Puissance nominale	1510 W
Cadence de frappe max	1900 cps/min
Puissance de frappe	18.6 Joules
Poids	10.8kg

POINTS FORTS

Machine robuste et confortable grâce au système anti-vibration (technologie AVT + poignée)
Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision et pas de frappe à vide
Réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages) 12 positions de burin
Système de frappe protégé, pas de frappe à vide
Charbons auto-rupteurs. Témoin lumineux

MARTEAU-PIQUEUR HEXAGONAL

HM1810

Réf.	Modèle
11MAKHM1810	2000W - 39,9Joules

Caractéristiques	
Puissance nominale	2000 W
Cadence de frappe max	1900 cps/min
Vibrations	9 m/s²
Emmanchement	Hexagonal 28.6 mm
Puissance de frappe	39.9 Joules
Poids	32.3 kg

POINTS FORTS

AVT, réduction des vibrations de l'ordre de 50%
Grande puissance de frappe réelle
Charbons auto-rupteurs pour protéger l'induit
Témoin de mise sous tension

MEULEUSES Ø 125 MM

9565CV

Réf.	Modèle
11MAK9565CV	1400W

Caractéristiques	
Puissance nominale	1400 W
Vitesse à vide max	400 - 12 000 tr/min
Filetage de l'arbre	M14
Diamètre de l'alésage	22.23 mm
Diamètre du disque	125 mm
Poids	2.3 kg

POINTS FORTS

Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant
Protection de la machine et de l'utilisateur contre les retours de force grâce au débrayage SJS
Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine(sans à-coups) pour plus de sécurité,
Carter de protection orientable sans outilo
Protection de la machine contre la poussière optimisée & Carter en aluminium
Système de refroidissement optimisé
Charbons autorupteurs pour éviter l'endommagement de l'induit
Réglage manuel de la vitesse de rotation.

9565PCV

Réf.	Modèle
11MAK9565PCV	1400W

Caractéristiques	
Puissance nominale	1400 W
Vitesse à vide max	2800 à 12 000 tr/min
Filetage de l'arbre	M14
Diamètre de l'alésage	22.23 mm
Diamètre du disque	125 mm
Poids	2.4 kg

POINTS FORTS

Interrupteur poignée sécurité (homme mort)
Système de refroidissement ptimisé,
Carter en aluminium.
Charbons autorupteurs pour éviter l'endommagement de l'induit
Meuleuse puissante, robuste et maniable pour une utilisation multi-support et multi-travaux
Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné en charge
Protection de la machine et de l'utilisateur contre les retours de force grâce au débrayage SJS

SYSTÈME

HOMME MORT

Si la gachette est relachée, le moteur se coupe et bloque le disque instantanément afin d'éviter tout risque de blessure à l'utilisateur.

MEULEUSES Ø 230 MM

GA9060

Réf.	Modèle
11MAKGA9060	2200W

Caractéristiques	
Puissance nominale	2200 W
Vitesse à vide max	6600 tr/min
Filetage de l'arbre	M14
Diamètre de l'alésage	22.23 mm
Diamètre du disque	230 mm
Poids	5.5 kg

POINTS FORTS

Moteur plus résistant aux travaux lourds
Ses compacticité et légereté lui assurent une excellente manoeuvrabilité,
Protection du levier d'interrupteur,
Poignées à revêtement Soft Grip pour plus de confort
Bouton de blocage de l'outil pouvant être actionner par le côté

ACCESOIRES MEULEUSE

ÉCROU RAPIDE

Réf.	Modèle
11ECROURAPID	Serrage rapide

POINTS FORTS

Pemert le vissage et devissage à la main, sans outil et sans clé.

CARTER DE PROTECTION

Réf.	Modèle
11CARTERPONC125	D:125
11CARTERPONC230	D:230

POINTS FORTS

Carter de protection pour ponçage avec raccord d'aspiration, pour meuleuses
Carter ouvrant pour ponçage dans les angles

CARTER D'ASPIRATION

Réf.	Modèle
11CARTER125	D:125
11CARTER230	D:230

POINTS FORTS

Construction robuste pour une utilisation sur chantier. Poids léger grâce au boîtier en aluminium.

SCIE RÉCIPRO

JR3050T

Réf.	Modèle
11MAKJR3050T	1010W

Caractéristiques	
Puissance nominale	1010 W
Capacité de coupe tube / bois	90 mm / 90 mm
Longueur de la course	28 mm
Cadence de coupe	2800 cps/min
Capacité de coupe	75 à 100 mm
Poids	4.2 kg

POINTS FORTS

Fixation et remplacement rapide de la lame sans outils
Système de ventilation pulsée vers l'avant pour repousser les poussières
Étanchéité optimale & large interrupteur variable
Poignée antidérapante & réglage rapide du talon

SCIE CIRCULAIRE

5903RK

Réf.	Modèle
11MAK5903RK	2000W boite plastique
11MAK5903R	2000W boite carton

Caractéristiques	
Puissance nominale	2000 W
Capacité de coupe à 90° / 45°	85 mm / 64 mm
Lame	Ø 235 mm
Alésage	Ø 30 mm
Vitesse à vide	4500 tr/min
Poids	7.2 kg

POINTS FORTS

Possibilté de montrer la machine sur un rail de guidage
Équipé d'un couteau diviseur
Éjection optimisée des copeaux pour une bonne visibilité de la zone de travail et un guidage précis
Repère gradués pour un réglage précis
Table nervurée pour une meilleure stabilité
Bloquage de l'arbre pour un changement rapide

MODÈLE DIAMETRE 190MM EGALEMENT DISPONIBLE !

SCIE SAUTEUSE

4351FCTK

Réf.	Modèle
11MAK4351FCTK	720W

Caractéristiques	
Puissance nominale	720 W
Capacité de coupe bois / acier	135 mm / 10 mm
Longueur de course	26 mm
Cadence de coupe max	2800 cps/min
Poids	2 kg

POINTS FORTS

Fonction éclairage incorporée
Axe de coupe à profil carré pour plus de précision dans les courbes
Vibrations réduites (système anti-vibrations)
Système de changement de lame sans outils
5 plages de réglages de la vitesse pour un travail optimal sur différents matériaux
Machine dotée d'un mouvement pendulaire à 3 positions +1 droite pour une coupe plus nette
Base en aluminium rigide inclinable à gauche et à droite à 45° pour une plus grande précision
Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable et un nettoyage permanent de point de coupe

NETTOYEUR HAUTE PRESSION

HW151

Réf.	Modèle
11MAKHW151	2500 W

Caractéristiques	
Puissance nominale	2500 W
Vitesse de rotation	2800 tr/min
Pression	150 bar
Température alim	50° C
Poids	27 kg
Débit d'eau	498 l/h

POINTS FORTS

Le plus puissant de la gamme. Idéal pour le nettoyage intensif, avec pompe à vilebrequin robuste
Raccord et culasse en laiton
Moteur à induction & Systèmpe TSS
Régulation de débit et de la pression grâce à un mamomètre intégré
Soupage de sécurité automatique
Filtrage des eaux d'apport
Equipé de 2 réservoirs de détergent
Tambour-enrouleur avec 10 m de flexible
Espaces de rangement pour les lances, les accessoires et le câbles d'alimentation

SCIES ALLIGATOR

SCIE DOUBLE LAME

Réf.	Modèle
11EIEDB480+2LAM	2 Lames
11EIEDB480+10LA	10 Lames

Caractéristiques	
Puissance nominale	1800 W
Fréquence de pulsation	50/60 Hz
Longueur de coupe	480 mm
Vitesse de rotation	2200 tr/min
Poids	6.1 kg

LAME DE RECHANGE

Réf.	Modèle
11DEWDT2976	Pour scie alligator

POINTS FORTS

Conçue pour couper toute sorte de matériaux tels que brique, brique alvéolaire, béton cellulaire, plastique, PVC, bois, etc.
Moteur robuste et puissant
2 lames travaillant en sens opposé : coupe nette et fluide
Ventilateur protégeant la transmission et l'utilisateur contre la poussière

Bien d'autres produits sont disponibles en stock ou sur commande !

RAINUREUSE À DOUBLE DISQUE DIAMANT SG1250

Réf.	Modèle
11MAKSG1250	1400W

Caractéristiques	
Puissance nominale	1400 W
Diamètre du disque	125 mm
Diamètre de l'alésage	22.33 mm
Vitesse à vide max	1000 tr/min
Poids	2 kg

POINTS FORTS

Protection de la machine et de l'utilisateur contre
les retours de force grâce au débrayage SJS
Réglages simple de la largeur par entretoise
Régulateur de vitesse en charge
Réglage précis de la profondeur par index
Raccordable à un aspirateur
Carter en aluminium

SCIE RADIALE EE 0660G

Réf.	Modèle
11EIBEST350	2400W

Caractéristiques	
Puissance nominale	2400 W
Vitesse à vide max	3900 tr/min
Diamètre du disque	350 mm
Diamètre de l'alésage	25.4 mm
Longueur max coupe	250 mm
Epaisseur max coupe	120 kg
Poids	19 kg

TABLE PLIANTE POUR SCIE RADIALE

Réf.
11EIBEST350TABL

POINTS FORTS

Travailler sans poussière grâce à un aspirateur
Étau à serrage rapide
Conception compacte et légère

ASPIRATEURS

ASPIRATEUR VC 25

Réf.	Modèle
11MAKVC2510XL1	1050W 25 L

Caractéristiques	
Puissance nominale	1050 W
Débit maximal	3,5m³ /min
Capacité cuve poussière	25 L
Capacité cuve liquide	14 L
Poids	10.5 kg

POINTS FORTS

Aspirateur de classe L
Variateur de puissance d'aspiration
Nettoyage automatique du filtre
Puissance d'aspiration élevée et constante
Conçu pour un raccordement à un outillage électroportatif

ASPIRATEUR VC 21

Réf.	Modèle
11FLEVC21LMC	1250W 20L

Caractéristiques	
Puissance nominale	1250 W
Circulation de débit max	3600 l/min
Sous pression	21 000 Pascals
Surface du filtre	3000 cm²
Capacité du résevoir	20 L
Prise de courant pour appareils	Oui / 2000 W max
Poids	10.5 kg

POINTS FORTS

Aspirateur pratique et compacte, facile à utiliser et à transporter
La turbine à haut rendement assure une puissance d'aspiration élevée et une dépression élevée. Il en résulte un excellent résultat d'aspiration
Activation manuelle du nettoyage du filtre, le filtre est nettoyé par un souffle d'air ciblés

ASPIRATEUR VC 32

Réf.	Modèle
11MAKVC3210XL1	1050W 32 L

Caractéristiques	
Puissance nominale	1050 W
Débit maximal	3,5m³ /min
Capacité cuve poussière	32 L
Capacité cuve liquide	27 L
Poids	14.5 kg

POINTS FORTS

Aspirateur de classe L
Variateur de puissance d'aspiration
Nettoyage automatique du filtre
Puissance d'aspiration élevée et constante
Conçu pour un raccordement à un outillage électroportatif

SCIE SUR TABLE

SCIE SUR TABLE D:350MM EGO80

Réf.	Modèle
11SCIETABLECOUP	2200W

Caractéristiques	
Puissance	2.2 kW
Voltage	230 V
Ø Disque diamanté	350 mm
Diamètre de l'alésage	25.4 mm
Vitesse de rotation	2800 tr/min
Longueur de coupe max	80 cm
Poids	65 kg

POINTS FORTS

Machine compacte et robuste
Table de coupe avec revêtement anti-dérapant
4 poignées pour le transport
Protection électrique et thermique

SCIE SUR TABLE D:750MM MANTA TP PRO 750

Réf.	Modèle
11SCIMANTP750	4000W

Caractéristiques	
Puissance	4 kW
Voltage	230 V
Ø Disque diamanté	750 x 40 mm
Profondeur de coupe max	30 cm
Longueur de coupe max	53 cm
Poids	260 kg

POINTS FORTS

Pompe submergée placée dans sa base.
À utiliser avec disques Ø 750 mm.
Anneau de levage.
Roues pour faciliter le transport.

COMPRESSEURS

COMPRESSEUR 4 LITRES

Réf.	Modèle
11COMALAI4/400	8 bars

Caractéristiques	
Connecteur d'entrée d'air	1/4"
Spécificitées	Manomètre/Silencieux
Alimentation	Electrique
Puissance	246,1 W
Fréquence	50 Hz
Tension nominale	230 V
Pression	8 bars
Vitesse de rotation	2840 tr/min
Poids	13 kg
Niveau sonore	74 dB

POINTS FORTS

Fonctionne sans huile !
Poignée de transport. Silencieux.
Soupape de sécurité
Rallonge électrique de 1,6 mètres incluse
Disjoncteur thermique
Vis de purge installée pour la vidange
1 sortie male 1/4
Enclenchement automatique si chute de pression de 2,5 bars
Détendeur et manomètre pour la pression de service
Très compacte & leger !

COMPRESSEUR 50 LITRES

Réf.	Modèle
11COMALAIR8B50L	8 bars

Caractéristiques	
Spécificitées	Manomètre
Alimentation	Electrique
Cylindrée	2 CV
Tension nominale	230 V monophasé
Débit d'air aspiré	12.6 m3/min
Débit d'air restitué	125 l/min
Pression	8 bars
Vitesse de rotation	2800 tr/min
Poids	29 kg
Niveau sonore	85 dB

POINTS FORTS

Cuve de 50L. Soupape de sécurité.
Lubrifié. Moteur 2CV, 1 piston.
Pour gonfler et souffler.
Roues et poignées pour faciliter le déplacement.

ACCESSOIRES COMPRESSEURS

TUYAU SPIRALE POUR COMPRESSEUR

Réf.	Modèle
11COMTUYSPI4.0M	4 ml

Embout 1/4" et raccord universel 1/4". Possibilité de le brancher directement en sortie d'un compresseur ou d'un réseau. Sa forme spirale lui permet de revenir seul en place après utilisation.

PISTOLET DE GONFLAGE

Réf.	Modèle
11COMPISGONF	0 à 10 bars

Avec manomètre gradué à 0,2 bar. Tuyau flexible pour une utilisation aisée. Convient pour le gonflage des pneus, chambre à air, ballon...

SOUFLETTE À BEC

Réf.	Modèle
11COMSOUFFLE	Soufflette 100 ml

Soufflette à bec coudé de 100 mm. Débit réglable. Raccord 1/4. Convient pour des pressions de 0 à 12 bars.

PISTOLET DE PEINTURE

Réf.	Modèle
11COMPISPEINT	500 ml/ 6 bars

Raccord : 1/4. Plusieurs réglages possibles. Vendu avec une brosse de nettoyage et deux clés spéciales.

POMPE IMMERGÉE PETIT DÉBIT

Réf.	Modèle
11MAKPF0410	Plastique

Caractéristiques	
Puissance	400 W
Débit max	8400 L/h
Hauteur mini	40 mm
Hauteur refoulement	5 m
Type eau	Eau chargée
Turbine	Vortex
Granulométrie	35 mm
Poids	3.3 kg

POMPE IMMERGÉE GROS DÉBIT

Réf.	Modèle
11MAKPF1110	Inox

Caractéristiques	
Puissance	1100 W
Débit max	15 000 L/h
Hauteur mini	50 mm
Hauteur refoulement	10 m
Type eau	Eau chargée
Turbine	Vortex
Granulométrie	35 mm
Poids	5.9 kg

ACCESSOIRES POUR POMPE

COLLIER D:50MM

Réf.	Modèle
11POMCOLGBS51	Acier

RACCORD POMPIER

Réf.	Modèle
11POMRAC1/2050A	aluminium

TUYAU DE REFOULEMENT D:50MM

Réf.	Modèle
11POMTUYREF256P	25 ml
11POMTUYREF506P	50 ml

POSTE À SOUDER

POSTE A SOUDER 16A

Réf.	Modèle
11POSSOUESG160	230V-16A

55 à 160A - Electrode de 2 à 4mm
2,5Kw.

1er PRIX

ELECTRODE POSTE A SOUDER

Réf.	Modèle
11POSELE3.2X350	3,2X350
11POSELE2X350	2X350

POSTE A SOUDER 25A

Réf.	Modèle
11POSSOUESG160	230V-25A

10 à 130A - Electrode de 1,6 à 3,2mm
2,5Kw.

CASQUE DE SOUDAGE A MAIN

Réf.	Modèle
11POSECRANSOUD	EN175

***Livré sans verre**

VERRE DE SOUDURE

Réf.	Modèle
11POSVERINC	Incolore
11POSVERNOI	Noir

MASQUE DE SOUDURE

Réf.	Modèle
11POSMASQSOUD	EN175

***Livré sans verre**

MASQUE DE SOUDURE

Réf.	Modèle
11POSCASSOD	Sodise

11

FORÊTS, DISQUES & LAMES

FORETS BÉTON 94-95

SDS+ 2 TAILLANTS

SDS+ 4 TAILLANTS

SDS MAX 2&4 TAILLANTS

POINTES ET BURINS 96

POINTES SDS+ & MAX

BURINS SDS+ & MAX

BURINS DENTÉS SDS+ & MAX


BOUCHARDES SDS+ & MAX

FORETS BOIS 97-98

ROND 3 POINTES

SPIRE UNIQUE HEXA

SPIRE UNIQUE

PLAT

FORETS MÉTAL 98

COBALT 5%

COFFRETS FORETS METAL

MANDRINS 98

AUTOSERRANT

INTERCHANGEABLE

LAMES BOIS/METAL 99

LAME SCIE CIRCULAIRE

LAME SCIE SABRE

LAME SCIE SAUTEUSE

DISQUES ABRSASIFS 100

DISQUES ABRASIFS

TRÉPANS ET CLOCHES 101

TRÉPANS SDS+

TRÉPANS LASER

TRÉPANS JAGUAR

CLOCHES

FORETS BÊTON / 2 TAILLANTS

FORET SDS PLUS 2 TAILLANTS

Référence	Modèle
11FORSDS+055100	MAK2 5.5 Lg160 (100)
11FORSDS+065200	MAK2 6.5 Lg 260 (200)
11FORSDS2+05050	MAK2 05 Lg 110 (050)
11FORSDS2+05100	MAK2 05 Lg 160 (100)
11FORSDS2+06050	MAK2 06 Lg 110 (050)
11FORSDS2+06100	MAK2 06 Lg 160 (100)
11FORSDS2+06150	MAK2 06 Lg 210 (150)
11FORSDS2+07100	MAK2 07 Lg 160 (100)
11FORSDS2+08050	MAK2 08 Lg 110 (050)
11FORSDS2+08100	MAK2 08 Lg 160 (100)
11FORSDS2+08150	MAK2 08 Lg 210 (150)
11FORSDS2+08200	MAK2 08 Lg 260 (200)
11FORSDS2+08350	MAK2 08 Lg 400 (350)
11FORSDS2+08550	MAK2 08 Lg 600 (550)
11FORSDS2+09150	MAK2 09 Lg 210 (150)
11FORSDS2+10050	MAK2 10 Lg 110 (050)
11FORSDS2+10100	MAK2 10 Lg 160 (100)
11FORSDS2+10150	MAK2 10 Lg 210 (150)
11FORSDS2+10200	MAK2 10 Lg 260 (200)
11FORSDS2+10250	MAK2 10 Lg 310 (250)
11FORSDS2+10400	MAK2 10 Lg 450 (400)
11FORSDS2+10550	MAK2 10 Lg 600 (550)
11FORSDS2+11200	MAK2 11 Lg 260 (200)
11FORSDS2+12100	MAK2 12 Lg 160 (100)
11FORSDS2+12150	MAK2 12 Lg 210 (150)
11FORSDS2+12200	MAK2 12 Lg 260 (200)
11FORSDS2+12250	MAK2 12 Lg 310 (250)
11FORSDS2+12400	MAK2 12 Lg 450 (400)
11FORSDS2+12550	MAK2 12 Lg 600 (550)
11FORSDS2+13200	MAK2 13 Lg 260 (200)
11FORSDS2+14100	MAK2 14 Lg 160 (100)
11FORSDS2+14150	MAK2 14 Lg 210 (150)
11FORSDS2+14200	MAK2 14 Lg 260 (200)
11FORSDS2+14250	MAK2 14 Lg 310 (250)
11FORSDS2+14400	MAK2 14 Lg 450 (400)
11FORSDS2+14550	MAK2 14 Lg 600 (550)
11FORSDS2+15100	MAK2 15 Lg 160 (100)
11FORSDS2+15200	MAK2 15 Lg 260 (200)
11FORSDS2+16100	MAK2 16 Lg 160 (100)
11FORSDS2+16150	MAK2 16 Lg 210 (150)
11FORSDS2+16250	MAK2 16 Lg 310 (250)
11FORSDS2+16400	MAK2 16 Lg 450 (400)
11FORSDS2+16550	MAK2 16 Lg 600 (550)
11FORSDS2+17150	MAK2 17 Lg 210 (150)

Retrouvez notre gamme de perforateurs SDS+ page 66-67 !

FORET SDS PLUS 4 TAILLANTS

Référence	Modèle
11FORSDS4+06250	MAK4 06 Lg 310 (250)
11FORSDS4+06150	MAK4 06 Lg 215 (150)
11FORSDS4+08250	MAK4 08 Lg 310 (250)
11FORSDS4+08150	MAK4 08 Lg 215 (150)
11FORSDS4+10250	MAKA 10 Lg 310 (250)
11FORSDS4+10400	MAK4 10 Lg 450 (400)
11FORSDS4+10150	MAK4 10 Lg 215 (150)
11FORSDS4+12250	MAK4 12 Lg 310 (250)
11FORSDS4+12150	MAK4 12 Lg 215 (150)
11FORSDS4+14200	MAK4 14Lg 260 (200)
11FORSDS4+16200	MAK4 16 Lg 260 (200)
11FORSDS4+18200	MAK4 18 Lg 250 (200)
11FORSDS4+18400	MAK4 18 Lg 450 (400)
11FORSDS4+20200	MAK4 20Lg 250 (200)
11FORSDS4+20400	MAK4 20 Lg 450 (400)
11FORSDS4+22400	MAK4 22Lg 450 (400)
11FORSDS4+24200	MAK4 24 Lg 250 (200)
11FORSDS4+24400	MAK4 24 Lg 450 (400)
11FORSDS4+25250	MAK4 25 Lg 250 (200)
11FORSDS4+25400	MAK4 25 Lg 450 (400)
11FORSDS4+28200	MAK4 28Lg 250 (200)
11FORSDS4+28400	MAK4 28 Lg 450 (400)
11FORSDS4+30200	MAK4 30 Lg 250 (200)
11FORSDS4+30400	MAK4 30 Lg 450 (400)

FORET SDS MAX MAK4 2&4 TAILLANTS

Référence	modèle
11FORSDSX212200	MAK2 12 Lg 340 (200)
11FORSDSX212400	MAK2 12 Lg 540 (400)
11FORSDSX212550	MAK2 12 Lg 690 (550)
11FORSDSX214200	MAK2 14 Lg 340 (200)
11FORSDSX214400	MAK2 14 Lg 540 (400)
11FORSDSX215200	MAK2 15 Lg 340 (200)
11FORSDSX215400	MAK2 15 Lg 540 (400)
11FORSDSX416200	MAK4 16 Lg 340 (200)
11FORSDSX416400	MAK4 16 Lg 540 (400)
11FORSDSX418200	MAK4 18 Lg 340 (200)
11FORSDSX418400	MAK4 18 Lg 540 (400)
11FORSDSX418800	MAK4 18 Lg 920 (800)
11FORSDSX420200	MAK4 20 Lg 320 (200)
11FORSDSX420400	MAK4 20 Lg 520 (400)
11FORSDSX420800	MAK4 20 Lg 920 (800)
11FORSDSX422200	MAK4 22 Lg 320 (200)
11FORSDSX422400	MAK4 22 Lg 520 (400)
11FORSDSX422800	MAK4 22 Lg 920 (800)
11FORSDSX424200	MAK4 24 Lg 320 (200)
11FORSDSX424400	MAK4 24 Lg 520 (400)
11FORSDSX425200	MAK4 25 Lg 320 (200)
11FORSDSX425400	MAK4 25 Lg 520 (400)
11FORSDSX425800	MAK4 25 Lg 920 (800)
11FORSDSX428250	MAK4 28 Lg 370 (250)
11FORSDSX428450	MAK4 28 Lg 570 (450)
11FORSDSX428550	MAK4 28 Lg 670 (550)
11FORSDSX428800	MAK4 28 Lg 920 (800)
11FORSDSX430250	MAK4 30 Lg 370 (250)
11FORSDSX430450	MAK4 30 Lg 570 (450)
11FORSDSX432250	MAK4 32 Lg 370 (250)
11FORSDSX432450	MAK4 32 Lg 570 (450)
11FORSDSX432800	MAK4 32 Lg 920 (800)
11FORSDSX435250	MAK4 35 Lg 370 (250)
11FORSDSX435450	MAK4 35 Lg 570 (450)
11FORSDSX435550	MAK4 35 Lg 670 (550)
11FORSDSX438250	MAK4 38 Lg 370 (250)
11FORSDSX438450	MAK4 38 Lg 570 (450)
11FORSDSX440250	MAK4 40 Lg 370 (250)
11FORSDSX440450	MAK4 40 Lg 570 (450)
11FORSDSX440800	MAK4 40 Lg 920 (800)
11FORSDSX445450	MAK4 45 Lg 570 (450)
11FORSDSX450450	MAK4 50 Lg 570 (450)

Retrouvez notre gamme de perforateurs SDS-MAX page 68 !



COFFRET SDS +

Référence	modèle
11FORBURSDS+MAK	3 forets, 2 burins, 1 pic

SDS PLUS

COFFRET SDS MAX

Référence	modèle
11BURCOFSDSXMAK	Coffret burins

SDS MAX

POINTES À BÊTON

POINTE SDS +

Référence	modèle
11BURS+PO250	Lg. 250mm, pointe hexagonale
11BURS+PORO250	Lg. 250mm, pointe ronde

SDS PLUS

POINTE SDS MAX

Référence	modèle
11BURSXPO280	Lg. 280mm, pointe hexagonale
11BURSXPO400	Lg. 400mm, pointe ronde
11BURSXPO600	Lg. 600mm, pointe hexagonale

SDS MAX

POINTE SDS+ AUTO-AFFÛTANTE

Référence	modèle
11BURS+PO250AA	Longueur 250mm

SDS MAX

POINTE SDS MAX AUTO-AFFÛTANTE

Référence	modèle
11BURSXPO400AA	Longueur 400mm

SDS PLUS

BURINS À BÉTON

BURIN SDS +

Référence	modèle
11BURS+PL250	Long. 250mm, larg. 20mm

SDS PLUS

BURIN SDS MAX

Référence	modèle
11BURSXPL280	Long. 280mm, larg. 25mm
11BURSXPL400	Long. 400mm, larg. 25mm
11BURSXPL600	Long. 600mm, larg. 25cm

SDS MAX

BURIN SDS + LARGE

Référence	modèle
11BURS+LAR40250	Long. 250mm, larg. 40mm
11BURS+LAR50215	Long. 215mm, larg. 50mm
11BURS+LAR60250	Long. 250mm, larg. 60cm

SDS PLUS

BURIN SDS MAX LARGE

Référence	modèle
11BURSMLAR50400	Long. 400mm, larg. 50mm
11BURSMLAR80300	Long. 300mm, larg. 80mm

SDS MAX

BURIN SDS + DENTÉ

Référence	modèle
11BURS+DEN32200	Long. 200mm, larg. 32mm

SDS PLUS

BURIN SDS MAX DENTÉ

Référence	modèle
11BURSMAXBOU038	Long. 250mm, larg. 38mm

SDS MAX

BOUCHARDE SDS MAX

Référence	modèle
11BURSXBOUCH	**A** - Bourcharde cône
11BURSXBOUCHPOR	**B** - Porte bourcharde

A

B

SDS MAX

BURIN SDS MAX PELLE

Référence	modèle
11BURSMAXPEL400	Long. 400mm, larg. 110mm

SDS MAX

FORETS À BOIS

FORÊT BOIS ROND 3 POINTES

Référence	modèle
11FORBOIR24006	Long. 240 D06mm
11FORBOIR24008	Long. 240 D08mm
11FORBOIR24010	Long. 240 D10mm
11FORBOIR24012	Long. 240 D12mm
11FORBOIR24014	Long. 240 D14mm

Idèal pour perçer du stratifié, de l'aggloméré, du contre-plaqué, bois massif tendre, bois massif dur ou exotique.

Taille hors standard sur demande !

Disponible en coffret comprenant 7 forets (Ø 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12mm).
Ref: 11FORBOICOFRON7

FORÊT BOIS PLAT

Référence	modèle
11FORBOIR24006	Long. 240 D06mm
11FORBOIR24008	Long. 240 D08mm
11FORBOIR24010	Long. 240 D10mm

Idèal pour perçer de l'aggloméré, du contre-plaqué, bois massif tendre.

Taille hors standard sur demande !

Disponible en coffret comprenant 6 forets
(Ø 10 - 12 - 16 - 20 - 22 - 26mm).

Egalement disponible: Rallonge pour forêt bois plat + clé BTR Ø 3 d'une longueur de 270 mm.
Ref: 11RALMECPLA270

FORÊT BOIS À SPIRE UNIQUE QUEUE HEXAGONALE

Référence	modèle
11FORBOIH200040	Long. 200 D4mm
11FORBOIH200060	Long . 200 D6mm
11FORBOIH200080	Long . 200 D8mm
11FORBOIH200100	Long . 200 D10mm
11FORBOIH200120	Long . 200 D12mm
11FORBOIH200140	Long . 200 D14mm
11FORBOIH200160	Long . 200 D16mm
11FORBOIH200180	Long . 200 D18mm
11FORBOIH200200	Long . 200 D20mm
11FORBOIH200220	Long . 200 D22mm
11FORBOIH200240	Long . 200 D24mm
11FORBOIH200260	Long . 200 D26mm
11FORBOIH200280	Long . 200 D28mm
11FORBOIH200300	Long . 200 D30mm
11FORBOIH200320	Long . 200 D32mm
11FORBOIH200340	Long . 200 D34mm
11FORBOIH200360	Long . 200 D36mm
11FORBOIH450080	Long . 450 D8mm

Référence	modèle
11FORBOIH450100	Long . 450 D10mm
11FORBOIH450120	Long . 450 D12mm
11FORBOIH450140	Long . 450 D14mm
11FORBOIH450150	Long . 450 D15mm
11FORBOIH450160	Long . 450 D16mm
11FORBOIH450180	Long . 450 D18mm
11FORBOIH450200	Long . 450 D20mm
11FORBOIH450220	Long . 450 D22mm
11FORBOIH450240	Long . 450 D24mm
11FORBOIH450260	Long . 450 D26mm
11FORBOIH450280	Long . 450 D28mm
11FORBOIH450300	Long . 450 D30mm
11FORBOIH450320	Long . 450 D32mm
11FORBOIH450340	Long . 450 D34mm
11FORBOIH450360	Long . 450 D36mm
11FORBOIH600180	Long . 600 D18mm
11FORBOIH600240	Long . 600 D24mm

EMMANCHEMENT HEXAGONAL

Idéal pour perçer du stratifié, de l'aggloméré, du contre-plaqué, bois massif tendre, bois massif dur ou exotique.

Taille hors standard sur demande !

FORET BOIS À SPIRE UNIQUE QUEUE SDS +

Référence	modèle
11FORBOISD30006	Long. 230 D 06mm
11FORBOIS30008	Long. 230 D 08mm
11FORBOIS30010	Long. 230 D 10mm
11FORBOIS30012	Long. 230 D 12mm
11FORBOIS30014	Long. 230 D 14mm
11FORBOIS30016	Long. 230 D 16mm
11FORBOIS30018	Long. 230 D 18mm
11FORBOIS30020	Long. 230 D 20mm
11FORBOIS30022	Long. 230 D 22mm
11FORBOIS30024	Long. 230 D 24mm
11FORBOIS30026	Long. 230 D 26mm
11FORBOIS30028	Long. 230 D 28mm
11FORBOIS30030	Long. 230 D 30mm
11FORBOIS30032	Long. 230 D 32mm

Référence	modèle
11FORBOIS45012	Long. 450 D 12mm
11FORBOIS45014	Long. 450 D 14mm
11FORBOIS45016	Long. 450 D 16mm
11FORBOIS45018	Long. 450 D 18mm
11FORBOIS45020	Long. 450 D 20mm
11FORBOIS45022	Long. 450 D 22mm
11FORBOIS45024	Long. 450 D 24mm
11FORBOIS45026	Long. 450 D 26mm
11FORBOIS45028	Long. 450 D 28mm
11FORBOIS45030	Long. 450 D 30mm
11FORBOIS45032	Long. 450 D 32mm

SDS PLUS

Idèal pour perçer du stratifié, de l'aggloméré, du contre-plaqué, bois massif tendre, bois massif dur ou exotique.
Taille hors standard sur demande !

FORETS METAUX

FORÊT HSS COLBAT 5% «SPÉCIAL INOX»

Référence	modèle
11FORMETCOB0100	D 1mm
11FORMETCOB0200	D 2mm
11FORMETCOB0250	D 2,5mm
11FORMETCOB0300	D 3mm
11FORMETCOB0350	D 3,5mm
11FORMETCOB0400	D 4mm
11FORMETCOB0420	D 4,2mm
11FORMETCOB0450	D 4,5mm
11FORMETCOB0480	D 4,8mm
11FORMETCOB0500	D 5mm
11FORMETCOB0520	D 5,2mm
11FORMETCOB0550	D 5,5mm
11FORMETCOB0600	D 6mm
11FORMETCOB0650	D 6,5mm

Référence	modèle
11FORMETCOB0700	D 7mm
11FORMETCOB0750	D 7,5mm
11FORMETCOB0800	D 8mm
11FORMETCOB0850	D 8,5mm
11FORMETCOB0900	D 9mm
11FORMETCOB0950	D 9,5mm
11FORMETCOB1000	D 10mm
11FORMETCOB1100	D 11mm
11FORMETCOB1200	D 12mm
11FORMETCOB1300	D 13mm
11FORMETCOB1400	D 14mm

Le cobalt donne plus de résilience et de dureté au foret.
Il permet de percer des aciers durs et acier inoxydables qui requièrent un affûtage avec beaucoup de coupe tout au long du perçage.
Le foret HSS Cobalt peut percer 3 fois plus de trous avant réaffûtage. Taille hors standard sur demande !

COFFRETS FORÊTS MÉTAL

Référence	modèle
11FORMETCOF19HS	Coffret **19** Forêts métal HSS G+
11FORMETCOF25HS	Coffret **25** Forêts métal HSS G+

HUILE DE COUPE

Référence	modèle
11HUILCOUP500ML	500 ml

MANDRINS

MANDRIN AUTOSERRANT

Référence	modèle
11MANAUT13	D13 acier
11MANAUT13+SDS	D13 + SDS PLUS

SDS PLUS

MANDRIN INTERCHANGEABLE

Référence	modèle
11MAN194080-7	Classique SDS+
11MAN194079-2	Auto-serrant SDS+

LAMES SCIE CIRCULAIRE

LAME BOIS D:190MM

Référence	modèle
11LAM1902030	Ø 190mm, alesage 30 , 20 dents
11LAM1904030	Ø 190mm, alesage 30 , 40 dents

LAME BOIS D:230MM

Référence	modèle
11LAM2302030	Ø 230mm, alesage 30 , 20 dents
11LAM2304030	Ø 230mm, alesage 30 , 40 dents

Compatible avec les machines Hilti !

LAME BOIS D:235MM

Référence	modèle
11LAM2352030	Ø 235mm, alesage 30 , 20 dents
11LAM2354830	Ø 235mm, alesage 30 , 40 dents

Retrouvez notre gamme de scie circulaire page 69 & 75 !

LAMES SCIE SABRE

LAME SABRE TENDRE 280MM

Référence	modèle
11MAKLAMP-45266	Tendre 280 mm

Matière spéciale pour matériaux tendres.
Fibre de verre, briques, béton célullaire ...
Vendu à l'unité.

LAME SABRE METAL 280MM

Référence	modèle
11MAKLAMP-04983	Metal 280 mm

Lame flexible, idéal pour metaux non ferreux.
Vendu par paquets de 5 unités.

LAME SABRE BOIS 150MM

Référence	modèle
11MAKLAMP-49999	Bois 150 mm

Coupe rapide, tout bois.
Vendu par paquets de 5 unités.

LOT LAME SCIE SABRE BOIS/METAL

Référence	modèle
11MAKLAMB-20454	Lot de 5/100 mm

Lame bi-metal, très flexible et resistante.
Denture fraisée avoyée pour une coupe grossière.
Vendu par paquets de 5 unités.

LAMES SCIE SAUTEUSE

LAME SCIE SAUTEUSE BOIS

Référence	modèle
11MAKLAMB-06460	6 unités

Idéal pour bois et PVC. elle permet la coupe droite et rapide du bois, du contre plaqué et du PVC de 5 à 50 mm.

LOT DE 3 LAMES DE SCIE SAUTEUSES

Référence	modèle
11MAKLAMB-06292	lot de 3 unités

Pour le métal et le bois
Pour scie sauteuse et scie pendulaire.
Assortiment de 3 lames express pour scie sauteuse emmanchement baïonnette: 1x B50 (lame pour le bois) 1x B51 (lame pour le métal) 1x B52 (lame pour bois et métal) Longueur des lames : 73 mm utile - 100 mm total

DISQUE S ABRASIFS

DISQUE ABRASIF MÉTAUX

Référence	Diamètres mm	Alésage mm	Épaisseur mm
11DISMET125-1.6	125	22,23	1,6
11DISMET125-3	125	22,23	3
11DISMET125-6	125	22,23	6
11DISMET230-3	230	22,23	3
11DISMET350-4	350	20	4
11DISMET350-2.8	350	22.23	3,5

→ **Spécial pour coupe inox.**

Préconisations: Tous les aciers de construction, tubes, tôles, profilés à parois minces et épaisses. À utiliser sur meuleuses angulaires.

Retrouvez notre gamme de meuleuse page 68-69&74 !

FRAISES ÉTAGÉES

FRAISES ETAGEES

Référence	Modèle
11FRAISETAC0F3B	Ø6 à 12 + Ø6 à 20 + Ø6 à 30 mm

Vendu par 3.



FRAISES HSS ETAGEES

Référence	modèle
11FRAISETA6A30	HSS Étagées Ø6 à 30 mm

Vendu à l'unité

TRÉPANS

KIT TRÉPAN SDS +

Référence	Modèle
11TREPAND68KIT	Diamètre: 68 mm + foret + porte outil SDS +
11TREPAND83KIT	Diamètre: 83 mm + foret + porte outil SDS +

Composition du kit :
- 1 trépan plaquettes carvure diamètre 68 ou 83 mm
- 1 foret centreur et 1 porte trépan SDS+

SDS PLUS

TRÉPAN JAGUAR

Référence	Diamètres
11TREPDX803268	Trépan d.68mm L.60mm M16
11TREPDX803282	Trépan d.82mm L.60mm M16
11TREPDX803302	Trépan d.102mm L.60mm M16

Pour briques et pierres douces. Usage à sec.
Segmentation "Jaguar" : Meilleure durée de vie, plus rapide, refroidissement rapide et moins de friction.

TRÉPAN LASER

Référence	Diamètres
11TREPDX811068	Trépan LASER d.68mm / L.150mm M16
11TREPDX811082	Trépan LASER d.82mm / L.150mm M16
11TREPDX811102	Trépan LASER d.102mm / L.150mm M16
11TREPDX811132	Trépan LASER d.132mm / L.150mm M16

Pour briques et pierres douces. Usage à sec.
Coupe rapide, soudé laser. Grande durée de vie.

À utiliser sans percussion !!

ACCESSOIRES TRÉPANS

FORET CENTRAGE POUR RACCORD M16

Référence	Diamètres
11TREPRDX981070	8 x120mm pour M16
11TREPRDX981071	8 x250mm pour M16

RACCORD POUR TRÉPANS LASER

Référence	Diamètres
11TREPDX803268	**A** - Raccord 6 pans M16
11TREPDX803282	**B** - Raccord SDS M16

SCIES CLOCHES

SCIE CLOCHE

Référence	modèle
11SCIECLOC68+AR	Scie cloche 68 mm + arbre + foret

KIT SCIE CLOCHE

Référence	modèle
11SCIECLOCKIT4U	Kit Scie Cloche 4 unités

MATÉRIAUX

- Acier, aluminum, cuivre, laiton
- Plastique, bois, placoplatre*

4 trépans hss bi-métal, 1 mandrin, 1 foret pilote, 1 adaptateur. Fond usiné en tôle épaisse, denture à pas variables et angle de coupe positif, profondeur decoupe de 38 mm.



DISQUES DIAMANTÉS

DISQUES DIAMANTÉS 103-106


LASER BETON

POWER N

BLADE RUNNER

PANTHER

ECLIPSE SILENCE

DISQUES À DÉJOINTER 107

STD-SOFT

JC-HARD

JC-SOFT

FRAISES DIAMANTÉES 107


DISQUE FRAISE

PLATEAUX DIAMANTÉS 108

GC-HARD

TURBO GC-HARD

SPIRAL POUR HILTI

SPECIAL FLEX

ABRASIFS DE PONÇAGE 109

DISQUE DE PONÇAGE

ABRASIF ARGENT


ABRASIF DIAMANTÉ

DISQUE NON TISSÉ

LASER BETON

Référence	Diamètre	Alésage	Segment	Epaisseur
11DISDX250125	125 mm	22,2 mm	10 mm	2,2 mm
11DISDX250230	230 mm	22,2 mm	11 mm	2,6 mm

QUALITÉ DE DÉCOUPE

EN 13236

Ø 115 → Ø 230 mm:

Ø 300 → Ø 700 mm:

Autres diamètres disponibles sur commande

Recommandé

Béton Armé | Béton, Klinkers | Plaques cimentées | Briques | Briques creuses | Argex

POWER N

Référence	Diamètre	Alésage	Segment	Epaisseur
11DISDX290125	125 mm	22,2 mm	10 mm	2,4 mm
11DISDX290230	230 mm	22,2 mm	10 mm	2,4 mm
11DISDX290301	300 mm	25,4 mm	10 mm	3,0 mm
11DISDX290351	350 mm	25,4 mm	10 mm	3,0 mm

QUALITÉ DE DÉCOUPE

EN 13236

Ø 115 → Ø 230 mm:

Ø 300 → Ø 400 mm:

Autres diamètres disponibles sur commande

1° choix

Béton Armé | Béton, Klinkers | Briques | Briques creuses | Quartz Balsate

BLADE RUNNER

Référence	Diamètre	Alésage	Segment	Epaisseur
11DISDX275230	230 mm	22,2 mm	12 mm	2,6 mm
11DISDX275301	300 mm	25,4 mm	12 mm	2,8 mm
11DISDX275350	350 mm	**20,0 mm**	12 mm	2,8 mm
11DISDX275351	350 mm	**25,4 mm**	12 mm	2,8 mm

QUALITÉ DE DÉCOUPE

EN 13236

Ø 150 → Ø 230 mm:

Ø 300 → Ø 400 mm:

Autres diamètres disponibles sur commande

1° choix

Dalles gravillonnées | Béton Armé | Béton, Klinkers | Briques | Briques creuses | Quartz Balsate | Tuiles tout type

PANTHER

Référence	Diamètre	Alésage	Segment	Epaisseur
11DISDX330230	230 mm	22,2 mm	13 mm	3 mm

Autres diamètres disponibles sur commande

QUALITÉ DE DÉCOUPE

EN 13236

Découpe plus silencieuse

Ø 150 → Ø 230 mm:

Ø 300 → Ø 350 mm:

1° choix

Quartz, Balsate | Granite, Pierre bleue | Marbre | Tuiles céramique | Tuiles béton | Tuiles terre cuite

ECLIPSE SILENCE

Référence	Diamètre	Alésage	Segment	Epaisseur
11DISDX280230	230 mm	22,2 mm	15 mm	2.5 mm



QUALITÉ DE DÉCOUPE

PLUS+

EN 13236

CORPS "SANDWICH"

Découpe plus silencieuse

1° choix

Dalles gravillonées | Béton Armé | Béton, Klinkers | Briques | Briques creuses | Quartz Balsate | Tuiles tout type

RESCUE

Référence	Diamètre	Alésage	Segment	Epaisseur
11DISDX375230	230 mm	22,2 mm	8 mm	2.7 mm

QUALITÉ DE DÉCOUPE

EN 13236

1° choix

Fer à béton

POINTS FORTS

Disque **polyvalent** pour application variée pour toutes les interventions d'urgence. Coupent tous les matériaux (sauf matériaux abrasifs) : **pierre artificielle et naturelle – métaux – plastique – bois – caoutchoucs – verres.**

FUSION

Référence	Diamètre	Alésage	Segment	Epaisseur
11DISM14230BETO	230 mm	M14	10 mm	2.6 mm

EN 13236

1° choix

Dalles gravillonnées | Béton Armé | Béton, Klinkers | Pierres naturelles | Aciers & fers béton

LASER ASPHALT

Référence	Diamètre	Alésage	Segment	Epaisseur
11DISDX260301	300 mm	25,4 mm	10 mm	3,0 mm
11DISDX260351	350 mm	25,4 mm	10 mm	3,0 mm

EN 13236

Recommandé

Béton frais & Béton de chape | Asphalte | Béton cellulaire & Ytong

LASER SOFT-BÉTON

Référence	Diamètre	Alésage	Segment	Epaisseur
11DISDX262351	350 mm	25.4 mm	9 mm	3.2 mm

EN 13236

Recommandé



Béton cellulaire & Ytong | Béton frais & Béton de chape

LASER COMBI

Référence	Diamètre	Alésage	Segment	Epaisseur
11DISDX266300	300 mm	20,0 mm	10 mm	3,2 mm
11DISDX266351	350 mm	25,4 mm	10 mm	3,2 mm

Recommandé



Asphalte | Béton frais & Béton de chape | Briques | Briques creuses | Argex | Béton cellulaire & Ytong

DOLPHIN RIM

Référence	Diamètre	Alésage	Segment	Epaisseur
11DISDX262351	200 mm	25.4 mm	7.5 mm	1.2 mm

EN 13236

Ø 115 / Ø 125 mm

Ø 180 → Ø 350 mm

1° choix

Carrelage céramique

Autres diamètres disponibles sur commande

VIPER

Référence	Diamètre	Alésage	Segment	Epaisseur
11DISDX675125	125 mm	22.2 mm	10 mm	1.4 mm

EN 13236

EXTRA FIN - CARRELAGE UNIQUEMENT

1° choix

Quartz Balsate | Carrelages grès | Carrelage céramique



DUO DISC

Référence	Diamètre	Alésage
11DISDX700125	125 mm	M14 mm

EN 13236

Quartz, Balsate | Granite, Pierre bleue | Pierres naturelles

Idéal pour couper, chanfreiner & meuler.

DISQUES À DÉJOINTER ET MEULES À ÉBARDER

STD-SOFT

Référence	Diamètre	Alésage	Segment	Epaisseur
11DISDX714125	125 mm	22,2 mm	7 mm	6,35 mm

EN 13236

JC-SOFT

Référence	Diamètre	Alésage	Segment	Epaisseur
11DISDX712125	125 mm	22,2 mm	7.5 mm	8mm(4+4)

EN 13236

Idéal pour les joints souples.

Dents alternées

JC-HARD

Référence	Diamètre	Alésage	Segment	Epaisseur
11DISDX710125	125 mm	22,2 mm	7,5 mm	8 (4+4)

EN 13236

Idéal pour les joints durs.

Dents alternées

ACCESSOIRES POUR DISQUES DIAMANTÉS

BAGUE DE RÉDUCTION

Référence	Pour alésage	Reduction
11DISDX960032	25,4 mm >	3,2 mm
11DISDX960033	25,4 mm >	2 mm
11DISDX960042	25,4 mm >	1.6 mm

D'AUTRES RÉFÉRENCES DE REDUCTION SONT DISPONIBLES SUR COMMANDE !

DISQUE FRAISE

Référence	Diamètre	Alésage
11DISV125FISSUR	125	22,2
11DISV230FISSUR	230	22,2

IDÉAL POUR VOS OUVERTURES DE FISSURE !

PLATEAU DIAMANTÉ

GC-HARD

Référence	Diamètre	Alésage	Segment	Epaisseur
11DISDX730125	125 mm	22,2 mm	8,3 mm	4,5 mm
11DISDX730180	180 mm	22,2 mm	8,3 mm	4,5 mm

Pour matériaux durs, béton.
Pour meuleuse et ponçeuse.

TURBO GC-HARD

Référence	Diamètre	Alésage	Segment	Epaisseur
11DISDX733125	125 mm	22,2 mm	7,5 mm	4,5 mm
11DISDX733180	180 mm	22,2 mm	7,5 mm	4,5 mm

Pour béton dur.
Pour meuleuse et ponçeuse.

PLATEAUX SPECIAUX POUR HILTI ET FLEX

PLATEAU ST SPIRAL HILTI

Référence	modèle
11DISST125X19HI	PLATEAU ST Spiral 125x19 mm pour HILTI
11DISST150X19HI	PLATEAU ST Spiral 150x19 mm pour HILTI

Ponçage.

POINTS FORTS

Grandes ouïes permettant une captation des poussières optiamale
Ventilation naturelle pour le refroidissement du disque
Liant semi-tendre pour apporter de l'agressivité sur les matériaux les plus durs

PLATEAU ONE

Référence	modèle
11FLEDSL125	PLATEAU Diamanté d 125 mm ONE 125 mm

Ponçage.
Décapage universel (peintures, enduits, colles).

POINTS FORTS

Segment en concression de diamant et carbure de tungstène pour allier une forte capacité de résistance et de taillant.
Idéal pour le décapage des revêtements élastique sur tout type de support.
Grandes ouïes permettant une captation des poussières optimale
Ventilation naturelle pour le refroidisse-ment du disque

PLATEAU DSPKD FLEX

Référence	modèle
11FLEDSPKD-2	PLATEAU Diamanté d125 mm DSPKD-2

Décapage. Pour multipiste béton & matériaux abrasifs

DISQUE À PONCER ADAPTABLES SUR MEULEUSE

DISQUE À PONCER 125MM

Référence	modèle
11DISQPONCER24	Grammage 24
11DISQPONCER36	Grammage 36
11DISQPONCER80	Grammage 80
11DISQPONCER120	Grammage 120

DISQUE À PONCER 180MM

Référence	modèle
11DISQPON180-16	Grammage 16
11DISQPON180-24	Grammage 24
11DISQPON180-36	Grammage 36
11DISQPON180-80	Grammage 80

Préconisations : Meulage des surplus de béton, ciment, plâtre, etc.
À utiliser sur les meuleuses. Vendu par 5u.

PLATEAU CAOUTCHOUC

Référence	modèle
11PLATEAU125	Ø 125 mm
11PLATEAU180	Ø 180 mm
11PLATEAU230	Ø 230 mm

Retrouvez notre gamme de meuleuses pages 68,69 & 74 !

DISQUE À PONCER ADAPTABLES POUR MACHINES FLEX

ABRASIF ARGENT FLEX 225 MM

Référence	modèle
11FLEAS22504025	Grain 40
11FLEAS22506025	Grain 60
11FLEAS22512025	Grain 120
11FLEAS22515025	Grain 150
11FLEAS22522025	Grain 220

Disque simple pour poncer.



POINTS FORTS

Abrasifs brevetés n°1 Argent Ø 225 mm, Qualité supérieure pour appareils FLEX : Giraffe tête ronde WST Vario et ponceuses universelles WS 11 et WS 13

Vendu par paquets de 25.

ABRASIF DIAMANTÉ FLEX 225 MM

Référence	modèle
11FLEAIA225040	Grain 40
11FLEAIA225100	Grain 100
11FLEAIA225150	Grain 150
11FLEAIA225220	Grain 220

Très grande durée de vie. Pour usage intensif



POINTS FORTS

Abrasifs brevetés n°1 Diamant Ø 225 mm, Qualité supérieure pour appareils FLEX : WST700 vario et ponceuse WS 13

Vendu à la pièce.

DISQUES SPECIAUX ADAPTABLE SUR MEULEUSE

DISQUE NON TISSÉ

Référence	modèle
11DISNOT125	non tissé noir 125x22 mm
11DISNOT230	non tissé noir 230x22 mm

Idéal pour le nettoyages des banches.
Fonctionne également sur le béton.

Retrouvez notre gamme de meuleuses pages 68,69 & 74 !

MACHINES À ESSENCE

GROUPES ÉLÉCTROGÈNE 111

HX 3000

HX 4000

HX 6000

DÉCOUPEUSE À DISQUE 112

DÉCOUPEUSE À DISQUE

PLAQUES VIBRANTES 112

PLAQUES VIBRANTES

TRUELLES MÉCANIQUES 112

TRUELLES MECANIQUES

RÈGLES OSCILLANTES 113

RÈGLES OSCILLANTES

CARBURANTS 113

CLASSIQUE

PREMIUM

GROUPE ÉLECTROGÈNE

HX 3000

Réf.	Modèle
11GROSDMOHX3000	3000 W

Caractéristiques	
Gamme	Intense
Fréquence (Hz)	50 Hz
Puissance (kW)	3 kW
Puissance (kVA)	3 kVA
Tension nominale (V)	230 V
Nombre de phases	Monophasé
Puissance acoustique (Lw) (A)	95 Lw
Niveau sonore dB (A) à 7 m	66 dB
Poids	41 kg

POINTS FORTS

Moteur professionnel HONDA
Châssis compact avec bandeaux antichoc
Matériel robuste et performant

HX 4000

Réf.	Modèle
11GROSDMOHX4000	4000 W

Caractéristiques	
Gamme	Intense
Fréquence (Hz)	50 Hz
Puissance (kW)	4 kW
Puissance (kVA)	4 kVA
Tension nominale (V)	230 V
Nombre de phases	Monophasé
Puissance acoustique (Lw) (A)	95 Lw
Niveau sonore dB (A) à 7 m	67 dB
Poids	56 kg

POINTS FORTS

Moteur professionnel HONDA
Châssis compact avec bandeaux antichoc
Matériel robuste et performant

HX 6000

Réf.	Modèle
11GROSDMOHX6000	6000 W

Caractéristiques	
Gamme	Intense
Fréquence (Hz)	50 Hz
Puissance (kW)	5.6 kW
Puissance (kVA)	5.6 kVA
Tension nominale (V)	230 V
Nombre de phases	Monophasé
Puissance acoustique (Lw) (A)	97 Lw
Niveau sonore dB (A) à 7 m	68 dB
Poids	82 kg

SUR COMMANDE

POINTS FORTS

Moteur professionnel HONDA
Châssis compact avec bandeaux antichoc
Matériel robuste et performant

DECOUPEUSE À DISQUE THERMIQUE

Réf.	Modèle
11STITS450A/350	TS 420

Caractéristiques	
Cylindrée	66,7 cm3
Puissance	3.2 kW
CO^2 g/kWh	747 g/kWh
Profondeur de coupe	125 mm
Diamètre du disque	350 mm
Puissance acoustique (Lw) (A)	109 Lw
Niveau sonore dB (A) à 7 m	98 dB
Poids	9.6 kg

POINTS FORTS

Découpeuse à disque **très légère, compacte et extrêmement maniable.** Avec disque à découper de Ø 350 mm pour des coupes jusqu'à 125 mm de profondeur. Le système **anti-vibrations** STIHL garantit un bon guidage de la découpeuse à disque pendant la coupe.

La pré-filtration cyclonique **supprime la contrainte journalière de net-toyage du filtre plissé à sec** et prolonge sa durée de vie, démarrage facilité par une soupape de décompression, une pompe d'amorçage et une poignée Elastostart, moteur à balayage stratifié économique et respectueux de l'environnement.

PLAQUES VIBRANTES ZEN

Réf.	Force centrifuge	Largeur	Moteur	Motorisation disponible
ZEN16 CGH	16	400	HONDA GX 160	SUBARU EX17
ZEN16 DGH	16	500	HONDA GX 160	SUBARU EX17

POINTS FORTS

Plaque vibrante, base en fonte de haute résistance avec bords arrondis
Commande d'accélérateur au guidon et roues de manutention in corporées
Guidon rabattable, monté sur amortisseurs
Série de largeur de travail selon modèles de 400 ou 500 mm
L'entrainement par embrayage centrifuge permet une mise en route simple
Motorisation essence
Impact de 1000 a 1600 kg, fréquence 5600 vib/min

TRUELLE MÉCANIQUE TIFON 900 HF

Réf.	Moteur	Puissance	Diamètre (cm)
TIFON 900 HF	HONDA GX 160	5.5 CV	90

POINTS FORTS

Truelle mécanique pour béton
Ses performance permettent de réaliser une finition de qualité
Réglage de l'inclination des pales
Point de levage
Système de sécurité «Homme Mort»
Guidon confortable
Commande d'accélérateur au guidon
Tube de transport
Impact de 1000 a 1600 kg
Fréquence 5600 vib/min

EXISTE ÉGALEMENT EN 60CM

RÈGLE OSCILLANTE

Réf.	Modèle
11LISSENAR0.9M	QZ H

Caractéristiques	
Moteur	Honda GX-25 4T
Cylindrée	25 cc
Puissance CV	1:1 cv 7000 RPM
Carburant	Sans Plomb
Réservoir	0.5 L
Fréquence	max 9000 tr/min
Longueur	2 à 4 mètres
Force centrifuge	1500

POINTS FORTS

Règle vibrante oscillante pour le béton
Profil bombé conçu spécialement pour lisser le béton par un mouvement d'avant vers l'arrière.
La planéité et la finition obtenue rendent dans la plupart des cas non nécessaire le talouchage postérieur.

BIEN D'AUTRES PRODUITS DE LA GAMME ENAR SONT DISPONIBLES SUR COMMANDE !

CARBURANT ET HUILE

CARBURANT CLASSIQUE

Référence	modèle
11ESSMAR2T05	2 temps
11ESSMAR4T05	4 temps

POINTS FORTS

Antigrippage du piston
Propreté des lumières
Abscence de gommage des segments
Anti perlage des bougies, antidépots
Conditionné par 5 L

CARBURANT PREMIUM

Référence	modèle
11ESSMAR2T05PRE	2 temps PREMIUM
11ESSMAR4T05PRE	4 temps PREMIUM

POINTS FORTS

Antigrippage du piston
Propreté des lumières
Abscence de gommage des segments
Anti perlage des bougies, Antidépots
Conditionné par 5 L
Diminue la production de gaz d'échappement nocifs

POURQUOI UTILISER UN CARBURANT ALKYLE SANS BENZÈNE ?

POUR PROTÉGER VOTRE SANTÉ : Les vapeurs produites par MARLINE Premium sont beaucoup moins nocives que celles d'un carburant classique étiqueté «toxique» avec une tête de mort

POUR PROTÉGER VOTRE MOTEUR : Stockable plusieurs années, il est non agressif pour votre moteur et en prolonge la durée de vie.

POUR PROTÉGER L'ENVIRONNEMENT : En réduisant la production de gaz d'échappement nocifs, MARLINE Premium réduit considérablement les dommages sur l'environnement

LUBRIFIANT POUR TRONÇONNEUSE

Référence	modèle
11HUIMARCHAIN1L	Bidon de 1 litre

11

CAROTTEUSE DIAMANT ET COURONNES

CAROTTEUSES 115-116

JUSQU'A 132 MM

JUSQU'A 200 MM

JUSQU'A 202 MM

JUSQU'A 450 MM

ACCESSOIRES 116

BAGUES & FIXATIONS

ADAPTATEURS

SUPPORTS TELESCOPIQUES

RESERVOIRS EAU

COURONNES 117



SOUDÉ LASER

JAGUAR

ADAPTATEURS 118

ADAPTATEURS TOUTES VOS CAROTTEUSES

CAROTTEUSE DIAMANT A SEC

Réf.	Modèle
11MAKDBM131	1700 W

Jusqu'à 132 mm

Caractéristiques	
Puissance absorbée	1700 W
Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1	0 à 800 tr/min
Vitesse à vide V2	0 à 1750 tr/min
Capacité de forage V1	132 mm
Capacité de forage V2	70 mm
Filetage de l'arbre	M 18
Poids	6.1 kg

POINTS FORTS

Carotteuse polyvalente à eau ou à sec utilisable avec un support de perçage
Livrée avec une tête d'arrosage pour le forage à eau
Limiteur de courant électronique à signal de surcharge lumineux et interrupteur thermique
Interrupteur PRCD intégré
Equipée d'un raccord rapide et d'une manette de réglage du débit d'eau
Adaptée pour le béton

1er PRIX

CAROTTEUSE DIAMANT A EAU

Réf.	Modèle
11EIBDB2000GR	2500 W

Jusqu'à 200 mm

Caractéristiques	
Puissance absorbée	2500 W
Nombre de vitesses	1
Ø de carottage max.	200 mm (eau)
Ø du collier de serrage	550 mm
Raccord	G1/2" +1 1/4"
Vitesse de rotation	675 tr/min
Longueur de colonne	790 mm
Poids	15.5 kg

NEW

POINTS FORTS

Forage à **l'eau** dans le béton armé, la pierre naturelle et l'asphalte
Boîtier entièrement en aluminium, robuste, durable, résistant
Démarrage progressif électronique, coupure en cas de surcharge,
Boîte de vitesses à bain d'huile à 1 rapport
Accouplement de sécurité mécanique
Alimentation d'eau intégré
Broche combinée en acier inoxydable pour connexion R½" et 1¼"
Transport facile, facile d'entretien, léger et compact.

CAROTTEUSE DIAMANT A SEC ET A EAU

Réf.	Modèle
11EIBETN162/3	1500 W

Jusqu'à 202 mm

Caractéristiques	
Puissance absorbée	1500 W
Nombre de vitesses	3
Ø de carottage max.	162mm (eau) 202mm (sec)
Ø du collier de serrage	60 mm
Raccord	1"¼ et ½"
Vitesse de rotation	510 / 1150 / 2500 tr/min
Poids	6.1 kg

POINTS FORTS

Carotteuse portative à sec et à eau
Système simplifié de passage entre les carottages à eau/à sec
Raccordements directs pour l'arrivée d'eau et pour le foret de centrage
Démarrage progressif, vitesse de rotation constante
Moteur puissant, longue durée de vie, 3 vitesses
Embrayage à bain d'huile avec pompe = circulation d'huile optimale dans les engrenages dans toutes les positions d'utilisation
Protection thermique et électronique de surcharge
Utilisation en portative ou sur bâti
2 poignées ergonomiques

TOP VENTE

DISPONIBLE AVEC BATIS

BATIS DE FORAGE

Référence
11EIBPIEPLB450

Caractéristiques	
Ø de perçage max	450 mm
Longueur de colonne :	1 150 mm
Poids	22 kg

CAROTTEUSE DIAMANT A EAU SUR PIED

Réf.	Modèle
11EIBPLD450	3300 W

Jusqu'à 450 mm

Caractéristiques	
Puissance absorbée	3300 W
Nombre de vitesses	3
Ø de carottage max.	71-450mm (eau)
Vitesse de rotation	180/400/780 tr/min
Vitesse de à vide	300/650/1300 tr/min
Poids	15.3 kg

POINTS FORTS

Forage à **l'eau** dans le béton armé, la pierre naturelle et l'asphalte
Boîtier entièrement en aluminium, robuste, durable, résistant
Démarrage progressif électronique, coupure en cas de surcharge, LED de surcharge
Boîte de vitesses à bain d'huile à 3 rapports
Lubrification optimale graçe à la pompe à huile
rapport couple/régime pour tous les diamètres.
Accouplement de sécurité mécanique & Câble de chantier PUR. Raccord Universel
Fixation sans outil du moteur sur la béquille
Colonne de perçage orientable en trois positions (75°/60°/45°)

ACCESOIRES

BAGUE DE RÉGLAGE POUR BST

Référence	modèle
11EIBBAGEE35820	60 x 53mm
11EIBBAGEE35821	60 x 43mm

SUPPORT TÉLÉSCOPIQUE, BLOCAGE RAPIDE

Référence	modèle
11EIBSUPCARCOSP	1,7m à 3,0m

SET DE FIXATION POUR LE BÉTON

Référence	modèle
11EIBFIXM1215	M12 - Ø 15mm

RÉSERVOIR À EAU SOUS PRESSION

Référence	modèle
11COUDX982000	10L

SET DE FIXATION POUR MAÇONNERIE

Référence	modèle
11EIBFIXM1220	M12 - Ø 20mm



BAGUE ANTI SERRAGE

Référence	modèle
11COUBAGANTISER	40/32X2.0 mm

> Réservoir d'eau sous pression
> Réservoir: polyéthylène
> Joints NBR
> Pression de travail: 3 bar

COURONNES DIAMANTÈES

COURONNES CD-W700

TOP VENTE

Référence	Diamètres mm	Segments
11COUDX914025	25	-
11COUDX914030	30	-
11COUDX914035	35	-
11COUDX914040	40	-
11COUDX914052	52	5
11COUDX914062	62	6
11COUDX914072	67	7
11COUDX914082	82	7
11COUDX914092	92	8
11COUDX914102	102	9
11COUDX914112	112	9
11COUDX914132	132	11
11COUDX914142	142	11
11COUDX914152	152	12
11COUDX914182	182	14
11COUDX914200	200	15
11COUDX914225	225	16
11COUDX914250	250	17
11COUDX914300	300	22

Les couronnes sont soudées au laser pour une meilleure durabilité.

POINTS FORTS

Forage à eau
Adaptable sur machine fixe uniquement.
Longueur: 450 mm
Emmanchement 1 1/4»
Pour béton, béton armé
Longue durée de vie
Segment en V pour un forage plus rapide
Soudées au laser !
Couronnes épaisses (pour trépied)

COURONNES CD-W1000

Référence	Diamètres mm	Segments
11COUDX912052	52	5
11COUDX912057	57	5
11COUDX912062	62	6
11COUDX912082	82	8
11COUDX912092	92	9
11COUDX912102	102	9
11COUDX912112	112	10
11COUDX912132	132	11
11COUDX912152	152	13
11COUDX912180	180	15
11COUDX912200	200	15
11COUDX912250	250	18
11COUDX912300	300	20
11COUDX912350	350	23

POINTS FORTS

Forage à eau
Adaptable sur machine portatif et fixe.
Longueur: 400 mm
Emmanchement 1 1/4»
Pour béton, béton armé
Rapidité de coupe
Nouveau segment: longue durée de vie

BIEN D'AUTRES DIAMETRES ET LONGUEURS DISPONIBLE SUR COMMANDE !

ADAPTATEURS POUR COURONNE

Tête 1/2›› G

11COUDX980400

SD

R 1/4" UNC

Tête 1/4›› UNC

11COUDX980411

R 1/4" UNC

Tête M18

11COUDX980418

11COUDX980419

R 1/4" UNC

Tête Hilti / Bosch

11COUDX980412

11COUDX980413



R 1/4" UNC

Tête Hilti

11COUAM-030043

R 1/4" UNC

N'HESITEZ PAS À DEMANDER CONSEIL À VOTRE COMMERCIAL !

GROS MATÉRIEL

ACCESSBAT BRETAGNE VOUS PROPOSE UNE LARGE GAMME DE BENNES À BÉTON ET AUTRES MATÉRIELS DE MANUTENTION POUR LES CHANTIERS.

CERTAINS PRODUITS DE CE SOUS-CHAPITRE SONT EXCLUSIFS À ACCESSBAT BRETAGNE.

Bac à mortier spécial artisan

Bac à mortier de 450 L avec bec à l'avant pour passer dans le piètement de la bétonnière. Largeur 1100mm pour loger à plat à l'arrière d'une camionette.

SPECIAL ACCESSBAT BRETAGNE

Station de lavage bennes à béton

La solution idéale pour le lavage de vos bennes à béton sur chantier :
- Adaptée aux chantiers HQE
- Permet la conformité : au règlement sanitaire départemental ainsi qu'au code de l'environnement (Loi sur l'eau, article L216-6)*
- Traitement de l'eau automatique
- Brevet européen

SPECIAL ACCESSBAT BRETAGNE

Benne à déversement latéral

Benne à béton couchée avec anse et ouverture par levier.

SPECIAL ACCESSBAT BRETAGNE

Benne Auto-Vid PB 500L

Avec palonier rabattable. Systéme de verrouillage et déverrouillage automatique. Ceinture renforcée en profilé. Cuve épaisseur 3 mm.

SPECIAL ACCESSBAT BRETAGNE

ÉGALEMENT DISPONIBLE SUR COMMANDE :
CHAUSETTES À BÉTON EN DIAMETRE ET LONGUEURS SOUHAITÉES !

CHAUSETTES À BÉTON

Référence
11GOULOBENNE3ML

3 mètres linéaires
Ø200 mm.
En caoutchouc.
Autres diamètres et longueurs sur demande

PINCE A TUYAU AUTOBLOQUANTE

Référence
11GOULPINCED200

Mise en place est très aisée
Elle est très maniable grâce à son faible poids
Fixée au bout d'un cordage, elle ne peut pas t omber sur le personnel en cas de décrochage
Grâce à son verrouillage, elle ne risque pas de se décrocher pendant les manœuvres
Elle assure une suppression totale des coulures pendant les manoeuvres

11

LUMINAIRES

PROJECTEURS HALOGÈNES 122

PROJECTEUR BAS

PROJECTEUR HAUT

PROJECTEURS LED FILAIRES 123-126

SERIE GALAXY

SERIE N

SERIE LS

SERIE LL

SERIE LB

PROJECTEURS LED À BATTERIE 126-127

SERIE XS-15

SERIE GALAXY

SERIE RS

LUMINAIRES PORTATIFS 128

LAMPES TORCHES

INSPEC PRO

LAMPE DE POCHE

LAMPES FRONTALES 128-129

LAMPES FRONTALES

PROJECTEUR HALOGENE

PROJECTEUR PIED BAS HT 400

Réf.	Modèle
11PROHALBAS500	HT-400 400W

Caractéristiques	
Puissance absorbée	400 W
Etanchéité	IP 54 Classe I
Longueur de câble	5 ml de câble neopène
Type de câble	HO7RN-F (3G x 1,0mm²)
Equipement	Projecteur halogène.

Vendu avec une ampoule.

PROJECTEUR PIED HAUT HT-1000

Réf.	Modèle
11PROHALHAU500	HT-1000 1000W

Caractéristiques	
Puissance absorbée	1000 W
Etanchéité	IP 54 Classe I
Longueur de câble	5 ml de câble neopène
Type de câble	HO7RN-F (3G x 1,0mm²)
Equipement	Projecteur halogène.

Vendu avec une ampoule et un trépied ajustable de 0,8m jusqu'à 1,7m.



AMPOULE

Référence	modèle
11PROLAMPE400W	400W

Pour projecteur 400W. Vendu à l'unité

PROJECTEUR LED FILAIRES

PROJECTEUR SUR PIED FT60

Réf.	Modèle
11PROHALHAU500	FT50 2x30W

Caractéristiques	
Puissance absorbée	2x30 W
Etanchéité	IP 65 Classe I
Longueur de câble	3 ml de câble neopène
Type de câble	HO7RN-F (3G x 1,0mm²)
Equipement	Inclinable & réglable

La FT-60 est montée sur trépied permettant ainsi d'éclairer en hauteur sans l'aide d'une tierce personne. Les 2 spots LED de 30 watts chacun (2 x 30W) sont orientable tant horizontalement que verticalement.

PROJECTEUR SMD LED GALAXY

Réf.	Modèle
11PROLM32232	SMD Led Galaxy 24 W
11PROLM32245	SMD Led Galaxy 45 W

Caractéristiques	
Puissance absorbée	24 W / 45 W
Etanchéité	IP 54 Classe I
Longueur de câble	3 ml de câble neopène
Type de câble	HO7RN-F (3G x 1,5mm²)
Equipement	2 prises / Mode 50-100%

Cette lampe offre beaucoup de lumière et peut également être utilisée sur un trépied.



PROJECTEUR MAGNUM FUTURE LED

Réf.	Modèle
11PRONI247002	Magnum Future 32 W
11PRONI247354	Magnum Future 50 W
11PRONI248900	Magnum Future 78 W

Caractéristiques	
Puissance absorbée	32 W / 50 W / 78 W
Etanchéité	IP 54 Classe I
Longueur de câble	5 ml de câble neopène
Type de câble	HO7RN-F (3G x 1,5mm²)
Equipement	2 prises à clapet



PROJECTEUR SMD LED GALAXY

Réf.	Modèle
11PROLM34650	LED N Serie 50W
11PROLM34780	LED N Serie 80W

Caractéristiques	
Puissance absorbée	50 W / 80 W
Etanchéité	IP 54 Classe I
Longueur de câble	5 ml de câble neopène
Type de câble	HO7RN-F (3G x 1,5mm²)
Equipement	2 prises / Inclinable



PROJECTEUR SMD LED F

Réf.	Modèle
11PROLM36030	SMD Led F 30 W
11PROLM36050	SMD Led F 50 W

Caractéristiques	
Puissance absorbée	30 W / 50 W
Etanchéité	IP 65 Classe I
Longueur de câble	3 ml de câble neopène
Type de câble	HO7RN-F (3G x 1,0mm²)
Equipement	Pliable

Une lampe de chantier LED qui grâce à son pied pliable est très compacte.



PROJECTEUR HAUTE PUISSANCE P-80

Réf.	Modèle
11PROLM33580	P-80 80W

Caractéristiques	
Puissance absorbée	80 W
Etanchéité	IP 54 Classe I
Longueur de câble	3 ml de câble neopène
Type de câble	HO7RN-F (3G x 1,0mm²)
Equipement	2 prises. Bouton on/off

La P-80 est fabriqué en structure solide. Cette lampe n'est pas éblouissante. Celle-ci a une bonne diffusion de la lumière.



BULBE LED LB-50

Réf.	Modèle
11PROLM37500	LB-50 50W

Caractéristiques	
Puissance absorbée	50 W
Etanchéité	IP 54 Classe I
Longueur de câble	5 ml de câble neopène
Type de câble	HO7RN-F (3G x 1,5mm²)
Equipement	2 prises. Bouton on/off

Grâce à la forme unique de la lampe de chantier LB-50, vous disposez d'une source de lumière puissante qui se propage à 360 °. Peut être montée sur trépied.

ECLAIRAGE BOUCLE LED LL-24

Réf.	Modèle
11PROLM36724	LL-24 24W

Caractéristiques	
Puissance absorbée	24 W
Etanchéité	IP 65 Classe I
Longueur de câble	10 ml de câble neopène
Type de câble	HO7RN-F (3G x 1,5mm²)
Equipement	2 prises. Bouton on/off

Grâce au câble de 10 m de l'éclairage en boucle LL-24, Vous pouvez illuminer de grandes surfaces. Possibilité de brancher jusqu'a 10 barres lumineuses ensemble. Clips inclus, montage facile et rapide.

GUIRLANDE LED LS-45

Réf.	Modèle
11PROLM23045	LS-45 230W

Caractéristiques	
Puissance absorbée	230W (5W par mètres)
Etanchéité	IP 65 Classe II
Longueur de câble	1,5 ml de câble neopène
Type de câble	HO7RN-F (3G x 1,5mm²)
Equipement	45m de longueur.

Cette bande LED peut être connectée directement au secteur. Cela la rend extrêmement appropriée pour illuminer de longues distances. Résistante aux éclaboussures et à la poussière. La bande peut être découpée puis reconnectée à souhait graçe au kit accessoire vendu séparément.



Illumine très bien les surfaces.

KIT ACCESSOIRE LS-45

Référence
11PROLM23050

1 T-connector + 3 Pin-connector + 3 embouts

PROJECTEUR WS SERIE

Réf.	Modèle
11PROLM31120	WS Serie 20W
11PROLM31150	WS Serie 50W

Caractéristiques	
Puissance absorbée	20 W / 50 W
Etanchéité	IP 54 Classe I
Longueur de câble	/
Type de câble	/
Equipement	Fixable au mur.

Le projecteur peut être fixé sur un mur. La lampe est très compacte ce qui la rend utilisable un peu partout. Sa longue durée de vie est l'un des avantages supplémentaires qu'offre cet appareil.



PROJECTEUR WSS SERIE

Réf.	Modèle
11PROLM31520S	WSS Serie 20W
11PROLM31550S	WSS Serie 50W

Caractéristiques	
Puissance absorbée	20 W / 50 W
Etanchéité	IP 54 Classe I
Longueur de câble	/
Type de câble	/
Equipement	Détecteur de mouvement

La WSS-50 est fixable sur mur. La lampe est très compacte ce qui la rend utilisable un peu partout. Sa longue durée de vie est l'un des avantages supplémentaires qu'offre cet appareil. Grâce à son capteur de mouvement, elle évite inutilement des dépenses d'énergie.



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

PROJECTEUR HAUTE PUISSANCE MH -400

Réf.	Modèle
11PROLM60400	MH-400 400W

Caractéristiques	
Puissance absorbée	400W
Etanchéité	IP 65 Classe II
Longueur de câble	15 ml de câble neopène
Type de câble	HO7RN-F (2X x 1,0mm²)
Equipement	Lampe HQIT

La MH-400 est munie d'une structure solide, et d'une longue durée de vie. Résistante à l'eau et à la poussière. La lampe de chantier peut être utilisée sur trépied ou être fixée sur un mur. Technologie HQIT : La lampe a besoin de seulement 2 minutes afin d'etre en pleine luminosité

Vendu avec une ampoule halogène.

PROJECTEUR HAUTE PUISSANCE LED B-180

Réf.	Modèle
11PROLM35180	B-180 180W

Caractéristiques	
Puissance absorbée	180W
Etanchéité	IP 54 Classe I
Longueur de câble	5 ml de câble neopène
Type de câble	HO7RN-F (3G x 1,5mm²)
Equipement	2 prises.

Cette lampe est composée d'une structure et d'un boitier très solide. Ce projecteur est muni d'un système très pratique d'enroulage de câble. Grande capacité lumineuse.

PROJECTEUR LED À BATTERIE

PROJECTEUR BATTERIE XS-15

Réf.	Modèle
11PROLM35180	XS-15 180W

Caractéristiques	
Puissance absorbée	15W
Etanchéité	IP 54 Classe III
Durée de vie batterie	2,5 heures
Durée de rechargement	5-6 heures
Equipement	Support magnétique.

La lampe possède un support magnétique afin d'etre fixée à n'importe quelle surface ferreuse. La XS-15 est une lampe rechargeable petit format Son boitier en aluminium fait d'elle une lampe robuste et durable. Rechargeable USB ou secteur.





Support magnétique.

PROJECTEUR BATTERIE LED R-20

Réf.	Modèle
11PROLM30200	LED R-20 20W

Caractéristiques	
Puissance absorbée	20W
Etanchéité	IP 54 Classe III
Durée d'utilisation batterie	2,5 heures
Durée de rechargement	4-5 heures
Equipement	Pieds magnétiques

La R-20 est munie d'une poignée en mousse pour un confort supplémentaire. Ses pieds sont magnétiques.

PROJECTEUR GALAXY R-COMPACT

Réf.	Modèle
11PROLM32228	Galaxy R-Compact 20W

Caractéristiques	
Puissance absorbée	20W
Etanchéité	IP 54 Classe III
Durée d'utilisation batterie	2 heures
Durée de rechargement	5-6 heures
Equipement	3 modes de luminosités

Poignée soft-grip pour un confort optimal. Les 2 patins en caoutchouc antidérapants à l'avant et à l'arrière garantissent une stabilité de la lampe. La lampe est livrée avec un chargeur.

Fonction batterie portable incluse ! Pour brancher et recharger vos appareils.

PROJECTEUR GALAXY RECHARGEABLE

Réf.	Modèle
11PROLM32230	Galaxy recharge 30W

Caractéristiques	
Puissance absorbée	20W
Etanchéité	IP 54 Classe III
Durée d'utilisation batterie	3-4,5 heures
Durée de rechargement	7-8 heures
Equipement	2 modes de luminosités

Poignée soft-grip pour un confort optimal. Les 2 patins en caoutchouc antidérapants à l'avant et à l'arrière garantissent une stabilité de la lampe. La lampe est livrée avec un chargeur.

Fonction batterie portable incluse ! Pour brancher et recharger vos appareils.

PROJECTEUR BATTERIE RS-50

Réf.	Modèle
11PROLM30350	RS-50 50W

Caractéristiques	
Puissance absorbée	50W
Etanchéité	IP 54 Classe III
Durée d'utilisation batterie	3 heures
Durée de rechargement	3 heures
Equipement	2 modes de luminosités

Rechargeable par USB, fonction batterie portable incluse pour recharger vos appareils.

LUMINAIRES PORTATIFS

LAMPE TORCHE BASIQUE

Référence	modèle
11PROWIL810101	Basique

Trois niveaux d'intensité, mode SOS, mode Zoom. fonctionne avec 3 Piles AAA (non fourni)

1er PRIX

350 lumens

LAMPE DE POCHE TORCHE A PILES

Référence	modèle
11PROLM14260	Etanche

Torche LED **étanche** «LM14260» IP68 - **260 lumens**
Livrée avec **4 piles AAA** (ref: 11PILELR03). Autonomie: **12 heures.**

260 lumens

LAMPE DE POCHE TORCHE LED BATTERIE

Référence	modèle
11PROLM15090	Etanche + 3 modes

Torche LED étanche «LM15090»
IP67 - **1030 lumens**
A batterie **Li-ion** 3,7V. **USB rechargeable**.
Temps de charge: **4h** - Temps de travail **80h**
Autonomie: **12 heures**. **3 modes d'utilisation**.

1030 lumens

LAMPE DE POCHE INSPEC PRO LED

Référence	modèle
11PROLM52125	Inspec Pro

Lampe de poche INSPEC PRO LED
5W 500 lumens - IP54 - Classe III -
Livrée avec chargeur 230V et cordon automobile 12V.
Batterie 44000mAh Lithium.
Temps de charge: **5h** - Temps de travail: **3h**.
Avec **aimantation** + **crochet de fixation**.

500 lumens

LAMPE DE POCHE TORCHE LED A PILES

Référence	modèle
11PROLM16330	Torche

330 lumens

Torche LED «LM16330»
IPX4 - **330 lumens**
Livrée avec 4 piles D (ref: 11PILER20).
Autonomie: **25 heures**

LAMPES FRONTALES

LAMPE FRONTALE BATTERIE

Référence	modèle
11PROWIL810105	ON/OFF sans contact

Batterie 2200 mAh, 2 niveaux d'intensité
Clignotement rapide, pivote à 90°.
Mode ON/OFF sans contact, qui permet à l'utilisateur d'allumer la lampe frontale avec un geste de la main sans toucher cette derniere. Possibilité de l'allumer manuellement.**Recharge batterie : 4h**

150 lumens

LAMPE FRONTALE

Référence	modèle
11PROLAMFROPRA	Basique

5W, 120 lumens, portée 100m.
Autonomie : 240 minutes.
Fonctionne avec 3 piles AAA.
3 modes d'éclairement

120 lumens

LAMPE FRONTALE BATTERIE

Référence	modèle
11PROLAMFROBATE	Puissante

3 positions : pleine puissance, demi puissance, flash.
Portée : 300m, temps de charge : 5h
Autonomie : 5h

500 lumens

LAMPE FRONTALE

Référence	modèle
11PROLGLB3001	Inclinable

Mode normal et mode clignotement. 135 lumens.
7 heures d'autonomie.
Fonctione avec 1 pile AA Alcaline (fournie) **S'incline jusqu'a 90°.**

135 lumens

ACCESSOIRES

TRÉPIED POUR PROJECTEUR

Référence	modèle
11PROPIEDTP	105 a 275 cm

La hauteur de ce trépied est ajustable **de 1,05m à 2,75m.**
Grâce aux poignées, la hauteur est ajustée en 2 temps 3 mouvements. **Le trépied est galvanisé**, ainsi celui-ci à moins de chance de rouiller

LANTERNE DE CHANTIER À PILES

Référence	modèle
11LANCHA2P	Jaune Ø 180 mm

Lampe clignotante avec lentille jaunes, interrupteur crépusculaire automatique par cellule photo-électrique
Sans clé. Modéle 2 piles (non fournies).

CLÉS POUR LANTERNE DE CHANTIER

Référence	modèle
11LANTSOLAIRE	Lot de 3

ISOLATION

Les équipements sont conformes à la classe 1 relative aux exigences électriques de mise à la terre, c'est-à-dire isolation fonctionnelle de toutes les parties et de la terminaison de mise à la terre.

Les équipements sont conformes aux exigences électriques de double isolation de classe 2, à savoir l'isolation complète de toutes les parties sans prise de terre. Dans l'éventualité d'une défaillance électrique, aucune tension dangereuse ne peut atteindre les parties en métal pouvant être touchées.

Les équipements sont conformes aux exigences électriques de triple isolation de classe 3, autrement dit la protection contre le choc électrique dépend de l'alimentation maintenue à un niveau extrêmement bas pour une question de sécurité (SELV) et des tensions supérieures à celles de SELV ne sont pas générées.

11

ACCÈS SÉCURISÉ

PLATEFORMES INDIVIDUELLES 131-133

PIRL

PIRC

PLATEFORME GAZELLE

GAMME " PLI "

ÉCHELLE PREMUR 133

ECPA

PLATEFORMES SPÉCIALES BANCHES 134

PDA

ECHELLES FOND DE FOUILLE ET ACCÈS DALLE 135

MATAS

MAD

PLATEFORMES SPÉCIALE CAMION 136

PEC140

ECHAFAUDAGES 136-137

ECHAFFAUDAGES

ÉCHELLES & ESCABEAUX 138-139

ESCABEAUX

ECHELLES

PASSERELLES POUR TRANCHÉES 139

PASSERELLES TRANCHÉES

PIRC: PLATE-FORME INDIVIDUELLE ROULANTE PLIANTE TÉLESCOPIQUE

Référence	Hauteur de plate-forme	Hauteur de travail maxi	Emcombrement plié	Larg. embase	Poids
11GAZPIRC150	0,96 - 1,21 -1,46	3,50 m	1,94 x 0,99 x 0,40 m	0,99 m	28,30 kg
11GAZPIRC250	1,48 - 1,73 - 1,98 2,23	4,25 m	2,49 x 1,15 x 0,40 m	1,14 m	34,30 kg

PIRC

Plate-forme individuelle roulante pliante télescopique en aluminium. Equipée d'un porte-outils, elle allie robustesse et légèreté. Plancher nid d'abeilles. Utilisation possible en escalier.
Charge admissible 150 kg. Transport et stockage facile et peu encombrant.
Tablette tout en aluminium **(dimensions: 536x180mm).**
Dimensions plate-forme **500x400mm , 2 roues renforcées Ø 125 mm.**

MODÈLES

- **PIRC 150:**

Maxi travail 3.50m - Norme PIRL 93.353
Réglage plate-forme 3 positions: 4 à 6 marches.

- **PIRC 250:**

Maxi travail 4.25m - Conformité Décret 2004-924 -
Réglage plate-forme 4 positions: 6 à 9 marches.

PIRC 150: RÉGLABLE SUR 3 POSTIONS

0,96 m **1,21 m** **1,46 m**

PIRC 250: RÉGLABLE SUR 4 POSTIONS

1,46 m **1,73 m** **1,98 m** **2,23 m**

ULTRALU

PIRL: PLATE-FORME INDIVIDUELLE ROULANTE PLIANTE SÉCURISÉE ET LÉGÈRE

Référence	Hauteur de plate-forme	Hauteur de travail maxi	Emcombrement plié	Larg. embase	Poids
11GAZPIRL2	0,50 m	2,50 m	1,40 x 0,84 x 0,40 m	0,84 m	17,20 kg
11GAZPIRL3	0,75 m	2,75 m	1,70 x 0,84 x 0,40 m	0,84 m	18,85 kg
11GAZPIRL4	1,00 m	3,00 m	1,97 x 0,99 x 0,40 m	0,99 m	20,20 kg
11GAZPIRL5	1,25 m	3,25 m	2,25 x 1,15 x 0,40 m	1,15 m	21,85 kg
11GAZPIRL6	1,50 m	3,50 m	2,52 x 1,15 x 0,40 m	1,15 m	23,15 kg
11GAZPIRL7	1,75 m	3,75 m	2,82 x 1,25 x 0,40 m	1,25 m	24,20 kg
11GAZPIRL8	2,00 m	4,00 m	3,12 x 1,25 x 0,40 m	1,25 m	25,40 kg
11GAZPIRL9	2,25 m	4,25 m	3,32 x 1,25 x 0,40 m	1,25 m	27,15 kg

PIRL

Plate-forme individuelle roulante pliante sécurisée et légère en aluminium. Aussi simple dans l'utilisation qu'un escabeau mais en définition réglementaire.

Maxi travail: 3,50m - charge admissible 150kg - Norme PIRL 93.353.
Plate forme dimensions **500 x 400mm**.
Stabilisation sécurisée par embase *(Option possible avec stabilisateurs repliables)*.
Encombrement réduit grâce au garde-corps rabattable.
Tablette tout en aluminium dimensions: **536x180mm.**
Echelons antidérapants avec confort d'assise **Ø 40mm , 2 roues renforcées Ø**

ULTRALU

PLATE FORME INDIVIDUELLE GAZELLE

Référence	Hauteur plateau	Hauteur de travail maxi	Largeur échelle	Dimensions plate-forme	Poids
11GAZDUAGAZELLE	1,00 m	3,00 m	0,40 m	1,08 x 0,68 m	27,8kg

POINTS FORTS

Finitions supérieures
4 hauteur de travail jusqu'a 3,00 m
4 petits stabilisateurs intégrés aux pieds
Marches XXL **antidérapantes**
Tablette multifonction **30 Kg**
La tablette peut revoir un fût de **15 litres**
Très grande surfacçe de travail
Présence d'un portillon sécurisé
Passage des portes et travail en couloirs
Pliée, elle se transforme en brouette
Facile à déplacer sur le chantier
Réglage en hauteur des 4 pieds

MINIPLI: PLATE FORME INDIVIDUELLE ROULANTE PLIANTE

Référence	Hauteur plateau	Hauteur de travail maxi	Largeur échelle	Dimensions plate-forme	Poids
11GAZMINIPLI	1,00 m	3,00 m	0,66 m	1,10 x 0,50 m	29,50 kg

MINIPLI

Plate forme individuelle roulante pliante **en aluminium.**
Idéal pour le professionnel, un outil de conception simple adapté aux travaux d'intérieur.

Mise en oeuvre rapide. Plateau réglable à 0,66 et 1 m. Montage rapide et facile! Passe les portes et rentre dans les ascenseurs.
Charge admissible 150kg. Encombrement plié 1,40 x 0,70 x 0,50 m. Conforme au Décret 2004-924.

NORMAPLI: PLATE-FORME INDIVIDUELLE ROULANTE PLIANTE

Référence	Hauteur plateau	Hauteur de travail maxi	Largeur échelle	Longueur	Poids
11GAZNORMAPLI	1,15 m	3,15 m	0,65 m	1,00 m	45,70 kg

NORMAPLI

Plate forme individuelle roulante pliante **en aluminium.** Matériel monobloc, compact, se déplace aisément grâce à 4 roues aussi bien à l'utilisation que lors de son transport. Accés par échelle à marche intégrée.

Mise en oeuvre très rapide grâce à son contreventement à la base.
Se range dans un véhicule en le basculant et glisse au fond de celui-ci grâce à 2 roues.
Notice de montage intégrée à la plinthe du plateau, donc toujours visible.
Changement de hauteur du plateau rapide. **Réglage plateau tous les 220 mm.** Protection plateau intégrée
Encombrement plié : 1,45 x 0,73 x 0,56 m
Charge admissible 225 kg. Conforme au Décret 2004-924

MAXIPLI: ECHAFAUDAGE INDIVIDUEL ROULANT PLIANT

Référence	Hauteur plateau	Hauteur de travail maxi	Largeur échelle	Longueur	Poids
11GAZMAXIPLI	1,50 m	3,50 m	0,65 m	1,60 m	57 kg

POINTS FORTS

Echafaudage individuel roulant pliant en aluminium.

Echelle d'accès et fermeture de transport intégrées.
Plateau réglable à 0,30 m - 0,60 m - 0,90 m - 1,20 m - 1,50 m
Montage rapide. **4 roues Ø 125mm à blocage.**
Encombrement plié: **1,90 x 0,70 x 0,52 m**. **Charge admissible 225kg.**
Conforme NFP 93520 et Décret 2004-924. Testé CEBTP NB244.9.542-

ECPA: ECHELLE PREMUR

Référence	Hauteur plate-forme	Hauteur de crochet	Dimensions plateau	Larg. échelle	Poids
11GAZECPA3LIG	de 2,18 m à 2,90 m	de 2,21 m à 3,51 m	0,44 x 0,50 m	0,63 m	28 kg
11GAZECPA4	de 2,65 m à 3,62 m	de 2,70 m à 4,23 m	0,44 x 0,50 m	0,63 m	34 kg
11GAZECPA5	de 4,15 m à 4,84 m	de 4,16 m à 5,45 m	0,44 x 0,50 m	0,63 m	39 kg

POINTS FORTS

Echelle PREMUR coulissante corde à plate-forme d'accés pliante en aluminium.

Munie d'un système d'accroche réglable évitant l'utilisation de stabilisateurs.
Protections réglementaires. **Charge admissible 150 kg.**
Dimensions plateau: 0,44 x 0,50m. Crochet de levage. Conformité Décret 2004-924.

Echelle PREMUR spéciale disponible sur mesure ! Consultez nous !

PDA: PLATE-FORME DOUBLE ACCÉS SPÉCIALE BANCHE

Référence	Nombre de marche	Hauteur plate-forme	Hauteur de travail	Poids	Prix
11GAZP-DA075/100	3*	0,75 m	2,75 m	32 kg	Sur dde
11GAZP-DA100/100	4*	1,00 m	3,00 m	37 kg	Sur dde
11GAZP-DA125/100	5*	1,25 m	3,25 m	40 kg	Sur dde
11GAZP-DA150/100	6	1,50 m	3,50 m	45 kg	Sur dde
11GAZP-DA175/100	7	1,75 m	3,75 m	48 kg	Sur dde
11GAZP-DA200/100	8	2,00 m	4,00 m	51 kg	Sur dde
11GAZP-DA225/100	9	2,25 m	4,25 m	54 kg	Sur dde
11GAZP-DA250/100	10	2,50 m	4,50 m	58 kg	Sur dde

***Livré monté. Longueur plateforme 1m**

ULTRALU

POINTS FORTS

Plate-forme roulante spéciale «banche», double accès. Elle s'installe facilement à l'intérieur des banches.

Pratique et ingénieuse, elle existe en modèle de **3 à 10 marches** pour vous permettre de desservir des hauteurs de travail allant de **2,75 à 4,50 mètres.**
Disponible avec une longueur de plancher de de **1,00m (0,60m et 1,50m sur commande).**
Largeur hors-tout**: 0,68m. 4 sabots antidérapant, 2 portillons automatiques, 2 stabilisateurs repliables, 2 roues Ø200mm avec marches renforcées et crochets de levage.**
Charge admissible 150 kg. Confomirté Décret 2004-924.

MATAS - MATÉRIELS D'ACCÈS SÉCURISÉS, RÉGLABLES, À BARREAUX, EN ALUMINIUM

Référence	Hauteur position mini	Hauteur position maxi	Dimensions matériel réplié (rampes remontées)	Dimensions rampes démontées	Poids
11GAZMATAS208	2,40 m	3,70 m	3,50 x 0,65 x 0,35 m	2,63 x 0,43 x 0,25 m	16 kg
11GAZMATAS210	2,90 m	4,50 m	4,04 x 0,65 x 0,35 m	3,20 x 0,43 x 0,25 m	18 kg

POINTS FORTS

Matériels d'accès prévus pour hauteur de dalle minimum 2.40 m à 6.89 m maximum

3 fois + de sécurité :
– Fixation haute
– Sortie de face
– 2 rampes d'accès
– 2 crosses de sortie
Sécurité maximale par doubles platines de fixation intégrées.

ULTRALU

MATÉRIEL D'ACCÈS DALLE, REGLABLE, À PLATEFORME AVEC PORTILLON - MAD P

Référence	Nombre de marches	Hauteur position mini	Hauteur position maxi	Dimensions matériel réplié	Poids	
MAD 2P	5 à 8	1,26 m	2,00 m	2,60 x 0,67 x 0,90 m	28 kg	MAD 2P SUR COMMANDE
11GAZMAD3P	8 à 11	1,92 m	2,78 m	2,85 x 0,67 x 090 m	31 kg	
11GAZMAD4P	11 à 16	2,51 m	4,01 m	3,50 x 0,67 x 090 m	37 kg	
11GAZMAD5P	13 à 20	3,20 m	4,95 m	4,20 x 0,67 x 0x90 m	41 kg	

Dimensions communes de tous les MAD

Largeur échelle	Dimensions plateau	Charge admissible	Marche	Entraxe échelle
0,63m	0,44 x 0,50 m	150 kg	80 mm	0,25 m

ULTRALU

MAD P

Matériel accès dalle réglable à marches MAD P avec plateforme et portillon de sortie pour usage intensif.

Equipé de platines réglables permettant le repos ainsi que la fixation du matériel sur la dalle. Marches profondeur 80 mm

ECHELLE FOND DE FOUILLE - SORTIE FRONTALE EN ALUMINIUM

Référence	Nombre de marches	Hauteur position mini	Hauteur position maxi	Dimensions matériel réplié	Poids	
MAD1FF	3 à 5	0,69 m	1,19 m	1,94 x 0,67 x 0,50 m	27 kg	SUR COMMANDE
11GAZMAD2FF	5 à 8	1,26 m	2,00 m	2,52 x 0,67 x 0,50 m	31 kg	
11GAZMAD3FF	8 à 11	1,92 m	2,78 m	2,75 x 0,67 x 0,50 m	34 kg	
11GAZMAD4FF	11 à 16	2,51 m	4,01 m	3,56 x 0,67 x 0x50 m	40 kg	
MAD5FF	13 à 20	3,20 m	4,95 m	4,10 x 0,67 x 0x50 m	44 kg	SUR COMMANDE
MAD6FF	15 à 24	3,75 m	6,00 m	4,75 x 0,72 x 0x59 m	65 kg	SUR COMMANDE
MAD7FF	18 à 27	4,25m	6,90 m	5,38 x 0,72 x 0x59 m	80 kg	SUR COMMANDE
MAD8FF	20 à 29	4,75m	7,90 m	5,65 x 0,72 x 0x59 m	93 kg	SUR COMMANDE

Dimensions communes de tous les MAD

Largeur échelle	Dimensions plateau	Charge admissible	Marche	Entraxe échelle
0,67m	0,75 x 0,40 m	150 kg	80 mm	0,25 m

ULTRALU

MAD FF

Cette échelle fond de fouille possède une plate-forme arrière réglable facilement afin d'adapter cet accès sécurisé à tout type de fouille. Equipées de rampes et crochets de levage.
Cette échelle fond de fouille dispose d'une sortie frontale.
Equipée de rampes & crochets de levage. Charge admissible max : 150kg.

PFDC 140: PLATE-FORME EN ALUMINIUM POUR DÉCHARGEMENT DE CAMION

Référence	Hauteur plateau	Hauteur de travail	Largeur échelle	Longueur plancher	Largeur embase	Poids
PFDC140	1,40 m	3,40 m	1 m	3 m	1,60 m	145 kg

POINTS FORTS

Trés sécurisant pour l'approvisionnement des chantiers, cette plate-forme est **équipée du systéme levier 4 roues Ø 200 mm pivotantes et escamotables** qui permettent un déplacement aisé par une personne seule et un autoblocage dès que le levier de manutention est relâché.

La plate-forme d'une **surface utile de 3 m x 1 m** permet une manipulation aisée et un travail à bonne hauteur sans échelle.

L'embase coulissante de **1,60 m** garantit une **meilleure stabilité.**
Equipée de 4 anneaux de levage, **elle peut être déplacée à la grue ou au chariot élévateur avec les fourches sous la plate-forme.**
Charge admissible: 300 kg
Conformité Décret 2004-924
Ce matériel peut être réalisé sur demande à une hauteur entre **1,20m et 1,40m.**

Tous les produits ULTRALU sont 100% réparables.

(Demandez nous les fiches éclatées des pièces détachées).

Bien d'autres produits de la gamme ULTRALU sont disponibles sur commande!

ECHAFAUDAGE ROULANT TELESCOPIQUE

Référence	Hauteur de travail	Ø des montants	Longueur	Largeur	Poids
11GAZDUATELETOW	4 m	44 mm à 68 mm	1,50 m	0,80 m	58 kg

TELETOWER

Télétower, échafaudage roulant aluminium télescopique qui offre 7 hauteurs de travail pour convenir à tous les types de travaux intérieurs et extérieurs.

Finitions supérieures. Offre 7 hauteurs de travail de 2.33 à 4 m.
Structure 100% télescopique. Réglage tous les 25 cm.
Charge admissible : 150 kg. Polyvalent, il couvre tous les besoins.
Convient aux intérieurs avec plafonds bas.
Installation rapide par un seul opérateur. Montage en sécurité depuis le sol.
Des dimensions pliées super réduites.
Rentre facilement dans un utilitaire léger.
Surface de travail confortable et facile à stocker !

ÉCHAFAUDAGE ST CENTAURE

Référence	Longueur Plancher	Hauteur Plancher	Hauteur Position maxi	Poids	
ST2	2,05 m	1,90 m	3,90 m	73 kg	SUR COMMANDE
11GAZCENTECHST3	2,05 m	2,90 m	4,90 m	80 kg	
ST4	2,05 m	3,90 m	5,90 m	112 kg	SUR COMMANDE
11GAZCENTECHST5	2,05 m	4,90 m	6,90 m	117 kg	
ST6	2,05 m	5,90 m	7,90 m	124 kg	SUR COMMANDE
ST7	2,05 m	6,90 m	8,90 m	156 kg	SUR COMMANDE
ST8	2,05 m	7,90 m	9,90 m	161 kg	SUR COMMANDE

ST3

ST5

POINTS FORTS

Echaffaudage roulant aluminium SERENIT,STi,
Modèles avec grandes hauteurs de travail.

Passages des portes de 0,73m (ST3) et 0,83m (ST5)
Installations en dénivelés sans rajouts de pièces optionnelles
Stabilisateur unique pour tous les modèles
Montage en sécurité. **Charge maximale d'utilisation 211 Kg.**
Installation facile des diagonales
Réglage des roues très précis
Permet un montage en sécurité

BIEN D'AUTRES ECHAFAUDAGES DISPONIBLES SUR COMMANDE !!

ÉCHELLES PROFESSIONNELLES EN ALUMINIUM À USAGE INTENSIF

ÉCHELLE ALUMINIUM

Référence	Hauteur	Poids
11ECHALU240	2,40 m	4,10 kg
11ECHALU350	3,50 m	6,20 kg
11ECHALU405	4,05 m	7,30 kg
11ECHALU405E-VAS	4,05 m	7,50 kg
11ECHALUT2/500	5,00 m	9.10 kg

CONFORME NORME EN 131

Ambase évasée

POINTS FORTS

Haute résistance : large profils aluminium striés.
Nouveau patins chaussants, nouvelles matière, anti-glissement, anti-dérapage.

Pour la version ambase évasée : stabilité accrue grâce à la base élargie.

à partir de 3m, les echelles sont équipées d'un stabilisateur en aluminium avec des patins bi-matières surdimensionnés vissés.

ÉCHELLE ALUMINIUM TRANSFORMABLE 2 PLANS

Référence	Hauteur	Poids
11ECHALUT2/500	**A** - 5,90 m / T2	14,30 Kg
11ECHALUC3/695	**B** - 6,95 m / C3	25,9 Kg
11ECHALUCM2/420	**C** - 4.20 m / CM2	10 kg

CONFORME DECRET 96-333

CONFORME NORME EN 131

POINTS FORTS C3

Stable : Pieds toujours parfaitement à plat grâce à l'orientation
étudiée des barreaux. Profils à glissières intégrées
et dotées de guides pour un coulissement aisé
Roulettes de déploiement
- Haute résistance : Soutien ultra-fiable des plans
Stabilisateur en aluminium équipé de patins bi-matières
antiglissement, antidérapage

POINTS FORTS T2

4 positions d'utilisation :
en appui,en escabeau,en escalier, en échelle simple.

Stabilité incomparable : sa conception en base évasée permet de contrer les irrégularités du sol et d'éviter les obstacles.

Patins chaussants, nouvelle matière, antiglissement, antidérapage.
- Hautement résistante : Articulations en alliage d'aluminium
- Ergonomie retravaillée pour un déploiement encore plus confortable.
- Verrouillage des plans coulissants sécurisé par un solide crochet en aluminium filé muni d'un verrou.
- Larges montants en aluminium striés.

POINTS FORTS CM2

Stable : elle est équipée d'un stabilisateur en aluminium avec patins bi-matières surdimensionnés antiglissement et antidérapage.
- Haute résistance : verrouillage des plans coulissants sécurisé par un solide crochet en aluminium filé d'un verrou.

Barreaux de forme légèrement arrondie pour plus de confort aux pieds lors de la montée et de la descente.
- Stabilisateur en aluminium équipé de patins bi-matière surdimensionné antiglissement et antidérapage.

ECHELLE TÉLÉSCOPIQUE

Référence	Hauteur de travail	Hauteur d'accés	Hauteur d'échelle	Poids
11ECHTELECOP	5,20 m	4,70 m	3,80 m	13,9 Kg

POINTS FORTS

CONFORME NORME EN 131

Jusqu'a **4,70 m de hauteur d'accés**
Super compacte pour transport et rangement aisé
Poignée ergonomique de transport
Patins antidérapants
Montants en aluminium anodisé pour garder les mains propres
Echelons en aluminium anodisé antidérapants
Utilisation de la commande de réglage de la hauteur d'une seule main
Charge maximale d'utilisation 150 Kg.

ESCABAUX PROFESSIONNELS AVEC PLATEAU DE SÉCURITÉ

ESCABAUX PROFESSIONNELS AVEC PLATEAU DE SÉCURITÉ

Référence	Marches	Hauteur de travail	Longueur échelle	Hauteur plate-forme	Poids
11ESCEP4	1 x 4	2,85 m	1,65 m	0,95 m	5,50 kg
11ESCEP5	1 x 5	3,10 m	1,90 m	1,20 m	6,50 kg
	1 x 6	3,30 m	2,15 m	1,40 m	7,50 kg
11ESCEP7	1 x 7	3,55 m	2,40 m	1,65 m	8,50 kg
11ESCEP8	1 x 8	3, 75 m	2,70 m	1, 85 m	9,20 kg

Articulations renforcées en moulage d'aluminium.
Très grande tablette double positions, rotative pour un encombrement maîtrisé.
Assemblage marches/montants le plus performant du marché.
Garde-corps sécurisé hauteur 650 mm.

PASSERELLES POUR TRANCHÉES

PASSERELLE AVEC GARDE CORPS

Référence	modèle	Prix
11PASSGARCOR	2000 x 880mm	Sur dde

Passerelle pour tranchée, avec garde corps démontable et rampe d'accès.
Avec bandes blanches réfléchissantes.

SÉCURITÉ DU CHANTIER

CADENAS & CHAINES 141-142

LAITON

À CODE

POUR CONTAINER

POUR VEHICULES

CHAINE ACIER

COFFRES DE CHANTIER 143

COFFRE DE CHANTIER

PANNEAUX DE SIGNALISATION 143-144

PLASTIQUE

MÉTAL

CLOTURES DE CHANTIER 145

BARDÉE

BARDÉE SEMI-OPAQUE

CLOTURE ARRONDIE

IMPLANTATION, SIGNALISATIONS ET SÉCURITÉ 145-147

POTEAUX SIGNALISATION

PINCE DALLES


GRILLAGE PLASTIQUE

CÔNES SIGNALISATION

LANTERNES CHANTIER

ÉLINGUES DE LEVAGE 148

ÉLINGUES PLATES

ÉLINGUES RONDES SANS FIN

SANGLES D'ARRIMAGE 148

TENDEUR À CLIQUETS

SANS FIN

À RAPPEL AUTOMATIQUE

FILET POUR REMORQUE

TRANSPALETTES 148

TRANSPALETTE

CADENAS

CADENAS LAITON MASSIF 30MM

Référence	modèle
11CAD130EURD	30mm - anse acier - Ø:5mm

Cadenas 30mm - anse acier cémenté 16mm, Ø: 5mm - cylindre 4 goupilles
double verrouillage. Livrés avec 3 clés

CADENAS LAITON MASSIF 50MM

Référence	modèle
11CAD150EURD	50mm - anse acier - Ø:7mm

Cadenas 50mm - anse acier cémenté 25mm, Ø: 7mm - cylindre 5 goupilles-double verrouillage. Livré avec 3 clés

CADENAS LAITON MASSIF RECTANGLE

Référence	modèle
11CAD607EURD	76mm - anse acier - Ø:12mm

Cadenas rectangle 76mm x épaisseur 18mm - anse acier cémenté 23mm, Ø: 12mm - - double verrouillage horintal.
Livré avec 2 clés

CADENAS LAITON MASSIF AJUSTABLE

Référence	modèle
11CADLAIT50PROL	50mm - anse acier - Ø:7mm

Cadenas 50mm - anse acier cémenté ajustable 25mm, Ø: 7mm - cylindre 5 goupilles - double verrouillage.

CADENAS LAITON MASSIF 40MM S'ENTROUVANT

Référence	modèle
11CADTB40SENTRO	40 mm - anse acier - Ø:6mm

Cadenas 40mm s'entrouvant. anse acier cémenté 38mm, Ø: 6mm - cylindre 4goupilles - double verrouillage.

CADENAS LAITON MASSIF 60MM S'ENTROUVANT

Référence	modèle
11CADTB60SENTRO	60mm - anse acier - Ø:6mm

Cadenas 60mm s'entrouvant. anse acier cémenté 38mm, Ø: 6mm - cylindre 4goupilles - double verrouillage.

CADENAS À COMBINAISON 35MM

Référence	modèle
11CADC35S	35mm - anse plaqué laiton - Ø:5mm

Cadenas 30mm - corps aliage de zinc - anse acier renforcé 4,8 mm- combainaison 3 chiffres.

CADENAS À COMBINAISON 45MM

Référence	modèle
11CADC45S	45mm - plaqué laiton - Ø:5mm

Cadenas 30mm - corps aliage de zinc - anse acier renforcé 6.3mm- combainaison 3 chiffres.

CADENAS À COMBINAISON 50MM

Référence	modèle
11CADCOMB50	50mm - anse acier - Ø:10mm

Cadenas 50mm - corps aliage de zinc - anse acier renforcé 6,3 mm - combainaison 4 chiffres.

CADENAS INOX ROND

Référence	modèle
11CAD40EURD	70mm - anse acier - Ø:9mm

Cadenas Ø:70mm - anse acier INOXYDABLE, Ø: 9,5mm - cylindre 4 goupilles - double verrouillage à pêne dormant. livré avec 2 clés.

CADENAS HAUTE PROTECTION

Référence	modèle
11CAD607EURD	70mm - anse acier - Ø:9mm

Cadenas Ø mm en acier laminé 67mm - anse protégée acier Ø: 11mm - double verrouillage à billes - potection de la serrure - 4 clés. Sécurité: 10/10.

CHAÎNE ANTI-VOL

Référence	Lg.	Ø
11CHAANTIVOL	1,5 m	10 mm

Avec combinaison.

CHAÎNE DE SÉCURITÉ

Référence	Lg.	Ø
11CHAACI120	1,2 m	7 mm

Chaine de sécurité 1,2m - gainée - PVC
Maillon Ø 7mm - Acier cémanté.

CHAÎNE ACIER

Référence	Ø
11CHAACI45	8 mm

Vendu au metre linéaire.

CÂBLE AJUSTABLE

Référence	modèle
11CAD8433EURD	1,8m X Ø:10mm

Câble 1,8m x Ø10mm, acier tressé - meilleure résistance au coupe boulon - mécanisme de verrouillage garde le câble serré quelque soit sa position.

CADENAS FEMETURE CONTENER

Référence	modèle
11CADSECCONFD52	Acier Inox

Modèle en acier inox .
Serrure de sûreté anti-perçage à pistons radiaux, avec clé tubulaire.
Protection de la serrure par un bouchon muni d'un joint.
Dimension minimum de serrage de crémones: 265 mm

CADENAS BJ BLOCK

Référence	modèle
11CADSECCONBJBL	Cadenas BJ block

Système « BJ BLOCK » avec 3 clés non reproductibles et 2 scellés, haute sécurité ISO PASS 17712-2013.

Conçue en acier hautement éprouvé et doté d'une finition soignée « Nickel Chrome », le BJ Block est une poignée antivol spécialement étudiée pour la sécurisation des conteneurs

CADENAS ANTIVOL VEHICULE UTILITAIRES

Référence	modèle
11CANDITIUTILX2	2 cadenas antivol

S'installe sur les portes battantes arrières et sur une porte latérale de votre véhicule utilitaire léger, camionnettes.

Réalisé en acier inox

Cylindre équipé de système "**defender**".

Serrure toujours solidaire avec les portes.

Clé ergonomique et cylindre testé avec

52.000 cycles de fermeture et ouverture.

Forme ergonomique, pour utilisation simple et intuitive.

Notice de montage et kit d'installation complet.

ATTACHE ECHELLE CENTAURE

Référence	modèle
11ECHATTACHE	Attache echelle

Vendus par paire.

Rapide et fiable : système de fixation d'échelles en une seule opération.

Crochet d'ancrage en inox resistant à la corrosion.

CLE MULTIFONCTION

Référence	modèle
11CLEMULKNIPEX	Clé knipex

Clé multifonctionnelle pour l'actionnement des fermetures depuis les zones technique des bâtiments (chauffage et sanitaire, technique de climatisation et de ventilation, électrotechnique), alimentation en gaz et en eau et systèmes d'arrêt.

COFFRE DE CHANTIER

Référence	modèle
11COFCHANCR670B	670 x 350 x 350 80l

POINTS FORTS

Système de fermeture 6 points
Fermeture couvercle par emboîtement anti effraction
Charnières indégondables protégées
Double vérin d'ouverture
Passe fil élargi pour cordon de charge
Butée d'ouverture du couvercle à 95°.

BIEN D'AUTRES DIMENSIONS DE COFFRES SONT DISPONIBLE SUR COMMANDE !

PANNEAUX DE SIGNALISATION PLASTIQUE

PANNEAU «CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC»

Référence	modèle
10PANCHAINTPUB	330 x 200 mm

Polypropylène alvéolaire.

PANNEAU «PORT DU GILET OBLIGATOIRE»

Référence	modèle
10PANPORGILOBL	300 x 200 mm

Polypropylène alvéolaire.

PANNEAU «PORT CASQUE OBLIGATOIRE»

Référence	modèle
10PANSIGPORCAS	300 x 200 mm

Polypropylène alvéolaire.

PANNEAU «INTERDIT STATIONNER»

Référence	modèle
10PANSIGINTSTA	Ø 300mm

Support en PS choc blanc rigide.

PANNEAU SIGNALISATION «4 EN 1»

Référence	modèle
10PANSIGNA4/1	800x400 mm

Le panneau «4 en 1» permet une signalisation claire à l'entrée du chantier.

PANNEAU «POINT DE RASSEMBLEMENT»

Référence	modèle
11PANPOINRASSEM	Rassemblement

En PVC

PANNEAU SIGNALISATION «10 EN 1 »

Référence	modèle
10PANSIGNA10/1	800x400 mm

En PVC

PANNEAU «SORTIE DE CAMION» PVC

Référence	modèle
10PANSIGSORTCAM	sortie de camion

En PVC

PANNEAU «PIETONS» + FLECHES

Référence	modèle
10PANSIGPIEFLEC	pietons + fleches

En PVC.

D'AUTRES MODELES SONT DISPONIBLES SUR COMMANDE !

PANNEAU D'INDICATION EN METAL

PANNEAU "SORTIE DE CAMIONS"

Référence	modèle
10PANSORCAM	Métal

PANNEAU "TRAVERSÉE PIETONS"

Référence	modèle
10PANMETTRAPIE	Métal

PANNEAU "TRAVERSÉE ENGINS"

Référence	modèle
10PANMETTRAENG	Métal

PANNEAU "SORTIE DE CHANTIER"

Référence	modèle
10PANMETSORCHA	Métal

PANNEAU "ROUTE BARRÉE" MODIFIABLE

Référence	modèle
10PANMETTROUBARM	Métal

PANNEAU "ROUTE BARRÉE"

Référence	modèle
10PANMETROUBAR	Métal

PANNEAU "PIETONS EN FACE"

Référence	modèle
10PANMETPIEFACE	Métal

PANNEAU "PIETONS"

Référence	modèle
10PANMETKD22PIE	Métal

PANNEAU "DEVIATION" GAUCHE

Référence	modèle
10PANMETDEVGAU	Métal

PANNEAU "DEVIATION" DROITE

Référence	modèle
10PANMETDEVDRO	Métal

PANNEAU "CIRCULATION ALTERNÉE"

Référence	modèle
10PANMETCIRALT	Métal

PANNEAU "ATTENTION TRAVAUX"

Référence	modèle
10PANMETATTTRA	Métal

D'AUTRES MODELES SONT DISPONIBLES SUR COMMANDE !

CLÔTURE MOBILE

> Nous mettons à votre disposition des panneaux de clôture mobile sans pli,qui sont la solution idéale pour clôturer les chantiers.

> Ils protègent contre le vol et le vandalisme. Ils dissuadent les visiteurs indésirables de pénétrer sur les sites.

La gamme Tempofor F: Les panneaux Tempolor F sont fabriqués sur la base d'un cadre en acier résistant composé de tubes pré-galvanisés et soudés à 360°. Chaque fil est soudé inviduellement sur le cadre. La solidité de la construction et la galvanisation des tubes garantissent une longue durée de vie. Selon certaines conditions, les panneaux peuvent être équipés de plaques en aluminium reprenant le logo de votre entreprise.

Nos différents modèles de clôtures :

- F1 : Hauteur: 1,20m /Largeur: 3,50

- F2 : Hauteur: 2,0m /Largeur: 3,50

- F3 : Hauteur: 2,0m /Largeur: 3,50, pourvu d'un tube horizontal supplémentaire pour une résistance optimale.

Nous vous proposons également toute la gamme d'accessoires nécessaire pour les clôtures: plot béton, plot plastique, pied métal, bras de force, attache clôture, bâche ...

CLOTURE ARRONDIE

Référence	modèle
10CLOROUND	L = 3,5 H=2 ml



CLÔTURE OPAQUE

CLÔTURE BARDÉE OPAQUE

Référence	modèle
10CLOBAR...	Haut:2m Larg:2,10m

Ces barrières constituent la solution idéale, pour protéger des regards indiscrets.
Vendu sans plot, ni attache.

CLÔTURE SEMI-BARDÉE

Référence	modèle
10CLOSB35203005	3.50m/2m 3005
10CLOSB35203027	3.50m/2m 3027



IMPLANTATION, SIGNALISATION & SÉCURITÉ DES CHANTIERS

GRILLAGE PLASTIQUE ORANGE

Référence	modèle
10GRILORANG1X50	Haut: 1m, Long: 50m

Grillage de signalisation à haute visibilité en polypropylène, trés résistant à la traction, traité anti UV.
Moyen très économique de balisage des chantiers.

PIQUET PORTE LANTERNE

Référence	modèle
10PIQUEPORTELAN	Hauteur 1m30

PIQUET D'IMPLANTATION

Référence	modèle
11PIQMETCRE2814	a - Tube creux
11PIQMETPLE2814	b - Tube plein
11PIQCOUSIM	c - Coulisseau

Piquet d'implantation: Ø 28 mm - Tube creux ou plein (vendu avec ou sans coulisseau).
Hauteur 1,48m



PIQUET D'IMPLANTATION EN BOIS

Référence	modèle
11PIQBOI40-1	40 x 40 mm - Hauteur 1ml

Conditionnement: 25u

PINCE-DALLE UNIVERSELLE BLOQUEUR

Référence	modèle
11PINCEDALBLOPEI	Pour lisse

PINCE-DALLE UNIVERSELLE PEINT

Référence	modèle
11PINCEDALLEPEI	Pour planche



GARDE-CORPS BLOQUEUR

Référence	modèle
11GARCOBLOPEI25	Galva

Garde corps galvanisé.
Diamètre 25mm. Pour Lisse

TUBE GARDE-CORPS

Référence	modèle
11TUBGC33.7/2G3	Galva

Tube garde corps galvanisé sans peinture
Diamètre 33,7mm. 3 mètres linéaires.

POTEAU SUPPORT CHAÎNE

Référence	modèle
12CHAIPOT900	Hauteur 900mm

Polyéthylène diamètre 40 mm avec capuchon.
Base remplissage eau / sable.

CÔNE DE SIGNALISTION

Référence	modèle
12CONSIGNAPE	Matière PE, hauteur 540mm

Plastique rouge teinté dans la masse avec bandes blanches réfléchissantes. Base 290 x 290 mm.

CHAÎNE ABS

Référence	modèle
12CHAIN07	Ø 8mm

Sac de 25 mètres.

FARDIER CYLINDRIQUE

Référence	modèle
11FARDIERCYL	cylindrique

Boitiers cylindriques en polypro blanc. Bande horizontale rouge réfléchissante.

RUBAN DE SIGNALISATION 100M

Référence	modèle
11RUBANINDE100	Longueur: 100m, largeur: 50m

LANTERNE DE CHANTIER À PILES

Référence	modèle
11LANCHA2P	Jaune Ø 180 mm

Lampe clignotante avec lentille jaunes,
Interrupteur crépusculaire automatique par cellule photo-électrique
Attache anti-vol (sans clé).
Modéle 2 piles (non fournies).

CLÉS POUR LAMPES DE CHANTIER

Référence
11LANTSOLAIRE

TALKIE-WALKIE

Référence	modèle
11TALKI8KM	2 appareils

Portée +/- 5 km champs libre, 8 canaux. Autonomie 16h en veille. **Etanche IPx2**, Fonction Vox pour communiquer les mains libres.
Fonction scan pour détecter les canaux occupés.
Livré par paire avec 2 batteries NiMH, 2 clips ceinture, 1 station de charge double.

GYROPHARE

Référence	modèle
11GYROPHARE	12V

Base rigide. Avec socle magnétique et/ou ventouse. Cabochon orangee
En polycarbonate incassable.
Feu rotatif.
Se branche sur allume-cigare (12 volts). Modèle bi-tension équipé d'une ampoule 24 volts montée, et d'une ampoule 12 volts livrée en supplément.

BAC À SABLE ACIER

Référence	modèle
11BACSAB100LACI	100l / Rouge
11BACSAB150LACI	150l / Rouge

COUVERCLE BAC À SABLE SEUL

Référence	modèle
11BACSABCOUV100	pour 100l / Rouge
11BACSABCOUV150	pour 150l / Rouge

SEAU POUR BAC À SABLE

Référence	modèle
11SEAUINCENROUG	12L rouge

Seau à incendie pour bac à sable.

PELLE POUR BAC À SABLE

Référence	modèle
11BACSABPELLE27	27 cm

Pelle pour bac à sable. Manche bois 27 cm.

ELINGUE

ÉLINGUE SANGLE PLATE

Référence	modèle
11ELIPLA02T02M	2 Tonnes - 2 Mètres
11ELIPLA02T03M	2 Tonnes - 3 Mètres
11ELIPLA02T04M	2 Tonnes - 4 Mètres
11ELIPLA02T05M	2 Tonnes - 5 Mètres
11ELIPLA03T02M	3 Tonnes - 2 Mètres
11ELIPLA03T03M	3 Tonnes - 3 Mètres
11ELIPLA03T04M	3 Tonnes - 4 Mètres
11ELIPLA03T05M	3 Tonnes - 5 Mètres
11ELIPLA04T04M	4 Tonnes - 4 Mètres
11ELIPLA04T05M	4 Tonnes - 5 Mètres
11ELIPLA05T04M	5 Tonnes - 4 Mètres
11ELIPLA05T05M	5 Tonnes - 5 Mètres

ÉLINGUE SANGLE RONDE - SANS FIN

Référence	modèle
11ELIRON02T02M	2 Tonnes - 2 Mètres
11ELIRON02T03M	2 Tonnes - 3 Mètres
11ELIRON03T03M	3 Tonnes - 3 Mètres

SANGLE D'ARRIMAGE

SANGLE 2 PARTIES AVEC TENDEUR À CLIQUET

Référence	modèle
11SANGLETEN35MM	35mm x 6m, 3 Tonnes
11SANGLETEND	50mm x 10m, 5 Tonnes

SANGLE À CLIQUET RAPPEL AUTOMATIQUE

Référence	modèle
11SANGAUTO25X3M	25mm x 3m

SANGLES SANS FIN

Référence	modèle
11SANGLSANFIN25	25mm x 2 m 800 kg
11SANGLSANFIN35	35mm x 4 m 1200 kg

TENDEURS 2 CROCHETS

Référence	modèle
11CABELASTIC08	Longueur: 0,8ml
11CABELASTIC12	Longueur: 1,2ml

Vendu par lot de 2 unités

FILET POUR REMORQUE

Référence	modèle
11FILEREMO1.4X2	1,4 x 2 Mètres
11FILEREMO1.6X3	1,6 x 3 Mètres
11FILEREMO2X3.5	2 x 3,5 Mètres
11FILEREMO2.5X4	2,5 x 4 Mètres

TRANSPALETTE

TRANSPALETTE

Référence	modèle
11TRAN2500RD	2500 Kg

Transpalette manuel standard.

ELINGUE CHAINE FABRIQUÉE SUR MESURE À LA DEMANDE !
DISPONIBLE SOUS 45 À 72 HEURES



11

PROTECTION DE LA PERSONNE

PROTECTIONS DES MAINS 150-151

NITGRIP

ENDUCTION NITRILE

ANTI-FROID

GRIP FULL

PVC

PROTECTION DES YEUX 152-153

EVARUN

EVALOR

EVAMAS

EVAFOM

EVACANA

PROTECTION AUDITIVE 153

BOUCHONS

BOUCHONS PRO

ARCEAUX

COQUILLES ANTI-BRUIT

CASQUE ANTI-BRUIT

PROTECTION RESPIRATOIRE 154-155

FFP1

FFP2

FFP3

PANORAMIQUE

DEMI-MASQUE

CASQUES DE CHANTIER 155

STANDARD

SUPÉRIEUR

VÊTEMENTS DE TRAVAIL 156-158

PARKAS

POLAIRES

SOFTSHELL

PANTALONS DE TRAVAIL

PROTECTION DES PIEDS 160-163

GAURA

HOT CUMIN

DIGGER

BORN (SPECIAL HIVER)

BOTTES SÉCURITÉ

TROUSSES DE SECOURS 163

TROUSSES DE SECOURS

PROTECTION DES MAINS

NORMES

EN 388 : PROTECTION MÉCANIQUE

Ces gants ont été conçus pour offrir une protection contre les risques mécaniques comme l'indique le pictogramme apposé sur le dos du gant .

NIVEAUX DE PERFORMANCE	1	2	3	4	5
A : Résistance à l'abraison	100	500	2000	8000	
B : Résistance à la coupure par tranchage (indice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C : Résistance à la déchirure (en Newton)	10	25	50	75	-

EN ISO 13997 : RESISTANCE À LA COUPURE

La norme EN ISO 13397 caractérise le niveau de resistance du gant à la coupure.

Niveau A	Niveau B	Niveau C	Niveau D	Niveau E	Niveau F
2	5	10	15	22	30

GANTS GRIP LATEX JAUNE FLUO (TAILLES 9 À 10)

Référence	modèle	Norme
12GANGRIPFLUT09	T09 Nylon/Latex jaune	EN420-EN388- EN ISO 13997 **(2/1/3/1/X)**
12GANGRIPFLUT10	T10 Nylon/Latex jaune	

Enduction au bout des doigts. Dos aéré. Bonne adhérence.

PRECONISATIONS

Manipulations fines, Mécanique de précision, montage électronique, assemblage de petites pièces.

1er PRIX

GANTS NITGRIP (TAILLES 8 À 11)

Référence	modèle	Norme
12GANNITGRIPT08	T08 polyamide/nitrile noir	EN420-EN388- EN ISO 13997 **(4/1/2/1/X)**
12GANNITGRIPT09	T09 polyamide/nitrile noir	
12GANNITGRIPT10	T10 polyamide/nitrile noir	
12GANNITGRIPT11	T11 polyamide/nitrile noir	

Coloris noir. Dos aéré. Bonne adhérence.

PRECONISATIONS

Manipulations fines. Mécanique de précision, assemblage de petites pièces, milieux huileux.

TOP VENTE

GANTS TRICOTÉS ENDUCTION NITRILE (TAILLES 8 À 11)

Référence	modèle	Norme
12GANPHD5NIF09	T09 Enduc Nitrile	EN420-EN388- EN ISO 13997 **(4/X/4/2/C)**
12GANPHD5NIF10	T10 Enduc Nitrile	
12GANPHD5NIF11	T11 Enduc Nitrile	

En tricot polyamide, jauge 13, double enduction de nitrile, dos aéré.

PRECONISATIONS

Manipulations fines, Manutention générale, Manipulation de pièces coupantes

GANTS U2 GRIP FULL

Référence	modèle	Norme
12GANU2GRIPFT09	T09 polyéthlène enduc nitrile	EN420-EN388- EN ISO 13997 **(4/X/4/3/B)**
12GANU2GRIPFT10	T10 polyéthlène enduc nitrile	

Tricot polyéthylène haute densité, polyamide & spandex 280g/m2, poignet HPPE & lycra 400g/m2, surjet 100% polyamide.
Jauge 13. Étanche.

PRECONISATIONS

Manipulation de pièce coupantes, manipulation de piece metalliques tranchantes, montage de tôles fines, injection et moulage plastique

PROTECTIONS DES MAINS / CONTRE LE FROID

GANTS NINJA ICE (TAILLES 9 À 11)

Référence	modèle	Norme
12GANNINNI00T09	T09 Enduction HPT	EN420-EN388-EN ISO 13997 **(3/1/3/1/X)**
12GANNINNI00T10	T10 Enduction HPT	
12GANNINNI00T11	T11 Enduction HPT	

Gant de protection contre le froid en enduction HPT.

PRECONISATIONS

Manipulation d'usage général par grand froid, milieu humide et huileux

EN 511

X2X

GANTS NI57 DOUBLURE MOLLETON (TAILLES 8 À 11)

Référence	modèle	Norme
12GANNI57T08	T08 doublure molleton	EN420-EN388-EN ISO 13997 **(3/1/3/2/X)**
12GANNI57T09	T09 doublure molleton	
12GANNI57T10	T10 doublure molleton	
12GANNI57T11	T11 doublure molleton	

Support tricoté double épaisseur. Extérieur en polyamide. Double intérieure en molleton très chaud. Double induction et traitement Actifresh ®

PRECONISATIONS

Manipulation d'usage général par grand froid, milieu humide et huileux

EN 511

130

GANTS ANTI FROID (TAILLES 10 À 11)

Référence	modèle	Norme
12GANTAC10GTT10	T10 Anti froid	EN420-EN388-EN ISO 13997 **(1/1/2/1/X)**
12GANTAC10GTT11	T11 Anti froid.	

Enduit latex crêpé sur la paume. Jauge 10. Poignet élastique.

PRECONISATIONS

Manipulation d'usage général par grand froid, milieu humide.

EN 511

X1X

PROTECTIONS DES MAINS / PRODUITS CHIMIQUES

GANTS PVC (taille unique)

Référence	modèle	Norme
12GANPVC36	PVC - lg: 35 cm	EN388 (4/1/2/1)
12GANPVC70	PVC - lg: 70 cm	EN388 (4/1/2/1)

Tout enduit. Simple enduction. Support 100% coton interlock.

PRECONISATIONS

Manipulation de produits chimiques.

EN ISO 374-1

AKLMPT

EN 374-5

GANTS SPÉCIAL ENTRETIEN (taille unique)

Référence	modèle	Norme
12GANLATJAUT10	Latex naturel - lg: 30cm	EN388 (1/0/1/1)

Paume et doigts gaufrés pour une meilleure préhension.

PRECONISATIONS

Spécial entretien, pour manutention de produits phytosanitaires.

EN ISO 374-1

KPT

EN 374-5

PROTECTION DES YEUX

NORMES

Normes de bases:
EN 166 : Spécifications
EN 167 : Méthodes d'essais optiques
EN 168 : Méthodes d'essais non optiques

Normes par type d'utilisation:
EN 169 : Filtres pour le soudage
EN 170 : Filtres pour l'ultraviolet
EN 171 : Filtres pour l'infrarouge
EN 172 : Filtres de protection solaire à usage industriel

AR	Anti-rayures
AB	Anti-buée

LUNETTES EVAMAS

Référence	modèle	couleur	Norme
12LUNEVAMAS	Masque ventilation directe	Incolore	EN 166

Version classique avec ventilation directe. Bande élastique.
Masque en P.V.C. Ecran incolore en polycarbonate.

LUNETTES EVALOR

Référence	modèle	couleur	Norme
12LUNEVALOR	AR/AB/Oculaire Polycarbonate	Incolore	EN166- EN170
12LUNEVALORA	AR/AB/Oculaire Polycarbonate teinté	Teinte fumée	EN166 - EN172

Épousent parfaitement la forme du visage pour une excellente protection.
Lunettes très fine et particulièrement élègantes, très légères

LUNETTES EVARUN

Référence	modèle	couleur	Norme
12LUNEVARUN	AR/AB/Oculaire Polycarbonate	Incolore	EN166- EN170
12LUNEVARUNA	AR/AB/Oculaire Polycarbonate teinté	Teinte fumée	EN166 - EN172

La forme arrondie de l'équipement (7°) permet à la fois un champ de vision à 180°C et une protection optimum. Les oculaires sont traités antibuée pour le confort de l'utilisateur et anti-rayures. Branches très fines.

LUNETTES EVAFOM

Référence	modèle	couleur	Norme
12LUNEVAFOM	AR/AB Normal	Incolore	EN166-EN170
12LUNEVAFOMA	AR/AB Teinté	Teinte fumée	EN166-EN170

Oculaire polycarbonate incolore ou teinté traité anti rayures et anti buée. La mousse EVA vous procure un grand confort, facilement amovible et pratique.

LUNETTES EVASHARKNJA

Référence	modèle	couleur	Norme
12LUNEVASHARKNJ	AB/Oculaire Jaune.	Jaune	EN166-EN170

Les oculaires jaunes améliorent les contrastes en situation de faible luminosité.
Le traitement antibuée augmente le confort de cet EPI.

LUNETTES EVACANA

Référence	modèle	couleur	Norme
12LUNEVACANA	Incolore EN166	Incolore	EN166

Confortable avec écran panoramique incurvé. Aération indirecte, écran anti buée
Bande élastique réglable, écran incolore en polycarbonate. Masque bi matière

LUNETTES EVA07

Référence	modèle	couleur	Norme
12LUNEVA07	Coversight 23C	Incolore	EN166-EN170

Surlunettes de protection. Branches polyamide réglables, Occulaire pivotant.

ACCESSOIRES PROTECTION DES YEUX

ETUI DE LUNETTES

Référence	modèle
12LUNETUI	Etui de lunettes simili cuir

CORDON POUR LUNETTES

Référence	modèle
12LUNACCORD2N	Cordon pour lunettes

PROTECTION AUDITIVE

BOUCHONS ANTI-BRUIT

Référence
12BOUABCORDJAU

Boîte de 200 unités.
Avec cordon.

BOUCHONS ANTI-BRUIT

Référence
12BOUANTIBRUI

Boîte de 200 sachets
de 2 bouchons.

ARCEAU ANTI-BRUIT

Référence
12BOUARCEAU

CASQUE ANTI-BRUIT

Référence
12CASQROU

COQUILLE ANTI BRUIT

Référence
12CASCOQILLE

À fixer sur un casque
de chantier.

BOUCHONS HAUTE PERFORMANCE

Référence
12BOUABCORDBLEU

Protège de 37 dB.

PROTECTION RESPIRATOIRE

MASQUE RESPIRATOIRE FFP1

Référence	modèle
12MASQRESFFP1	FFP1

Vendu par boites de 20 unités

MASQUE RESPIRATOIRE FFP1 AVEC VALVE

Référence	modèle
12MASQRESFFP1VA	FFP1

Vendu par boites de 10 unités

Indicateur de niveau de protection : FFP1 NR D: Aérosols solides et liquides (ex: brouillards d'huile) non

MASQUE RESPIRATOIRE FFP2

Référence	modèle
12MASQRESFFP2	FFP2

Vendu par boites de 20 unités

MASQUE RESPIRATOIRE FFP2 AVEC VALVE

Référence	modèle
12MASQRESFFP2VA	FFP2

Vendu par boites de 20 unités

Indicateur de niveau de protection : FFP2 NR D: Aérosols solides et liquides (ex: brouillards d'huile) de faible à moyenne toxicité.

MASQUE RESPIRATOIRE FFP3

Référence	modèle
12MASQRESFFP3	FFP3

Vendu par boites de 5 unités

Indicateur de niveau de protection : FFP3 NR D: Aérosols solides et liquides (ex: brouillards d'huile) de haute toxicité.

MASQUES CHIRURGICAUX

Référence	modèle
12MASAS0101115	3 plis

Boite de 50 unités. EN 149.
Avec barette nasale et fixation elastique, efficacité de filtration supérieure à 95%. Marquage CE.

Référence	modèle
12MASQRESPIPANO	Panoramique

Adapté pour une cartouche.

CARTOUCHE POUR MASQUE PANORAMIQUE

Référence	modèle
12MASQCART4268	A2, B2, P3

POINTS FORTS

Pièce faciale en caoutchouc. Visière panoramique en polycarbonate anti-rayures.
Harnais constitué de 5 sangles et brides trés facilement réglables.
Masque intérieur disposant de deux membranes facilitant la circulation de l'air et permettant d'éviter que la visière ne s'embue.
1 porte-filtre (cartouche) avec pas de vis normalisé EN 148/1. En136.

Application : Vapeurs organiques, dissolvants, gaz acides, halogènes, poussière fine et aérosols.

DEMI-MASQUE RESPIRATOIRE

Référence	modèle
12MASQDEMSX222	" Praxis "

Demi-masque respiratoire en caoutchouc.
- Prévu pour adapter deux filtres
- Vendu avec 2 cartouches.

CARTOUCHE POUR DEMI-MASQUE

Référence	modèle
12MASQCARTSX222	2 cartouches

Cartouches compatible avec le demi-masque " Praxis " ci-contre.
Vendu par sachet de 2.

DEMI-MASQUE EN CAOUTCHOUC

Référence	modèle
12MASQDEM2C756	caoutchouc

Adapté pour deux cartouches.

CARTOUCHE POUR DEMI-MASQUE

Référence	modèle
12MASQCART5399	P3



POINTS FORTS

Système de double fixation constitué d'un harnais de maintien dans la zone de la tête et de la nuque et d'une sangle élastique.
Ce système assure un excellent maintien de l'équipement et une parfaite étanchéité.
Valve d'exhalation pour faciliter la respiration.
Confortable et facilement réglable.

Application : Filtre pour utilisation contre les particules (solides et liquides). Classements selon l'efficacité (P2, P3).

PROTECTION DE LA PERSONNE

CASQUE DE CHANTIER

Référence	modèle
12CASCHABLA	Coloris Blanc

Confort maxi: Garniture frontale de 37cm.
Longévité: + de 3ans.
Coiffe PE - Réglage standard.
D'autres coloris sont disponibles sur commande !

COIFFE CONTRE LE FROID

Référence	modèle
12CASCOIFBREVA	Coloris Noir

Coiffe contre le froid pour casque de chantier.
Intérieur polyester POLAIRE. Coloris noir.

CASQUE DE CHANTIER

NEW

Référence	modèle
12CASORIZ+LUNBL	Casque "Orizon"

Serre-nuque à molette crantée à crémaillère sans débrayage– grande facilité d'utilisation et excellent maintien. Coiffe textile pour plus de confort.

PORTE BADGE POUR CASQUE "ORIZON"

Référence	modèle
12CASORIZPOBADG	Porte badge

Pour casque "Orizon" ci-contre.
Clipsable.

ENSEMBLE DE PLUIE SOUPLE

Référence	Taille
12COMPLARMMLL	L
12COMPLARMMXL	XL
12COMPLARMMXXL	XXL

Pantalon + veste souple bleu.
P.V.C sur support polyester.

COMBINAISON JETABLE

Référence	Taille
12COMJETPOLXL	XL
12COMJETPOLXXL	XXL

En polypropyléne.

NORMES

EN ISO 13688 : 2013	Vêtements de protection. Exigences Générales
EN 343 : 2003 + A1 : 2007.	Vêtements de protection. Protection contre la pluie
EN ISO 20471 : 2013 +A1: 2016.	Vêtements à haute visibilité. Méthodes d'essai et exigences
EN 14058 : 2017	Articles d'habillement de protection contre les climats frais.

GILET DE VISUALISATION JAUNE

Référence	modèle
12GILVISJAU2H0V	Classe 2

Bande réfléchissante: deux verticales.

GILET DE VISUALISATION ORANGE

Référence	modèle
12GILVISORA2H0V	Classe 2

Bande réfléchissante: deux verticales.

PARKA DE SIGNALISATION

Référence	modèle
12PARKAHVJM-L	Jaune/Marine L
12PARKAHVJM-XL	Jaune/Marine XL
12PARKAHVJM-XXL	Jaune/Marine XXL
12PARKAHVOM-L	Orange/Marine L
12PARKAHVOM-XL	Orange/Marine XL
12PARKAHVOM-XXL	Orange/Marine XXL

NORMES : EN343 -ISO688 - ISO20471

POINTS FORTS

Vêtement de signalisation haute visibilité contre les intempéries constitué de 2 pièces.
Avec bandes rétro-réfléchissantes.
Parka :
Poches intérieures et extérieures.
Capuche fixe enroulée dans le col.
Fermeture à glissière centrale sous rabat à pressions.
Matière extèrieure : polyester Oxford 300D enduit polyuréthane. Doublure polyester.
Isolation par veste amovible + manches longues amovibles

- Tissu extérieur polyester Oxford 300 D enduit polyuréthane. et intérieure polaire 280 gr.
Ce vêtement a pour but de signaler visuellement la présence de l'utilisateur, afin de le détecter et de bien le voir dans des situations dangereuses, dans toutes les conditions de luminosité, de jour, et la nuit dans la lumière des phares.

VESTE HAUTE VISIB. SOFTSHEL

Référence	modèle
12VESTVILMOM	Orange M
12VESTVILMOL	Orange L
12VESTVILMOXL	Orange XL
12VESTVILMOXXL	Orange XXL
12VESTVILMOXXXL	Orange XXXL

EXISTE ÉGALEMENT EN JAUNE TOUTES TAILLES !
12VESTVILMA..

NORMES : EN343 -ISO688 - ISO20471

POINTS FORTS

Veste de signalisation haute visibilité
Softshell 100% polyester enduit TPU. Intérieur finition polaire.
Manches amovibles par fermeture à glissière.
Capuche tempête amovible par fermeture à glissière.
Bandes grises rétro-réfléchissantes.
Fermeture à glissière centrale imperméable.
2 poches poitrine extérieures avec rabat.
2 poches repose-mains avec fermeture à glissière.
1 poche sur la manche gauche. 2 poches intérieures basses.
Poignet tricot sous les manches.
Nombreuses poches très pratiques.
Très léger tout en offrant une sécurité indispensable notamment la nuit grâce à sa matière rétro-réfléchissante.
Doublure chaude en finition Polaire.
Tissu spécial avec membrane tanche à l'eau et respirante.

BLOUSON PARKA HAUTE VISIB.

Référence	modèle
12PARKVIENOM	Orange M
12PARKVIENOL	Orange L
12PARKVIENOXL	Orange XL
12PARKVIENOXXL	Orange XXL

EXISTE ÉGALEMENT EN JAUNE TOUTES TAILLES !
12PARKVIENA..

NORMES : EN343 -ISO688 - ISO20471

POINTS FORTS

Blouson / gilet de signalisation haute visibilité contre la pluie. Avec bandes rétro-réfléchissantes.
A l'extérieur, deux poches plaquées avec rabat.
Repose-mains. 1 poche téléphone. 1 poche intérieure.
Manches amovibles avec poignet tricot coupe vent.
Extérieur en 100% polyester 300D Oxford, enduit polyuréthane
Doublure polaire polyester 280g/m2.
Ouverture intérieure zippée pour marquage.
Capuche fixe tempête enroulée dans le col, avec cordon et vue périphérique.
Très bonne protection. Chaud et confortable.
Poches extérieures avec rabat pour une meilleure protection contre la pluie.
Col droit remontant pour une protection du cou contre le froid et la pluie. Peut être porté en gilet ou en veste !

BLOUSON POLAIRE HAUTE VISIB.

Référence	modèle
12PARKVERONAS	Orange S
12PARKVERONAM	Orange M
12PARKVERONAL	Orange L
12PARKVERONAXL	Orange XL
12PARKVERONAXXL	Orange XXL

EXISTE ÉGALEMENT EN JAUNE TOUTES TAILLES !
12PARKVERONE..

NORMES : EN343 -ISO688 - ISO20471

POINTS FORTS

Blouson / gilet de signalisation haute visibilité contre les intempéries.
Avec bandes rétro-réfléchissantes grises.
Poches intérieures et extérieures.
Fermeture à glissière.
Extérieur gilet en 100% polyester 300D Oxford, enduit PU.
Doublure polaire polyester 280 g/m2.
Manches amovibles HAUTE-VISIBILITE en polaire, avec poignet tricot
Très pratique, manches amovibles, le blouson se transforme en gilet!
Confection et matériaux de qualité.
Très bonne protection. Chaud et confortable.

VESTE SOFTSHELL GRISE

Référence	modèle
12VESTVOLGAM	Gris M
12VESTVOLGAL	Gris L
12VESTVOLGAXL	Gris XL
12VESTVOLGAXXL	Gris XXL

NORMES : EN343 -ISO688 - ISO20471
EN14058

TOP VENTE

POINTS FORTS

Veste à capuche souple coupe-vent.
Softshell déperlant. Imperméable
Coloris gris, contrastes orange.
Matières: 96% polyester, 4% Spandex.
Fermeture à glissière centrale. Poignets et bas du vêtement élastiques.
Col droit. Intérieur polaire. 3 poches extérieures.
Capuche amovible avec serrage cordon.
Veste très légère et confortable. Look outdoor.
Vêtement respirant, limite la transpiration.
La matière innovante assure une très bonne élasticité.
Poches avec fermetures à glissière étanchées.
Vêtement chaud avec l'intérieur doublé polaire.

PANTALON HARPOON

Référence	modèle
12PANHAREBEN...	harpoon

POINTS FORTS

- Ceinture asymétrique et élastiquée sur le devant. Braguette boutonnée, 7 poches, accroche-mètre semi-rigide + patte à marteau, genoux doublés intégrant un absorbeur de chocs permanent, coupe en forme pour accompagner les mouvements de flexions.
- Coton / polyester 65 / 35,
- Existe en : 10 tailles, 36 à 54.
- 3 longueurs d'entre-jambe (court 74cm, moyen 82cm et long 88cm)
- 4 couleurs: Ebène, taupe, graphite et blanc

GENOUILLERE

Référence	modèle
11GENXP900	Gel

Ultra légère !
Vendu à la paire.

HARNAIS DE SÉCURITÉ

ANTICHUTE À RAPPEL AUTO

Référence	modèle
12HARNANTCHU225	Max: 2,25m

Longe rétractable de 50 mm de largeur. Disposant d'un carter enrouleur. Avec absorbeur d'énergie pour absorption des chocs. Longueur maximum 2,25 m. Fourni avec deux mousquetons.

Conforme à la norme EN360, EN 355, EN 362.

HARNAIS COMPLET

Référence	modèle
12HARNKIT03	Harnais complet

Comprenant :

- un harnais: 1 point d'accrochage dorsal (anneau D).
Ref seul : 12HARNLEGER

- 2 mousquetons ouvertures 17 mm.
Ref seul : 12HARNMOUSQU

- la longe de sécurité avec absorbeur, longueur 1,50m.
Ref seul : 12HARNLONG0.150

ANTICHUTE À RAPPEL AUTO

Référence	modèle
12HARNANTCHU600	Max: 6m

Antichûte à rappel automatique à sangle largeur 25 mm, longueur 6 m
- Carter polymère Haute Résistance
- Mousqueton acier à verrouillage à vis
- Crochet mousqueton à verrouillage automatique avec indicateur de chûte

Conforme à la norme EN360

LONGE DE SÉCURITÉ

Référence	modèle
12HARNLONG01.50	Polyamide

Longe polyamide fabriquée en corde tressée. Longueur de 1,5 mètre et diamètre de 12 mm. Extrémités protégées par une gaine en plastique.

Conforme à la norme EN 354

MOUSQUETON DE SÉCURITÉ

Référence	modèle
12HARNMOUSQ	À vis en acier

Mousqueton de sécurité à vis. Ouverture 18 mm. Poids 170 g. Acier zingué.

Modèle de fermeture automatique et verrouillage manuel.

Conforme à la norme EN 362

CHAUSSURES ET BOTTES DE SÉCURITÉ

NORMES

Les normes définissent 3 catégories de chaussures à usage professionnel

EN ISO 20345: Chaussures de sécurité: Equipées d'un embout de sécurité destiné à fournir une protection contre les chocs d'un niveau d'énergie maximal équivalent à 200 joules et contre un écrasement de 15 kN.

EN ISO 20346: Chaussures de protection: Equipées d'un embout de sécurité destiné à fournir une protection contre les chocs d'un niveau d'énergie maximal équivalent à 100 joules et contre un écrasement de 10 kN.

EN ISO 20347: Chaussures de travail: Pour lesquels il n'existe aucune exigence concernant un éventuel embout

EN ISO 20344: Les méthodes d'essais et les spécifications correspondantes aux exigences des normes citées ci-avant sont rassemblées dans la norme EN ISO20344 «Équipement de protection individuelle - Méthodes d'essai pour les chaussures

En plus des exigences essentielles auxquelles doivent répondre les chaussures à usage professionnel, ces produits peuvent répondre en plus à une ou plusieurs exigences facultatives.

Exemples :
- Talon d'absorbeur d'énergie : Symbole « E »
- Semelle anti-perforation : Symbole « P »

Des catégories, repérables par un code rassemblent les combinaisons des exigences les plus répandues.

Exemple :
- Symbole « S1 » = **EN ISO 20345** = propriétés fondamentales + arrière fermé
+ propriétés antistatiques + absorption d'énergie du talon
-Symbole « S3 » = **EN ISO 20345** = propriétés fondamentales + arrière fermé
+ propriétés antistatiques + absorption d'énergie du talon
+ imperméabilité à l'eau + semelle anti-perforation + semelle à crampons

GAURA NOIR S3

1er PRIX

Référence	modèle
12CHAGAURAH-39	GAURA NOIR S3 T39
12CHAGAURAH-40	GAURA NOIR S3 T40
12CHAGAURAH-41	GAURA NOIR S3 T41
12CHAGAURAH-42	GAURA NOIR S3 T42
12CHAGAURAH-43	GAURA NOIR S3 T43
12CHAGAURAH-44	GAURA NOIR S3 T44
12CHAGAURAH-45	GAURA NOIR S3 T45
12CHAGAURAH-46	GAURA NOIR S3 T46
12CHAGAURAH-47	GAURA NOIR S3 T47

POINTS FORTS

Talon profilé spécial échelle
Semelle de propreté noire antisudation et anti-mycosique
Polyuréthane double densité,
Système anti-torsion, soutien voute plantaire,
Canaux d'évacuation des fluides,
absorbeur de chocs au talon intégré
Embout et semelle antiperforation acier
Cuir grainé et tige résistante à l'eau
Doublure non tissée calandrée : évaporation rapide de l'humidité, bonne résistance à l'abrasion

Pour l'industrie moyenne et légère.
EN ISO 20345 - S1P - S3

HOT CUMIN

TOP VENTE

Référence	modèle
12CHACUMINH-39	Compo/textile marron S3 T39
12CHACUMINH-40	Compo/textile marron S3 T40
12CHACUMINH-41	Compo/textile marron S3 T41
12CHACUMINH-42	Compo/textile marron S3 T42
12CHACUMINH-43	Compo/textile marron S3 T43
12CHACUMINH-44	Compo/textile marron S3 T44
12CHACUMINH-45	Compo/textile marron S3 T45
12CHACUMINH-46	Compo/textile marron S3 T46
12CHACUMINH-47	Compo/textile marron S3 T47

Environnement:
Risque de glissade sur sol gras / Risque de torsion / Marche et déplacements répétés / Travaux à genoux / Industrie légère / Bâtiment second oeuvre / Logistique

POINTS FORTS

Semelle :
- Polyuréthane double densité
- Soutien voute plantaire
- Talon profilé spécial échelle
- Canaux d'évacuation des fluides
- Absorbeur de chocs au talon intégré
- Semelle antiperforation textile

Tige :
- Cuir pleine fleur nubuck hydrofuge et oléofuge
- Doublure non tissée calandrée : évaporation rapide de l'humidité, résistance à l'abrasion

Focus :
- Protection des malléoles
- Protection renforcée du surbout
- Tirette arrière
- Semelle de propreté noire antisudation et anti-mycosique

Conforme à la norme EN 2034 5 S3 AN SRC HI CI

BISON MARRON

Référence	modèle
12CHABISONMAR39	Haute nubuck hydro S3 T 39
12CHABISONMAR40	Haute nubuck hydro S3 T 40
12CHABISONMAR41	Haute nubuck hydro S3 T 41
12CHABISONMAR42	Haute nubuck hydro S3 T 42
12CHABISONMAR43	Haute nubuck hydro S3 T 43
12CHABISONMAR44	Haute nubuck hydro S3 T 44
12CHABISONMAR45	Haute nubuck hydro S3 T 45
12CHABISONMAR46	Haute nubuck hydro S3 T 46
12CHABISONMAR47	Haute nubuck hydro S3 T 47
12CHABISONMAR48	Haute nubuck hydro S3 T 48
12CHABISONMAR49	Haute nubuck hydro S3 T 49

POINTS FORTS

Cuir nubuck avec traitement hydrofuge et doublure en maille 3D respirante.
Embout de protection polycarbonate (200 J selon DIN EN 12568)

Semelle intercalaire Q-Flex anti-perforation non métallique, résistance jusqu'à 1100 Newton
Semelle caoutchouc/nitrile à double densité, très confortable et absorbant les chocs.

Première de propreté interchangeable pour un confort maximum.
Languette ajustée pour éviter l'entrée de poussière et/ou d'eau.
Résistance à la chaleur jusqu'à 300 °C sur de courtes périodes

Conforme à la norme EN ISO 20345 2011 S3 SRC

SUMMIT SUPERB H S3

Référence	modèle
12CHASUMMOCEA39	Oceano T39
12CHASUMMOCEA40	Oceano T40
12CHASUMMOCEA41	Oceano T41
12CHASUMMOCEA42	Oceano T42
12CHASUMMOCEA43	Oceano T43
12CHASUMMOCEA44	Oceano T44
12CHASUMMOCEA45	Oceano T45
12CHASUMMBRUL39	Brûlé T39
12CHASUMMBRUL40	Brûlé T40
12CHASUMMBRUL41	Brûlé T41
12CHASUMMBRUL42	Brûlé T42
12CHASUMMBRUL43	Brûlé T43
12CHASUMMBRUL44	Brûlé T44
12CHASUMMBRUL45	Brûlé T45

COLORIS OCEANO

COLORIS BRÛLÉ

POINTS FORTS

Zone du talon fermée et protégée. Propriétés antistatiques. Absorption d'énergie dans la zone du talon. Semelle anti-perforation, antidérapante, résistante à l'huile et résistante aux hydrocarbures.

Tige Veau suède graissé foulonné effet vintage.
Doublure Solidbreath® : élimine "l'air vicié" et l'humidité pendant la marche, laissant les pieds frais et secs.
Semelle PU compact transparente Inter-semelle PU

Embout Aluforce® : super-léger, embout aluminium moulé sous haute résistance.
Semelle anti-perforation Highsafe-tex® fabriqué avec un matériau innovant et cousu sur la tige, il assure les plus hauts niveaux de protection. Flexible et résistant.
Semelle de propreté E.V.A. anatomique amovible

Normes EN ISO 20345 S3 SRC

DIGGER HAUTE S3

TOP VENTE

Référence	modèle
12CHADIGGNOIR39	Noir T39
12CHADIGGNOIR40	Noir T40
12CHADIGGNOIR41	Noir T41
12CHADIGGNOIR42	Noir T42
12CHADIGGNOIR43	Noir T43
12CHADIGGNOIR44	Noir T44
12CHADIGGNOIR45	Noir T45
12CHADIGGMIEL39	Miel T39
12CHADIGGMIEL40	Miel T40
12CHADIGGMIEL41	Miel T41
12CHADIGGMIEL42	Miel T42
12CHADIGGMIEL43	Miel T43
12CHADIGGMIEL44	Miel T44
12CHADIGGMIEL45	Miel T45

COLORIS NOIR

COLORIS MIEL

POINTS FORTS

Zone du talon fermée et protégée. Propriétés antistatiques. Absorption d'énergie dans la zone du talon. Semelle anti-perforation, antidérapante, résistante à l'huile et résistante aux hydrocarbures.

En nubuck haute qualité.
Doublure Solidbreath® : élimine "l'air vicié" et l'humidité pendant la marche, laissant les pieds frais et secs.
Semelle PU compact transparente Inter-semelle PU expansé.

Semelle : Bande de roulement super-résistante conçue pour une securité maximale sur n'importe quel terrain. Les bouchons spéciaux Dirty Stop® qui la composent, permettent toujours une adhérence optimale et ils sont conçus pour éliminer rapidement les liquides et la boue. La chaussure résiste à des hautes températures au contact jusqu'à 300 °C. Fabriquée en PU et caoutchouc
Semelle anti-perforation Highsafe-tex® fabriqué avec un matériau innovant et cousu sur la tige, il assure les plus hauts niveaux de protection. Flexible et résistant.
Semelle de propreté E.V.A. anatomique amovible

Embout Aluforce® : super-léger, embout aluminium moulé sous haute résistance.

Normes EN ISO 20345 S3 SRC

KAMA : Botte fourrée

Référence	modèle
12CHAKAMA-39	Botte fourrée S3 Taille 39
12CHAKAMA-40	Botte fourrée S3 Taille 40
12CHAKAMA-41	Botte fourrée S3 Taille 41
12CHAKAMA-42	Botte fourrée S3 Taille 42
12CHAKAMA-43	Botte fourrée S3 Taille 43
12CHAKAMA-44	Botte fourrée S3 Taille 44
12CHAKAMA-45	Botte fourrée S3 Taille 45
12CHAKAMA-46	Botte fourrée S3 Taille 46
12CHAKAMA-47	Botte fourrée S3 Taille 47

POINTS FORTS

Semelle :
- Semelle antiperforation acier
- Polyuréthane double-densité ultra léger
- Relief d'usure anti-dérapant très cranté

Tige :
- Embout de protection 200J acier
- Cuir pleine fleur hydrofuge et oléofuge
- Doublure acrylique

Focus :
- Semelle très crantée anti-dérapante
- Semelle de propreté noire antisudation et antimycosique

Conforme à la norme EN ISO 20345 2011 S3 CI

SUTRA: Botte non fourrée

Référence	modèle
12CHASUTRA-39	Botte non fourrée S3 Taille 39
12CHASUTRA-40	Botte non fourrée S3 Taille 40
12CHASUTRA-41	Botte non fourrée S3 Taille 41
12CHASUTRA-42	Botte non fourrée S3 Taille 42
12CHASUTRA-43	Botte non fourrée S3 Taille 43
12CHASUTRA-44	Botte non fourrée S3 Taille 44
12CHASUTRA-45	Botte non fourrée S3 Taille 45
12CHASUTRA-46	Botte non fourrée S3 Taille 46
12CHASUTRA-47	Botte non fourrée S3 Taille 47
12CHASUTRA-48	Botte non fourrée S3 Taille 48

Ideal pour le BTP, carrières, travaux forestiers / Sols accidentés ou boueux

POINTS FORTS

Semelle :
- Semelle antiperforation acier
- Polyuréthane double-densité ultra léger
- Relief d'usure anti-dérapant très cranté

Tige :
- Embout de protection 200J acier
- Cuir pleine fleur hydrofuge et oléofuge

Focus :
- Semelle très crantée anti-dérapante
- Semelle de propreté noire antisudation et antimycosique

Conforme à la norme EN ISO 20345 2011 S3

BORN : Botte PVC fourée

Référence	modèle
12CHABOTPCVF39	Botte PVC fourrée S5 Taille 39
12CHABOTPCVF040	Botte PVC fourrée S5 Taille 40
12CHABOTPCVF041	Botte PVC fourrée S5 Taille 41
12CHABOTPCVF042	Botte PVC fourrée S5 Taille 42
12CHABOTPCVF043	Botte PVC fourrée S5 Taille 43
12CHABOTPCVF044	Botte PVC fourrée S5 Taille 44
12CHABOTPCVF045	Botte PVC fourrée S5 Taille 45
12CHABOTPCVF046	Botte PVC fourrée S5 Taille 46
12CHABOTPCVF047	Botte PVC fourrée S5 Taille 47

Idéal pour les terrains difficiles en hiver et par temps de grand froid.

POINTS FORTS

Botte de protection hiver.
Tige en P.V.C complètement étanche.
Entièrement fourrée polyester.
Semelle de marche PVC/nitrile.
Hauteur environ 300 mm.
Semelle intercalaire anti-perforation.
Embout contre les chocs.

Larges anses de préhension en P.V.C pour un chaussage facile.
Semelle de marche fortement crantée.
P.V.C souple et résistant.

Doublure chaude et isolante en polyester,
Larges anses de préhension pour un chaussage plus facile.
Semelle crantée pour une excellente adhérence même en terrain difficile.

Conforme à la norme EN ISO20344 & S5 SRC

BOTSEC: Botte de sécurité. S5.

Référence	modèle
12CHABOTSEC-39	Botte de sécurité PVC Taille 39
12CHABOTSEC-40	Botte de sécurité PVC Taille 40
12CHABOTSEC-41	Botte de sécurité PVC Taille 41
12CHABOTSEC-42	Botte de sécurité PVC Taille 42
12CHABOTSEC-43	Botte de sécurité PVC Taille 43
12CHABOTSEC-44	Botte de sécurité PVC Taille 44
12CHABOTSEC-45	Botte de sécurité PVC Taille 45
12CHABOTSEC-46	Botte de sécurité PVC Taille 46

Idéal pour les terrains boueux, par temps humide et pluvieux.

POINTS FORTS

Botte de sécurité haute pour homme produite en PVC par double injection directe. Doublée viscose. Embouts et semelles acier.

Avantages : Qualité d'une fabrication européenne. Finition soignée. Souplesse du PVC. Confort et résistance. Semelle résistante aux hydrocarbures.

Normes: EN345 «Spécifications des chaussures de sécurité à usage professionnel».

Symbole «S5»: Propriétés fondamentales plus propriétés antistatiques, absorption d'énergie du talon, semelle anti-perforation, semelle à crampons.

CHAUSSONS POUR BOTTES

Référence	modèle
12CHABOCHAU4041	Chaussons pour bottes taille 40/41
12CHABOCHAU4243	Chaussons pour bottes taille 42/43
12CHABOCHAU4445	Chaussons pour bottes taille 44/45
12CHABOCHAU4647	Chaussons pour bottes taille 46/47

LACETS

Référence	modèle
12CHALACETS	Lacets 110 cm

SURCHAUSSURES

Référence	modèle
12SURCHAUS	Polyéthylène

Boite de 2000 unités.

TROUSSE DE SECOURS

Référence	modèle
12TROUSEC5P	Pour 5 personnes
12TROUSEC10P	Pour 10 personnes
12TROUSEC20P	Pour 20 personnes

10 pers

POINTS FORTS

Les malettes sont spécialements conçues pour les professionnels du BTP et de la maintenance en fonction des risques et de l'importance de leur chantier.

Disponible pour 5, 10 et 20 personnes, les boites en polypro rouge sont livrées avec support mural.

Elles contiennent toutes sortes de pansements, compresses, bandages, une couvertures de survie, paires de gants et accessoires stériles. **Ainsi qu'un guide de premiers secours en 6 langues.**

Composition adaptée aux besoins des utilisateurs dans le secteur du bâtiment et des travaux publiques.

12

HYGIÈNE ET ENTRETIEN

BROSSERIE 165-166

BALAIS

BROSSES

RACLETTES

CHIFFONS ET SERPILLÈRES

ÉPONGES

HYGIÈNE DE LA PERSONNE 166

SAVONS

ESSUIE-TOUT

DISTRIBUTEURS

POCHES À URINE

PRODUITS D'HYGIÈNE 167

DETERGEANTS

PRODUITS VAISELLE

PRODUITS SANITAIRE

DÉSINFECTANTS

POUBELLES & SACS 167-168

PLASTIQUE

À PEDALE

SACS POUBELLE

SACS À GRAVATS

PRODUITS D'ENTRETIEN 169

GRAISSES

WD-40

GALVANISANTS

KIT ABSORBANT

PRODUITS VIRUCIDES/ANTI INFECTIONS (COVID-19) 170-174

PROTECTION DES SURFACES

DÉSINFECTION DES SURFACES

DÉSINFECTANTS

GELS HYDRO-ALCOOLIQUE

PROTECTION DE LA PERSONNE

BROSSERIE

BALAI DE CANTONNIER

Référence	Modèle	Cond.
12BALAICANTO32	32 cm	1u/5u
12BALAIPVC80	80 cm	1u/5u

Balai de cantonnier 32 cm ou 80 cm.
Manche vendu séparément.
Réf. : 12MANBALCANPIA

BALAI COCO

Référence	modèle	Cond.
12BALAICOCO29	29 cm	1u/20u
12BALAIPISTE80	80 cm	1u/60u

Balai coco 29 cm ou 80cm.
Manche vendu séparément.
Réf. : 12MANBALCOCO

BALAYETTE COCO

Référence	modèle	Cond.
12BALAYCOCOLG	Manche long	1u/30u

Balayette coco avec long manche en bois.

PELLE À POUSSIÈRE

Référence	modèle	Cond.
12RAMASPOUACIER	En acier	1u/10u

En acier. Manche bois.

BROSSE CHIENDENT

Référence	modèle	Cond.
12BROCHIBOIST	**A**- Violon STD	1u/30u
12BROCHIBONYLON	**B**- Violon Nylon	1u/30u

Brosse en bois avec poils STD ou Nylon. Forme violon.

BROSSE MÉTALLIQUE

Référence	modèle	Cond.
12BROSSMETCONVE	Manche convexe	1u/24u

Brosse métallique avec manche convexe.

RACLETTE PRO

Référence	modèle	Cond.
12RACLNOIR45	45 cm	1u/12u
12RACLNOIR55	60 cm	1u/12u
12RACLNOIR10	100 cm	1u/12u

Raclette noire en acier avec lame caoutchouc.
Manche vendu séparément.
Réf. : 12MANBALCANPIA

SERPILLIÈRE

Référence	modèle	Cond.
12SERPILLIEREST	Standard	1u/30u

Serpillière standard 100x60 cm.

CHIFFONS D'ESSUYAGE

Référence	modèle	Cond.
12CHIFESSUBLA10	Blanc 10Kg	1u
12CHIFESSUCOU10	Couleur 10Kg	1u

Chiffons d'essuyage blancs ou couleurs en boite de 10kg.

BROSSE WC

Référence	modèle	Cond.
12BROSSEWC	PVC	1u/12u

Brosse WC en PVC avec son bac.

ÉPONGE AVEC TAMPON VERT

Référence	modèle	Cond.
12EPONTAMPVER	tampon vert	10u/100u

ÉPONGE DE LAVAGE

Référence	modèle	Cond.
12EPOLAV16110	16 x 11 cm	10u/50u

ÉPONGE GOMMANTES

Référence	modèle	Cond.
12EPOGOMMANBLAN	3 éponges gommantes	30u

Lot de 3 éponges gommantes.

HYGIÈNE DE LA PERSONNE

SAVON GEL À MICROBILLES

Référence	modèle	Cond.
12SAVGELMICR5+P	4.5Litres	1u/4u

Crème lavante microbilles sans solvant pour les mains. Vendu avec pompe.
Élimine la plupart des salissures en mécanique, automobile, et industriel.
Peut s'utiliser en lavage haute fréquence.
Laisse la peau douce, hydratée et agréablement parfumée.
Parfum orange frais et fruité.

SAVON À MAINS

Référence	modèle	Cond.
12SAVMAIN500+P	**A** - 500 ml	1u/12u
12SAVMAIN5L	**B** - 5 litres	1u/4u

Crème lavante douce, à usage quotidien. Respecte le pH de la peau, non irritant.
En bidon de 5L et en bidon de 500ml avec pompe.

PAPIER WC

Référence	modèle	Cond.
12PAPIERWC	Lot de 12	12u/96u

Sachet de 12 rouleaux.

POCHE À URINE

Référence	modèle	Cond.
12POCURINGEL20	12 unités	1u

Poche à urine à usage unique.
Très résistante, avec gel anti-odeur.

ESSUIE-TOUT

Référence	modèle	Cond.
12ESSTOUCHA2230	Chamois 22x30m	20u
12ESSTOUBLA2230	Blanc 22x30m	20u
12ESSTOUBLA2030	Blanc 20x30m	20u

Rouleaux d'essuie-tout couleur rose (papier recyclé) ou blanc.

DISTRIBUTEUR MURAL

Référence	modèle	Cond.
12ESSDISTRIBMUR	Mural	1u

Distributeur mural en acier inox, avec scie en popylpropylène.
Système de découpe par lame mobile en appui sur le rouleau.

DISTRIBUTEUR MURAL ACIER

Référence	modèle	Cond.
12ESSDISPOLMUR	Acier galvanisé	1u

Distributeur mural en acier galvanisé
Très robuste, idéal pour aménager les bases vies.

PRODUITS D'HYGIÈNE

DETERGEANT UNIVERSEL

Référence	modèle	Cond.
12NETOYINDUS05	5 litres	1u/4u

Détergent universel concentré multi-usage. Pour l'entretien de tous types de sols : sol, mur, carrelage...

CUBES URINOIR PARFUMÉS

Référence	modèle	Cond.
12PASTWC	1 kg	1u/6u

Parfum citron.
Agents de surface anionique et colorant.

LIQUIDE VAISSELLE

Référence	modèle	Cond.
12LIQUIDVAIS750	1 litre	1u/12u

Pour plonge manuelle. Parfum citron

NETTOYANT SANITAIRE

Référence	modèle	Cond.
12NETOYWC750	750 ml	1u/12u

Nettoie et détartre. Parfum marine

NETTOYANT À VITRES

Référence	modèle	Cond.
12NETOYVITR500	500 ml	1u/12u

DÉSODORISANT

Référence	modèle	Cond.
12DESODO750	750 ml	1u/12u

Elimine les odeurs. Parfum pêche

EAU DE JAVEL

Référence	modèle	Cond.
12EAUJAVEL02	2 litres	1u/6u

Eau de javel répond aux critères de pureté des produits destinés au traitement de l'eau pour la consommation humaine, conforme à la norme EN 901

POUBELLES & SACS

POUBELLE EN CAOUTCHOUC

Référence	modèle	Cond.
12POUBCAOUT75	75 litres	1u

Poubelle en caoutchouc 75 litres.
Vendu sans couvercle.

COUVERCLE

Référence	Cond.
12POUBCOUVER	1u

Pour poubelle en caoutchouc.

CORBEILLE DE BUREAU

Référence	modèle	Cond.
12POUCORBEIL14L	14 litres	1u

Corbeille de bureau en plastique.

POUBELLE EN POLYETHYLENE

Référence	modèle	Cond.
12POUBPOLYHRT75	75 litres	1u

Poubelle en polyéthylène.
Vendu sans couvercle.

POUBELLE À PEDALE

Référence	modèle	Cond.
12POUBCONTAI95L	95 litres	1u

Poubelle à pédale en plastique.

COUVERCLE

Référence	Cond.
12POUBCOUVPOLY	1u

Pour poubelle en polyéthylène.

LOT DE SACS POUBELLE

Référence	modèle	Cond.
12SACPOURENF050	50 litres	1u/12u
12SACPOURENF151	150 litres	1u/4u

Sac poubelle renforcé 50 litres ou 150 litres.

SAC POUBELLE DECHETS INFECTIEUX

Référence	modèle	Cond.
12SACPOUJAUN110	110 litres	1u/12u

Sac poubelle pour déchets infectieux jaune 110 litres.

SAC À GRAVATS 1M³

Référence	modèle	Cond.
12SACGRAVFDPLAT	Fond plat	1u

Sac à gravats à fond plat à poignées
Contenance de 1m3, 1500 kg max.

SAC À GRAVATS 95X65CM

Référence	modèle	Cond.
12SACGRA095055	95 x 55 cm	1u/12u

Sac à gravats standard.

PRODUITS D'ENTRETIEN

GRAISSE BLONDE MULTISERVICE

Référence	modèle	Cond.
11GRAISSEBLONDE	410 g	1u/24u
11GRAISSEVER5KG	5 kg	1u

Grade NLGI2. Point de goutte : 140°C. Très bon pouvoir lubrifiant. Multi-usage.
Existe en format 5 Kg.

PISTOLET POUR GRAISSE

Référence	modèle	Cond.
11POMGRAILEV	À levier	1u

Pompe à graisse manuelle professionnelle à levier
Pression : 400 bars avec possibilité de purger l air
Utilisation avec graisse en cartouche ou graisse en vrac
Capacité de 500 cm³ ou 400 g de graisse
Flexible conforme à la norme DIN 1283 (pression statique et éclatement)
Longueur : 370 mm hors flexible
Livrée avec flexible en caoutchouc, agrafe 4 mors et valve de remplissage

AEROSOL WD-40

Référence	modèle	Cond.
11AEROSOLWD40SM	**A** - 500 ml	1u/56u
11AEROSOLWD405L	**B** - 5L + Pulvé	1u/4u

A

B

WD-40

Connu comme étant « l'aérosol aux milliers d'usages », WD-40 protège le métal de la rouille et la corrosion, libère les mécanismes bloqués, repousse l'humidité et lubrifie les petits mécanismes. WD-40 est également un excellent produit nettoyant, en particulier pour éliminer les taches de graisse, de goudron ou autres marques sur la plupart des surfaces.

TRACEUR GALVA-ZINGUÉ

Référence	modèle	Cond.
02BOMGALVAMAT	Mat	1u/12u
02BOMGALVABRILL	Brillant	1u/12u

Galvanisant zinc pour la protection des pièces métalliques et retouche des pièces galvanisées. 500 mL.

KITS ABSORBANTS

Référence	modèle	Cond.
12ABSTOULIQUI25	25 L	1u

Spécial hydrocarbures. Comprenant des absorbants en feuilles, des boudins absorbants, des gants et des sacs.

PRODUITS VIRUCIDES / ANTI-INFECTIONS

CONTRE LE CORONAVIRUS AYEZ LES BONS RÉFLEXES ADOPTEZ LES GESTES BARRIÈRES

LAVEZ-VOUS LES MAINS PLUSIEURS FOIS PAR JOUR AVEC DU SAVON OU UTILISEZ UNE SOLUTION HYDROALCOOLIQUE



TOUSSEZ OU ÉTERNUEZ EN VOUS COUVRANT LA BOUCHE ET LE NEZ AVEC VOTRE MANCHE

UTILISEZ DES MOUCHOIRS À USAGE UNIQUE

EN CAS DE FIÈVRE, TOUX, DIFFICULTÉS À RESPIRER

COMPOSEZ LE 15

AccessBat
ACCESSOIRES POUR LE BÉTON ET LA MAÇONNERIE

PROTECTION DES SURFACES

PLEXIGLAS DE PROTECTION POUR BUREAUX

Référence	modèle	Cond.
12SUPPLE075100	75 x 100 cm	1u
12SUPPLE100100	100 x 100 cm	1u
12SUPPLE100200	200 x 100 cm	1u

Idéal pour bloquer les postillons principaux facteurs de transmission du virus.
Support métallique équipé d'un plexiglas translucide ou légèrement teinté, conçu pour équiper vos bureaux/comptoirs et éviter toutes projections entre les intervenants.

Hauteur plexiglas réglable pour laisser un espace pour passer des documents



FABRICATION SUR DEMANDE !

DISTRIBUTEUR DE GEL HYDROALCOOLIQUE

Référence	modèle	Cond.
12DISTRGELAUTO	à pédale	1u

Distributeur pour gel hydroalcoolique sans contact en acier galvanisé
(disponible en modèle avec façade rouge)

Sa commande à pied supprime tout contact des
mains avec le support.
Distributeur auto-stable, s'adapte avec toutes
les bouteilles de gel (1 L maximum, avec réglage de la plateforme) équipées d'un poussoir.
Le distributeur peut également être fixé au sol.



Modèle façade rouge

DISTRIBUTEUR MURAL 1L

Référence	modèle	Cond.
12DISTRIMURAL1L	Mural 1L	1u

Distributeur mural pour savon, liquides, gel hydro-alcoolique...
Serrure à clef.
Valve anti-corrosion et anti-goutte dans le bouton poussoir.

DÉSINFECTION DES SURFACES

PULVÉRISATEUR SELECTA 7 3 BARS

Réf.	Modèle
08PULGOISEL7	Vol utile 5 L

PULVÉRISATEUR IK9

Réf.	Modèle
08PULGOIIK9	Vol utile 6 L

PULVÉRISATEUR DORSAL À BATTERIE

Réf.	Modèle
08PULGOILTC15	Evolution 15

RETROUVEZ NOTRE GAMME DE PULVERISATEURS AINSI QUE LEURS CARACTÉRISTIQUES AUX PAGES xx À xx !

DÉSINFECTANT

PULVERISATEUR MANUEL

Référence	modèle	Cond.
08PUL750	750 ml	1u

Volume utile 750 mL.
• Optimal pour une utilisation avec des produits acides, neutre et des puissants désinfectants.
Produit complémentaire : alcool ménager 1L

DETERQUAT DNA PAE BIDON 5L

Référence	modèle	Cond.
12DESCORBID5000	5 litres	1u/40u

Dégraissant, bactéricide, levuricide, fongicide, virucide.
• Pulvériser directement sur la surface, laisser agir, frotter, puis rincer.

DÉSINFECTANT BIDON 1L

Référence	modèle	Cond.
12DESCORBID1000	1 litre	1u

Alcool ménager parfum citron.
Désinfecte les surfaces. Laisser agir le produit 5 minute sur les surfaces à désinfecter.

DETERQUAT DNA PAE SPRAY 750ML

Référence	modèle	Cond.
12DESCORSPR0750	750 ml	1u/12u

Dégraissant, bactéricide, levuricide, fongicide, virucide.
• Pulvériser directement sur la surface, laisser agir, frotter, puis rincer.

LINGETTES DÉSINFECTANTES

Référence	modèle	Cond.
12LINGETDESINFE	48 lingettes	1u/40u

Lingette imprégnée d'une solution désinfectante hydro-alcoolique.

GEL HYDRO-ALCOOLIQUE

GEL HYDROALCOOLIQUE

Référence	modèle	Cond.
12HYDGEL0500AP	**A** - 500 ml	1u/20u
12HYDGEL5000AT	**B** - 5 litres	10u/20u

Gel hydroalcoolique antibactérien efficace pour les mains.

SOLUTION HYDROALCOOLIQUE

Référence	modèle	Cond.
12HYDLIQ0500SP	**A** - 500 ml	1u/4u
12HYDLIQ1000SPS	**B** - 1 litres	1u/12u
12HYDLIQ5000SPS	**C** - 5 litres	1u/4u

Solution hydroalcoolique antibactérien efficace pour les mains.
Traitement hygiénique par friction des mains à peau saine.

LOT DE GELS HYDROALCOOLIQUE

Référence	modèle	Cond.
12HYDGELLOT500	500ml x3	1u

Lot de 3 gels hydroalcooliques 500 ml avec pompe.

PROTECTION DE LA PERSONNE

MASQUES CHIRURGICAUX

Référence	modèle	Cond.
12MASCOEN14683	3 plis	10u/25u

Boite de 50 unités. EN 149.
Avec barette nasale et fixation elastique, efficacité de filtration supérieure à 95%. Marquage CE.

MASQUE RESPIRATOIRE FFP2

Référence	modèle	Cond.
12MASEUKN95FFP2	FFP2	10u/20u

Masque de protection FFP2.
- Constitué de 3 couches en polypropylène non tissé
- Norme CE EN 149:2001 + A1 : 2009
- Sachet de 10 unités.

DEMI-MASQUE RESPIRATOIRE

Référence	modèle
12MASQDEMSX222	" Praxis "

Demi-masque respiratoire en caoutchouc.
- Prévu pour adapter deux filtres
- Vendu avec 2 cartouches.

Produits complémentaires : Cartouches pour demi-masques " Praxis "

DEMI-MASQUE RESPIRATOIRE

Référence	modèle
12MASQDEM2C756	" Singer "

Demi-masque respiratoire en caoutchouc.
- Prévu pour adapter deux filtres (vendus séparément)
- Système de double fixation constitué d'un harnais de maintien dans la zone de la tête et de la nuque et d'une sangle élastique.
- Avec valve d'exhalation.

Produits complémentaires : Cartouches pour demi-masques " Singer "

CARTOUCHE POUR DEMI-MASQUE

Référence	modèle	Cond.
12MASQCARTSX222	2 cartouches	1u

Cartouches compatible avec le demi-masque " Praxis " ci-dessus.
Vendu par sachet de 2.

CARTOUCHE POUR DEMI-MASQUE

Référence	modèle	Cond.
12MASQCART5399	cartouche p3	1u



Cartouches compatible avec le demi-masque " Singer " ci-dessus.

MASQUE PANORAMIQUE

Référence	modèle	Cond.
12MASQRESPIPANO	Panoramique	1u

Masque panoramique en caoutchouc.
- Visière panoramique en polycarbonate anti-rayures.
- Harnais constitué en 5 sangles et brides très facilement réglables.
- 1 porte-filtre avec pas de vis normalisé (EN148/1)
- Prévu pour adapter une cartouche (vendu séparément)

CARTOUCHE POUR MASQUE PANORAMIQUE

Référence	modèle	Cond.
12MASQCART4268	A2, B2, P3	1u

Cartouche A2/B2/P3 compatible avec le masque panoramique ci-contre.
Filtre les particules, poussières toxiques, etc..

VISIERE POUR CASQUE DE CHANTIER

Référence	modèle	Cond.
12VISCASCHA	pour casque	1u

Visière de protection ajustable à dimension.
• Système anti-buée.
Adapté pour les casques de chantier.

CASQUE CHANTIER + VISIERE

Référence	modèle	Cond.
12MASKITVIS	Kit	1u

Kit protection de chantier comprenant :
casque de chantier + visière intégrée + coquille anti bruit.

VISIERE POLYCARBONATE

Référence	modèle	Cond.
12VISGLEPOL	Polycarbonate	1u

Visière adaptative sur casque de chantier.
• Adaptable sur 90 % des casques.
• Système anti-buée.
• Visière 1 mm d'épaisseur.

COMBINAISON JETABLE

Référence	Taille	Cond.
12COMJETPOLXL	XL	1u
12COMJETPOLXXL	XXL	1u

En polypropyléne.

GANTS LATEX

Référence	modèle	Cond.
12GANLATNIT	Poudrés	1u/12u

Gant latex jetable poudrés.
• Résistant à la perforation, aux entailles et à l'abrasion.
• Protection accrue contre la projection de produits

GANTS VINYLE

Référence	modèle	Cond.
12GANPVCROU36	PVC Vinyle	1u

Gants fabriqués à partir de polychlorure de vinyle (P.V.C) sur support 100 % coton interlock.
• Finition lisse, coloris rouge
• Longueur 350 mm
• Traitement Actifresh pour lutter contre le développement des bactéries à l'intérieur du gant.

AMÈNAGEMENT BASE VIE

ÉLECTROMÉNAGER 176

RÉFRIGIRATEURS

MICRO-ONDES

CAFETIÈRES

CHAUFFE-GAMELLES

VITRINES ET TABLEAUX 177

TABLEAUX

VITRINES

PROPRETÉ DES SOLS 177-179

LAVE-BOTTES À EAU


CAILLEBOTIS

TAPIS SPAGHETTIS

TAPIS DE CHEMINEMENT

TAPIS ANTI-POUSSIÈRES

TABLES ET VESTIAIRES 179

VESTIAIRES

BANCS

CHAISES&TABLES

PANNEAUX ET TRI DES DÉCHETS 180

PANNEAUX D'AFFICHAGE

PANNEAUX DE TRI DES DÉCHETS

COFFRE DE CHANTIERS ET RALLONGES ÉLECTRIQUES 180-181

COFFRES DE CHANTIER

ENROULEURS & RALLONGES

MULTIPRISES

PRISES

PILES

RADIATEURS DE CHANTIER & EXTINCTEURS 182

RADIATEURS

EXCTINCTEURS

ÉLECTROMÉNAGER

RÉFRIGIRATEUR 91L

Réf.	Modèle
11FRIGOTOP	93 litres / A+

Caractéristiques	
Coloris	Blanc
Volume utile total	93 litres
Volume réfrigérateur	93 litres
Volume congélateur	Pas de congélateur.
Type de froid	Statique
Dégivrage	Manuel
Porte réversible	Oui
Classe énergétique	A+
Niveau sonore	42 dB
Poids	22 kg
Hauteur produit	85 cm
Dimensions	Larg 47cm. Prof 45cm.

CHAUFFE-GAMELLES ELECTRIQUE

Référence	modèle
11CHAUFGAM10/12	550 W

Chauffe-gamelles éléctrique.
Puissance 550 W. Poids 20kg
- 10/12 gamelles.
- Dimensions : 440 x 405 x 185cm.

FOUR MICRO-ONDE 20L

Réf.	Modèle
11FOUMIC20L700	700 W / 20 L

Caractéristiques	
Coloris	Blanc
Capacité	20 litres
Posable/ Encastrable	Posable
Puissance	700 W
Niveaux de puissance	6
Type de commandes	Mécanique
Equipement	Plateau tournant Lumière intérieure
Poids	11 kg
Dimensions	25,6cm x 45,1cm x 34,2 cm

CAFETIÈRE SENSEO

Référence	modèle
11CAFETIESENSEO	1450 W

Cafetière Senseo. Compatible avec les dosettes à café de toutes marques.
Capacité reservoir : 0.7 litres.

POINTS FORTS

- **Technologie "Booster d'arômes"** : pour obtenir le meilleur des dosettes.
- **Techologie "Crema +" :** Pour une couche de crème plus fine et onctueuse.
- **Selecteur d'intensité :** Pour un café long et intense ou court et serré.
- **Arret automatique**
- Une ou deux tasses à la fois !

CAFETIÈRE

Référence	modèle
11CAFETIEREPRO	750 W

Cafetière filtre.
Capacité du reservoir 1,25L. 10 tasses
- Mise en veille automatique.
- Puissance 750W

CAFÉ

Référence	modèle
11CAFDOSX60	60 dosettes à café
11CAFMOU1000	100% Arabica Moulu 1 kg

Café en dosette compatible avec la machine SENSEO, vendu par paquet de 60.

Le café moulu est un café 100% Arabica et 100% Ch'ti torréfié dans le Nord.

VITRINE ET TABLEAUX

TABLEAU BLANC LAQUÉ

Référence	modèle
11TABLBL100X150	100 x 150 cm
11TABLBL100X200	100 x 200 cm

Le tableau est idéalement approprié à tous les types d'activité.
Offrant la possiabilité d'y inscrire messages, notes ou pense-bêtes destinés à vos collègues, visiteurs ou collaborateurs. Surface en tôle d'acier laquée blanche pour l'écriture avec des marqueurs effaçables à sec et permettant l'affichage par plots magnétiques.

VITRINE BLANC LAQUÉ

Référence	modèle
11VITRINEXT9X4A	9 Feuilles A4

Idéal pour y conserver des messgaes, des notes ou informations destinés à vos collègues, collaborateurs ou visiteurs, cette vitrine murale comprend un fond en tôle d'acier, laquée blanc pour une écriture au feutre.
Ouvrant de façade en polyacrylique avec encadrement aluminium et fermeture par serrure à clés.

BOITES À CLÉS

Référence	modèle
11BOICLE45	45 positions

Tôle 0,8 mm en acier laqué. Serrure à barillet de sécurité, livrée avec 2 jeux de clés. Fixation murale avec 2 vis et chevilles fournies. Livré sans porte-étiquette.

PORTE CLÉS

Référence	modèle
11PORCLEPLA6	Lot de 60 unités

Porte clés plastique à fenetre.

PROPRETÉ DES SOLS

CAILLEBOTIS : USAGE GRATTE CHAUSSURE

Référence	modèle
11CAIGRA60X50	60 x 50cm Galva

Maille 30x30mm.



LAVE BOTTE CHANTIER + EAU

Référence	modèle
11LAVBOTEEAU	Acier

Lave-bottes en acier soudé protégé par un poudrage époxy.
Fonctionne sans électricité.
3 brosses irriguées (1 brosse semelle, 2 brosses latérales).

CAILLEBOTIS PVC

Référence	modèle
11CAICAOU150100	150 x 100cm
11CAICAOUJONCT	Jonction

Caillebotis en caoutchouc pour nettoyage des chaussures aux entrées de vos chantiers. Facilement lavable, souple avec une très bonne accroche.
Dimensions : 1 m x 1,50 m.



POINTS FORTS

- Le caillebotis assure **une très bonne accroche pour réduire le risque de mouvement lors du passage**. Il permet d'enlever rapidement les saletés sous vos chaussures aux entrées de vos chantiers.
- **Facilement nettoyable** au jet d'eau et réutilisable d'un chantier à l'autre !
- Bords droits, semelle anti-dérapante et drainante. Ce produit résiste au gel et aux U.V. vous pouvez ainsi l'utiliser tout au long de l'année à l'extérieur de vos chantiers.

Jonction

TAPIS SPAGHETTI

Référence	modèle
21TAPSPAR040110	Epaisseur 4mm - 1x10m
21TAPSPAR100110	Epaisseur 14mm - 1x10m

Tapis de sécurité en PVC, aspect "Spaghetti" de couleur rouge. Antidérapant, imputrescible, draine les liquides et prévient de la saleté.

Rouleau de 10 m x 1 m, épaisseur 4 mm ou 14 mm.



POINTS FORTS

- Le tapis de sécurité "Spaghetti" **permet de matérialiser**, sur un chantier, le chemin emprunté par les piétons. Il convient également pour les entrées de bureaux, magasins, ou encore des restaurants. Le tapis peut être posé en extérieur comme en intérieur. **Le produit est imputrescible et permet le drainage des liquides**. Le tapis prévient de la saleté et propose d'excellentes qualités antidérapantes.
- Par sa conception, il est adapté aux zones de trafic très intenses en intérieur comme en extérieur.
- **Le tapis peut être fixé mécaniquement, collé, ...**

MOQUETTE ROUGE AIGUILLETÉE

Référence	modèle
21MOQROUG1X60M	1 x 60m

Utilisé pour créer des cheminements sur vos chantiers, dans vos bureaux, pour vos événements, et pour n'importe quelle autre utilisation.

Longueur de 60 mètres, largeur de 1 mètre, les fibres sont aiguilletées pour un meilleur rendu.

TAPIS ANTI-POUSSIERES

Référence	modèle
21TAPISANTI4590	40 x 90 cm /30 feuilles

Tapis de protection anti-poussière 40 x 90 cm Fushia à installer sur tout type de sols pour protéger n'importe quel endroit.

30 feuilles numérotées pour une identification simplifiée.

POINTS FORTS

Les tapis anti-poussière sont composés de film polyéthylène avec adhésif. **Ils retiennent la poussière, contaminée ou non, transportée sour les pieds avant d'entrer dans une pièce propre**.
La formulation chimique avancée de l'adhésif rend le tapis collant uniforme sur la surface entière de chaque feuille. Par ce système adhésif, **les particules sur la plante des chaussures sont piégées et restent sur le tapis.**



TABLES ET VESTIAIRES

DISPONIBLE SUR COMMANDE !

NOUS VOUS PROPOSONS UNE LARGE GAMME DE VESTIAIRES, DE TABLES, OU DE CHAISES. N'HESITEZ PAS À DEMANDER À VOTRE COMMERCIAL !

PANNEAUX

SUPPORT PANNEAU + PIED

Référence	modèle
10SUPPAN4331+SU	43x31 cm + pied 1,3ml

Support de panneau mobile destiné à la mise en place de signalisation de chantier.
Ce système vendu seul ou en kit (support, tube et plot), **facile** à **monter** sur place et à transporter, vous apporte une solution aisée notamment dans le cas de signalisation ponctuelle de chantier, ou pour la signalétique de vos bennes relatif au **tris des déchets.**

PANNEAUX TRI DES DÉCHETS SUR CHANTIER

Référence	modèle
10PANA3AKI3BMET	**A.** Panneau «METAUX»
10PANA3AKI3BDAN	**B.** Panneau «Dangereux»
10PANA3AKI3BINE	**C.** Panneau « Déchets INERTE»
10PANA3AKI3BBAN	**D.** Panneau «Dechet non dangereux»
10PANA3AKI3BOI	**E.** Panneau «BOIS»

A

B

C

D

E

COFFRE DE CHANTIER & RALLONGES ÉLECTRIQUES

COFFRET DE CHANTIER 4 PRISES

Référence	modèle
11COFCHA-CC4AU	4 Prises IP44 - Sans pied
11COFCHA-CM4A	4 prises IP44 - Avec pied

Bouton arrêt urgence.
Protection par disjoncteur différentiel 250V/30mA.
4 Prises de courant NF à clapet 2P+T 16A/250V.
Cordon de racordement 2m HO7RNF 3G 2,5.
Étanche IP 44.



ARMOIRES DE CHANTIER DISPONIBLE SUR COMMANDE

COFFRET DE CHANTIER 8 PRISES

Référence	modèle
11COFCHA-CC8AU	8 Prises IP44

Chassis arrêt urgence
Soche 4 prises à clapet 16A/250V
Disjoncteur thermique
Bobine en matière isolante
Etanche IP 44
Sans pied tubulaire.

ENROULEUR PRO

Référence	modèle
11ENRELEC25M	25 m
11ENROUL40ML2.5	40 m

4 prises à clapets.
Puissance max. enroulé 5A/230V
Puissance max. déroulé 16A/230V
Disjoncteur thermique et flasque souple.
Grand dégagement entre la flasque et la poignée.

RALLONGE

Référence	modèle
11RAL10X25	10 m

Prolongateur muni d' une fiche et d'une prise 16A / 250V. IP 44.

PRISE

Référence	modèle
11PRIFEM2P+T	Femelle 2 pole+terre
11PRIMAL2P+T	Male 2pole+terre

2P+T 16A / 250V. Elastomère. Étanche IP44

PRISE TRIPHASE

Référence	modèle
11PRIFEM3P+T+N	Femelle 3P+terre+neutre
11PRIMAL3P+T+N	Male 3P+terre+neutre

3P+T+N 16A / 250V. EN60309 - CE. Étanche IP44

BLOC MULTIPRISE

Référence	modèle
11RALMULBP4L	4 Prises

Multiprise 4 prises CE.
Interrupteur ON/OFF avec led.

PILES

Référence	modèle
11PILE6LF22	6LF22 9V
11PILELR03	LR03 1,5V
11PILEPLATE	PLATE 4,5V
11PILER14	R14 1,5V
11PILER20	R20 1,5V
11PILER6	R6 1,5V

BLOC MULTIPRISE ÉTANCHE

Référence	modèle
11RALMULLM41203	4 Prises / Étanche

Cette robuste multiprise est résistante aux chocs et donc idéale pour le travail sur chantier. Muni de 2 trous, afin de pouvoir le fixer au mur ou tout autre support.
4 prises et étanche. 4 clapets de sécurité

KIT PILES RECHARGEABLES

Référence	modèle
11RALMULBP4L	Avec chargeur inclus

Kit piles rechargeables avec chargeur inclus.
2 piles AA et 2 piles AAA.
Recharge complète en 45 minutes

RADIATEUR ELECTRIQUE PORTABLE

Réf.	Modèle
11RADELE230	230 V

Caractéristiques	
Alimentation	230 V / 50 Hz
Débit d'air	400 m3/h
Intensité	14,3 A
Poids	7,5 kg

POINTS FORTS

Avec ventilateur, thermostat réglable.
Protection en cas de surchauffe.
Portable avec sa poignée et très pratique pour l'hiver sur chantier.

RADIATEUR ELECTRIQUE SOUFFLANT

Réf.	Modèle
11RADSOUF3000W	230 V / 50 Hz

Caractéristiques	
Surface de chauffage	25 m²
Débit d'air	305 m3/h
Température de sortie	85°C
Classe de protection	I
Réglage puissance	300-3000 W
Poids	5 kg

POINTS FORTS

Chauffage d'appoint idéal pour l'atelier, le garage, ou le chantier.
Thermostat mécanique avec réglage de 30W à 3000W.
Sélecteur 3 fonctions : arrêt, ventilation seule, chauffage soufflant.
Piètement tubulaire en acier avec poignée de transport.
Corps de chauffe orientable avec grille de protection.

D'AUTRES RADIANTS SONT DISPONIBLES SUR COMMANDE !!

EXTINCTEUR

Référence	modèle
12EXTIN02	2 kg
12EXTIN06	6 kg

- 2/6 kg - classe de feux 13A 89 BC.
- Réservoir en alliage d'aluminium monobloc.
- Vanne résine acétalique.
- Manomètre de contrôle de la pression.
- Support en polyéthylène et polypropylène homologué transport.

INDEX ALPHABÉTIQUE

A.

ACCESSOIRES POUR BROUETTES . . . 47
ACCESSOIRES POUR CARROTTEUSES . . . 116
ACCESSOIRES POUR COMPRESSEURS . . . 91
ACCESSOIRES POUR DISQUES DIAMANTÉS . . . 107
ACCESSOIRES POUR LUNETTES . . . 153
ACCESSOIRES POUR MEULEUSES . . . 87
ACCESSOIRES POUR POMPES IMMERGÉES . . . 92
ACCESSOIRES POUR PULVÉRISATEURS . . . 24-25
ACCESSOIRES POUR TRACEURS DE CHANTIER . . . 41
ACCESSOIRES POUR TUYAUX D'ARROSAGE . . . 26
ADAPTATEURS POUR COURONNES . . . 118
ADAPTATEURS POUR EMBOUTS . . . 67
ADAPTATEURS POUR MALAXEURS . . . 55
ADHÉSIFS . . . 52
AÉROSOLS WD-40 . . . 169
AGRAFEUSES . . . 69
AIGUILLES VIBRANTES . . . 48-50
AIMANTS PLASTOFERRITE . . . 51
AMPOULES POUR PROJECTEURS HALOGÈNE . . . 122
ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE . . . 158
APPAREIL À FLAMBAGE . . . 70
APPLICATEURS À JOINTS . . . 35
ARCEAUX ANTI-BRUIT . . . 153
ARMOIRES DE CHANTIER . . . 180
ASPIRATEURS . . . 89-90
ATTACHES ÉCHELLES . . . 142
AUGES DE MAÇON . . . 34

B.

BACS À MORTIER . . . 34
BACS À MORTIER SPÉCIAL ARTISAN . . . 120
BACS À SABLE . . . 147
BACS DE RÉTENTION . . . 27
BACS RONDS . . . 33
BALAIS & BALAYETTES . . . 165
BANCS VESTIAIRES . . . 179
BARRES À DÉBULLER . . . 45
BARRES À MINES . . . 10
BENNES À BÉTON . . . 48
BENNES À DÉVERSEMENT LATÉRAL . . . 120
BÉTONNIÈRES . . . 48
BIDONS DE POUDRE POUR CORDEAUX . . . 39
BLOCS DE LIGNES . . . 35
BLOCS MULTIPRISES . . . 181
BLOUSONS POLAIRES . . . 157
BOITES À CLÉS . . . 177
BOTTES DE SÉCURITÉ . . . 162-163
BOUCHARDES DE CIMENTIER . . . 45

BOUCHONS ANTI-BRUIT . . . 153
BOULONNEUSES À CHOCS À BATTERIE . . . 83
BROCHES DE MAÇON . . . 33
BROSSES MÉTALLIQUES . . . 165
BROSSES WC . . . 165
BROUETTES . . . 47
BURINEURS . . . 85
BURINEURS MANUELS . . . 11
BURINS À BÉTONS . . . 96

C.

CADENAS . . . 141
CADENAS FERMETURE CONTAINERS . . . 142
CADENAS POUR VÉHICULES UTILITAIRES . . . 142
CAFÉ ET CONSOMMABLES . . . 176
CAFETIÈRES . . . 176
CAILLEBOTIS GRATTE-BOTTES . . . 177
CAILLEBOTIS PVC . . . 178
CAISSES À OUTILS . . . 69
CAMÉRA D'INSPECTION . . . 15
CARBURANTS ET HUILES . . . 113
CAROTTEUSES . . . 115-116
CASQUE DE CHANTIER+VISIÈRE . . . 174
CASQUES ANTI-BRUIT . . . 153
CASQUES DE CHANTIER . . . 155
CEINTURES PORTE-MARTEAUX . . . 9&60
CHAINES DE SÉCURITÉ ANTIVOL . . . 141
CHAÎNES DE SIGNALISATION . . . 146
CHAINES EN ACIER . . . 141
CHAISES . . . 179
CHARIOT POUR BACS À MORTIER . . . 34
CHAUFFES-GAMELLES . . . 176
CHAUSSETTES BÉTON . . . 120
CHAUSSONS POUR BOTTES . . . 163
CHAUSSURES DE SÉCURITÉ . . . 159-163
CHEMIN DE FER . . . 32
CHEVILLES OCTOGONALES . . . 33
CINTREUSES . . . 11
CISAILLES . . . 73
CISEAUX À BRIQUES . . . 33
CISEAUX DE MAÇON . . . 33
CLÉ DE COFFRAGE . . . 8
CLÉ ÉTAIS . . . 21
CLÉS À CLIQUET . . . 68
CLÉS À MOLETTE . . . 65
CLÉS À PIPES . . . 65
CLÉS COUDÉES . . . 66
CLÉS DE GRIFFE . . . 65
CLÉS MULTIFONCTIONS . . . 66
CLÉS POUR LAMPE DE CHANTIER . . . 129
CLÔTURES . . . 145
COFFRES DE CHANTIER . . . 70-142
COFFRET DE CHANTIER (ÉLÉCTRICITÉ) . . . 180
COFFRETS DOUILLES . . . 69
COFFRETS EMBOUTS . . . 67

COFFRETS SDS MAX . . . 96
COFFRETS SDS+ . . . 96
COIFFE ANTI-FROID POUR CASQUE DE CHANTIER . . . 155
COMBINAISONS JETABLES . . . 155
COMPRESSEURS . . . 91
CÔNES D'ABRAMS . . . 46
CÔNES DE SIGNALISATION . . . 146
CONSOLES PORTE-GUIDE . . . 36
COQUILLES ANTI-BRUIT . . . 153
CORBEILLES DE BUREAU . . . 168
CORDEAUX . . . 39-41
CORDES À POULIE . . . 41
COUPE-BOULONS . . . 12
COUPE-TREILLIS . . . 12
COURONNES DIAMANTÉES . . . 117
COUTEAUX À ENDUIRE . . . 54
COUTEAUX SPÉCIAUX ISOLANT . . . 74
COUTEAUX THERMIQUES . . . 74
CRAIES CHANTIER . . . 39
CRAYONS DE CHANTIER . . . 39
CUBES URINOIRS . . . 167
CUTTERS . . . 72

D.

DAMES MANUELLES . . . 10
DÉCOUPEUR-PONCEUR MULTIFONCTIONS . . . 82
DÉCOUPEUSES À DISQUE THERMIQUE . . . 112
DEMI-MASQUES RESPIRATOIRES . . . 155
DÉSHERBEUR À CARTOUCHE . . . 70
DÉSINFECTANTS . . . 172
DÉSODORISANTS . . . 167
DÉTERGEANTS . . . 167
DISQUES À DÉJOINTER & MEULES À ÉBARDER . . . 107
DISQUES À PONCER ADAPTABLES . . . 109
DISQUES ABRASIFS . . . 100
DISQUES DIAMANTÉS . . . 103-106
DISQUES FRAISE . . . 108
DISQUES SPÉCIAUX ADAPTABLES . . . 109
DISTRIBUTEURS D'ESSUIE-TOUT . . . 166
DISTRIBUTEURS DE GEL HYDRO-ALCOOLIQUE SANS CONTACT À PÉDALE . . . 171
DISTRIBUTEURS DE LIQUIDE MURAL . . . 171
DOUILLES . . . 68

E.

EAU DE JAVEL . . . 167
ECHAFAUDAGE ROULANT TÉLÉSCOPIQUE (TELETOWER) . . . 136
ECHAFAUDAGES . . . 137
ECHELLE FOND DE FOUILLE SORTIE FRONTALE (MAD FF) . . . 135
ECHELLE PRÉMUR (ECPA) . . . 133
ECHELLES PROFESSIONELLES À USAGE INTENSIF . . . 138
ECHELLES TELESCOPIQUES . . . 139
ÉLÉCTROMÉNAGER . . . 176

ÉLINGUES . . . 148
EMBOUTS . . . 66
EMBOUTS & CLIQUETS . . . 65
EMBOUTS NOIX DE SERRAGE . . . 67
ENROULEURS . . . 181
ENSEMBLE DE PLUIE SOUPLE . . . 155
ÉPANDEUR À BÉTON . . . 45
ÉPONGES . . . 32
ÉPONGES DE LAVAGE . . . 165
EQUERRE DE MENUISERIE . . . 15
ÉQUERRES . . . 35
ESCABAUX PROFESSIONELS . . . 139
ESSUIE-TOUT . . . 166
ÉTAIS METAL . . . 20
ÉTRIERS . . . 16
EXTINCTEURS . . . 182

F.

FARDIERS CYLINDRIQUE . . . 146
FERS À JOINTS . . . 31
FERS À MARCHES . . . 33
FICELLE À AIGUILLER . . . 41
FIL À PLOMB . . . 20
FILETS POUR REMORQUES . . . 148
FORETS À BOIS . . . 97-98
FORETS COBALT . . . 98
FORETS SDS + . . . 94
FORETS SDS MAX . . . 95
FRAISES ÉTAGÉES . . . 100

G.

GANTS DE PROTECTION . . . 150-151
GARDE CORPS BLOQUEUR . . . 146
GEL HYDRO-ALCOOLIQUE . . . 172
GENOUILLIÈRES . . . 158
GILETS DE SIGNALISATION . . . 156
GRAISSE BLONDE . . . 169
GRATTOIR DE COFFRAGE . . . 8
GRIFFES À REMBLAIS . . . 62
GRIFFES DE FERRAILLEUR . . . 10
GRILLAGES PLASTIQUE . . . 145
GROUPES ÉLÉCTROGÈNES . . . 111
GUIDES-MURS . . . 34
GYROPHARES . . . 147

H.

HACHETTES . . . 10 & 62
HARNAIS DE SÉCURITÉ . . . 158
HOUSSES DE PLANS . . . 51

I.

ITI POUR BRIQUES . . . 35

K.

KITS ABSORBANTS . . . 169

L.

LACETS POUR CHAUSSURES . . . 163
LAMES DE SCIE CIRCULAIRE . . . 99
LAMES DE SCIE SABRE . . . 99
LAMES DE SCIE SAUTEUSE . . . 100
LAMPE À SOUDER . . . 70
LAMPE DE POCHE . . . 128
LAMPES DE CHANTIER . . . 129
LAMPES FRONTALES . . . 128-129
LAMPES-TORCHES . . . 128
LANCE PICHENETTE . . . 20
LAVE BOTTES . . . 177
LÈVES-PLAQUES . . . 28
LINGETTES DÉSINFÉCTANTES . . . 172
LIQUIDE VAISSELLE . . . 167
LONGE DE SÉCURITÉ . . . 159
LOUCHETS . . . 61
LUMINAIRES PORTATIFS . . . 128
LUNETTES . . . 152-153

M.

MACHINES À PONCER . . . 56-58
MACHOIRES POUR COUPE-BOULONS . . . 12
MAILLETS . . . 9 & 60
MALAXEURS À MAIN . . . 54
MANDRINS . . . 98
MARQUEURS . . . 40
MARTEAUX . . . 9 & 60
MARTEAUX À PIQUER . . . 10 & 62
MARTEAUX-PIQUEURS . . . 86
MASQUES DE SOUDURE . . . 92
MASQUES RESPIRATOIRES . . . 154 & 173
MASQUES RESPIRATOIRES PANORAMIQUES . . . 154
MASSES . . . 10 & 61
MASSETTES . . . 8 & 60
MATÉRIEL D'ACCÈS DALLE RÉGLABLE À PLATEFORME (MAD 4P) . . . 135
MATÉRIEL D'ACCÈS SÉCURISÉ RÉGLABLE À BARREAUX (MATAS) . . . 134
MEMBRANES D'ÉTANCHÉITÉ . . . 51
MESURE-HUMIDITÉ . . . 15
MÈTRES . . . 14
MEULEUSES . . . 86-87
MEULEUSES À BATTERIE . . . 80
MICRO-ONDES . . . 176
MIKKY POUR BRIQUES . . . 35
MOUSQUETON DE SÉCURITÉ . . . 159
MULTIMÈTRE . . . 15

N.

NETTOYANTS À VITRES . . . 167
NETTOYANTS SANITAIRES . . . 167
NETTOYEURS HAUTE-PRESSION . . . 88
NIVEAUX . . . 16
NIVEAUX LASER . . . 17-19

O.

ORGANISATEURS . . . 70

P.

PALETTE DE JOINTOYAGE . . . 32
PANNEAU DE COFFRAGE BOIS . . . 13
PANNEAUX D'INDICATION EN MÉTAL . . . 144
PANNEAUX DE SIGNALISATION EN PLASTIQUE . . . 143
PANNEAUX POUR TRI DES DÉCHETS . . . 180
PANTALONS DE TRAVAIL . . . 158
PAPIER À PONÇER . . . 70
PAPIER WC . . . 166
PARKAS . . . 156
PASSERELLES POUR TRANCHÉES . . . 139
PELLES . . . 62
PELLES À POUSSIÈRE . . . 165
PERÇEUSES-VISSEUSES À BATTERIE . . . 76-77
PERFORATEURS-BURINEURS . . . 84
PERFORATEURS-BURINEURS À BATTERIE . . . 78-79
PIERRES À GRESSER . . . 54
PILES . . . 181
PINCE À TUYAU AUTOBLOQUANTE . . . 120
PINCEAUX DE PEINTRE . . . 70
PINCES À DÉCOFFRER . . . 10
PINCES À RIVET . . . 65
PINCES À SERTIR . . . 65
PINCES À TALON . . . 10
PINCES MULTIPRISE . . . 65
PINCES-DALLES . . . 146
PIQUETS D'IMPLANTATION . . . 145
PIQUETS PORTE-LANTERNES . . . 145
PIQUEURS À BATTERIE . . . 78
PISTOLETS CHAUFFANTS . . . 74
PISTOLETS POUR GRAISSE . . . 169
PLAQUES VIBRANTES . . . 112
PLATEAUX DIAMANTÉS . . . 108
PLATEFORME DOUBLE ACCÈS SPÉCIALE BANCHE (PDA) . . . 134
PLATEFORME INDIVIDUELLE GAZELLE . . . 132
PLATEFORME INDIVIDUELLE ROULANTE PLIANTE (MAXIPLI) . . . 133
PLATEFORME INDIVIDUELLE ROULANTE PLIANTE (MINIPLI) . . . 132
PLATEFORME INDIVIDUELLE ROULANTE PLIANTE (NORMAPLI) . . . 132
PLATEFORME INDIVIDUELLE ROULANTE PLIANTE LÉGÈRE (PIRL) . . . 131
PLATEFORME INDIVIDUELLE ROULANTE PLIANTE TÉLÉSCOPIQUE (PIRC) . . . 131
PLATEFORME POUR DÉCHARGEMENT DE CAMION (PFDC 140) . . . 136
PLATOIRS . . . 32
PLATOIRS FLAMANDS . . . 44
PLEXIGLAS DE PROTECTION POUR BUREAUX . . . 170
POCHES À JOINTS . . . 33
POCHES À URINE . . . 166
POIGNÉES PARE-COUPS . . . 33
POINTES À BÉTON . . . 96
POLYANES . . . 51
POMPES IMMERGÉES . . . 92

POMPES MANUELLES POUR HUILE . . . 25
PORTE CLÉS . . . 177
PORTE-MARTEAUX . . . 9 & 60
POSTES À SOUDER . . . 92
POTEAUX DE SUPPORT POUR CHAINE . . . 146
POUBELLES . . . 167-168
POULIES CLIC . . . 41
PRISES . . . 181
PROJECTEUR HAUTE PUISSANCE . . . 126
PROJECTEURS DÉTECTEUR DE MOUVEMENT . . . 125
PROJECTEURS HALOGÈNES . . . 122
PROJECTEURS LED À BATTERIE . . . 126-127
PROJECTEURS LED FILAIRES . . . 123-126
PROJECTEURS SUR PIED . . . 124
PROTECTIONS CONTRE LES VIRUS . . . 170-174
PULVÉRISATEURS . . . 20-23
PULVÉRISATEURS MANUEL . . . 171

R.

RACLETTES . . . 165
RACLETTES LAME CAOUTCHOUC . . . 32
RADIATEURS ÉLÉCTRIQUES . . . 182
RAINUREUSES . . . 89
RALLONGES . . . 181
RATEAUX . . . 46 & 61
RÉFRÉGIRATEURS . . . 176
RÈGLES ALUMINIUM . . . 44
RÈGLES LISSARDE . . . 45
RÈGLES OSCILLANTES . . . 113
RIFFLARDS DE MAÇON . . . 33
ROULEAU À DÉBULLER . . . 45
ROULEAUX DE PEINTRE . . . 70
RUBANS DE SIGNALISATION . . . 146

S.

SAC À GRAVATS . . . 168
SACS À GRAVATS À FOND PLAT . . . 34
SACS POUBELLES . . . 168
SANGLES D'ARRIMAGE . . . 148
SAVONS À MAINS . . . 166
SCIES . . . 72-73
SCIES ALLIGATORS . . . 88
SCIES CIRCULAIRES À BATTERIE . . . 81
SCIES CLOCHES . . . 101
SCIES ÉLÉCTRIQUES POUR ISOLANT . . . 74
SCIES RADIALES . . . 89
SCIES RECIPRO À BATTERIE . . . 81
SCIES SAUTEUSES . . . 88
SCIES SAUTEUSES À BATTERIE . . . 82
SCIES SUR TABLE . . . 90
SEAUX DE MAÇON . . . 33
SEAUX DE PEINTURE . . . 40
SERPILLIÈRES . . . 165
SERRE-COFFRAGE . . . 13

SERRE-JOINTS . . . 13
SOLUTION HYDRO-ALCOOLIQUE . . . 172
STATION DE LAVAGE BENNES À BÉTON . . . 120
SURCHAUSSURES . . . 163

T.

TABLEAUX BLANCS . . . 177
TABLES . . . 179
TABLES DE DÉCOUPE . . . 74
TALKIE-WALKIE . . . 147
TALOCHES . . . 32
TAPIS ANTI-POUSSIÈRES . . . 179
TAPIS DE CHEMINEMENT . . . 178
TAPIS SPAGHETTI . . . 178
TÉLÉMÈTRE . . . 15
TENAILLES RUSSES . . . 11 & 65
TENDEURS À CROCHETS . . . 148
THERMOMÈTRE . . . 15
TIGES DE MALAXEURS . . . 55
TOURNEVIS . . . 65
TRACEURS DE CHANTIER . . . 40
TRACEURS GALVA-ZINGUÉS . . . 169
TRANSPALETTES . . . 148
TRÉPANS . . . 101
TRÉPIED POUR PROJECTEURS . . . 129
TRÉPIEDS POUR CHAPES LIQUIDES . . . 45
TROUSSES DE SECOURS . . . 163
TRUELLES . . . 31
TRUELLES MÉCANIQUES . . . 112
TUYAUX D'ARROSAGE . . . 25

V.

VENTOUSES . . . 69
VESTE HAUTE VISIBILITÉ . . . 156
VESTE SOFTSHELL . . . 157
VESTIAIRES . . . 179
VISIÈRE POLYCARBONATE . . . 174
VISIÈRE POUR CASQUES DE CHANTIER . . . 174
VITRINES . . . 177

ACCESSBAT

ACCESSBAT EST VOTRE SPÉCIALISTE EN ACCESSOIRES POUR LE BÉTON ET LA MAÇONNERIE.

Un stock important situé au coeur de la Métropole Lilloise permet des enlèvements sur site ou des expéditions journalières pour répondre rapidement à vos besoins.

ACCESSBAT : 4 SITES EN FRANCE

Hauts-de-France, Normandie, Bretagne, et en Ile-de-France.

Depuis 13 ans, plus de 50 collaborateurs sont à l'écoute de vos besoins afin de vous offrir des produits & services à la hauteur de vos attentes.

ILS NOUS FONT CONFIANCE

EIFFAGE
VINCI CONSTRUCTION
Rabot Dutilleul Construction
DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION
SOGEA NORD
Ramery
GCC
LEON GROSSE
FAYAT
GROUPE SYLVAGREG
MBC SOLIDEMENT TOURNÉ VERS L'AVENIR
TeCoBat
Soflacobat
CGC
LEGABAT

ACCESSPROTEC

ACCESSPROTEC EST VOTRE SPÉCIALISTE EN ARTICLES POUR LA PROTECTION TEMPORAIRE DE CHANTIER.

Un stock important situé au coeur de la Métropole Lilloise permet des enlèvements sur site ou des expéditions journalières sur toute la France.

NOS ENGAGEMENTS

L'équipe commerciale s'engage à répondre dans les meilleurs délais aux chiffrages, études personalisées et à l'analyse si nécessaire de vos besoins sur chantier.

E-BUILT

E-BUILT EST UNE ENTREPRISE SPECIALISÉE DANS LES ARTICLES SPÉCIAUX POUR LE BÉTON ET LA MAÇONNERIE.

E-Built est représenté en Métropole, dans les Dom Tom et Madagascar par un réseau de loueur et de revendeur.
Nous mettons notre expérience *(chantier et préfa)* et notre expertise au service de nos clients.
Basée sur le site de Roost-Warendin où se trouve la production de Polyboite

NOS ENGAGEMENTS

E-Built apporte à ses clients :

- Expertise
- Produits techniques
- Accompagnemen et réactivité.

Notre objectif numéro 1 : obtenir votre satisfaction.

NOVITECH

INNOVATION ET TECHNIQUE

Novitech commercialise des produits innovants de qualité pour la construction et intervient dans les secteurs d'activités suivants :

- Appuis élastomères
- Préfabrication
- Étanchéité

NOS ENGAGEMENTS

En plus de ses solutions, Novitech attache une importance particulière au service en vous accompagnant dès la conception de votre projet jusqu'a la réalisation d'études de dimensionnement personnalisés.

APPUIS ÉLASTOMERES

- Appuis glissants pour le bâtiment
- Appuis fixes pour la préfabrication
- Appuis de ponts selon norme EN 1337



PRÉFABRICATION

- Rails-inserts
- Console et boitiers de retenue de panneaux de façade
- Solutions anti-sismiques
- Connecteurs pour panneaux sandwich

ÉTANCHÉITÉ

- Joints waterstops
- Joints et mastics hydrogonflants
- Mortier / Colles Époxy
- Résines d'injections



POLYBOITE

L'ATELIER DE FABRICATION POLYBOITE EST SPÉCIALISÉE DANS LA FABRICATION DE BOITES D'ATTENTE, DE COFFRAGES PERDUS & DE PIECES METALLIQUES POUR LE GROS-OEUVRE

Située à Roost-Warendin (à proximité de Douai) nous produisons sur mesure une gamme de produits adaptées à vos besoins :

- Des boîtes d'attentes
- Coffrage perdus en fibrociment et PVC
- Boites de réservations

PARTIE MÉTALLERIE

Nous fabriquons également sur mesure :

- Vos pièces métalliques (brut, peintes,galvanisées)
- Des arrêts de coulages
- Des mannequins en aluminium.

ILS NOUS FONT CONFIANCE

EXEMPLES DE PRODUITS POLYBOITE

AB-BOX®

La boite d'attente pour la réalisation de réservations dans le béton

9 modèles différents

PECAFIL CYLINDRIQUE®

Le coffrage universel pour une grande variété de domaines d'application

Façonné Circulaire

PECAFIL®

Le coffrage universel pour une grande variété de domaines d'application

Façonné

CLOTURE BARDÉE

STREMAFORM® CIRCULAIRE

Réservation étanche pour voile /
Joint Waterstop



STREMAFORM® CARRÉ-RECTANGLE

Réservation étanche pour voile /



RÉSERVATION

Type "Bac de douche"



RÉSERVATIONS CUNETTES



RÉSERVATIONS STREMAFORM® RUPTEURS

Haut de voile pour rupteurs

TRAITEMENT JD DALLE

Sans arrêt de coulage

PORTILLON

Personnalisable



CAGE DE PROTECTION

Pour transformateur haute tension

PORTAIL BARDÉ



CARCAN PIED DE POTEAU

PASSAGE PIÉTONS

PORTAIL

TABLES

Sur-mesure

ÉQUERRES



PLATINES CLOTURES

Pour bastaings

TRIMABOITE®

La reservation de plancher sécurisée

FABRICATION FRANÇAISE
CRÉÉ EN NPDC FABRICATION GRAND NORD

APPLICATION

1

2

3

4

5

6

BIMAVOILE®

La boite de réservation en kit
pour voile, poutre, longrine ...

FABRICATION FRANÇAISE
CRÉÉ EN NPDC FABRICATION GRAND NORD

APPLICATION

1

2

3

4


1

2

3


4


5


6

7

8


9

AB-BOX®

La boite d'attente pour la réalisation de réservations dans le béton.

MODÈLES

1	Modèle D	6	Modèle G
2	Modèle S	7	Modèle I
3	Modèle L	8	Modèle DS
4	Modèle J	9	Modèle DX
5	Modèle Tole étanche		

FABRICATION FRANÇAISE
CRÉÉ EN NPDC
FABRICATION GRAND NORD



ANKRABOX® ROND

À Dimensions ou Assemblés

Le tube d'encrage rond en tôle ondulée pour la réalisation d'ancrages de barres



FABRICATION FRANÇAISE
CRÉÉ EN NPDC FABRICATION GRAND NORD



ANKRABOX® CARRÉ/RECTANGLE

La boite d'ancrage pour la réalisation de réservation dans le béton.

1	Trémie de remplissage
2	Fond en métal déployé fine maille, pour laisser passer l'air et éviter la ségréation. Elle est soudée en partie inférieur de la boite.
3	Des trous peuvent être réalisés pour placer une clé d'ancrage.
4	Clé d'ancrage, le diamètre et la longueur sont à définir par le bureau d'étude, pour crocheter la crosse d'ancrage pour pieds de charpente.

FABRICATION FRANÇAISE
CRÉÉ EN NPDC FABRICATION GRAND NORD



Joints d'étanchéité

2

ABOUT DE VOILE ALUMINIUM

Profil Aluminium laqué pour traiter les arrêts de coulage verticaux

Disponible pour des voiles de 16 / 18 / 20 cm

Aimant de positionnement

1



Joint d'étanchéité

2

Produit fini rigide prêt à l'emploi
Joint d'étanchéité integré et interchangeable
Aimant de positionnement 1 face ou 2 faces
Ne possède pas de sens de pose
Crochet pour le levage à la grue.

FABRICATION FRANÇAISE
CRÉÉ EN NPDC FABRICATION GRAND NORD

Vérin de réglage

Modèle Porte

1

FRUIT DE 3 %
Voile 16 cm ~ 4.8 mm
Voile 18 cm ~ 5.4 mm
Voile 20 cm ~ 6 mm
Voile 25 cm ~ 7.5 mm



Joints d'étanchéité

MANNEQUIN ALUMINIUM

Mannequin tout aluminium fabriqué à dimensions pour vos réservations de fênetres et portes.

FABRICATION FRANÇAISE
CRÉÉ EN NPDC FABRICATION GRAND NORD



Coin de frappe

Sangle de levage

Aimant de positionnement

Modèle Fenêtre

2

PECAFIL®

Le coffrage universel pour une grande variété de domaines d'application

Formes standards



Formes standards



APPLICATION

1 Coffrage Longrine

2 Coffrage Circulaine

3 Coffrage Massif

STREMAFORM®

L'arrêt de coulage renforcé





1 Stremaform® Matériau Plat



2 Coffrage Horizontal Autoportant



3 Coffrage Entonnoir Stremaform®

MASSIF TÊTE DE PIEUX

Coffrage perdu pour la réalisation de massif tête de pieux

APPLICATION



1

2

3



4

COF-RIVE

Coffrage de rive de dalle à pose rapide et sécurisée intégré au coulage de voiles

POINTS FORTS

- **Sécurité :** Pas d'intervention par l'extérieur pour limiter les risques dûs au travail en hauteur.

- **Gain de temps :** Elimine le décoffrage, pose rapide par clouage ou aimantation

- **Finition :** Couleur gris béton. *Nécessite un traitement de finition lors d'utilisation en support fini extérieur.

- **Composition :** Panneau en bois-ciment avec profils d'ancrage en PVC. (Voir descriptif technique du Cof-Fibre)



AccessBat
ACCESSOIRES POUR LE BÉTON ET LA MAÇONNERIE

NORMANDIE	SECTEURS
François LANGLOIS 06.79.70.21.48 francois.langlois@accessbat.com	14/27/61/50/53/72
Stéphane AMERICA 06.32.63.91.74 stephane.america@accessbat.com	28/27/76 Grand Compte
Guillaume MENAGER 06.88.50.39.66 guillaume.menager@accessbat.com	76
Laurent CAZIER 07.84.02.81.90 laurent.cazier@accessbat.com	Sédentaire
SL Solutions - Agent Commercial Sébastien LEVAVASSEUR 02.31.82.42.54 sebastien.levavasseur@accessbat.com	14/50/61

NORD	SECTEURS
Pascal DELMARE 06.63.95.20.53 pascal.delmare@accessbat.com	59 Lille
Pierre GOGNEAUX 07.60.61.20.53 pierre.gogneaux@accessbat.com	59 Lille
Rémy OCHIN 07.62.20.20.53 remy.ochin@accessbat.com	59/08/51/10/08 Valenciennois
Benjamin FLECY 07.64.25.20.53 benjamin.flecy@accessbat.com	60/62/80 Bassin minier
Gregory DESMARETS 06.99.07.12.13 gregory.desmarets@accessbat.com	59/62 Littoral
Julien MONIEZ 07.60.93.20.53 julien.moniez@accessbat.com	Sédentaire



BRETAGNE & PAYS DE LA LOIRE	SECTEURS
Eric LEPANSE 06.49.64.82.19 eric.lepanse@accessbat.com	29/22/35/44/49/82 Grand Ouest
Jean-Louis KERGOZIEN 06.73.26.76.35 jean-louis.kergozien@accessbat.com	56
Cyrille CONAN 06.74.73.09.01 cyrille.conan@accessbat.com	Sédentaire

ILE-DE-FRANCE & CENTRE	SECTEURS
Romain PROVOST 06.33.95.45.57 romain.provost@accessbat.com	75/77/78/91/92/93/94 /95/45/41/36/37/18
Benjamin DANIEL 07.88.25.01.98 benjamin.daniel@accessbat.com	Sédentaire

AccessBat
ACCESSOIRES POUR LE BÉTON ET LA MAÇONNERIE

ACCESSBAT NORD

ZI de la Pilaterie
18 rue du Centre
59290 WASQUEHAL

nord@accessbat.com

Tél : 03.20.80.20.53
Fax : 03.20.02.06.36

ACCESSBAT NORMANDIE

ZA5 Les Portes de L'Ouest
Rue Georges Charpak
76150 ST JEAN DU CARDONNAY

normandie@accessbat.com

Tél : 02.35.87.28.34
Fax : 02.35.87.69.28

ACCESSBAT.COM

Scannez ce code avec votre téléphone !

ACCESSBAT IDF

2 Rue du Petit Paris
91220 BRÉTIGNY-SUR-ORGE

idf@accessbat.com

Tél : 01.85.46.18.00
Fax : 01.85.46.16.32

ACCESSBAT BRETAGNE

ZI Lann Sevelin
763 rue Jean Baptiste Martenot
56850 CAUDAN

bretagne@accessbat.com

Tél : 02.97.86.62.45
Fax : 02.97.50.62.39